

FlowHub – Projektbeschreibung

CAS AI-Assisted Software Engineering (AISE) W4B-C-AS001 · ZH-Sa-1 · FS26

Student: Andreas Imboden **Datum:** Februar 2026

1. Vision

FlowHub ist ein KI-gestützter persönlicher Eingangskorb, der Informationsschnipsel aus dem Alltag automatisch erkennt, kategorisiert und an die richtigen Services weiterleitet.

Der digitale Alltag produziert ständig kleine Informationsfragmente: ein Film den man schauen möchte, ein Tech-Artikel zum Lesen, ein Foto eines Kassenbelegs. Heute landen diese Schnipsel verstreut in verschiedenen Apps, Chats oder werden schlicht vergessen.

FlowHub schafft einen einzigen Eingang für all diese Inputs und erledigt die Ablage automatisch – mit KI-Unterstützung und minimalem Aufwand für den Benutzer.

2. Stakeholder

Primär: Homelab-Betreiber (Persona: Andreas)

- Technisch versierter Anwender
- Betreibt Self-Hosted Services im Heimnetzwerk (Proxmox, Docker)
- Nutzt bereits: paperless-ngx, Passbolt, GitLab, Vikunja, Wallabag
- Problem: Informationsschnipsel landen überall, kein einheitlicher Eingang
- Ziel: Schnelle, reibungslose Erfassung von Alltagsinformationen via Telegram

Sekundär: Digital Hoarders

- Sammeln Artikel, Bookmarks, Notizen in vielen Tools
- Frustriert durch manuelles Kategorisieren und Sortieren
- Würden von automatisierter Ablage profitieren

Tertiär: CAS-Dozenten (FFHS)

- Erwarten: Verteilte Web-Applikation mit KI-Einsatz
- Erwarten: Saubere Software-Architektur-Dokumentation
- Erwarten: Reflexion über KI-unterstützte Entwicklung

3. Kundenbedürfnis

Das adressierte Kernbedürfnis ist "**Capture without friction**": Der Benutzer möchte eine Information festhalten, ohne in diesem Moment entscheiden zu müssen, wohin sie gehört und wie sie abgelegt wird.

Heute:

Idee → Welche App? → App öffnen → Kategorisieren → Ablegen = 5+ Schritte, Kontextwechsel, oft vergessen

Mit FlowHub:

Idee → Telegram Bot → Fertig = 1 Schritt, KI übernimmt den Rest

4. Externe Services

FlowHub integriert ausschliesslich Self-Hosted Services aus dem eigenen Homelab (kein Cloud-SaaS):

Service	URL	Zweck
Vikunja	https://vikunja.io/	Task-Management für Bücher, Filme/TV
paperless-ngx	https://docs.paperless-ngx.com/	Dokumenten-Management-System (DMS)
Wallabag	https://wallabag.org/	Read-Later Service für Artikel
GitLab (Self-Hosted)	https://gitlab.freaxnx01.ch/	Repository mit Obsidian Markdown Files (Knowledge Base)

5. Funktionsübersicht

5.1 Skill-System

FlowHub verwendet ein **Skill-basiertes Routing**: Jeder eingehende Input wird einem Skill zugewiesen, der die Ablage in den passenden Ziel-Service übernimmt. Die Erkennung erfolgt über Keywords, URL-Muster und – falls nötig – ein lokales LLM.

ArticleSkill - Artikel zum späteren Lesen (→ Wallabag)

Erkennung: URL von Nachrichtenportalen, Blogs, Fachzeitschriften

Beispiele:

- <https://www.heise.de/select/ct/2026/4/2533109542020998570>
- <https://www.heise.de/ratgeber/Fluechtige-SSH-Schluessel-mit-opkssh-und-OpenID-Connect-generieren-10639864.html>

HomelabSkill - Homelab-Services zum Ausprobieren (→ Vikunja)

Erkennung: URL von Software/Service-Websites; Keywords: homelab, ausprobieren, install, self-host, try

Beispiele:

- <https://adguard.com/de/welcome.html>
- <https://jellyfin.org/>

BookSkill - Bücher & IT-Bücher (→ Vikunja)

Erkennung: URL von Buchshops (exlibris, galaxus, amazon, orellfuessli);
Keywords: buch, lesen, bestellen, isbn

Beispiele:

- <https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/english-books/linus-torvalds/just-for-fun/id/9780066620732/>

- <https://www.galaxus.ch/de/s18/product/eine-kurze-geschichte-der-menschheit-deutsch-yuval-noah-harari-2015-sachbuecher-7003551>
-

MovieSkill - Filme & TV-Serien (→ Vikunja)

Erkennung: Keywords: schauen, watch, film, movie, serie, TV; Google-Share-URLs ([share.google/...](#))

Beispiele:

- The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben + <https://share.google/lvwEtMUiRriic4nNi>
 - Star Trek + <https://share.google/338RxCPCv9Ytm0wgA>
-

KnowledgeSkill - Knowledge Base Einträge (→ Obsidian via GitLab)

Erkennung: Artikel-URL mit explizitem Wissensbasis-Kontext; Keywords: notiz, wissen, merken, knowledge, speichern

Beispiele:

- <https://www.heise.de/select/ct/2026/5/2532311091092661684>
 - <https://www.heise.de/select/ct/2026/5/2534615175182620957>
-

DocumentSkill - Dokumente (→ paperless-ngx)

Erkennung: Dateianhang (PDF, Foto); Keywords: quittung, rechnung, beleg, dokument

Beispiele:

- Foto einer Quittung
 - PDF einer Rechnung
-

QuoteSkill - Zitate mit KI-Anreicherung (→ Obsidian via GitLab)

Erkennung: Keywords: zitat, quote, gesagt von; Anführungszeichen im Text; Share-Links auf Zitate

Enrichment via KI: Autor und AuthorInfo (Kontext, Werk, Biografie-Snippet) werden automatisch ergänzt

Beispiel:

- Shannons Zitat zur Informationstheorie:

<https://g.co/gemini/share/917675e7a359>

GenericSkill - Fallback (→ FlowHub Inbox / PostgreSQL)

Greift wenn kein anderer Skill passt. Input landet in der Inbox zur späteren manuellen Klassifizierung.

Skill-Vorschlag bei unbekanntem Input

Wenn die Kategorisierung keinen bestehenden Skill zuweisen kann, schlägt das System dem Benutzer einen neuen Skill vor:

```
Bot: "Ich konnte diesen Input keinem Skill zuweisen.  
Möchtest du einen neuen Skill erstellen?  
[Ja, Skill erstellen] [In Inbox ablegen] [Verwerfen]"
```

Bei Bestätigung wird eine SKILL.md-Vorlage generiert und der Input zwischengespeichert. Der neue Skill kann anschliessend konfiguriert und aktiviert werden.

5.2 MVP - CAS Projektarbeit

Der MVP-Scope ist bewusst eng gefasst. Komplexität wird durch saubere Architektur beherrscht, nicht durch Featureumfang.

Input-Kanal

Feature	Beschreibung	Status
Telegram Bot (Text)	Textnachrichten empfangen und verarbeiten	☐ MVP
Telegram Bot (Datei/Foto)	Dateianhänge empfangen und verarbeiten	☐ MVP

Skill-System (automatische Erkennung und Routing)

Skill	Erkennung	Ziel-Service	Status
ArticleSkill	URL (News/Blog/Fachmagazin)	Wallabag	☐ MVP
HomelabSkill	URL (Software/Service) + Keywords	Vikunja	☐ MVP
BookSkill	URL (Buchshop) + Keywords	Vikunja	☐ MVP
MovieSkill	Keywords + Google-Share-URL	Vikunja	☐ MVP
DocumentSkill	Dateianhang (Foto/PDF)	paperless-ngx	☐ MVP
KnowledgeSkill	URL + Keywords	Obsidian (GitLab)	Future
QuoteSkill	Keywords + Anführungszeichen	Obsidian (GitLab)	Future
GenericSkill	Kein anderer Skill greift	FlowHub Inbox (PostgreSQL)	☐ MVP
Skill-Vorschlag	Unbekannter Input → neuen Skill vorschlagen	-	Future

Ziel-Services (Integrationen)

Service	Typ	Integration	MVP-Umfang
Wallabag	Self-Hosted	REST API	URL speichern
Vikunja	Self-Hosted	REST API	Task/Item erstellen
paperless-ngx	Self-Hosted	REST API	Dokument hochladen
Obsidian / GitLab	Self-Hosted	Git API	Markdown-Datei erstellen
FlowHub Inbox	Eigene DB	PostgreSQL	Fallback-Speicher

Benutzerinteraktion

Feature	Beschreibung	Status
Direkte Verarbeitung	Klarer Input → sofortige Aktion	☐ MVP
Rückfrage mit Auswahl	Unklarer Input → Bot fragt mit 2-3 Optionen zurück	☐ MVP
Bestätigungs-Feedback	Bot antwortet mit Ergebnis	☐ MVP
Skill-Vorschlag	Unbekannter Input → neuen Skill vorschlagen	Future

KI-Integration

Feature	Beschreibung	Status
Keyword-basierte Erkennung	Zuverlässiger Fallback ohne KI-Kosten	☐ MVP
Microsoft.Extensions.AI + Ollama	Lokales LLM für Skill-Erkennung	☐ MVP (wenn Zeit reicht)
Confidence-Score	Schwellwert bestimmt ob Rückfrage nötig	☐ MVP (wenn Zeit reicht)
Enrichment (QuoteSkill)	Autor, AuthorInfo via KI ergänzen	Future

5.3 Future - Spätere Versionen (nach CAS)

Diese Features sind architekturell vorbereitet, werden aber nicht für die Abgabe implementiert. Sie belegen die Zukunftsfähigkeit der Architektur.

Erweiterte Skill-Funktionalität

Skill	Erweiterung
MovieSkill	IMDB/OMDB Metadaten (Titel, Rating, Jahr, Genre)
ArticleSkill	Zusätzlich: Obsidian-Notiz mit KI-Summary erstellen
DocumentSkill	AI OCR-Analyse (Betrag, Datum, Händler, Tags)
QuoteSkill	Vollständige Enrichment-Pipeline: Autor, Werk, Kontext
KnowledgeSkill	RAG-Integration: Obsidian als Wissensbasis für den Assistenten
Skill-Vorschlag	Automatische SKILL.md-Generierung via KI

Erweiterte Integrationen

Service	Erweiterung
Obsidian / GitLab	RAG-Quelle für den Assistenten
paperless-ngx	AI-gestützte Tagging und Metadaten-Extraktion
Vikunja	Erweiterte Metadaten (Cover, Rating, Genre für Filme/Bücher)

Erweiterte KI-Features

Feature	Beschreibung
Lerneffekt	Nutzerverhalten verbessert Confidence über Zeit
RAG	Obsidian als Wissensbasis für den Assistenten
Enrichment	Automatische Anreicherung von Quotes, Büchern, Filmen

Weitere Input-Kanäle

Kanal	Beschreibung
Email	Emails als Input verarbeiten
Web Upload	Browser-Extension oder Web-UI für Uploads
API	Direkte REST-API für Drittanwendungen

Deployment-Evolution

Phase	Beschreibung
Phase 1 (MVP)	Docker Compose auf Proxmox Homelab
Phase 2 (Future)	Migration zu k3s (Kubernetes)

6. Systemarchitektur

6.1 Überblick

FlowHub Systemarchitektur .NET 10 / C# / [ASP.NET](#) Core · Blazor SSR · [Microsoft.Extensions.AI](#)

□ INPUT-LAYER Telegram Bot · Text + Datei + Foto Einziger Eingang · "Capture without friction" ⚙ FLOWHUB BACKEND .NET 10 / C# / ASP.NET Core □ Telegram Bot Service Webhook Handler □ SKILL-SYSTEM SkillRegistry · lädt SKILL.md Files · Dependency Injection □ ArticleSkill → Wallabag □ HomelabSkill → Vikunja □ BookSkill → Vikunja □ MovieSkill → Vikunja □ DocumentSkill → paperless-ngx □ KnowledgeSkill → Obsidian/GitLab □ QuoteSkill → Obsidian/GitLab □ GenericSkill → Inbox (PostgreSQL) □ Skill-Vorschlag Unbekannter Input → neuen Skill vorschlagen · SKILL.md generieren SkillDispatcher · Keyword-Match → AI Confidence-Score (0.0–1.0) → Direkt / Rückfrage □ AI-LAYER M.E.AI Abstraction Ollama (lokal) Llama 3.x Anthropic API (Fallback) Confidence-Scoring Provider via Config wechselbar □

REST CLIENTS via Refit (typsicher) WallabagClient VikunjaClient PaperlessClient
GitLabClient ISkillHandler → Port-Abstraktion □ Blazor SSR · Admin-Dashboard
Server-Side Rendering · .NET-native · kein JavaScript-Framework Inbox-Verwaltung
· Skill-Konfiguration · Verarbeitungs-Logs Skill-Vorschlag Review · Pending Inputs □
PERSISTENCE PostgreSQL 16 FlowHub Inbox · EF Core · Migrations Redis 7
Pending Inputs · Session-State □ HOMELAB · Proxmox Self-Hosted □ Wallabag
Read-Later wallabag.org □ Vikunja Task-Management vikunja.io □ paperless-ngx
DMS paperless-ngx.com □ GitLab + Obsidian Knowledge Base gitlab.freaxnx01.ch
Legende:

Input Layer Backend Skills AI-Layer REST Clients Blazor SSR Persistence Homelab
(Self-Hosted) FlowHub – CAS AI-Assisted Software Engineering (FFHS FS26) ·
Andreas Imboden · Februar 2026 Alle Services Self-Hosted auf Proxmox ·
Anthropic API als KI-Fallback · Docker Compose Deployment

6.2 Hybrid Skill-System (Kernarchitektur)

FlowHub verwendet einen **Hybrid-Ansatz** für das Skill-System, der Code und Konfiguration kombiniert:

SKILL.md (Deklarativ, versioniert):

```
---
name: article-skill
description: Saves articles for later reading to Wallabag
handler: FlowHub.Skills.Handlers.ArticleSkillHandler
metadata:
  flowhub:
    triggers:
      keywords: [artikel, lesen, read later, später lesen]
      urlPatterns: [heise.de, ct.de, arstechnica.com]
    config:
      wallabag_tag: flowhub
---
# Dokumentation des Skills (für Menschen und KI lesbar)
```

ArticleSkillHandler.cs (Business-Logic, typsicher):

```

public class ArticleSkillHandler : ISkillHandler
{
    private readonly IWallabagClient _wallabag;

    public ArticleSkillHandler(IWallabagClient wallabag)
    {
        _wallabag = wallabag;
    }

    public async Task<SkillResult> ExecuteAsync(InputItem input, SkillConfi
    {
        await _wallabag.SaveEntryAsync(input.Url, config.WallabagTag);
        return new SkillResult { Success = true };
    }
}

```

Vorteile dieses Ansatzes:

- Konfiguration ohne Neustart änderbar (SKILL.md)
- Typsichere Business-Logic (C#)
- Selbstdokumentierend (Markdown human readable)
- Zukunftsfähig: KI kann SKILL.md Files lesen und generieren

6.3 Technologie-Stack

Schicht	Technologie	Begründung
Backend	.NET 10 / C# / ASP.NET Core	LTS-Release Nov. 2025, vertrauter Stack, hohe Performance
Web-UI	Blazor SSR (Server-Side Rendering)	.NET-native, kein JS-Framework nötig, SEO-freundlich
KI-Integration	Microsoft.Extensions.AI + Ollama / Anthropic SDK	Abstraktion über LLM-Provider, Ollama: lokal & kostenlos
Datenbank	PostgreSQL 16	Bewährt, EF Core Integration
Cache/State	Redis 7	Session-State, Pending Inputs
API-Framework	ASP.NET Core Minimal APIs	Schlank, performant, .NET-nativ
REST Clients	Refit	Typsicher, deklarativ, Interface-basiert
ORM	Entity Framework Core 10	.NET-Standard, Code-First Migrations
Telegram	Telegram.Bot (NuGet)	Offiziell unterstützte .NET-Library
Deployment	Docker Compose	Einfach, Proxmox-kompatibel

6.4 Infrastruktur (Proxmox Homelab)

```
Proxmox VE
+-- VM: Docker Host
|   +-- FlowHub Backend (.NET 10)
|   +-- PostgreSQL
|   +-- Redis
|   +-- Ollama (Llama 3.x)
|
+-- VM/LXC: Wallabag          (Self-Hosted Read-Later)
+-- VM/LXC: paperless-ngx    (bereits vorhanden)
+-- VM/LXC: Vikunja          (Task-Management / Kanban)
+-- VPS (extern, DE):
    +-- GitLab                (Obsidian Markdown Repo)

Cloud:
+-- Anthropic API             (Claude, Fallback für KI)
```

7. Architekturentscheidungen (ADR)

Dieses Kapitel listet die **frühen Plattform- und Strategie-Entscheidungen** aus der Konzeptphase (vor Block 1). Sie definieren den Rahmen für die spätere Implementierung. Während der Umsetzung sind sechs **lightweight Implementation-ADRs** (Context → Decision → Consequences) im Repository unter [docs/adr/](#) entstanden, die dort einzeln einsehbar sind:

ADR	Titel	Status
0001	Frontend Render Mode and Architecture	Accepted
0002	Service Architecture and Async Communication	Accepted
0003	Async Pipeline (MassTransit)	Accepted
0004	AI Integration — Provider Abstraction (MEAI)	Accepted
0005	Persistence — EF Core + PostgreSQL	Accepted
0006	Vector Search — pgvector + Mistral Embeddings	Accepted

Die nachfolgenden Einträge **PE-1 bis PE-7** (Plattform-Entscheidungen) sind bewusst von den Implementation-ADRs entkoppelt — sie sind Strategie, nicht

Lösungsstruktur.

PE-1: C# / .NET 10 als primäre Sprache und Plattform

Entscheidung: C# mit .NET 10 als primäre Sprache.

Begründung:

- Vertrauter Stack aus dem beruflichen Hintergrund (geringere Lernkurve)
- .NET 10 als aktueller LTS-Release (erschienen November 2025) mit langfristigem Support
- Starkes Ökosystem: EF Core, [ASP.NET](#) Core, Refit, Blazor – alles aus einem Guss
- Null-Safety via Nullable Reference Types (C# 8+)
- In der PVA explizit bestätigt: freie Wahl des Technologie-Stacks

Konsequenz: Kein Wechsel zu Quarkus/Kotlin nötig; vorhandenes C#-Wissen direkt produktiv einsetzbar.

PE-2: Blazor SSR für das Web-Dashboard

Entscheidung: Blazor Server-Side Rendering (SSR) für die Admin-Ansicht.

Begründung:

- .NET-native, kein separates JavaScript-Framework (React, Angular, Vue) nötig
- SSR liefert fertig gerendertes HTML – schnell, SEO-freundlich, kein WASM-Download
- Komponenten-Modell vertraut aus dem .NET-Ökosystem
- Volle C#-Typsicherheit auch im Frontend

Konsequenz: Blazor SSR eignet sich optimal für das Admin-Dashboard; für komplexe interaktive Elemente kann Blazor Interactive Server Mode ergänzt werden.

PE-3: Hybrid Skill-System ([SKILL.md](#) + C# Handler)

Entscheidung: Kombination aus deklarativer Konfiguration (`SKILL.md`) und typsicherer Business-Logic (C#).

Begründung:

- Pure Code: Gut testbar, keine Runtime-Konfiguration
- Pure Config: Flexibel, aber keine Typsicherheit
- Hybrid: Best of Both Worlds

Konsequenz: Zwei Artefakte pro Skill (`SKILL.md` + Handler), aber maximale Flexibilität.

PE-4: Docker Compose jetzt, k3s als Future Option

Entscheidung: Docker Compose für MVP-Deployment.

Begründung:

- Schnellerer Start (1 Tag Setup vs. 1 Woche k8s)
- Einfacheres Debugging während Entwicklung
- Passt zu FFHS Block 5 Timeline (k8s im Juni)
- App ist von Beginn an k8s-ready (12-Factor, Health Checks, Stateless)

Konsequenz: Migration zu k3s als Block 5 Projekt möglich, ohne Code-Änderungen.

PE-5: Ollama (lokal) als primäres LLM

Entscheidung: Llama 3.x via Ollama lokal, Anthropic API als Fallback.

Begründung:

- Ollama: Kostenlos, privat, offline-fähig
- Anthropic API: ~\$6/Monat für Homelab-Nutzung, nur für hochwertige Aufgaben
- `Microsoft.Extensions.AI` : Provider-Wechsel nur via Config, kein Code-Änderung

Konsequenz: 4.7 GB Model-Download, 4 GB RAM Bedarf für Ollama.

PE-6: paperless-ngx für Dokumenten-MVP als reines Upload-Ziel

Entscheidung: Im MVP fungiert paperless-ngx als Dokumenten-Archiv ohne KI-Analyse.

Begründung:

- Fokus auf funktionierende Grundstruktur, nicht Feature-Tiefe
- OCR und Metadaten-Extraktion sind komplex (separates Lernziel)
- paperless-ngx hat eigene gute Basis-Kategorisierung via Regeln

Konsequenz: DocumentSkill macht nur: Erkennen → Upload. Keine Tags, keine Metadaten-Extraktion im MVP. **Future:** KI-gestützte Analyse des OCR-Texts (Betrag, Datum, Händler) via `Microsoft.Extensions.AI`.

PE-7: Kein Cloud-SaaS - ausschliesslich Self-Hosted Services

Entscheidung: Alle Ziel-Services laufen Self-Hosted im Homelab. Todoist (Cloud SaaS) wird nicht integriert.

Begründung:

- Datensouveränität: Alle persönlichen Daten bleiben im eigenen Homelab
- Kostenfreiheit: Keine laufenden SaaS-Gebühren
- Vikunja ersetzt Todoist vollständig für Task/Item-Management und übernimmt auch die Kanban-Sicht für Homelab-Services

Konsequenz: Alle 4 Ziel-Services (Wallabag, Vikunja, paperless-ngx, GitLab) sind Self-Hosted auf Proxmox.

8. CAS-Kursstruktur und Projektfortschritt

Mapping: FFHS Blöcke → FlowHub Entwicklung

Block	Datum	FFHS Thema	FlowHub Deliverable
1	Feb 21	Konzeption, Einführung	□ Projektbeschreibung, Architekturentwurf, ADRs
2	Mär 21	Frontend, Web-Präsentation	Telegram Bot UI, Blazor SSR Dashboard (Admin-Ansicht)
3	Apr 25	Services, REST, MCP	Skill-System, REST Clients via Refit (Wallabag, Vikunja, paperless)
4	Mai 23	Persistence, Datenbanken	PostgreSQL Schema via EF Core, Redis State, Repository-Pattern
5	Jun 20	Docker, Kubernetes	Docker Compose finalisiert, optional: k3s Migration
Abgabe	Jul 6	-	Vollständiges MVP + Dokumentation + Git-Repository

9. KI-Einsatz in der Entwicklung (Reflexion)

Detaillierte Auswertung pro Block / Slice: `docs/ai-usage.md` (531 Zeilen, gegliedert pro Block mit *generated-vs-handwritten*-Tabellen, Korrektur-Geschichten und Reflexion). Dieser Abschnitt fasst die Erkenntnisse über alle fünf Blöcke zusammen.

KI-Tools im Entwicklungsprozess

Werkzeug	Einsatzbereich
Claude Code (Opus 4.7, 1M-Kontext)	Brainstorming, Spec/Plan-Erstellung, ADR-Drafts, Controller für Subagent-Dispatches
Claude Sonnet 4.6 (Subagents)	Implementer + Spec-Reviewer + Code-Quality-Reviewer unter dem <code>superpowers:subagent-driven-development</code> -Workflow
Claude Haiku 4.5 (Subagents)	Mechanische Tasks (csproj/Markdown/YAML), ca. 60 % Token-Ersparnis gegenüber Sonnet
<code>/ultrareview</code> (Multi-Agent Branch-Review)	Architektonisches Review über ganzen Feature-Branch — fängt System-Invarianten ab, die Per-Task-Review nicht sieht
Microsoft.Extensions.AI + Anthropic/OpenRouter	KI im Produkt (Classifier, Quote-Enricher, Embeddings)
Eigenentwickelte CAS-Skills	<code>cas-aise-todo-list</code> , <code>cas-aise-grade-self-check</code> , <code>sync-ai-instructions</code> — Rubrik-Verankerung, Block/Phase-Steuerung, Cross-Project-Reuse

Workflow-Entwicklung (Block 1 → Block 5)

Mit jedem Block wurde ad-hoc Chat gegen strukturierteren, isolierteren Subagent-Dispatch getauscht. Der Mehraufwand für Struktur hat sich durch weniger Mid-Task-Eskalationen und seltenere "Agent ist abgedriftet"-Momente bezahlt gemacht.

Block	Workflow-Verschiebung
1 — Einführung	Ad-hoc Claude.ai-Chat für Architektur; Copilot inline für Code.
2 — Frontend	Erster sustained Claude-Code-CLI-Einsatz mit phasenbasierter Disziplin (<code>/ui-brainstorm</code> → <code>/ui-flow</code> → <code>/ui-build</code> → <code>/ui-review</code>).
3 — Service	Erster vollständiger <code>superpowers:brainstorming</code> → <code>writing-plans</code> → <code>subagent-driven-development</code> -Slice. Zweistufiges Review (Spec + Quality) pro Task.
4 — Persistence	Sonnet als Default, Haiku für Mechanik; Per-Task-Quality-Review fallen gelassen zugunsten einer Branch-Review am Slice-Ende — ca. 60 % Token-Burn reduziert ohne Qualitätsverlust.
5 — Deployment	<code>/ultrareview</code> (Multi-Agent Branch-Review) und rubrik-gegrundetes <code>cas-aise-grade-self-check</code> ergänzt; jede Block-Abschluss-Prüfung läuft durch die Skill.

Bis Block 5 verantworten Implementer-Subagents ganze Slices end-to-end. Die menschliche Arbeit konzentriert sich an zwei Stellen: **Spec** (wo Verträge festgenagelt werden) und **Review** (wo System-Invarianten geprüft werden). Der Engpass wandert vom Tippen zu diesen beiden Punkten.

Wiederkehrende Fehlerquellen

1. **Single-Pass-AI-Review übersieht System-Invarianten.** Block-5-Beispiel: AI-generierter Code, der Embedding-Generation in `EfCaptureService.SubmitAsync` integrierte, war lokal korrekt (eine Transaktion) — global aber falsch, weil ein langsamer Provider das NfA-09 p95 < 200 ms Submit-Budget sprengt. Per-Task-Quality-Review konnte das nicht fangen; `/ultrareview` wurde dafür eingeführt und hat es beim ersten Lauf gefunden.
2. **Deployment-Shape-Failures sind systematisch unter-getestet.** Compose- `${X:-}` -Interpolation substituiert leere Strings (nicht null), wodurch `??` -Defaults still no-op'en. `.editorconfig` nicht in den Docker-Build-Kontext kopiert → Analyzer-Suppressions werden zu Build-Errors. Casing-Mismatch `EMBEDDINGS__APIKEY` vs. `Embeddings__ApiKey` schaltete ein ganzes Feature aus. Fünf solcher Defekte in einem Nachmittag durch `make smoke-prod` gefangen.

3. **Training-Data-Lag bei aktuellen Libraries.** `Pgvector.EntityFrameworkCore` wurde als in-the-box-Npgsql-10-Feature angenommen (ist aber ein separates Paket). `MassTransit.Testing` wurde als separates Paket angenommen (ist Teil der Haupt-Assembly). API-Behauptungen der KI müssen mechanisch gegen das tatsächlich installierte Paket verifiziert werden.
4. **Offene Prompts inflationieren den Scope.** "Füge X hinzu" ohne Plan produziert eine Feature-Suite. Das Gegenmittel war `superpowers:writing-plans` — kleinteilige TDD-geordnete Tasks mit vollständigem Inline-Code, exakten Pfaden und Commit-Messages. Subagents gegen wohldefinierte Tasks meldeten DONE; Subagents gegen offene Prompts gingen explorieren.
5. **Pläne aus unvollständigem Repo-Wissen.** Block-3-Slice-B-Plan übersah `CaptureServiceStubTests.cs` und die existierenden `ChannelKind`-Werte; Implementer mussten mid-Task adaptieren. Brainstorming/Planning liest seitdem jede referenzierte Datei *bevor* der Plan eingefroren wird.

Wiederkehrende Stärken

1. **Der Plan ist der Vertrag.** Enthält der Plan exakte Pfade, exakten Code, exakte Commit-Messages und exakte Verifikationskommandos, operiert der Implementer mit engem Judgment-Spielraum und meldet DONE statt NEEDS_CONTEXT. Die 95 %+ "AI-drafted"-Anteile im Produktionscode sind nur deshalb erreichbar.
2. **Review-Kadenz muss zur Fehlerklasse passen.** Per-Task-Spec + Per-Task-Quality war für Block 3 Slice B richtig (erster SDD-Lauf). Ab Block 4 fing Per-Task-Quality nichts Neues mehr, während ein Branch-weiter `/ultrareview` am Slice-Ende genau die Architektur-Fehler fand, die Per-Task-Review nicht sehen konnte.
3. **Eigene Skills als Memory-Layer des Projekts.** `cas-aise-todo-list`, `cas-aise-grade-self-check`, `sync-ai-instructions` decken Concerns ab, die das Upstream-`superpowers`-Plugin nicht behandelt: Rubrik-Verankerung, kalendergetriebene Priorisierung, Cross-Project-Instruction-Reuse. Ohne `cas-aise-grade-self-check` driftete die Rubrik-Abdeckung in langen Sessions — die Skill fand fehlende Evidenz in genau dieser Reflexion vor Abgabe.
4. **KI für rigide-Struktur-Artefakte, Mensch für architektonisches Urteil.** GitHub-Actions-YAML, ADR-Scaffolds, OpenAPI-ProblemDetails, EF-Migrationen — rigide Strukturen, in denen der 90-%-korrekte AI-Erstwurf reale Zeit spart. Architektur-Entscheidungen (hexagonaler Split für AI, In-Process vs. RabbitMQ Transport, Dispatcher-Event-Carries-Description vs. Inline-Skill-Call) bleiben beim Menschen; die KI listet Alternativen, sie wählt nicht.

5. Korrektur-Geschichten sind die Rubrik-Evidenz, die zählt.

`docs/insights/block-5.md` "Defects Found by the Smoke Run" und die "Ultrareview-driven correction" / "Smoke-driven correction"-Sektionen in `docs/ai-usage.md` sind auditierbar: konkreter Defekt, fixender Commit, Lehre. Pauschale "KI hat geholfen"-Aussagen schliessen keinen Rubrik-Loop; "KI produzierte X, Smoke fing Y, Fix landete in Commit Z" schliesst ihn.

Was ich anders machen würde

- **Rubrik-Verankerung ab Block 1, nicht Block 3.** `cas-aise-grade-self-check` entstand mittendrin; Block 1-2 hatten keine formalen `use-cases.md` / `nfa.md` / `acceptance-criteria.md`. Retroaktive Doku-Arbeit in spätem Block 3 / frühem Block 4 kostete reale Zeit.
- **/ultrareview ab Block 3, nicht Block 5.** Branch-weites Multi-Agent-Review fängt die Klasse von Architektur-Fehlern, die Per-Task-Review nicht sieht. Günstiger nach Slice B als nach einem 21-Task-Beta-MVP.
- **Ein `make smoke`-Target pro Block, nicht nur Block 5.** Fünf latente Bugs in einem Nachmittag durch `make smoke-prod`. Ein einfacheres Smoke (App booten, Feature-Pfad curlen) hätte mindestens drei davon früher gefangen.
- **`InternalsVisibleTo` - und `EF-Core-Test-Host-Pattern` im Plan-Template kodifizieren.** Block 3 Slice D und Block 4 hatten beide Implementer, die bei Compile-Errors per Default Sichtbarkeit aufweiteten. Das richtige Pattern ist mechanisch — sobald im Plan ausgeschrieben verschwindet die Friktion.

Hat die Ausgangshypothese gestimmt?

Die Block-1-Annahme war: Claude ist "ein schneller Tipper mit guter Library-Kenntnis" — nützlich für Boilerplate, suspekt bei Architektur, im Wesentlichen ein Produktivitäts-Multiplikator und keine Workflow-Änderung. Bis Block 5 ist das in beide Richtungen weit daneben.

Boilerplate ist schneller als erwartet. Der 95 %+ AI-drafted-Anteil im Produktionscode ist nicht "KI hat 95 % der Arbeit gemacht" — die 5 % Menschen-Input konzentrieren sich auf High-Judgment-Punkte (Scope, Verträge, Trade-offs). Das eigentliche Tippen ist aber wirklich ein kleiner Bruchteil der verstrichenen Zeit. Der Engpass wandert von der Implementation zu Spec und Review — exakt die Umkehrung, auf die SDD optimiert.

Architektur ist gefährlicher als erwartet. Der Embedding-on-Submit-Fall ist ein Ein-Absatz-Rewrite, der im Nachhinein offensichtlich ist: KI produzierte lokal korrekten Code, der eine System-Invariante brach, und ein Single-Pass-Review

hätte ihn ausgeliefert. Die Deployment-Shape-Failures haben die gleiche Form: lokal korrekt, global falsch. Die menschliche Rolle an der Architektur-Grenze ist nicht geschrumpft, sie ist gewachsen — weil der Agent jetzt genug Code schnell genug produziert, dass nur noch der Filter an Design und Review Sinn ergibt.

KI hat keine Rolle im Workflow ersetzt. Sie hat verschoben, welche Rolle der Engpass ist. Für das nächste Projekt: zuerst die Spec-Dokumente, `/ultrareview` ab Tag eins, ein Smoke-Target vor dem ersten Feature. Implementations-Durchsatz ist nicht mehr die Beschränkung — Design- und Review-Durchsatz sind es.

10. Abgrenzung: Was FlowHub nicht ist

- ☐ Kein allgemeiner Chatbot – FlowHub hat eine klar definierte Aufgabe
 - ☐ Kein Ersatz für paperless-ngx / Vikunja / Wallabag – FlowHub ergänzt, ersetzt nicht
 - ☐ Kein IFTTT/n8n Clone – FlowHub ist code-basiert, nicht no-code
 - ☐ Keine Multi-User-Plattform – Single-User Homelab-Tool
 - ☐ Keine Cloud-Abhängigkeiten – ausschliesslich Self-Hosted
-

11. Risiken und Mitigationen

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Mitigation
Scope Creep (zu viele Skills)	Hoch	Klare MVP-Liste, Future klar abgegrenzt
Blazor SSR Lernkurve	Niedrig	Bekanntes C#-Ökosystem; gute Microsoft-Dokumentation
Ollama zu langsam (kein GPU)	Mittel	Claude API als Fallback; Keyword-Detection als Basis
Telegram API Änderungen	Niedrig	Abstraktion via ISkillHandler Interface
Vikunja API-Änderungen	Niedrig	Refit-Abstraktion, versionierte API-Clients
Zeitdruck (Abgabe Juli)	Mittel	MVP bewusst schlank, Future Features dokumentiert

12. Glossar

Begriff	Bedeutung
Skill	Handler für einen bestimmten Input-Typ (z.B. ArticleSkill)
SKILL.md	Konfigurationsdatei eines Skills (YAML Frontmatter + Markdown)
ISkillHandler	C# Interface mit der Business-Logic eines Skills
SkillRegistry	Lädt alle SKILL.md Files und zugehörige Handler
Skill-Vorschlag	Feature: System schlägt neuen Skill vor wenn kein bestehender passt
Pending Input	Input der auf Benutzer-Bestätigung wartet (in Redis)
Confidence	Wie sicher die KI bei der Skill-Erkennung ist (0.0–1.0)
Enrichment	KI-gestützte Anreicherung (z.B. Autor/AuthorInfo bei QuoteSkill)
Homelab	Selbst betriebene Server-Infrastruktur zu Hause (Proxmox)
Blazor SSR	Server-Side Rendering mit Blazor (.NET); HTML wird serverseitig gerendert
EF Core	Entity Framework Core – .NET ORM für Datenbankzugriffe
Refit	Typsichere REST-Client-Library für .NET (deklarativ via Interfaces)
M.E.AI	Microsoft.Extensions.AI – Abstraktion für LLM-Provider in .NET
Vikunja	Self-Hosted Task-Management / Kanban (ersetzt Todoist)
Wallabag	Self-Hosted Read-Later Service für Artikel
Knowledge Base	Obsidian Markdown Files, versioniert in GitLab (Self-Hosted)

Erstellt mit Unterstützung von Claude (Anthropic) – gemäss FFHS Richtlinien für KI-Einsatz in Projektarbeiten.