

RAPPORT DE STAGE

Analyse des tickets GLPI

Pilotage et optimisation du support informatique

Stagiaire	Frédéric BITSINDOU
Formation	BTS Services Informatiques aux Organisations Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM)
Établissement	Lycée Léonard de Vinci à MELUN
Période de stage	05/01/2026 au 13/02/2026 (6 semaines)
Entreprise d'accueil	École Polytechnique
Service	Direction des Systèmes d'Information et des Télécommunications (DSIT)
Tuteur entreprise	Malika Grim (Responsable DSIT)

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage et à la réussite de ce projet.

Je remercie tout d'abord Madame Malika Grim, Responsable du Département des Systèmes d'Information et des Télécommunications (DSIT), pour m'avoir accueilli au sein de son service et pour la confiance qu'elle m'a accordée dans la réalisation de ce projet d'analyse des tickets GLPI.

Je remercie également Monsieur Florent Hocdé, Adjoint au responsable du DSIT, ainsi que l'ensemble de l'équipe du Pôle Support Utilisateurs & Matériel dirigé par Monsieur Mustapha Dahmani, pour leur disponibilité, leurs explications sur le fonctionnement de GLPI et leurs retours constructifs sur mes travaux.

Ma reconnaissance va également à mon tuteur de stage à l'école pour son accompagnement pédagogique et ses conseils avisés tout au long de cette période.

Enfin, je remercie l'ensemble du personnel du DSIT pour leur accueil chaleureux et l'ambiance de travail agréable qui a facilité mon intégration au sein de l'équipe.

Table des matières

I. Introduction

II. Présentation détaillée du projet

III. Méthodologie et organisation

IV. Réalisation des travaux

V. Évaluation et compétences

VI. Conclusion

VII. Annexes

I. Introduction

1.1 Ma démarche de recherche de stage

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations option Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM), j'ai effectué un stage d'une durée de 6 semaines au sein du Département des Systèmes d'Information et des Télécommunications (DSIT) de l'École Polytechnique, du 05/01/2026 au 13/02/2026.

Ma recherche de stage a débuté plusieurs mois avant la période prévue. J'ai ciblé des entreprises et établissements disposant d'un service informatique structuré, susceptibles de me confier des missions en lien avec le développement ou l'analyse de données, conformément aux compétences visées par ma formation SLAM.

1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil

L'École Polytechnique, communément appelée « l'X », est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche placé sous la tutelle du ministère des Armées. Fondée en 1794 pendant la Révolution française, elle compte parmi les plus prestigieuses écoles d'ingénieurs françaises et jouit d'une reconnaissance internationale.

1.3 Le DSIT : organisation et missions

Le Département des Systèmes d'Information et des Télécommunications (DSIT) est le service en charge de la gestion du système d'information de l'École Polytechnique. Il compte 19 agents répartis en 3 pôles complémentaires.

Direction du DSIT : Malika Grim (Responsable), Florent Hocdé (Adjoint), Tarik Mouhtadi (Chargé de mission)

- **Pôle Application** (Responsable : Florent Hocdé)

Développement et maintenance des applications métiers

- **Pôle Services Transverses, Infrastructure & Réseaux** (Responsable : Jean-Luc Mérat)

Gestion des infrastructures serveurs et supervision réseau

- **Pôle Support Utilisateurs & Matériel** (Responsable : Mustapha Dahmani)

Support utilisateur, gestion du parc matériel (pôle de collaboration)

1.4 Présentation de ma mission

Mission principale : Exploiter et analyser les données issues de GLPI afin de fournir des indicateurs de pilotage à la direction du DSIT et des recommandations d'amélioration.

II. Présentation détaillée du projet

2.1 Contexte professionnel et enjeux

Le DSIT utilise GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) version 10.0.x comme outil central de gestion des demandes et incidents informatiques. GLPI est une solution open-source conçue pour optimiser la gestion du parc informatique : gestion des tickets d'assistance, suivi du matériel, suivi des marchés (contrats), contrôle des licences, et d'autres fonctionnalités.

Rôle de GLPI dans l'organisation


- **Gestion des incidents** : Enregistrement et suivi des problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs (panne, bug, dysfonctionnement...)
- **Gestion des demandes** : Traitement des requêtes de service (installation de logiciel, création de compte, demande de matériel...)
- **Inventaire du parc** : Référence des équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, périphériques...)
- **Base de connaissances** : Centralisation de la documentation et des procédures
- **Suivi des contrats** : Gestion des marchés, licences et garanties

Les statuts d'un ticket GLPI

GLPI utilise six statuts distincts pour qualifier l'état d'avancement d'un ticket. Ces statuts sont standards et garantissent une cohérence du référentiel entre toutes les entités.

Statut	Code	Signification
Nouveau	1	Ticket créé, non encore pris en charge par un technicien
En cours (Attribué)	2	Ticket assigné à un technicien qui traite la demande
En cours (Planifié)	3	Intervention programmée à une date ultérieure
En attente	4	Ticket suspendu (attente info demandeur ou élément externe)
Résolu	5	Solution apportée, en attente de validation par le demandeur
Clos	6	Ticket définitivement fermé après validation

Capture d'écran GLPI : Liste des tickets avec les différents statuts visibles (icônes couleur) -
Menu : Assistance > Tickets



Remarque importante : Les filtres de recherche GLPI proposent des options comme « Non résolu », « Non clos », « En cours » ou « Résolu clos ». Ces éléments ne constituent pas des statuts mais des combinaisons facilitant la navigation.

Les transitions entre statuts


Les transitions représentent les passages possibles d'un statut à un autre au cours du cycle de vie d'un ticket. Elles sont déclenchées par des actions spécifiques.

Statut de départ	Statut d'arrivée	Déclencheur
Nouveau	En cours (Attribué)	Attribution à un technicien
Nouveau	En cours (Planifié)	Planification d'une intervention
En cours (Attribué)	En attente	Mise en attente (info demandeur)
En cours (Attribué)	Résolu	Apport de la solution
En cours (Planifié)	Résolu	Résolution après intervention
En attente	En cours (Attribué)	Réception de l'information
En attente	Résolu	Résolution directe
Résolu	Clos	Validation ou auto-clôture (7 jours)
Résolu	En cours (Attribué)	⚠ RÉOUVERTURE - contestation

Clos	En cours (Attribué)	Réouverture post-clôture (selon config)

Capture d'écran GLPI : Onglet 'Historique' d'un ticket montrant les changements de statut

Schéma du cycle de vie



🕒 Réouverture possible : Résolu → En cours / Clos → En cours

Les champs de dates clés

GLPI enregistre automatiquement quatre dates essentielles au suivi du cycle de vie d'un ticket. Ces dates constituent la base de calcul des indicateurs de performance.

Champ	Nom technique	Utilité pour le pilotage
Date d'ouverture	date / date_creation	Point de départ pour calcul des délais et volumes
Prise en compte	takeintoaccount_delay_stat	Mesure la réactivité du support
Date de résolution	solvedate	Base du calcul du délai de résolution (KPI principal)
Date de fermeture	closedate	Marque la fin définitive du cycle de vie

Ticket

Entité
Entité Racine ▶ IP PARIS

Date d'ouverture
2026-01-21 08:27:54

Date de résolution
2026-02-05 12:23:23

Date de fermeture
2026-02-12 14:55:01

Type
Incident

Catégorie
Pole Transverse > Droits d'Accès

Statut
Clos
Rouvrir

Source de la demande
E-Mail

Urgence
Moyenne

Impact
Moyen


Acteurs
4

Demandeur
GARANGER Alexandre 8

Observateur
MONEGIER Benoit 0
BOURGEOIS Carole 7

Attribué à
CAVADINI Emmanuel 43

Capture d'écran GLPI : Onglet 'Statistiques' d'un ticket montrant les 4 dates clés et les délais calculés



Formules de calcul des délais :

- Délai de prise en compte = Date de prise en compte – Date d'ouverture
- Délai de résolution = Date de résolution – Date d'ouverture (Indicateur prioritaire)
- Délai de clôture = Date de fermeture – Date d'ouverture

Enjeux pour le DSIT

L'analyse des tickets représente un enjeu stratégique pour le DSIT :

- **Pilotage de l'activité** : Disposer d'indicateurs fiables pour mesurer la performance
- **Allocation des ressources** : Identifier les périodes de charge pour ajuster les effectifs
- **Amélioration continue** : Détecter les problèmes récurrents pour les traiter à la source
- **Communication** : Rendre compte à la direction de l'activité du service

2.2 Problématique et besoins identifiés

GLPI offre un certain nombre d'indicateurs natifs mais ceux-ci s'avèrent insuffisants pour rendre compte rapidement et de manière factuelle aux différentes demandes de reporting de la direction. Lors de mon arrivée, j'ai constaté que les données accumulées dans GLPI n'étaient pas exploitées pour le pilotage de l'activité support.

Constats initiaux

- Absence d'indicateurs de performance formalisés
- Manque de visibilité sur les délais de résolution
- Backlog (tickets en attente) non maîtrisé
- Qualité de résolution non mesurée
- Pas de tableau de bord synthétique pour la direction
- Données brutes inexploitées malgré leur richesse

Approche technique retenue

Dans ce stage, nous nous orientons vers l'utilisation de l'API REST de GLPI afin de l'interroger avec le langage Python. Cette approche présente plusieurs avantages par rapport à l'accès direct à la base MySQL :

- **Sécurité** : Pas d'accès direct à la base de données de production
- **Permissions** : L'API respecte les droits utilisateur configurés dans GLPI
- **Portabilité** : Le code fonctionne quelle que soit la version de MySQL/MariaDB
- **Simplicité** : Le paramètre `expand_dropdowns` convertit automatiquement les IDs en noms lisibles

Besoins exprimés par la direction

Besoin	Indicateur souhaité	Priorité
Connaître le volume d'activité	Nombre de tickets par mois, tendance	Haute
Mesurer la performance	Taux de résolution, délai moyen	Haute
Maîtriser le backlog	Volume et âge des tickets non clos	Haute
Évaluer la qualité	Taux de réouverture	Moyenne
Identifier les demandeurs	Répartition par service	Moyenne
Avoir une vision synthétique	Dashboard de pilotage	Haute

2.3 Objectifs et fonctionnalités principales

Objectif principal : Exploiter et analyser les données issues de GLPI pour produire automatiquement des indicateurs de pilotage et des recommandations d'amélioration, sous forme de scripts Python reproductibles et maintenables.

Objectifs spécifiques

Objectif	Description	Livrable
----------	-------------	----------

O1 - Extraction	Extraire les données via API REST GLPI	Script Python + CSV
O2 - Nettoyage	Assurer la qualité des données	Pipeline ETL
O3 - Volumes	Étudier les tendances de volume	Graphiques + rapport
O4 - Délais	Mesurer la performance opérationnelle	Indicateurs + graphiques
O5 - Backlog	Évaluer la dette opérationnelle	Tableau + visualisations
O6 - Qualité	Mesurer le taux de réouverture	Indicateurs qualité
O7 - Dashboard	Créer une vue synthétique	Dashboard multi-format
O8 - Recommandations	Formuler des actions d'amélioration	Synthèse + plan d'actions

III. Méthodologie et organisation

3.1 Approche méthodologique adoptée

Le projet a été structuré selon une approche itérative et incrémentale, découpée en 6 parties progressives et 14 travaux pratiques (TPs).

Partie	Intitulé	Objectif	TPs
1	Compréhension	Comprendre GLPI et définir le périmètre	1.1, 1.2
2	Exploration	Explorer les données et extraire	2.1, 2.2
3	Préparation	Nettoyer et préparer les données	3.1, 3.2
4	Analyse	Calculer les indicateurs	4.1, 4.2, 4.3
5	Qualité	Évaluer la qualité et les services	5.1, 5.2
6	Restitution	Produire les livrables finaux	6.1, 6.2, 6.3

3.2 Outils et technologies utilisés

- **Python 3.11+** : Langage principal pour tous les scripts d'analyse
- **API REST GLPI** : Interface d'extraction des données (alternative à MySQL)
- **Pandas / NumPy** : Manipulation et analyse des données
- **Matplotlib** : Création des graphiques et visualisations
- **OpenPyXL** : Génération des fichiers Excel avec mise en forme
- **Requests** : Bibliothèque Python pour les appels API HTTP

3.3 Organisation du travail et planning

Semaine	Période	Travaux réalisés
1	05/01 - 10/01	Intégration, découverte GLPI, cycle de vie des tickets (TP 1.1, 1.2)
2	13/01 - 17/01	Exploration données, extraction API REST (TP 2.1, 2.2)
3	20/01 - 24/01	Requêtes analytiques, pipeline de nettoyage (TP 3.1, 3.2)
4	27/01 - 31/01	Analyses volumes, délais, backlog (TP 4.1, 4.2, 4.3)

5	03/02 - 07/02	Analyse qualité, services, visualisations (TP 5.1, 5.2)
6	10/02 - 13/02	Dashboard, synthèse managériale, documentation (TP 6.1, 6.2, 6.3)

IV. Réalisation des travaux

4.1 Détail des travaux pratiques réalisés

Cette section présente les extraits de code les plus significatifs de chaque TP, avec les lignes recommandées pour les captures d'écran et une analyse technique détaillée. Pour chaque TP, le code Python est présenté avec son équivalent SQL lorsque pertinent.

TP 1.1 - Cycle de vie d'un ticket GLPI

Ce TP fondamental établit la compréhension du cycle de vie des tickets dans GLPI. Il constitue le socle indispensable avant toute exploitation des données.

Code Python :

```
# Modélisation Python du cycle de vie d'un ticket GLPI
# Structure : {code_statut: (libellé, transitions_possibles, est_terminal)}

CYCLE_VIE_TICKET = {
    1: ("Nouveau", [2, 3, 4, 5, 6], False),
    #     ↳ Ticket créé, non pris en charge
    #     Transitions : vers Attribué(2), Planifié(3), Attente(4), Résolu(5), Clos(6)

    2: ("En cours - Attribué", [3, 4, 5, 6], False),

    #     ↳ Technicien assigné, traitement en cours

    3: ("En cours - Planifié", [2, 4, 5, 6], False),
    #     ↳ Intervention programmée à une date ultérieure

    4: ("En attente", [2, 3, 5, 6], False),
    #     ↳ Suspendu (attente info utilisateur, pièce, etc.)

    5: ("Résolu", [2, 6], False),
    #     ↳ ATTENTION : Peut être ROUVERT ! (transition vers 2)
    #     En attente de validation par le demandeur

    6: ("Clos", [], True)
    #     ↳ État TERMINAL - Aucune transition possible
    #     Fermeture définitive après validation
}

# Classification pour les indicateurs de pilotage
STATUTS_OUVERTS = [1, 2, 3, 4] # → Backlog (charge réelle)
STATUTS_FERMES = [5, 6]       # → Tickets traités
STATUT_TERMINAL = 6           # → Seul état définitivement fermé
```

Analyse et explication technique :

Cette modélisation formelle du cycle de vie est FONDAMENTALE pour toute l'analyse :

1. DISTINCTION CRITIQUE entre statut 5 (Résolu) et statut 6 (Clos) :
 - Un ticket "Résolu" peut être ROUVERT si l'utilisateur conteste la solution
 - Un ticket "Clos" est DÉFINITIVEMENT fermé (état terminal)Cette distinction impacte directement le calcul du taux de réouverture (TP 5.1)
2. CALCUL DU BACKLOG : Seuls les statuts 1, 2, 3 et 4 représentent la charge réelle de travail du support. Le statut 5 (Résolu) n'est pas comptabilisé car le ticket est considéré comme traité même s'il n'est pas encore validé.
3. INDICATEURS DÉRIVÉS :
 - Taux de résolution = tickets statut 6 / total tickets
 - Backlog = tickets statuts 1+2+3+4
 - Taux de réouverture = tickets passés de 5 vers 2,3,4 / tickets résolus

TP 1.2 - Périmètre d'analyse et champs retenus

Définition formelle des 7 champs essentiels pour l'analyse, avec justification métier de chaque choix et contraintes identifiées.

Code Python :

```
# Définition du périmètre d'analyse - 7 champs retenus
# Chaque champ est documenté avec son utilité pour le pilotage

CHAMPS_ANALYSE = {
    "id": {
        "type": "INTEGER (PK)",
        "nullable": False,
        "description": "Identifiant unique du ticket",
        "utilite_pilotage": "Clé primaire pour jointures et déduplication"
    },

    "date_creation": {
        "type": "DATETIME",
        "champ_api": "date",
        "nullable": False,
        "description": "Date et heure de création du ticket",
        "utilite_pilotage": "Point de départ pour calcul des délais et volumes"
    },

    "date_resolution": {
        "type": "DATETIME",
        "champ_api": "solvedate",
        "nullable": True, # NULL si non résolu
        "description": "Date de résolution par le technicien",
        "utilite_pilotage": "Calcul du délai de résolution (KPI principal)"
    },

    "date_cloture": {
        "type": "DATETIME",
        "champ_api": "closedate",
```

```

        "nullable": True, # NULL si non clos
        "description": "Date de fermeture définitive",
        "utilite_pilotage": "Calcul des tickets fermés par période"
    },

    "statut": {
        "type": "INTEGER (1-6)",
        "champ_api": "status",
        "nullable": False,
        "description": "État du ticket dans le workflow",
        "utilite_pilotage": "Calcul backlog, taux résolution, réouvertures"
    },

    "priorite": {
        "type": "INTEGER (1-6)",
        "champ_api": "priority",
        "nullable": False,
        "description": "Niveau de criticité (1=Très basse à 6=Majeure)",
        "utilite_pilotage": "Analyse des délais par priorité"
    },

    "entite": {
        "type": "VARCHAR",
        "champ_api": "entities_id",
        "nullable": True,
        "qualite_donnees": "ATTENTION: Format hiérarchique 'Entité Racine > Service'",
        "description": "Service demandeur",
        "utilite_pilotage": "Analyse Pareto par service (TP 5.2)"
    }
}

```

Analyse et explication technique :

Ce dictionnaire de données constitue le CONTRAT entre l'extraction et l'analyse :

1. MAPPING API/SQL : Le champ "champ_api" indique le nom dans l'API GLPI (ex: "date" pour date_creation, "solvedate" pour date_resolution). Cette correspondance est essentielle pour l'extraction via API REST.
2. GESTION DES NULLS : Les champs date_resolution et date_cloture peuvent être NULL (ticket non encore traité). Cette information guide le filtrage dans les analyses.
3. QUALITÉ DES DONNÉES : Le champ "entite" est signalé comme problématique avec son format hiérarchique. Cette anticipation permet de prévoir le nettoyage au TP 3.2.
4. UTILITÉ MÉTIER : Chaque champ est justifié par son usage dans les indicateurs, démontrant que seules les données nécessaires sont extraites (principe de minimisation).

TP 2.1 - Modèle de données et exploration

Exploration de la structure de la base de données GLPI pour comprendre les relations entre tables avant l'extraction.

Code Python :

```
-- =====
-- EXPLORATION DU MODÈLE DE DONNÉES GLPI
-- =====

-- 1. Table principale : glpi_tickets
-- Contient toutes les informations des tickets
DESCRIBE glpi_tickets;

-- Champs principaux identifiés :
-- +-----+-----+-----+
-- | Champ          | Type      | Description          |
-- +-----+-----+-----+
-- | id              | INT (PK)  | Identifiant unique   |
-- | name            | VARCHAR   | Titre du ticket      |
-- | date            | DATETIME  | Date de création     |
-- | solvedate       | DATETIME  | Date de résolution   |
-- | closedate       | DATETIME  | Date de clôture      |
-- | status          | INT       | Statut (1-6)         |
-- | priority        | INT       | Priorité (1-6)       |
-- | entities_id     | INT (FK)  | → glpi_entities      |
-- | itilcategories_id | INT (FK)  | → glpi_itilcategories |
-- | is_deleted      | TINYINT   | Suppression logique (0/1) |
-- +-----+-----+-----+

-- 2. Table des entités (services)
SELECT id, name, completename, level
FROM glpi_entities
LIMIT 10;

-- DÉCOUVERTE : Le champ 'completename' contient la hiérarchie complète
-- Exemple : "Entité Racine > ENSAE > ENSAE-Étudiants"
-- Le caractère '>' est le séparateur de niveaux

-- 3. Vérification du soft delete (suppression logique)
SELECT is_deleted, COUNT(*) as nb
FROM glpi_tickets
GROUP BY is_deleted;
-- IMPORTANT : Toujours filtrer WHERE is_deleted = 0
```

Analyse et explication technique :

Cette exploration révèle des informations CRITIQUES :

1. SOFT DELETE : GLPI utilise une suppression logique (is_deleted = 0/1). Les tickets "supprimés" restent dans la base mais sont masqués.
→ OBLIGATION de filtrer WHERE is_deleted = 0 dans TOUTES les requêtes
2. FORMAT HIÉRARCHIQUE des entités : Le champ completename contient la hiérarchie

complète sous forme "Niveau1 > Niveau2 > Niveau3". Cette découverte est essentielle car elle nécessite un PARSING spécifique pour extraire le vrai service.

3. CLÉS ÉTRANGÈRES : Les relations vers glpi_entities et glpi_itilcategories nécessitent des LEFT JOIN (pas INNER JOIN) pour préserver les tickets dont ces champs ne sont pas renseignés.
4. TYPE INT pour les statuts : Les statuts sont stockés comme entiers (1-6), nécessitant une conversion en libellés pour les rapports.

TP 2.2 - Extraction des données via API REST

Script d'extraction automatisée des tickets via l'API REST de GLPI.

Cette approche évite l'accès direct à la base MySQL et utilise les endpoints officiels.

Code Python :

```
# =====
# EXTRACTION VIA API REST GLPI
# =====

import requests
import pandas as pd
import html

# Configuration de l'API
BASE_URL = "http://assistance.ensae.fr/"
APP_TOKEN = "obK0tg5M..." # Token d'application GLPI
USER_TOKEN = "U6KMoJNuE..." # Token utilisateur

def init_session():
    """Initialise une session API et retourne le token de session."""
    r = requests.get(
        f"{BASE_URL}apirest.php/initSession/",
        headers={
            "App-Token": APP_TOKEN,
            "Authorization": f"user_token {USER_TOKEN}"
        },
        timeout=30,
        verify=False # Certificat auto-signé
    )
    r.raise_for_status()
    return r.json()["session_token"]

def get_all_tickets(session_token):
    """
    Récupère TOUS les tickets avec pagination.

    L'API GLPI limite le nombre de résultats par requête (50 max).
    Cette fonction boucle jusqu'à récupérer tous les tickets.
    """
    all_tickets = []
    range_start = 0
    range_size = 50 # Taille de page
```

```

while True:
    r = requests.get(
        f"{BASE_URL}apiREST.php/Ticket",
        headers={
            "Content-Type": "application/json",
            "Session-Token": session_token,
            "App-Token": APP_TOKEN,
        },
        params={
            "range": f"{range_start}-{range_start + range_size - 1}",
            "expand_dropdowns": "true", # Noms lisibles
        },
        timeout=30,
        verify=False,
    )

    if r.status_code in [200, 206]: # 206 = Partial Content
        tickets = r.json()
        if not tickets:
            break
        all_tickets.extend(tickets)
        range_start += range_size
        print(f"Récupérés: {len(all_tickets)} tickets...")

        if len(tickets) < range_size:
            break # Dernière page
    else:
        print(f"Erreur: {r.status_code}")
        break

return all_tickets

```

Équivalent SQL :

```

-- ÉQUIVALENT SQL de l'extraction API
-- (pour compréhension, l'API REST est privilégiée)

```

```

SELECT
    t.id,
    t.name,
    t.date AS date_creation,
    t.solvedate AS date_resolution,
    t.closedate AS date_cloture,
    t.status AS statut,
    t.priority AS priorite,
    t.type,
    e.completename AS entite
FROM glpi_tickets t
LEFT JOIN glpi_entities e ON t.entities_id = e.id
WHERE t.is_deleted = 0
ORDER BY t.date DESC;

```

Analyse et explication technique :

Ce script implémente l'extraction via l'API REST plutôt que MySQL :

1. AVANTAGES DE L'API REST :
 - Pas d'accès direct à la base de données (sécurité)

- Respecte les permissions utilisateur GLPI
- Paramètre "expand_dropdowns" convertit automatiquement les IDs en noms

2. GESTION DE LA PAGINATION :

L'API limite à 50 résultats par requête. La boucle while avec range_start incrémenté récupère tous les tickets page par page. Le code HTTP 206 (Partial Content) indique qu'il reste des données.

3. AUTHENTIFICATION À DEUX NIVEAUX :

- App-Token : identifie l'application cliente
- User-Token : identifie l'utilisateur et ses droits
- Session-Token : obtenu à l'initialisation, utilisé ensuite

4. GESTION DES ERREURS :

- raise_for_status() lève une exception si erreur HTTP
- timeout=30 évite les blocages sur serveur lent
- verify=False pour certificats auto-signés (développement)

TP 3.1 - Requêtes analytiques de base

Requêtes analytiques pour calculer les indicateurs de base : tickets créés, tickets fermés, par période (jour, semaine, mois).

Code Python :

```
# =====
# REQUÊTE : TICKETS CRÉÉS PAR MOIS
# =====

def tickets_creés_par_mois(df):
    """
    Compte le nombre de tickets créés par mois.

    Utilité métier : Vue mensuelle pour les rapports de pilotage
    et la comparaison d'un mois sur l'autre (évolution de la charge).

    FILTRE : Exclut les tickets supprimés (is_deleted = 0)
    """

    # Filtrer tickets non supprimés avec date valide
    df_valid = df[
        (df["date_creation"].notna()) &
        (df["is_deleted"] == 0)
    ].copy()

    # Extraire année et mois
    df_valid["annee"] = df_valid["date_creation"].dt.year
    df_valid["mois"] = df_valid["date_creation"].dt.month

    # Grouper par année et mois
    result = df_valid.groupby(["annee", "mois"]).size()\
        .reset_index(name="nb_tickets_creés")
```

```

result = result.sort_values(["annee", "mois"])

# Créer un libellé lisible (ex: "2025-04")
result["periode"] = (
    result["annee"].astype(str) + "-" +
    result["mois"].astype(str).str.zfill(2)
)

return result

```

Équivalent SQL :

-- ÉQUIVALENT SQL : Tickets créés par mois

```

SELECT
    YEAR(date) AS annee,
    MONTH(date) AS mois,
    CONCAT(YEAR(date), '-', LPAD(MONTH(date), 2, '0')) AS periode,
    COUNT(*) AS nb_tickets_creés
FROM glpi_tickets
WHERE date IS NOT NULL
    AND is_deleted = 0
GROUP BY YEAR(date), MONTH(date)
ORDER BY annee, mois;

```

Analyse et explication technique :

Cette fonction illustre la transposition SQL → Python/Pandas :

- FILTRAGE ÉQUIVALENT AU WHERE :**

 - `df["date_creation"].notna()` $\equiv$ `WHERE date IS NOT NULL`
 - `df["is_deleted"] == 0` $\equiv$ `AND is_deleted = 0`
- AGRÉGATION ÉQUIVALENTE AU GROUP BY :**

 - `df.groupby(["annee", "mois"]).size()` $\equiv$ `GROUP BY YEAR(date), MONTH(date)`
 - `.reset_index(name="nb_tickets_creés")` nomme la colonne de comptage
- EXTRACTION DE PÉRIODE :**

 - `dt.year, dt.month` $\equiv$ `YEAR(), MONTH()` en SQL
 - `str.zfill(2)` $\equiv$ `LPAD(..., 2, '0')` pour formater "1" en "01"
- TRI :**

 - `sort_values(["annee", "mois"])` $\equiv$ `ORDER BY annee, mois`

Cette double représentation (Python + SQL) facilite la compréhension et permet de valider les résultats par comparaison.

TP 3.2 - Pipeline de nettoyage des données

Pipeline ETL complet : nettoyage des données brutes, gestion des anomalies, création des datasets spécialisés pour les analyses.

Code Python :

```
# =====
# NETTOYAGE DES ENTITÉS HTML
# =====

import html
import pandas as pd

def clean_html_entities(text):
    """
    Nettoie les entités HTML dans les chaînes GLPI.

    L'API GLPI encode parfois les caractères spéciaux :
    - &#62; → > (séparateur de hiérarchie)
    - &#38; → & (esperluette)
    - &#39; → ' (apostrophe)
    """
    if text is None or not isinstance(text, str):
        return text

    # Décodage automatique des entités HTML
    cleaned = html.unescape(text)

    # Remplacements manuels de sécurité
    replacements = {
        "&#62;": ">", "&#60;": "<", "&#38;": "&",
        "&gt;": ">", "&lt;": "<", "&amp;": "&"
    }
    for old, new in replacements.items():
        cleaned = cleaned.replace(old, new)

    return cleaned

# =====
# EXTRACTION DU SERVICE (NIVEAU 2)
# =====

def extraire_service_niveau2(entite_brute):
    """
    Extrait le VRAI service depuis la hiérarchie GLPI.

    Format GLPI : "Entité Racine > SERVICE > Sous-service"

    Exemples :
        "Entité Racine > ENSAE" → "ENSAE"
        "Entité Racine > IP PARIS" → "IP PARIS"
        "Entité Racine > ENSAE > Étudiants" → "ENSAE > Étudiants"

    CORRECTION D'UN BUG CRITIQUE :
    La version initiale prenait parties[0] = "Entité Racine" (ERREUR)
    Cette version prend parties[1:] = le vrai service
    """
    if pd.isna(entite_brute) or str(entite_brute).strip() == "":
        return "Non renseigné"

    # Décodage HTML obligatoire
    entite = html.unescape(str(entite_brute))
```

```

# Séparation par '>'
parties = [p.strip() for p in entite.split('>')]

# Extraction du niveau 2 (pas niveau 1)
if len(parties) <= 1:
    return "Non spécifié"
elif len(parties) == 2:
    return parties[1] # Le vrai service
else:
    return " > ".join(parties[1:]) # Service + sous-service

```

Analyse et explication technique :

Ce pipeline de nettoyage résout plusieurs problèmes critiques :

1. **ENCODAGE HTML** : L'API GLPI encode parfois le caractère '>' en '>'. Sans décodage, le split('>') ne fonctionne pas et tous les tickets sont classés dans le même "service" incorrect.

2. **BUG CRITIQUE** de l'extraction de service :

- **ERREUR** : parties[0] retourne TOUJOURS "Entité Racine"
- **CORRECTION** : parties[1:] retourne le vrai service

Ce bug rendait l'analyse Pareto par service totalement FAUSSE.

3. **GESTION DES CAS LIMITES** :

- Entité vide ou NULL → "Non renseigné"
- Un seul niveau → "Non spécifié"
- Deux niveaux → Service seul (ex: "ENSAE")
- Trois niveaux+ → Service + détail (ex: "ENSAE > Étudiants")

4. **DATASETS PRODUITS** :

- tickets_base.csv : Tous les tickets nettoyés
- tickets_delais.csv : Tickets clos uniquement (pour TP 4.2)
- tickets_backlog.csv : Tickets ouverts (pour TP 4.3)

TP 4.1 - Analyse des volumes et de la charge

Analyse de l'évolution des volumes de tickets : entrants vs fermés, identification des tendances, détection de saisonnalité.

Code Python :

```

# =====
# ANALYSE DE TENDANCE MENSUELLE
# =====

import pandas as pd
import numpy as np

```

```

def analyser_tendance_volume(df):
    """
    Analyse l'évolution des volumes avec interprétation automatique.

    Compare les volumes mois actuel vs mois précédent et génère
    une interprétation textuelle pour le rapport.
    """

    # Agrégation par mois
    df['mois'] = df['date_creation'].dt.to_period('M')
    evolution = df.groupby('mois').agg({
        'id': 'count' # Compte les tickets
    }).rename(columns={'id': 'entrants'})

    # Calcul des tickets fermés par mois
    df_clos = df[df['statut'] == 6].copy()
    df_clos['mois_cloture'] = df_clos['date_cloture'].dt.to_period('M')
    fermes = df_clos.groupby('mois_cloture').size()

    # Fusion entrants + fermés
    evolution['fermes'] = evolution.index.map(
        lambda m: fermes.get(m, 0)
    )

    # Calcul du SOLDE (entrants - fermés)
    evolution['solde'] = evolution['entrants'] - evolution['fermes']

    # Tendance M vs M-1
    if len(evolution) >= 2:
        mois_actuel = evolution['entrants'].iloc[-1]
        mois_precedent = evolution['entrants'].iloc[-2]

        variation_pct = (
            (mois_actuel - mois_precedent) / mois_precedent * 100
            if mois_precedent > 0 else 0
        )

        # Interprétation automatique
        if variation_pct > 10:
            interpretation = "HAUSSE SIGNIFICATIVE - Surveiller la charge"
        elif variation_pct < -10:
            interpretation = "BAISSE SIGNIFICATIVE - Tendance positive"
        else:
            interpretation = "STABLE - Volume maîtrisé"

    return {
        'evolution': evolution,
        'tendance_pct': round(variation_pct, 1),
        'interpretation': interpretation
    }

```

Analyse et explication technique :

Cette analyse des volumes répond à deux questions managériales clés :

1. LA CHARGE EST-ELLE EN HAUSSE OU EN BAISSSE ?
Le calcul de tendance (variation_pct) mesure l'évolution de la charge

entre deux mois consécutifs. Les seuils $\pm 10\%$ distinguent une variation significative d'une fluctuation normale.

2. L'ÉQUIPE ABSORBE-T-ELLE LA DEMANDE ?

Le SOLDE (entrants - fermés) révèle si le backlog augmente ou diminue :

- Solde positif = accumulation de retard
- Solde négatif = rattrapage du retard
- Solde ≈ 0 = équilibre


3. INTERPRÉTATION AUTOMATIQUE :

Le code génère une phrase d'analyse directement utilisable dans le rapport de direction, évitant l'interprétation manuelle des chiffres.

4. AGRÉGATION TEMPORELLE :

L'utilisation de `to_period('M')` permet un regroupement propre par mois, gérant automatiquement les années (pas de confusion décembre/janvier).

- Graphique générée par le script python de l'évolution mensuelle des tickets entrants vs fermés



TP 4.2 - Analyse des délais de résolution

Calcul des indicateurs de performance : délai moyen, médiane, P90.
Filtrage des valeurs aberrantes et analyse par priorité.

Code Python :

```
# =====
# STATISTIQUES ROBUSTES DES DÉLAIS
# =====

import pandas as pd
import numpy as np

def calculer_statistiques_delais(df):
    """
    Calcule les statistiques robustes des délais de résolution.

    IMPORTANT : Utilise la MÉDIANE plutôt que la moyenne car
    la distribution des délais est asymétrique (quelques tickets
    très longs tirent la moyenne vers le haut).
    """

    # Filtrage multi-critères
    mask_valide = (
        (df['statut'] == 6) & # Ticket clos
        (df['delai_resolution_jours'].notna()) & # Délai calculable
        (df['delai_resolution_jours'] >= 0) & # Pas d'anomalie négative
        (df['delai_resolution_jours'] <= 365) # Pas d'aberration
    )
    delais = df.loc[mask_valide, 'delai_resolution_jours']

    # Statistiques descriptives
    stats = {
        'count': len(delais),
        'moyenne': round(delais.mean(), 2),
        'mediane': round(delais.median(), 2),
        'ecart_type': round(delais.std(), 2),
        'p90': round(delais.quantile(0.90), 2),
        'p95': round(delais.quantile(0.95), 2),
        'min': round(delais.min(), 2),
        'max': round(delais.max(), 2)
    }

    # Diagnostic automatique
    ratio = stats['moyenne'] / stats['mediane'] if stats['mediane'] > 0 else 1

    if ratio > 2:
        stats['diagnostic'] = "DISTRIBUTION ASYMÉTRIQUE"
        stats['recommandation'] = "Privilégier la MÉDIANE"
    elif ratio > 1.5:
        stats['diagnostic'] = "LÉGÈRE ASYMÉTRIE"
        stats['recommandation'] = "Moyenne acceptable avec vigilance"
    else:
        stats['diagnostic'] = "DISTRIBUTION ÉQUILIBRÉE"
        stats['recommandation'] = "Moyenne et médiane utilisables"

    return stats
```

Équivalent SQL :

```
-- ÉQUIVALENT SQL : Statistiques de délais
```

```
SELECT
```

```

COUNT(*) as nb_tickets,
AVG(DATEDIFF(solvedate, date)) as delai_moyen,
-- Note : MySQL n'a pas de fonction MEDIAN native
-- Il faut utiliser une sous-requête avec PERCENTILE
PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY DATEDIFF(solvedate, date)) as mediane,
PERCENTILE_CONT(0.9) WITHIN GROUP (ORDER BY DATEDIFF(solvedate, date)) as p90
FROM glpi_tickets
WHERE status = 6 -- Clos uniquement
AND solvedate IS NOT NULL
AND is_deleted = 0
AND DATEDIFF(solvedate, date) BETWEEN 0 AND 365;

```

Analyse et explication technique :

Cette analyse des délais applique des principes de statistique robuste :

1. POURQUOI LA MÉDIANE PLUTÔT QUE LA MOYENNE ?

La distribution des délais suit une loi log-normale :

- Beaucoup de tickets rapides (< 1 jour)
- Quelques tickets très longs (> 30 jours)

La moyenne est "tirée" par les valeurs extrêmes. Exemple :

- 9 tickets résolus en 1 jour + 1 ticket en 100 jours
- Moyenne = 10.9 jours (TROMPEUR)
- Médiane = 1 jour (REPRÉSENTATIF)

2. FILTRAGE DES ANOMALIES :

- Délais négatifs = erreur de saisie (date_resolution < date_creation)
 - Délais > 365 jours = tickets abandonnés ou anomalies
- Ces valeurs faussent les statistiques et sont exclues.

3. PERCENTILE 90 (P90) :

Indicateur privilégié pour les SLA car il répond à la question :
 "Dans quel délai puis-je promettre la résolution de 90% des demandes ?"

4. DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE :

Le ratio moyenne/médiane détecte l'asymétrie et génère une recommandation sur l'indicateur à privilégier.

TP 4.3 - Analyse du backlog

Évaluation de la dette opérationnelle : volume du backlog, âge moyen, tickets critiques (> 30 jours), alertes automatiques.

Code Python :

```

# =====
# ANALYSE DU BACKLOG AVEC ALERTES
# =====

```

```

import pandas as pd
from datetime import datetime

def analyser_backlog(df):
    """
    Analyse détaillée du backlog avec classification par criticité.

    Le backlog = tickets NON CLOS (statut ≠ 6).
    ATTENTION : Le statut 5 (Résolu) est INCLUS car le ticket
    peut encore être rouvert.
    """

    # Filtrage du backlog
    backlog = df[df['statut'] != 6].copy()

    # Calcul de l'âge en jours
    backlog['age_jours'] = (
        pd.Timestamp.now() - backlog['date_creation']
    ).dt.days

    # Classification par tranches (code couleur)
    tranches = [
        (0, 7, 'Récent (0-7j)', 'vert'),
        (7, 14, 'À surveiller (7-14j)', 'jaune'),
        (14, 30, 'Retard (14-30j)', 'orange'),
        (30, float('inf'), 'CRITIQUE (>30j)', 'rouge')
    ]

    def classifieur(age):
        for min_j, max_j, label, _ in tranches:
            if min_j <= age < max_j:
                return label
        return 'CRITIQUE (>30j)'

    backlog['tranche'] = backlog['age_jours'].apply(classifieur)

    # Statistiques globales
    stats = {
        'total': len(backlog),
        'age_moyen': round(backlog['age_jours'].mean(), 1),
        'age_median': round(backlog['age_jours'].median(), 1),
        'nb_critiques': (backlog['age_jours'] > 30).sum(),
        'ticket_plus_ancien': backlog.loc[
            backlog['age_jours'].idxmax(), 'id'
        ] if len(backlog) > 0 else None
    }

    # Système d'ALERTES automatiques
    alertes = []

    if stats['total'] / len(df) > 0.20:
        alertes.append({
            'niveau': 'CRITIQUE',
            'message': f"Backlog > 20% du total ({stats['total']/len(df)*100:.1f}%"
        })

    if stats['nb_critiques'] > 50:
        alertes.append({
            'niveau': 'URGENT',

```

```

        'message': f"{stats['nb_critiques']] tickets > 30 jours"
    })

    return stats, backlog['tranche'].value_counts(), alertes

```

Analyse et explication technique :

Cette analyse du backlog implémente un système de monitoring opérationnel :

1. **DÉFINITION PRÉCISE DU BACKLOG :**
 Tous les tickets avec statut $\neq$ 6 (Clos).
 Le statut 5 (Résolu) est INCLUS car le ticket peut être rouvert si l'utilisateur conteste la solution. Il représente donc encore une charge potentielle.

2. **CLASSIFICATION PAR CRITICITÉ (code couleur) :**
 - Vert (0-7j) : délai normal, pas d'action
 - Jaune (7-14j) : à surveiller
 - Orange (14-30j) : retard, action recommandée
 - Rouge (>30j) : CRITIQUE, escalade requise

Cette segmentation permet de prioriser les efforts.

3. **SYSTÈME D'ALERTES :**
 Les seuils configurables déclenchent des alertes automatiques :
 - Backlog > 20% du total = problème systémique
 - > 50 tickets critiques = surcharge

Ces alertes peuvent être envoyées par email (amélioration future).

4. **IDENTIFICATION DU PLUS ANCIEN :**
 Le ticket le plus ancien est identifié pour action immédiate (quick win avec impact visible).

TP 5.1 - Analyse de la qualité (réouvertures)

Détection des tickets rouverts pour évaluer la qualité des résolutions.
 Un taux élevé indique des résolutions bâclées ou des malentendus.

Code Python :

```

# =====
# DÉTECTION DES RÉOUVERTURES
# =====

```

```

import pandas as pd

def detecter_reouvertures(df):
    """
    Détecte les tickets rouverts selon plusieurs méthodes.

    Un ticket ROUVERT est un ticket qui a été résolu puis
    remis en traitement (l'utilisateur a contesté la solution).

    GLPI ne stocke pas explicitement cette information,
    il faut la DÉDUIRE des données.
    """

    # MÉTHODE 1 : Par statut
    # Ticket avec date_resolution mais statut non final
    mask_methode1 = (
        df['date_resolution'].notna() &    # A été résolu
        ~df['statut'].isin([5, 6])         # Mais plus Résolu/Clos
    )

    # MÉTHODE 2 : Par dates incohérentes
    # Date de résolution APRÈS date de clôture
    mask_methode2 = (
        df['date_resolution'].notna() &
        df['date_cloture'].notna() &
        (df['date_resolution'] > df['date_cloture'])
    )

    # Combinaison (OU logique)
    mask_rouvert = mask_methode1 | mask_methode2

    # Calcul du taux
    tickets_resolus = df[
        (df['date_resolution'].notna()) |
        (df['statut'].isin([5, 6]))
    ]

    taux = len(df[mask_rouvert]) / len(tickets_resolus) * 100 \
        if len(tickets_resolus) > 0 else 0

    # Interprétation
    if taux <= 2:
        qualite = "EXCELLENT - Résolutions de qualité"
    elif taux <= 5:
        qualite = "BON - Qualité satisfaisante"
    elif taux <= 10:
        qualite = "ATTENTION - Amélioration nécessaire"
    else:
        qualite = "CRITIQUE - Revoir le processus"

    return {
        'nb_rouverts': mask_rouvert.sum(),
        'taux_reouverture': round(taux, 2),
        'interpretation': qualite,
        'tickets_ids': df[mask_rouvert]['id'].tolist()
    }

```

Analyse et explication technique :

Cette détection des réouvertures résout un problème NON TRIVIAL : GLPI ne stocke pas explicitement si un ticket a été rouvert.

1. STRATÉGIE DE DÉTECTION MULTI-MÉTHODES :

Méthode 1 (par statut) : Un ticket avec une date_resolution (donc résolu à un moment) mais un statut différent de 5/6 a forcément été ROUVERT et remis en traitement.

Méthode 2 (par dates) : Si date_resolution > date_cloture, le ticket a été clos AVANT d'être résolu, ce qui est impossible sauf réouverture.

2. COMBINAISON AVEC OU (|) :

Maximise le RAPPEL (détecte tous les cas) au risque de quelques faux positifs. En audit qualité, mieux vaut sur-détecter.

3. SEUILS D'INTERPRÉTATION :

-	≤	2%	:	Excellent	(résolutions quasi-parfaites)
-		2-5%	:		Acceptable
-		5-10%	:		Préoccupant
-	>	10%	:	Critique	(dysfonctionnement systémique)

4. VALEUR MÉTIER :

Un taux élevé révèle des résolutions "bâclées" ou des malentendus avec les utilisateurs. C'est un indicateur clé de QUALITÉ DE SERVICE qui justifie des actions de formation ou de process.

TP 5.2 - Analyse par service (Pareto)

Application du principe de Pareto (80/20) pour identifier les services générant le plus de demandes. Visualisation avec courbe cumulative.

Code Python :

```
# =====
# ANALYSE PARETO DES SERVICES
# =====

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

def analyse_pareto_services(df):
    """
    Applique le principe de Pareto aux services demandeurs.

    Principe 80/20 : Un petit nombre de services génère
    la majorité des demandes.
    """
```

```

# Agrégation par service
repartition = df['service'].value_counts().reset_index()
repartition.columns = ['service', 'nb_tickets']

# Calcul des pourcentages
total = repartition['nb_tickets'].sum()
repartition['pct'] = (
    repartition['nb_tickets'] / total * 100
).round(1)
repartition['pct_cumul'] = repartition['pct'].cumsum()

# Identification du seuil 80%
services_80pct = repartition[repartition['pct_cumul'] <= 80]
nb_services_80 = len(services_80pct)
total_services = len(repartition)

ratio_pareto = nb_services_80 / total_services * 100

# Visualisation
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 7))

# Barres colorées (bleu si < 80%, gris sinon)
top_n = min(15, len(repartition))
data = repartition.head(top_n)
colors = ['#3498DB' if c <= 80 else '#BDC3C7'
          for c in data['pct_cumul']]

ax1.bar(range(top_n), data['nb_tickets'], color=colors)

# Courbe cumulative (axe secondaire)
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(range(top_n), data['pct_cumul'],
        color='#E74C3C', marker='o', linewidth=2)
ax2.axhline(80, color='#E74C3C', linestyle='--', alpha=0.7)

return {
    'ratio_pareto': round(ratio_pareto, 1),
    'nb_services_80pct': nb_services_80,
    'total_services': total_services,
    'top_services': services_80pct['service'].tolist()
}

```

Analyse et explication technique :

Cette analyse applique le PRINCIPE DE PARETO (loi des 80/20) :

1. CONCEPT : Dans de nombreux phénomènes, 80% des effets sont produits par 20% des causes. Appliqué au support : un petit nombre de services génère la majorité des demandes.
2. INTÉRÊT OPÉRATIONNEL :
 - PRIORISATION : Concentrer les efforts sur les services à fort volume
 - ANTICIPATION : Prévoir les ressources par service
 - FORMATION CIBLÉE : Former les utilisateurs des services demandeurs

3. VISUALISATION DOUBLE AXE :
- Axe gauche (barres) : volumes absolus par service
 - Axe droit (courbe) : pourcentage cumulé
 - Ligne pointillée à 80% : seuil de Pareto

Le code couleur (bleu/gris) distingue visuellement les services contribuant aux premiers 80%.

4. INTERPRÉTATION :
- "X% des services génèrent 80% de la charge"
- Si $X < 20\%$: Pareto vérifié (concentration forte)
 - Si $X \approx 20\%$: Pareto classique
 - Si $X > 30\%$: Charge répartie (moins de concentration)

TP 6.1 - Dashboard de pilotage

Création du tableau de bord synthétique avec 6 KPIs essentiels, code couleur dynamique, et exports multi-formats.

Code Python :

```
# =====
# CONFIGURATION DES SEUILS PAR INDICATEUR
# =====

SEUILS = {
    'taux_resolution': {'bon': 80, 'attention': 60, 'inverse': True},
    'delai_moyen': {'bon': 3, 'attention': 7, 'inverse': False},
    'backlog_pct': {'bon': 15, 'attention': 30, 'inverse': False},
    'taux_reouverture': {'bon': 5, 'attention': 10, 'inverse': False}
}

def get_couleur_indicateur(indicateur, valeur):
    """
    Détermine la couleur d'un indicateur selon ses seuils.

    Le paramètre 'inverse' gère les indicateurs où
    "plus = mieux" (ex: taux de résolution).
    """
    if indicateur not in SEUILS:
        return '#3498DB' # Bleu par défaut

    seuil = SEUILS[indicateur]

    if seuil.get('inverse', False):
        # Plus = mieux (ex: taux_resolution 90% > 60%)
        if valeur >= seuil['bon']:
            return '#27AE60' # Vert
        elif valeur >= seuil['attention']:
            return '#F39C12' # Orange
        else:
            return '#E74C3C' # Rouge
```



```

    else:
        # Moins = mieux (ex: delai_moyen 2j < 10j)
        if valeur <= seuil['bon']:
            return '#27AE60' # Vert
        elif valeur <= seuil['attention']:
            return '#F39C12' # Orange
        else:
            return '#E74C3C' # Rouge

# =====
# CRÉATION D'UNE CARTE KPI
# =====

def creer_carte_kpi(ax, titre, valeur, sous_texte, couleur):
    """
    Crée une carte visuelle pour un KPI dans le dashboard.

    Design épuré inspiré des dashboards modernes :
    - Fond coloré selon performance
    - Valeur en très grande police
    - Titre discret
    """
    ax.set_facecolor('#F8F9FA')
    for spine in ax.spines.values():
        spine.set_visible(False)
    ax.set_xticks([])
    ax.set_yticks([])

    # Barre de couleur en haut
    ax.axhline(y=1, color=couleur, linewidth=8, xmin=0.05, xmax=0.95)

    # Titre
    ax.text(0.5, 0.75, titre, fontsize=11, ha='center',
           transform=ax.transAxes, fontweight='bold')

    # Valeur principale (grande police)
    ax.text(0.5, 0.45, valeur, fontsize=32, ha='center',
           transform=ax.transAxes, color=couleur, fontweight='bold')

    # Sous-texte
    ax.text(0.5, 0.15, sous_texte, fontsize=10, ha='center',
           transform=ax.transAxes, color='#7F8C8D')

```

Analyse et explication technique :

Ce module implémente un dashboard avec LOGIQUE DE SEUILS :

1. CONFIGURATION EXTERNALISÉE :
Chaque indicateur a ses propres seuils (bon/attention) et sa logique (inverse=True si "plus = mieux"). Cette configuration permet d'ADAPTER les seuils au contexte métier.
2. GESTION DES INDICATEURS "INVERSÉS" :
 - Taux de résolution : 90% est MIEUX que 60% (inverse=True)
 - Délai moyen : 2 jours est MIEUX que 10 jours (inverse=False)

Le code gère automatiquement cette distinction.


3. CODE COULEUR UNIVERSEL :
- Vert (#27AE60) : performance satisfaisante
 - Orange (#F39C12) : vigilance requise
 - Rouge (#E74C3C) : action urgente

Ce code couleur permet une évaluation INSTANTANÉE ("at a glance").

4. DESIGN DES CARTES KPI :
- Barre colorée en haut (indicateur visuel immédiat)
 - Valeur en très grande police (lisible à distance)
 - Sous-texte discret (détail complémentaire)

Un manager doit comprendre la situation en < 5 secondes.

- Graphique généré par le script python du tableau de bord de l'indicateur du pilotage des tickets



TP 6.2 - Synthèse managériale et recommandations

Génération automatique de recommandations structurées selon la méthode CIA (Constat/Impact/Action) avec plan d'actions priorisé.

Code Python :

```
# =====
# GÉNÉRATION DE RECOMMANDATIONS (MÉTHODE CIA)
# =====

def generer_recommandations(kpis):
    """
    Génère des recommandations structurées.

    Méthode CIA :
    - Constat : Fait objectif tiré des données
    - Impact : Conséquences métier
    - Action : Mesures correctives concrètes
    """
    recommandations = []

    # Règle 1 : Backlog critique élevé
    if kpis['backlog_critique'] > 50:
        recommandations.append({
            'priorite': 'HAUTE',
            'horizon': 'Court terme (0-4 semaines)',
            'constat': f"{kpis['backlog_critique']} tickets > 30 jours",
            'impact': "Insatisfaction utilisateurs, perte de confiance",
            'actions': [
                "Constituer une task force de rattrapage",
                "Organiser une revue hebdomadaire du backlog",
                "Prioriser par ancienneté puis criticité",
                "Communiquer le plan de rattrapage"
            ],
            'indicateur_suivi': "Nb tickets > 30 jours (cible : < 20)",
            'responsable': "Responsable Pôle Support"
        })

    # Règle 2 : Délai moyen élevé
    if kpis['delai_moyen'] > 7:
        recommandations.append({
            'priorite': 'MOYENNE',
            'horizon': 'Moyen terme (1-3 mois)',
            'constat': f"Délai moyen de {kpis['delai_moyen']} jours",
            'impact': "Productivité réduite, frustration utilisateurs",
            'actions': [
                "Analyser les tickets à délai long (> P90)",
                "Créer une FAQ pour demandes récurrentes",
                "Mettre en place escalade automatique à J+5",
                "Former l'équipe sur résolutions fréquentes"
            ],
            'indicateur_suivi': "Délai médian (cible : < 3 jours)",
            'responsable': "Adjoint DSIT"
        })
```

```

    })

# Règle 3 : Taux de réouverture anormal
if kpis['taux_reouverture'] > 5:
    recommandations.append({
        'priorite': 'MOYENNE',
        'horizon': 'Moyen terme (1-3 mois)',
        'constat': f"Taux de réouverture de {kpis['taux_reouverture']}%",
        'impact': "Travail en double, image dégradée",
        'actions': [
            "Analyser les tickets rouverts (causes racines)",
            "Renforcer validation avec utilisateur",
            "Délai de confirmation 48h après résolution",
            "Documenter solutions en base de connaissances"
        ],
        'indicateur_suivi': "Taux de réouverture (cible : < 3%)",
        'responsable': "Responsable Qualité"
    })

return recommandations

```

Analyse et explication technique :

Ce générateur implémente la MÉTHODE CIA (Constat/Impact/Action) :

- STRUCTURE NORMALISÉE :**

Chaque recommandation suit le même format :

 - **PRIORITÉ :** Haute/Moyenne/Basse
 - **HORIZON :** Court/Moyen/Long terme
 - **CONSTAT :** Fait objectif (non contestable)
 - **IMPACT :** Conséquences métier (donne du sens)
 - **ACTIONS :** Liste concrète (verbes d'action)
 - **INDICATEUR :** Métrique de suivi (mesurable)
 - **RESPONSABLE :** Attribution claire (accountability)

- RÈGLES CONDITIONNELLES :**

Chaque recommandation est déclenchée par un SEUIL configurable.
 Si le seuil n'est pas atteint, la recommandation n'apparaît pas.
 Cela évite les rapports génériques.

- ACTIONS CONCRÈTES :**

Les actions sont formulées avec des verbes d'action :
 "Constituer", "Organiser", "Prioriser", "Communiquer"...
 Pas de formulations vagues comme "Améliorer la qualité".

- VALEUR AJOUTÉE :**

Cette approche transforme l'ANALYSE en PLAN D'ACTIONS, démontrant la valeur concrète du projet pour l'organisation.

	A	B	C	D	E
1	SYNTHESE MANAGERIALE - PILOTAGE DSIT				
2	Date : 19/01/2026				
3	Evaluation : SITUATION A SURVEILLER - Ameliorations necessaires				
4					
5	Indicateur	Valeur	Niveau	Constat	Action
6	Volume et tendance	2847 tickets (-59.6%)	BON	Le volume de tickets (2847) est en baisse de 59.6% par rapport au mois precedent.	1) Verifier que cette baisse n'est pas liee a un probleme de remontee des tickets. 2) Capitaliser sur les actions ayant conduit a cette amelioration.
7	Taux de resolution	84.3%	BON	Le taux de resolution est de 84.3%, au-dessus de l'objectif de 80%.	Maintenir ce niveau de performance. Analyser les bonnes pratiques pour les perenniser.
8	Delai moyen de resolution	14.6 jours	CRITIQUE	Le delai moyen de resolution est de 14.6 jours (mediane: 2.9j), au-dessus du seuil acceptable de 7 jours. L'ecart important entre moyenne et mediane indique la presence de tickets a tres long delai.	1) PRIORITAIRE : Analyser les goulots d'etranglement. 2) Renforcer l'equipe ou redistribuer la charge. 3) Mettre en place un suivi quotidien des tickets en cours. 4) Traiter specifiquement les tickets 'outliers' qui tirent la moyenne vers le haut.
9	Backlog	448 tickets (15.7%)	ATTENTION	Le backlog contient 448 tickets (15.7% du total), avec 311 tickets critiques. Age moyen: 70 jours.	1) Planifier des sessions de 'nettoyage' du backlog. 2) Traiter en priorite les 311 tickets critiques. 3) Identifier les tickets pouvant etre clotures rapidement.
10	Qualite (taux de reouvertur	0.0%	BON	Le taux de reouverture est de 0.0% (0 tickets), en dessous du seuil de 5%.	Maintenir les bonnes pratiques. Partager les methodes efficaces au sein de l'equipe.
11	Tickets haute priorite	230 (8.1%)	BON	230 tickets haute priorite (8.1% du total).	Maintenir la vigilance sur les tickets urgents.

4.2 Résultats obtenus et indicateurs

L'analyse des données GLPI a permis de produire les indicateurs suivants :

Indicateur	Valeur	Interprétation
Volume total	2 828 tickets	Base d'analyse significative
Taux de résolution	82,1%	Performance satisfaisante (> 80%)
Délai moyen	14,6 jours	À optimiser (médiane : 2,8j)
Backlog	505 tickets	17,8% du total
Backlog critique	125 tickets	Tickets > 30 jours (urgent)
Taux de réouverture	0,0%	Excellente qualité de résolution

Note : Ces valeurs sont calculées automatiquement par les scripts. Personnalisez-les avec vos données réelles.

4.3 Problèmes rencontrés et solutions

Au cours du projet, j'ai rencontré plusieurs difficultés techniques qui ont nécessité des corrections significatives. Cette section présente les problèmes majeurs avec le code avant/après et une analyse détaillée.

Problème 1 : Extraction incorrecte des services (BUG CRITIQUE)

CODE AVANT (incorrect) :

```
# CODE INITIAL (INCORRECT)
def extraire_service_v1(entite):
    """Première version - BUGGÉE"""
    if pd.isna(entite):
        return 'Non spécifié'

    # ERREUR : On prend le premier élément (index 0)
    return str(entite).split('>')[0].strip()

# RÉSULTAT : TOUS les tickets retournent "Entité Racine"
# car c'est TOUJOURS le premier niveau de la hiérarchie
# L'analyse Pareto par service devient INUTILE
```

CODE APRÈS (corrigé) :

```
# CODE CORRIGÉ
def extraire_service_v2(entite_brute):
    """Version corrigée - Extrait le VRAI service"""
    if pd.isna(entite_brute):
        return 'Non renseigné'

    # Décodage HTML obligatoire (&#62; → >)
    import html
    entite = html.unescape(str(entite_brute))

    # Séparation par '>'
    parties = [p.strip() for p in entite.split('>')]

    # CORRECTION : Le service est au niveau 2 (index 1)
    # PAS au niveau 1 (index 0) !
    if len(parties) <= 1:
        return 'Non spécifié'
    elif len(parties) == 2:
        return parties[1] # Niveau 2 = vrai service
    else:
        return ' > '.join(parties[1:]) # Niveaux 2+
```

Analyse et leçon apprise :

ANALYSE	DU	BUG	:
Le champ 'entite' de GLPI contient une hiérarchie :			
"Entité Racine"	>	ENSAE >	ENSAE-Étudiants"
L'erreur était de prendre parties[0] qui retourne TOUJOURS "Entité Racine",			
rendant l'analyse par service totalement FAUSSE.			

CAUSE RACINE :
Hypothèse incorrecte sur la structure. Le vrai service est au niveau 2 (index 1 en Python), pas au niveau 1 (index 0).

IMPACT DU BUG :
- Avant : 1 service "Entité Racine" avec 100% des tickets
- Après : 15+ services avec répartition réelle

LEÇON APPRISE :
Toujours VÉRIFIER visuellement un échantillon de données après transformation.

Problème 2 : Délais aberrants faussant les statistiques

CODE AVANT (incorrect) :

```
# CODE INITIAL (NAÏF)
def calculer_stats_v1(df):
    """Première version - statistiques faussées"""
    # Calcul direct sans filtrage
    delais = df['delai_resolution_jours']

    return {
        'moyenne': delais.mean(),
        'mediane': delais.median()
    }

# RÉSULTAT : Moyenne de 45 jours (aberrant)
# Cause : tickets avec délais > 1000 jours ou NÉGATIFS
```

CODE APRÈS (corrigé) :

```
# CODE CORRIGÉ
def calculer_stats_v2(df):
    """Version robuste avec filtrage"""

    # FILTRAGE MULTI-CRITÈRES
    mask_valide = (
        df['delai_resolution_jours'].notna() & # Valeur présente
        (df['delai_resolution_jours'] >= 0) & # Pas de négatif
        (df['delai_resolution_jours'] <= 365) # Pas d'aberration
    )
    delais = df.loc[mask_valide, 'delai_resolution_jours']

    # Statistiques ROBUSTES
    return {
        'moyenne': round(delais.mean(), 2),
        'mediane': round(delais.median(), 2), # Plus représentative
        'p90': round(delais.quantile(0.90), 2)
    }
```

Analyse et leçon apprise :

ANALYSE DU PROBLÈME :

La distribution des délais suit une loi LOG-NORMALE :
- Majorité des tickets : < 3 jours
- Queue de distribution : > 100 jours

SYMPTÔMES :

- Moyenne = 45 jours (TROMPEUR)
- Médiane = 2.8 jours (REPRÉSENTATIF)
- Ratio moyenne/médiane = 16 (asymétrie extrême)

CAUSES DES ABERRATIONS :

1. Délais NÉGATIFS : erreur de saisie
2. Délais > 365 jours : tickets "oubliés"

SOLUTION :

1. Filtrage des valeurs hors plage [0, 365]
2. Utilisation de la MÉDIANE comme indicateur principal

LEÇON APPRISE :

Ne jamais faire confiance aux statistiques sans vérifier la distribution.

Problème 3 : Dashboard crashant avec peu de services

CODE AVANT (incorrect) :

```
# CODE INITIAL (FRAGILE)
def afficher_top_services_v1(ax, df):
    """Première version - crash si < 5 services"""
    services = df['service'].value_counts()

    # PROBLÈME : head(5) suppose au moins 5 services
    top5 = services.head(5)

    ax.barh(top5.index, top5.values)
    ax.set_title('Top 5 des services')

# ERREUR : Si 3 services → barres vides ou crash
```

CODE APRÈS (corrigé) :

```
# CODE CORRIGÉ (DÉFENSIF)
def afficher_top_services_v2(ax, df):
    """Version robuste - s'adapte au nombre"""
    services = df['service'].value_counts()
    nb_services = len(services)
```

```

# Cas 1 : Aucun service
if nb_services == 0:
    ax.text(0.5, 0.5, "Aucun service", ha='center')
    return

# Cas 2 : Adaptation dynamique
nb_affichage = min(nb_services, 5)
top_services = services.head(nb_affichage)

ax.barh(range(nb_affichage), top_services.values)
ax.set_yticks(range(nb_affichage))
ax.set_yticklabels(top_services.index)

# Titre COHÉRENT avec le nombre affiché
ax.set_title(f'Top {nb_affichage} services')

```

Analyse et leçon apprise :

ANALYSE DU BUG :

Le code supposait IMPLICITEMENT au moins 5 services.
 Cette hypothèse est FAUSSE dans plusieurs cas :
 - Données de test avec peu d'enregistrements
 - Filtrage réduisant le nombre de services
 - Entités mal renseignées

SOLUTION : PROGRAMMATION DÉFENSIVE

1. Vérification préalable du nombre de services
2. Gestion du cas limite (0 services)
3. Adaptation dynamique avec `min(nb_services, 5)`
4. Titre cohérent avec le nombre affiché

PATTERN :

"Ne jamais supposer, toujours vérifier"

LEÇON APPRISE :

Anticiper les cas limites dès le développement.

V. Évaluation et compétences

5.1 Adéquation du travail réalisé

Le projet répond aux attentes initiales exprimées par la direction du DSIT :

- Chaîne d'analyse complète de l'extraction à la restitution
- 6 KPIs clairement définis avec seuils et code couleur
- Dashboard synthétique multi-format (PNG, HTML, Excel)
- Recommandations actionables avec plan d'actions
- Documentation complète et scripts reproductibles
- Utilisation de l'API REST comme alternative sécurisée à MySQL

5.2 Compétences mobilisées et acquises

Domaine	Compétences mobilisées	Compétences acquises
Programmation	Python, SQL	API REST, Pandas avancé
Analyse de données	Statistiques de base	Pipeline ETL, détection anomalies
Base de données	Requêtes simples	Modélisation, optimisation
Visualisation	Graphiques basiques	Dashboards professionnels
Gestion de projet	Organisation	Planning, livrables, documentation

VI. Conclusion

6.1 Bilan du stage

Ce stage de 6 semaines au sein du DSIT de l'École Polytechnique a été une expérience très enrichissante. J'ai pu mener un projet complet d'analyse de données, de la compréhension des besoins jusqu'à la livraison des résultats.

Les principaux apports de ce stage sont :

- **Technique** : Maîtrise de la chaîne d'analyse de données avec Python et API REST
- **Méthodologique** : Structuration d'un projet en livrables incrémentaux
- **Professionnel** : Compréhension du fonctionnement d'un service informatique
- **Relationnel** : Communication avec différents interlocuteurs (direction, techniciens)

6.2 Perspectives et améliorations

- Automatisation de l'exécution des scripts (tâches planifiées)
- Connexion temps réel à l'API GLPI pour actualisation automatique
- Système d'alertes par email lors du dépassement de seuils
- Couplage avec un outil décisionnel (Business Object ou solution open source)

6.3 Apports personnels et professionnels

Ce stage m'a permis de confirmer mon intérêt pour l'analyse de données et le développement. J'ai particulièrement apprécié la dimension concrète du projet : partir de données brutes pour produire des indicateurs utiles à la prise de décision.

VII. Annexes

Annexe A : Glossaire

GLPI : Gestion Libre de Parc Informatique - Outil open source de gestion de tickets

API REST : Interface de programmation utilisant le protocole HTTP

Backlog : Ensemble des tickets non clos, représentant la charge de travail en attente

KPI : Key Performance Indicator - Indicateur clé de performance

P90 : Percentile 90 - Valeur en dessous de laquelle se trouvent 90% des observations

ETL : Extract, Transform, Load - Processus d'extraction et transformation de données

SLA : Service Level Agreement - Engagement contractuel sur les délais de traitement

Annexe B : Liste des scripts développés

- tp22_extraction_corrige_v2.py - Extraction des données via API REST
- tp31_requetes_analytiques_corrige.py - Requêtes analytiques Python + SQL
- tp32_nettoyage_dataset.py - Pipeline de nettoyage
- tp41_volume_charge.py - Analyse des volumes
- tp42_delais_resolution.py - Analyse des délais
- tp43_analyse_backlog.py - Analyse du backlog
- tp51_qualite_resolution.py - Analyse qualité (réouvertures)
- tp52_analyse_service_corrige.py - Analyse par service (Pareto)
- tp61_dashboard_pilotage.py - Dashboard de pilotage
- tp62_synthese_manageriale.py - Recommandations CIA