

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018



# Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

## IDeaPC TER (Seconda esecuzione)



*iDea PC*

7/02/2018

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

**Partecipanti:**

Nome	Matricola
Domenico Capasso	0512102272
Aquilino Leone	0512102290

<b>Scritto da:</b>	Domenico Capasso, Aquilino Leone
--------------------	----------------------------------

## Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
7/02/2018	1.0	Prima Stesura	Domenico Capasso, Aquilino Leone

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

## INDICE

1	Introduzione .....	4
1.1	Scopo.....	4
1.2	Riferimenti.....	4
2	Dettagli per il seguente livello di testing .....	4
2.1	Features testate .....	4
2.2	Esiti dei test .....	5
3	Test execution .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1	Gestione navigazione .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2	Gestione prodotti .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3	Gestione acquisti.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4	Gestione utenti.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

## 1 Introduzione

Il Test Execution Report descrive i dettagli dell'esecuzione di ogni caso di test realizzato, analizzando la differenza tra il comportamento atteso e quello specificato, riportando le eventuali anomalie o messaggi riscontrati. Ogni test execution specificherà il test case a cui è riferito, la data, l'ora dell'esecuzione, i membri addetti a quello specifico test, l'output atteso, l'esito e le eventuali anomalie. L'esito rilevato sarà "FAILED" nel caso in cui il risultato atteso è diverso dal risultato ottenuto; viceversa il test risulterà "PASSED".

### 1.1 Scopo

Lo scopo del documento è quello di fornire una presentazione dettagliata della pianificazione del test di unità per il software IDeaPC. Nel test si verificano le singole unità di una classe e si controlla che i metodi e le classi abbiano il comportamento atteso. In tale attività sono testate le classi Manager.

### 1.2 Riferimenti

- RAD\_IDeaPC.pdf
- SDD\_IDeaPC.pdf
- ODD\_IDeaPC.pdf
- TP\_IDeaPC.pdf

## 2 Dettagli per il seguente livello di testing

In questa sezione del documento verranno forniti i dettagli relativi alle funzionalità testate, ed i loro esiti.

### 2.1 Features testate

Il testing di sistema ha lo scopo di verificare singolarmente tutte le funzionalità del sistema. Le funzionalità sono state organizzate per packages in base ai sottosistemi individuati nel system design.

- Gestione fatture: iDeaPC.gestionefatture.
- Gestione prodotti: iDeaPC.gestioneprodotti.
- Gestione acquisti: iDeaPC.gestioneacquisti.

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

➤ Gestione utenti: iDeaPC.gestioneutenti.

Le funzionalità che avevano riportato anomalie durante la prima esecuzione sono state corrette; esse sono state testate nuovamente insieme a tutte le altre per controllare che la correzione non abbia avuto impatto negativo sul sistema.

## 2.2 *Esiti dei test*

Non sono state riscontrate difformità tra gli esiti attesi e quelli verificati dei test.

## 3 Test execution

### 3.1 *Gestione prodotti*

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_1_1
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_1_1
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo nome per l'inserimento di un prodotto.
<b>Testing Environment</b>	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_1_2
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_1_2

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce una parola con formato errato nel campo nome per l'inserimento di un prodotto.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_1_3
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_1_3
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo descrizione per l'inserimento di un prodotto.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_1_4
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_1_4

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo path per l'inserimento di un prodotto.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_1_5
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_1_5
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo prezzo per l'inserimento di un prodotto.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b> Il numero viene inserito comunque	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_1_6
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_1_6

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce un numero uguale a 0 nel campo prezzo per l'inserimento di un prodotto.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_1_7
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_1_7
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo quantità per l'inserimento di un prodotto.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b> il numero viene inserito comunque	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_1_8
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_1_8
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce un numero uguale a 0 nel campo quantità per l'inserimento di un prodotto.



Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_2_1
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_2_1
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce una parola con lunghezza superiore al consentito nel campo nome per la modifica di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_2_2
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_2_2
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce una parola con formato errato nel campo nome per la modifica di un prodotto.

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_2_3
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_2_3
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo descrizione per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_2_4
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_2_4
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo path per l'inserimento di un prodotto.

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TF_GP_2_5
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_2_5
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo prezzo per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie: il numero viene inserito comunque	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_2_6
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_2_6
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce un numero uguale a 0 nel campo prezzo per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_2_7
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_2_7
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo quantità per l'inserimento di un prodotto.
<b>Testing Environment</b>	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b> il numero viene inserito comunque	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

<b>Test Execution ID</b>	TE_GP_2_8
<b>Test Frame ID</b>	TF_GP_2_8
<b>Test case description</b>	Il gestore inserisce un numero uguale a 0 nel campo quantità per l'inserimento di un prodotto.
<b>Testing Environment</b>	
➤ DBMS: MySQL	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)

<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.25

### 3.2 Gestione acquisti

<b>Test Execution ID</b>	TE_GA_3_1
<b>Test Frame ID</b>	TF_GA_3_1
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce il numero della carta con lunghezza maggiore ai 16 caratteri
<b>Testing Environment</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GA_3_2
<b>Test Frame ID</b>	TF_GA_3_2
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce il numero della carta con formato diverso da quello prestabilito

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GA_3_3
<b>Test Frame ID</b>	TF_GA_3_3
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce il pin della carta di credito con lunghezza maggiore a 4
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GA_3_4
<b>Test Frame ID</b>	TF_GA_3_4
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce il pin della carta di credito con formato non consentito

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

### 3.3 Gestione utenti

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_1_1
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_1_1
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola con lunghezza maggiore a quella massima nel campo email per il login.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_1_2
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_1_2

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo email per il login.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_1_3
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_1_3
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola nel campo username per il login non esistente nel database.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_1_4
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_1_4
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola con lunghezza inferiore a quella minima nel campo password per il



Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

	login.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
L'utente riesce a loggarsi.	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_1_5
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_1_5
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo password per il login.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_1_6
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_1_6
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce i dati in modo corretto nei campi per il login.

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_01
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_01
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo email per la registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
Anomalie:	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_02
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_02
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo email per la registrazione.
Testing Environment	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_03
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_03
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce un email per la registrazione che è già stata usata da un altro utente
<b>Testing Environment</b>	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_04
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_04
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo nome per la registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
➤ DBMS: MySQL	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)

<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_05
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_05
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo nome per la registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_06
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_06
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo cognome per la registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_07
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_07
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo cognome per la registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_08
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_08
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo citta per la registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_09
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_09
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo citta per la registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_10
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_10
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo indirizzo per la registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_11
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_11
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo indirizzo per la registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_12
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_12
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce un numero civico che supera la lunghezza massima consentita.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
L'utente effettua la registrazione.	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_13
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_13
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce un formato errato nel campo numero civico.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_14
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_14
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola inferiore alla lunghezza minima nel campo password per la registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
L'utente effettua la registrazione.	



Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_15
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_15
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo password per la registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_16
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_16
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce una data inferiore a quella consentita in fase di registrazione.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_17
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_17
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce la data di nascita in un formato non supportato
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_18
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_18
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce un numero di cellulare troppo lungo per il minimo consentito
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34
--------------	--------------------

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_19
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_19
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce un numero di cellulare con un formato non consentito
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34

<b>Test Execution ID</b>	TE_GU_2_20
<b>Test Frame ID</b>	TF_GU_2_20
<b>Test case description</b>	L'utente inserisce tutti i campi in modo corretto e la registrazione avviene in maniera corretta.
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DBMS: MySQL</li> <li>➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalie:</b>	
<b>Tester:</b>	Domenico Capasso
<b>Data:</b>	05/02/2018 – 12.34