Plan des tests unitaires

	Fonctions ou fonctionnalités	But	Résultats
Page d'accueil	Fetch (page d'accueil)	Récupère les données du serveur et excécute la fonction « showTeddies »	ОК
	Fonction « showTeddies »	Affiche les produits récupérés dans la base de données	Ok
	Fonction « OnLoadQuantity »	Affiche le nombre de produits présents dans le panier	Ok
Page Produits	Fetch (page produits)	Récupère l'id du produit sélectionné auparavant et excécute la fonction « showTeddy »	Ok

Plan des tests unitaires

	Fonction « showTeddy »	Affiche le produit sélectionné en page d'accueil et ajoute les options de couleur disponibles	Ok
	Fonction « quantity »	Met à jour le nombre de produits sélectionnés dans le local storage et récupère les données produit dans un tableau	Ok
	Fonction « setItems »	Met à jour les produits dans le panier du local storage	Ok
	Fonction « totalCost »	Met à jour le coût total dans le local storage	Ok
Page Panier	Fonction « cartDisplay »	Affiche les produits sélectionnés sur la page Panier avec leur prix à l'unité, la quantité, le coût par référence et le sous-total. Affiche « Panier vide » s'il n'y a rien dans le panier.	Ok
	Fonction « deleteBtn »	Supprime les produits du panier quand on clique sur « supprimer »	Ok

Plan des tests unitaires

	Fonction « quantityBtn »	Permet de choisir la quantité des produits	Ok
	Fonction « videPanier »	Permet de vider le panier quand on clique sur le bouton « Vider le panier »	Ok
Formulaire	Fonction « generateld »	Genère un id pour chaque commande et l'enregistre dans le local storage	Ok
	Bouton « commander »	Ajout d'un événement « click » pour pouvoir passer la commande et enregistre les données du formulaire dans le local storage	Ok
	e.preventDefault	Permet de ne pas envoyer les données au serveur (pour l'exercice)	
	Fonction « sendData »	Envoie les données collectées au serveur et passe à la page de confirmation de commande	