

Vintage Rent

Documentatie
(Programare Avansata pe Obiecte)

Dinu Florin-Silviu
grupa 231

Cuprins

1	Introducere	1
2	Main	1
3	GUI	2
3.1	MainGUI	2
3.2	Add	3
3.3	Rapoarte	4
3.4	Log	4
4	Conexiunea la data sourceuri	4
5	Modele	4
6	Serviciul de audit	4
7	Rapoarte	5
7.1	Raport client	5
8	Clase ajutatoare	5
8.1	Pair<T, U>	5
9	Resurse	5
10	Alte mentiuni despre cod	5
11	Workflow GitHub	5

Introducere

Aplicatia permite gestionarea unui magazin care inchiriaza camere vintage. Avem utilizatori care pot fi angajati, clienti sau administratori de site. Acestora le sunt puse la dispozitie camere de diverse tipuri si obiective. Ei pot alege sa inchirieze oricare pereche de camera si obiectiv doresc. Daca apar probleme, angajatii pot adauga penalizari inchirierii.

Ca o prima idee despre ce si cum se poate face, atasez diagrama relationala a bazei de date. Proiectul a fost gandit pentru un anumit workflow care este implementat si in aplicatia Java.




Figura 1: Diagrama relationala

!!! ATENTIE !!! Programul poate fi rulat de sine statator si va folosi fisierele CSV ca data source. Daca se doreste folosirea unei baze de date, atunci trebuie clonat submodului `docker_oracle_21` si urmate instructiunile din el. Ideea este ca daca as pune un container neconfigurabil de Oracle 21c, ar trebui sa folosesc un fisier care se gaseste pe siteul Oracle si pentru care se cere user si parola. Asa ca din ratiuni de drepturi de autor, am decis sa nu-l folosesc. Configurarea este straight forward, apoi intervin 2 comenzi pentru crearea utilizatorului. Recomand pentru acest lucru citirea fisierului `README.md` pentru ca el contine toate explicatiile. In mod normal, baza de date ar fi setata deja, iar utilizatorul nu ar trebui sa se preocupe de aceste aspecte.

Main

Entry pointul in program se afla in `org.vintage.Main`, metoda `main`. Mai intai se initializeaza tema pentru GUI, apoi se porneste serviciul de audit `CsvLogger`. Apoi din main se lanseaza un thread separat si se asteapta sa se faca joinul. Acest lucru ne permite sa detectam cand programul este inchis si sa logam aceasta operatie.

Threadul deschis de main incepe prin a afisa splash screenul. In timpul afisarii se deschide un thread nou pentru conectarea la **baza de date Oracle** si se verifica fisierele `csv` pentru a avea putea fi procesate de al doilea tip de datasource. Atributul atomic boolean `isOracleUp` tine cont daca s-a putut realiza conexiunea la baza de date. Daca aceasta s-a realizat, atunci se va folosi default baza de date, daca nu, atunci se va folosi default csvul. Datasourceul poate fi schimbat in timpul rularii programului din meniul corespunzator, deci in aceasta etapa doar definim defaulturile.

Dupa ce threadul care face conexiunile se termina, se rezuma threadul **tmain** care va face dispose splash screenului dupa minim 3 secunde (in total cu timpul de conectare la data sourceuri). Apoi se incepe cu MainGUI care reprezinta interfata grafica principala.

GUI

MainGUI

File	CRUD	Datasources	Rapoarte	Log	About				
DURATA_IN_...	ESTE_RETUR...	PENALIZARE	DATA_INCHI...	IDCAMERA	IDCLIENT	IDOBIECTIV	IDANGAJAT		
1	true	0.0	2023-02-08	1	5	1	10		
1	true	0.0	2023-02-28	1	5	1	10		
5	true	0.0	2022-01-01	1	5	1	2		
2	true	10.0	2022-01-05	1	5	2	2		
3	true	11.0	2022-02-02	2	6	4	3		
10	true	20.0	2022-03-02	3	7	5	4		
11	true	0.0	2022-04-03	4	8	6	3		
3	true	0.0	2022-05-04	5	9	7	4		
5	true	30.0	2022-05-05	6	5	8	2		
4	true	0.0	2022-05-10	7	5	9	2		
4	true	0.0	2022-05-11	1	6	10	2		
5	true	0.0	2022-05-12	3	6	1	10		
6	true	50.0	2022-05-13	1	7	2	11		
9	false	0.0	2022-05-14	2	9	4	4		
1	true	0.0	2023-02-06	1	5	1	10		
1	true	0.0	2023-02-28	1	5	3	2		
1	true	0.0	2023-02-28	1	5	1	4		

Remove

Add

Figura 2: Main GUI

Pentru tema am folosit **com.formdev.flatlaf** si am initializat **FlatDarkLaf**. Mai jos este codul dependentei din **pom.xml**.

```

<dependency>
  <groupId>com.formdev</groupId>
  <artifactId>flatlaf</artifactId>
  <version>3.0</version>
</dependency>

```

Interfata grafica principala consta dintr-o **bara de meniu** si un **gridbaglayout** in care este pus un **JTable** si doua butoane de **remove** si **add**.

Bara de meniu are mai multe elemente:

1. File - de aici se poate iesi din program
2. CRUD - contine tabelele pe care se poate lucra si se va face update la alegerea oricarui tabel, evident ca folosind datele din data sourceul selectat
3. Datasources - contine sursele de date disponibile si se va face update la alegerea oricarei surse de date
4. Rapoarte - contine rapoartele
5. Log - contine un item pentru afisarea logurilor
6. About - afiseaza informatii despre program

JTable este evident continut intr-un **JScrollPane** si are un data source dat prima data de **Rent** pentru **read**. Contine un eveniment de setare a valorii in caz de **update**. Unele tabele pot fi sortate, altele nu, depinde de la caz la caz. Oricum, chiar si in cele care pot fi sortate, operatiunile decurg normal, deoarece se obtine indexul corect al liniei si coloanei.

Butonul remove va sterge randul selectat atunci cand este apasat.

Butonul add va deschide o fereastră personalizată în funcție de fiecare tabelă în parte. În continuare voi vorbi despre ferestrele de adăugare.

Add




Figura 3: Add GUI

Ferestrele de adăugare sunt făcute în funcție de fiecare clasă în parte. Ca element comun toate contin un **gridbaglayout**, un buton de adăugare și unul de ieșire, precum și mai multe **JLabel**-uri.

Elementele optionale pe care le pot conține sunt:

1. **TextField** pentru text normal
2. **ComboBox** în cazul unei chei externe pentru alegerea în funcție de informațiile din tabelul de legătură
3. **DatePickerImpl** pentru alegerea datelor calendaristice

Dacă primul este evident, pentru celelalte două voi detalia.

ComboBox reprezintă un combo box pentru a alege datele în funcție de ce se află în tabelul de legătură. Ca element, am creat **org.gui.custom.ComboBoxItem** pentru a putea opera cu o cheie și o valoare. Cheia reprezintă valoarea câmpului de legătură, iar valoarea ceea ce se va afișa.


DatePickerImpl reprezintă un date picker de la **org.jdatepicker.jdatepicker**. Acesta poate vine cu un panou care se afișează dinamic pentru alegerea datei calendaristice. Codul pentru dependentă adăugat în **pom.xml** este:

```
<dependency>
  <groupId>org.jdatepicker</groupId>
  <artifactId>jdatepicker</artifactId>
  <version>1.3.4</version>
</dependency>
```

Rapoarte

Raport clienti reprezinta raportul in care se pot afisa date despre ce a inchiriat un client. Acesta contine un **JComboBox** pentru a alege clientul cu un eveniment de schimbare astfel incat sa se actualizeze automat datele din **JTable**-ul de mai jos. De asemenea, contine si un buton de exit.

Log



The screenshot shows a GUI window titled "Sesiunea curenta" with a checked checkbox. Below the title is a table with two columns: "Event" and "Time". The table contains 19 rows of log entries, each starting with "OracleConnection query executed". A vertical scrollbar is on the right side of the table. At the bottom of the window is an "Exit" button.

Event	Time
Starting application	2023-03-03 23:02:02.000305
New instance of OracleConnecti...	2023-03-03 23:02:03.000118
Connected to Oracle Database	2023-03-03 23:02:03.000628
OracleConnection checking initia...	2023-03-03 23:02:03.000628
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:03.000762
Connected to Oracle Database	2023-03-03 23:02:03.000863
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:03.000992
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:03.000996
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:03.000998
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:03.000999
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:04.000001
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:10.000841
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:10.000842
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:10.000842
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:10.000843
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:10.000851
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:10.000852
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:10.000853
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:10.000861
OracleConnection query executed	2023-03-03 23:02:10.000872

Figura 4: Log GUI

Contine logurile sesiunii curente, dar si un **JCheckBox** astfel incat sa poata fi vazute toate. Acestea sunt scrise intr-un fisier CSV si preluate de acolo intr-un **JTable** continut intr-un **JScrollPane**.

Conexiunea la data sourceuri

Modele

Serviciul de audit

CsvLogger este numele serviciului de audit care scrie logurile intr-un fisier csv. Acesta extinde **java.util.logging.Logger** si este de tip singleton. Are un constructor privat si singurul mod in care poate fi creata instanta este prin metoda statica **getInstance**.

Metoda de scriere log primeste un mesaj de tip String si il scrie in fisier.

Metodele de citire `readLog()` si `readLogToday()` citesc intreg fisierul de log, respectiv doar cel de la inceputul sesiunii si pana acum si corespund optiunilor din interfata grafica. Ambele returneaza un **Pair<List<String>>, List<List<String>>>** cu headerul, respectiv corpul fisierului.

Rapoarte

Rapoartele si alte actiuni pot fi accesate direct din **org.actions.MainService**.

Raport client

Acesta primeste un intreg care reprezinta ID-ul clientului si un tip de baza de date. Returneaza un **Map<String, String>** reprezentand maparea tuturor datelor obtinute. Ca mentiune separata, pentru a numara camerele distincte am optat pentru o integrare comuna intre CSV si bazele de date, asa ca am efectuat o singura interogare si le pun intr-un **HashSet<Integer>**, iar apoi extrag dimensiunea lui.

Clase ajutatoare

Pair<T, U>

Deoarece in Java nu exista un tip pair nativ, am scris o clasa care foloseste doua templateuri, T si U, si creaza o pereche mapand obiectele pe attributele first si second. Acesta sunt publice, dar se pot accesa si prin getteri.

Resurse

Folderul de resurse este impartit in:

1. CSV cu fisierele CSV
2. (a) Fisierele corespunzatoare tabelor
(b) Folderul Log
3. META-INF cu manifestul
4. Migrations cu fisierul sql care este rulat pentru a popula baza de date
5. Spalsh cu imaginea pentru spalsh screen

Alte mentiuni despre cod

Workflow GitHub

Actiunea de publicare a unei versiuni noi pe GitHub are urmasorii pasi:

1. Checkout
2. Setare Java 17 Oracle
3. Preluarea versiunii proiectului cu ajutorul Maven din pom.xml
4. Buildul facut de Maven
5. Uploadul artefactului de release (fisierul .jar) in mediul actiunii
6. Crearea pachetului de release
7. Atasarea artefactului de release la pachet

Toate aceste lucruri se pot face atat manual cat si la fiecare push pe main. De aceea pentru fiecare versiune noua se va lucra pe un branch separat.

Fisierul de workflow se afla in `./.github/workflows/main.yml`.