


VM vs Containers

Virtual Machine




Container



- * Otimização de recursos
- * Isolamento
- * Imutabilidade
- * Deploy facilitado

Por que usar Docker?



↳ Posso colocar tudo isso em uma imagem.




Imagem docker

→ Imutável

↳ Uma imagem é sempre read-only.

Posso deployar a imagem em diferentes lugares

Imagem docker

↳ Imagem imutável

↳ EC2
↳ EKS
↳ On-premises
↳ GCP
↳ Azure

↳ Roda em todos os lugares desde que:

Container Engine

→ Gera imagem → write

Imagem docker

→ read-only

Normas

Open Container Initiative

OCI

Runtime Specification

↳ Image Specification

→ Docker

→ Cri-o

↳ Containerd


→ Docker

→ Kaniko


→ Buildah

Como Docker é utilizado nas empresas

↳ Continuous Integration



DEPLOY → Continuous Deploy



Princípios do Linux

chroot → É utilizado para isolamento de diretórios

↳ Consigo criar ou mudar o dir. raíz com meus próprios binários.

↳ ls
↳ ps
↳ vi


namespaces → Utilizado para isolamento de processos.

↳ Posso isolar outras coisas com comando unshare.


↳ nesse caso serão isolados processos.

cgroups → Utilizado para isolar recursos de hardware.
↳ Criar VM para simular consumo de CPU.

Arquitetura do Docker




Docker Engine



→ Abstração p/ usuário.

→ Realmente gerencia o ciclo de vida dos containers.

Imagem vs Container




Quando um container nasce ou morre apenas essa camada é adicionada ou removida.

Imagens são imutáveis.

OverlayFS

Uma imagem é composta por várias camadas.




Cada camada é um diretório dentro de `/var/lib/docker/overlay`

Importante no Docker host


Faz a junção de todas, sendo que o mais alto sempre tem preferência

Cada layer possui a referência p layer pai, e consigo ver a diferença entre eles.

Logs em containers




Docker Networking



Host

Docker Host



conexão externa, não é uma boa prática.

↳ Overlay (Docker swarm)




↳ forma um túnel de comunicação

Docker Storage

↳ Consigo persistir o estado de algo do container.


↳ Bind Mounting

Monta um diretório ou arquivo do host para dentro do container.




↳ Volume

↳ Diretório do host escolhido de forma aleatória.




C Distributed


↳ Sistemas compartilhados (docker swarm)



Build de Imagens



Cache do Docker




ordem importa

cuidado com "wildcards" → copiar só o necessário

Multi-staging build

↳ Geralmente utilizado para linguagens compiladas para otimizar tamanho/armazenamento.



↳ binário

↳ Ao invés de usar uma imagem para tudo, o processo é separado em **build** e **runtime**.

↳

↳ 1GB

Dockerfile

```
FROM Golang-debian ... as builder
WORKDIR /app-go
RUN go build ...
COPY app
```

} auxiliar para realizar build e gerar binário


```
FROM scratch...
COPY --from builder
CMD ["go", "app"]
```

} imagem é construída em cima disso.

↳ 10MB

Utilização de tags

→ Garante o versionamento das imagens → geralmente o hash do commit é utilizado.



Commit → build → pagamento: v1.3.0 - hash commit
↳ <nome da imagem>: <tag>