

CPF 아키텍처 설계서

- [CPF 아키텍처 설계서](#)
 - [1. 설계 목표](#)
 - [2. System Context](#)
 - [3. Module View](#)
 - [4. Public API · SPI · Internal](#)
 - [5. Profile · Capability Architecture](#)
 - [6. Online Transaction Flow](#)
 - [7. Async Architecture](#)
 - [8. Batch Architecture](#)
 - [9. ADM Control Plane](#)
 - [10. BZA Control Plane](#)
 - [11. Gateway Data/Control Plane](#)
 - [12. Data Architecture](#)
 - [13. Error Taxonomy](#)
 - [14. Security Architecture](#)
 - [15. Deployment Architecture](#)
 - [16. Failure Architecture](#)
 - [17. Observability Architecture](#)
 - [18. Architecture Decision Checklist](#)
 - [19. Saga Architecture](#)
 - [20. Resource Architecture](#)
 - [21. Configuration Architecture](#)
 - [22. Data Lineage · Retention Architecture](#)
 - [23. Supply-chain Architecture](#)
 - [24. Compatibility Architecture](#)
 - [25. Recovery Decision Model](#)
 - [26. 현재 Product Surface Architecture Matrix](#)
 - [27. Architecture Context 상세](#)
 - [28. Actor · Trust Boundary](#)
 - [29. Module Ownership 상세](#)
 - [30. Dependency Direction](#)
 - [31. Public Profile Architecture](#)
 - [32. Capability Group Architecture](#)
 - [33. Starter Runtime Binding Matrix](#)
 - [34. Online Data Plane](#)
 - [35. Local · Remote 동등성](#)

- [36. Transaction · Consistency Architecture](#)
- [37. Messaging Architecture](#)
- [38. External Integration Architecture](#)
- [39. File Architecture](#)
- [40. Batch Component Architecture](#)
- [41. Batch Failure Domains](#)
- [42. ADM Control Plane Architecture](#)
- [43. ADM 위험조치 Architecture](#)
- [44. BZA Architecture](#)
- [45. Gateway Data Plane Architecture](#)
- [46. Gateway Control Plane Architecture](#)
- [47. Runtime Control Architecture](#)
- [48. Configuration Architecture 상세](#)
- [49. DB Vendor Architecture](#)
- [50. Data Model Architecture](#)
- [51. Security Architecture 상세](#)
 - [Browser](#)
 - [Resource API](#)
 - [Service Identity](#)
 - [Operator](#)
- [52. Secret Lifecycle Architecture](#)
- [53. Observability Architecture 상세](#)
- [54. Approval · Break-glass Architecture](#)
- [55. Artifact · Supply-chain Architecture](#)
- [56. Deployment Topology](#)
- [57. Rolling · Blue-Green · Canary Architecture](#)
- [58. Capacity · Backpressure Architecture](#)
- [59. Failure Domain Matrix](#)
- [60. Recovery Architecture 원칙](#)
- [61. DR Architecture](#)
- [62. EDU Reference Architecture](#)
- [63. Tooling Architecture](#)
- [64. Architecture Source Trace](#)
- [65. Architecture 변경 영향 절차](#)
- [66. 현재 Architecture 검증 상태](#)
- [67. Product/EDU Ownership - 07_02](#)
- [68. End-to-End Transaction Lineage Architecture](#)

69. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

CPF 아키텍처 설계서

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit: cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04) 기준일: 2026-08-08 Asia/Seoul 기준 Commit: 현재 master 구현 기준 문서. Product Surface · Starter · Tool · EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	아키텍트 · 기술책임자 · Module Owner · Integration Owner
이 문서로 완료할 일	System Context, Module Ownership, Data/Control Plane, Security, Failure, Deployment, Recovery 구조와 변경 영향을 검토한다.
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.
정합성 원칙	실제 Class · API · SQL · Config · 화면 · Permission · Script · Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. 설계 목표

CPF 는 업무 개발 · 운영 · 감사 · 복구 · 배포를 같은 계약으로 연결한다. 품질 속성은 변경 용이성, 일관성, 복구 가능성, 보안, 운영성, 이식성, 추적성이다.

2. System Context

```

Customer User / External Client / Operator / Scheduler
      |
    Browser / Gateway / API
      |
  Business Domain / Common / Batch
      |
    DB / Broker / Object Store / External Institution
      |
      ADM / BZA / Operations
  
```

Trust Boundary: Browser-BFF, External-Gateway, Service-Service, Runtime-Infra, Operator-Control Plane.

3. Module View

cpf-core, cpf-common, cpf-starters, cpf-batch, cpf-admin, cpf-biz-admin, cpf-gateway, cpf-tools, cpf-member, cpf-reference 의 책임 · Consumer · 금지 의존은 00 과 동일하게 유지한다.

4. Public API · SPI · Internal

Public API 는 호환성 대상, SPI 는 Provider 확장 계약, Internal 은 외부 Compile 을 금지한다. API/SPI 는 lifecycle, failure, threading, idempotency, versioning 을 문서화한다.

5. Profile · Capability Architecture

6 개 Public Profile 과 Capability Group 을 조립하고 선택 결과를 Manifest/Starter Lock 으로 고정한다. 선택하지 않은 Provider 의 JAR/Bean/SQL/Config/Secret 요구가 없어야 한다.

6. Online Transaction Flow

Authentication→Context→Validation→Permission/Scope→Idempotency/Hash→Domain/
Version→Current+History+Audit+Outbox→Commit→Result→후속 Attempt.

7. Async Architecture

Outbox Producer, Publisher Lease/Attempt, Broker, Consumer Inbox, 업무 Commit, ACK, DLQ/Replay. Multi-instance 는 Lease/Fencing 으로 stale writer 를 차단한다.

8. Batch Architecture

Spring Batch Metadata + CPF Scheduler/Runner/Worker/Agent/Center-Cut/Recovery. 기술 완료와 업무 합계를 분리한다.

9. ADM Control Plane

Route Registry + Generated Client + Owner Port. 위험 조치는 Reason/Version/Approval/Idempotency. UNKNOWN/PARTIAL/DRIFT 를 운영 언어로 사용한다.

10. BZA Control Plane

조직/사용자/Role/Permission/Scope/Masking/Approval 을 기준일과 Version 으로 제공하며 업무 상태는 Domain 이 소유한다.

11. Gateway Data/Control Plane

Data Plane: listener/predicate/rewrite/security/target/attempt. Control Plane: draft/validate/approve/publish/ACK/NACK/LKG/rollback/reconcile.

12. Data Architecture

Current, History, Idempotency, Attempt, Outbox/Inbox/DLQ, Approval Snapshot, Audit, Reconciliation Decision 을 Owner 별로 소유한다.

13. Error Taxonomy

Validation, Authentication, Authorization, Conflict, Dependency, Unknown, Partial, Drift 를 구분하고 각 오류에 Retry/Reconcile/Rollback 의미를 부여한다.

14. Security Architecture

User/Service Identity, Session/CSRF/MFA, Gateway HMAC/Nonce, Menu/Button/API/Scope/Masking, Secret Rotation, Approval/Break-glass, Immutable Audit.

15. Deployment Architecture

Embedded JAR, External WAS, Modular Monolith, Microservice, Static Frontend, Gateway Runtime, Agent/Runner/Worker, Multi-instance/Multi-zone, Rolling/Canary/Blue-Green.

16. Failure Architecture

실패	보호	정상화
Process Kill	Transaction/Checkpoint/ Lease	Restart/Reclaim/Reconcile
Network Partition	Timeout/Circuit/Fencing	Target/Owner Reconcile
Response Loss	Attempt/Operation	Status Query/Compensation
Partial Apply	Target ACK/Observed	Reapply/LKG
DB Migration Partial	Backup/Version/Verify	Forward Recovery/Restore
Secret Rotation Partial	Grace Version/Consumer State	실패 Consumer 재적용

17. Observability Architecture

Transaction/Trace/Operation/Attempt/Target/Actor 를 연결하며 PII/Secret 원문을 Log/Metric/Trace/Evidence 에 남기지 않는다.

18. Architecture Decision Checklist

Owner, Consumer, topology, failure semantics, consistency, security, recovery, observability, deployment, compatibility, verification 을 변경마다 검토한다.

19. Saga Architecture

Saga State Store 는 각 Step 의 Owner 상태를 대체하지 않고 correlation/timeout/compensation/manual decision 을 연결한다. Step 결과 불명은 전체 Saga 실패로 단순화하지 않는다.

20. Resource Architecture

모든 실행 경로는 bounded memory/disk/thread/connection/queue/time budget 을 가진다.

File/Archive/Message/Support Bundle 에서 전체 payload 적재를 피하고 streaming/backpressure 를 사용한다.

21. Configuration Architecture

Typed config, metadata, profile, env, secret reference, dynamic desired/observed state 를 분리한다. 변경은 version/checksum/approval/target apply/reconcile/rollback lifecycle 을 가진다.

22. Data Lineage · Retention Architecture

Dataset/Field lineage 를 Source→Transform→Store→External 로 연결하고 data quality/reconcile/retention/purge/archive/legal hold 를 Owner 별로 정의한다.

23. Supply-chain Architecture

Source→Build→Artifact→Manifest→Signature→Registry/Offline Bundle→Deploy Target 의 Hash Chain 을 유지한다. SBOM/License/Vulnerability/Provenance 는 최종 Artifact 기준으로 생성한다.

24. Compatibility Architecture

Local/Remote, DB Vendor, Mixed Application Version, Schema Version, Message Schema, Config Default, Browser Client Version 을 독립 축으로 관리한다.

25. Recovery Decision Model

실패 감지

```

-> 부작용 전인가? ---- yes -> FAILED / bounded retry
-> 부작용 후인가? ---- yes -> 결과 Evidence 충분? -- yes -> 확정 상태
      |
      no
      v
    UNKNOWN_RESULT
      |
status query / reconcile
      |
succeed / fail / compensate / manual
  
```


26. 현재 Product Surface Architecture Matrix

Surface	정본	Architecture 의미
Starter	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json	39 active + 1 retained inactive; 6 profile; 7 capability group
EDU	cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json	135 정상·장애·복구 Reference 계약
Generator	cpf-tools/generator/create-domain.ps1	Profile/Capability/Provider/DB/ownership deterministic generation
Tool	cpf-tools/README.md, cpf-tools/scripts/*	Build/DB/Generator/verification/Evidence 지원
Batch	cpf-batch/* 9 subproject	Spring Batch Primary Engine + Control/Scheduler/Worker/Center-Cut/Agent
ADM/BZA	Backend + Vue frontend	Owner Query/Command Control Plane, 권한/승인/감사
Gateway	cpf-gateway	외부 Trust Boundary + Route/Attempt/LKG

Architecture 변경은 위 정본 중 하나만 수정해 끝내지 않는다. Source/Config/SQL/API/Test/Guide/Evidence 의 영향을 함께 추적한다.

27. Architecture Context 상세

CPF 는 단일 배포형태를 전제로 하지 않는다. 같은 Business Contract 를 Modular Monolith, 분리 Service, External WAS, Batch Worker, Gateway Runtime 에서 재사용하되 각 topology 가 추가하는 장애·보안 경계를 명시한다.



각 화살표는 단순 네트워크 연결이 아니라 Identity, Timeout, Retry, Correlation, Failure/Recovery 계약을 가진다.

28. Actor·Trust Boundary

Actor/Boundary	인증·신뢰	주요 위험	Architecture 보호
Browser Operator	Server Session	CSRF, stale permission, PII 노출	Trusted Origin, CSRF, HttpOnly Session Handle, masking
External Client	Gateway AuthN/AuthZ	SSRF, replay, spoofing, overload	Route Default Deny, HMAC/JWT, nonce, TLS, rate limit
Service-to-Service	Service Identity	caller spoofing, key rotation	Service ID/key version, audience, secret provider
Batch Worker/Agent	Runtime Identity	stale worker, command replay	Lease/Fencing, idempotency, approval snapshot
DB/Broker/Storage	Infra credential	privilege leakage, partial failure	Secret reference, least privilege, attempt/reconcile
Operator Control Plane	elevated privilege	dangerous mutation	Menu/API/Button permission, Reason, Approval, Audit

29. Module Ownership 상세

Module/Area	소유하는 상태/책임	대표 Consumer	금지 의존
cpf-core	Public API/SPI, cross-cutting runtime contracts	모든 CPF module	Provider SDK 구체 타입을 Public contract 에 노출
cpf-common	공통 업무/Platform 구현	business modules	개별 업무 Domain 상태 소유
cpf-starters	Capability Provider binding/AutoConfiguration	generated/customer domain	선택되지 않은 Provider 강제 활성화
cpf-batch	Job/Schedule/Execution/Worker/Center-Cut/Agent	batch app, ADM	업무 Domain Table 직접 상태 소유
cpf-admin	Platform 운영 Query/Command facade + ADM UI	operator	Owner 상태를 ADM DB 복제본으로 대체
cpf-biz-admin	BZA 조직/사용자/권한/결재	BZA UI/domain consumers	업무 Domain 상태 소유
cpf-gateway	external route/control/data plane	external client/services	Service Registry 존재만으로 공개
cpf-tools	generator/DB/build/verification/document support	developer/operator/CI	Working Tree 무조건 덮어쓰기
cpf-reference	135 EDU executable/reference contract	교육/검증	제품 Public API 의 제 2 정보 역할
business domains	실제 업무 Current/History/invariant	API/Batch/ADM	다른 Domain 내부 DB 직접 DML

30. Dependency Direction

의존은 Consumer -> Public API/SPI -> Owner implementation 방향을 유지한다. Admin/Frontend 가 Owner Repository 를 직접 호출하지 않고 Owner Port/API 를 사용한다. Remote topology 로 분리해도 DTO/Validation/Error/Idempotency 의미가 달라지지 않도록 한다.

```
Frontend -> Generated Client -> ADM/BZA/Gateway Backend -> Owner Port
Business App -> cpf-core API/SPI <- Starter Provider
Batch Workbench -> Batch Owner API -> Spring Batch/CPF Ledger
```

Internal package 는 compile convenience 때문에 Public Surface 로 승격하지 않는다.

31. Public Profile Architecture

현재 공개 Profile 은 6 개이며 Starter Catalog 정보를 따른다.

Profile 계열	Architecture 목적	선택 시 확인
minimal-domain	최소 Domain boot	foundation/base, DB/필수 runtime 만
web-api	HTTP API	web/OpenAPI/observability 조합
secure-api	인증된 API	resource server/service identity/secret
browser-bff	privileged browser	session/CSRF/operator security
event-service	broker/event consumer-producer	messaging provider + reliability
batch-service	Spring Batch runtime	batch engine/scheduler/worker/operations

Profile 이름은 고객 기능을 숨기는 마법 설정이 아니라 reproducible starter composition 입력이다. 실제 Provider 선택과 generated manifest 를 함께 확인한다.

32. Capability Group Architecture

현재 7 개 Capability Group 은 data, messaging, integration, file, notification, security, platform-operations 다. Group 은 Provider Slot 의 논리 분류이며 실제 Runtime Property Prefix 의 정보가 아니다.

Provider 를 교체할 때 Consumer 는 Public API/SPI 에 남고, Provider-specific AutoConfiguration/Config/Health/Test 가 교체된다.

33. Starter Runtime Binding Matrix

Starter	Catalog Namespace	Runtime Surface
cpf-starter-data-cache-caffeine	cpf.data.cache.caffeine	cpf.data.cache.caffeine.provider + cpf.cache.caffeine.*
cpf-starter-data-cache-valkey	cpf.data.cache.valkey	cpf.data.cache.valkey.*
cpf-starter-data-persistence-jdbc	cpf.data.persistence.jdbc	cpf.data.persistence.jdbc.* + cpf.db.* + spring.datasource.cpf.*
cpf-starter-data-persistence-mybatis	cpf.data.persistence.mybatis	cpf.db.* + cpf.datasource; MyBatis direct CPF leaf 없음
cpf-starter-file-archive	cpf.file.archive	cpf.file.archive.*
cpf-starter-file-attachment	cpf.file.attachment	cpf.framework.attachment.*

Starter	Catalog Namespace	Runtime Surface
cpf-starter-file-sftp	cpf.file.sftp	cpf.file.sftp.*
cpf-starter-file-tabular-poi	cpf.file.tabular.poi	직접 CPF leaf 없음
cpf-starter-foundation-base	cpf.foundation.base	cpf.starter.base.*
cpf-starter-integration-fixedlength	cpf.integration.fixedlength	직접 main runtime leaf 없음
cpf-starter-integration-fixedlength-core	cpf.integration.fixedlength.core	직접 leaf 없음
cpf-starter-integration-http-client	cpf.integration.http	cpf.service-call.* + cpf.http-client.* + cpf.services.<serviceId>.*
cpf-starter-integration-iso8583	cpf.integration.iso8583	직접 운영 leaf 를 문서에서 생성하지 않음
cpf-starter-integration-resilience	cpf.integration.resilience	cpf.integration.resilience.* + cpf.reconciliation.worker.id
cpf-starter-integration-tcp	cpf.integration.tcp	cpf.integration.tcp.*
cpf-starter-integration-webhook	cpf.integration.webhook	직접 Spring runtime leaf 없음
cpf-starter-messaging-ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq.*
cpf-starter-messaging-jms	cpf.messaging.jms	cpf.messaging.jms.*
cpf-starter-messaging-kafka	cpf.messaging.kafka	cpf.messaging.kafka.*
cpf-starter-messaging-rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq.*

Starter	Catalog Namespace	Runtime Surface
cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	cpf.messaging.reliability.jdbc	cpf.messaging.reliability.*
cpf-starter-notification-dispatch	cpf.notification.dispatch	cpf.notification.dispatch.*
cpf-starter-notification-email	cpf.notification.email	cpf.notification.email.enabled/from + Spring Mail provider config
cpf-starter-notification-sms-spi	cpf.notification.sms	Starter 자체 direct leaf 없음
cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc	cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc	cpf.channel-policy.startup-load-enabled/DB runtime
cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature	cpf.platform-operations.feature-flag	cpf.platform-operations.feature-flag.enabled
cpf-starter-platform-operations-observability	cpf.platform-operations.observability	cpf.log-policy.cache.* + cpf.log-policy.default.* + DB managed policy
cpf-starter-platform-operations-otlp	cpf.platform-operations.otlp	cpf.platform-operations.otlp.*
cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client	cpf.platform-operations.runtime-control	cpf.runtime.control.* + cpf.runtime.*
cpf-starter-profile-batch-service	cpf.profile.batch-service	Profile composition only
cpf-starter-profile-browser-bff	cpf.profile.browser-bff	Profile composition only
cpf-starter-profile-event-service	cpf.profile.event-service	Profile composition only
cpf-starter-profile-minimal-domain	cpf.profile.minimal-domain	Profile composition only
cpf-starter-profile-secure-api	cpf.profile.secure-api	Profile composition only
cpf-starter-profile-web-api	cpf.profile.web-api	Profile composition only

Starter	Catalog Namespace	Runtime Surface
cpf-starter-security-resource-server	cpf.security.resource-server	cpf.security.resource-server.*
cpf-starter-security-secret	cpf.security.secret	직접 leaf 없음; approved CpfSecretProvider required
cpf-starter-security-service-identity	cpf.security.service-identity	cpf.security.service-identity.*
cpf-starter-security-session-jdbc	cpf.security.session.jdbc	cpf.security.session.*

이 Matrix 는 논리 Catalog 와 Runtime 설정이 다른 사례(Caffeine, Session, HTTP 등)를 Architecture 수준에서 명시해 Config drift 를 방지한다.

34. Online Data Plane

Ingress

- > Identity/Context
- > Validation
- > Permission/Scope/Masking policy
- > Idempotency/Request Hash
- > Owner Application
- > Domain invariant + Expected Version
- > Persistence(Current/History/Audit/Outbox)
- > Commit
- > Response

응답이 Client 에 도달하지 않았다는 사실과 Owner Commit 여부는 별개다. Commit 이후 응답 유실은 UNKNOWN_RESULT 후보이며 Operation/Idempotency Ledger 로 대사한다.

35. Local · Remote 동등성

Local same-JVM 호출은 network timeout/serialization 이 없지만 Remote 가 됐을 때도 업무 의미를 보존해야 한다.

의미	Local	Remote 추가 요소
Validation	같은 request rule	serialization/schema validation
Identity	context 전달	signed/service identity header
Timeout	call budget	connect/read/overall timeout
Failure	exception	HTTP/protocol error mapping
Idempotency	same key/hash	header/body contract 전파

의미	Local	Remote 추가 요소
Audit	same owner audit	caller/attempt metadata 추가


Local 전용 Internal Class 를 Remote Public API 처럼 문서화하지 않는다.

36. Transaction · Consistency Architecture

한 Owner DB 의 Current/History/Audit/Outbox 는 필요 시 같은 Local Transaction 으로 묶을 수 있다. Broker, External HTTP, File Storage 등 다른 Resource 의 Side Effect 를 DB rollback 과 동일하다고 보지 않는다.

Strong consistency 가 필요한 상태 전이는 Owner Version/CAS 로 보호하고, 분산 결과는 Attempt/Reconcile/Compensation 으로 달는다.

37. Messaging Architecture



Kafka/RabbitMQ/JMS/IBM MQ Provider 차이는 Adapter 에서 흡수하고 Reliability Ledger 는 Provider 독립 의미를 유지한다.


38. External Integration Architecture

HTTP/TCP/SFTP/Webhook/ISO8583 은 Target/Attempt/Timeout/Tracking/Result 를 공통 축으로 본다. External Institution 의 응답 유실 가능성이 있으면 status query 또는 reconciliation port 가 Architecture 의 일부다.

HTTP 는 Service Registry/Endpoint 또는 cpf.services.* 같은 승인 설정을 사용하며 DNS/Private/Public/CIDR/Port/Pin 정책으로 SSRF 경계를 둔다. SFTP 는 Secret Reference 를 사용한다.

39. File Architecture

Attachment/File Job/Archive/Tabular 는 Streaming 과 Artifact lifecycle 을 중심으로 설계한다.



대용량 파일을 Browser/Heap 전체 메모리에 적재하지 않는다.

40. Batch Component Architecture

Component	역할	장애/복구 핵심
Spring Batch Engine	Job/Step/Tasklet/Chunk/Metadata	Checkpoint/Restart
Job Definition	Versioned 실행 계약	DRAFT→VALIDATED→APPROVAL→PUBLISHED/RETIRED
Scheduler	due/misfire/calendar 판단	leader/lease/duplicate trigger
Runner	Job 시작·파라미터 고정	operation/idempotency
Worker	Partition/Task 실행	heartbeat/lease/fencing/reassignment
Agent	Host process/artifact control	approval, snapshot hash, rollback
Center-Cut	대량 target/result 처리	target-level retry/reconcile
Recovery	Ghost/Unknown/Lock	manual decision/compensation
ADM Workbench	operator view/control	reason/approval/version/audit

41. Batch Failure Domains

Worker Process kill, Scheduler failover, Broker dispatch loss, DB lock, external writer response loss 를 서로 다른 Failure Domain 으로 본다. Spring Batch COMPLETED 와 업무 대사 성공을 분리한다. Center-Cut 은 FAILED/UNKNOWN 대상만 선택적으로 처리한다.

42. ADM Control Plane Architecture

현재 ADM 은 63 개 Route Registry 를 갖고 각 Route 에 Component/Feature Flag/Menu/Risk/expectedOperationIds 를 연결한다. Router 는 Public status route 를 제외하고 인증된 Session Projection 을 기준으로 접근권한과 Feature 활성화를 재평가한다.

Control Plane 은 다음 계층으로 분리한다.

Vue Component

- > Generated/typed API or explicit Operation binding
- > ADM Backend Controller
- > Owner Query/Command Port
- > Owner state

expectedOperationIds 는 Route 가 기대하는 Backend contract 목록이며 화면 Button 정의 그 자체가 아니다. 실제 Field/Button/활성조건은 Component Source 를 정본으로 한다.

43. ADM 위험조치 Architecture

위험조치는 Route Risk 와 별도로 Action-level Permission 을 적용한다. 공통 축은:

- authenticated operator.

- button/action grant.
- target snapshot.
- reason.
- expected version/CAS when applicable.
- approval/break-glass when policy requires.
- idempotency/operation id for response loss.
- immutable audit.

Current Component-level static catalog 는 63/63 을 ADM_COMPONENT_CONTRACT_CATALOG.csv 로 추적한다. Browser runtime 검증은 별도 Evidence 다.

44. BZA Architecture

BZA 는 26 Route 의 조직·직원·Assignment·사용자·Role·Permission·Data

Scope·Approval·Delegation·Session·Audit·Attachment·Download 를 제공한다. Effective date/as-of 조회를 중요한 시간 축으로 사용한다.

BZA Approval 은 Owner 업무 상태를 직접 수정하기보다 승인 Snapshot 과 실행권한을 제공하며 실제 Owner Command 실패/UNKNOWN 시 Compensation/Reconcile 을 연결한다.

45. Gateway Data Plane Architecture

Listener

- > Route Predicate
- > Rewrite/Header policy
- > Authentication/Authorization
- > Nonce/HMAC/Audience/Body Hash
- > Rate/Bulkhead/Circuit
- > Target selection/Load balance
- > Attempt/Timeout/Retry
- > Response/Audit/Trace

외부 공개는 Default Deny 다. ACTIVE Binding, 승인된 Security Policy, 적용된 Gateway Instance 상태가 있어야 한다.

46. Gateway Control Plane Architecture

Draft Binding/Group

- > Validate
- > Approval
- > Publish version/checksum
- > Instance apply
- > ACK/NACK
- > observedVersion/drift
- > Reconcile or LKG Rollback

Control Plane 장애가 Data Plane 의 Last Known Good 를 바로 제거하지 않게 LKG 를 둔다. Partial Apply 는 Instance 별 expected/applied version 으로 관찰한다.

47. Runtime Control Architecture

Runtime Control 은 local controller 또는 remote HTTP control plane 구성을 지원하며 desired change 와 instance agent 를 분리한다. Agent 등록에는 instance/service/endpoint/environment/zone/cell/artifact/schema/config hash/capability manifest 를 포함할 수 있다.

Apply Guard 는 timeout/max attempts/backoff/jitter/concurrency/circuit 과 target snapshot 을 사용한다. Remote control plane 에는 agent token 이 필요하고 Agent inbox path 는 지정 root 밖으로 벗어날 수 없게 검증한다.

48. Configuration Architecture 상세

Configuration 은 네 층으로 구분한다.

1. **Capability selection:** Starter/Profile Catalog.
2. **Typed runtime key:** ConfigurationProperties/@Value.
3. **Secret reference:** Provider-managed secret.
4. **Dynamic desired/observed:** Runtime Control 변경 상태.

이 네 층을 한 application.yml 목록으로 단순화하지 않는다. 현재 243 Source-confirmed leaf 는 PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv 에서 exact Source Path 와 함께 관리한다.

49. DB Vendor Architecture

Runtime DB 는 cpf.db.vendor 와 cpf.db.resource-root 로 중앙 Vendor Pack 을 선택한다. Pack 은 pack.json, migration, runtime mapper/repository resource 를 포함하며 path traversal/symlink escape 를 검사한다.

```
MariaDB Pack -----PostgreSQL Pack ----> CpfVendorResourceRoot -> CpfSqlResourceResolver -> MyBatis/Repository/Flyway
Oracle Pack -----/
```

다른 Vendor resource fallback 을 금지해 잘못된 SQL 이 조용히 실행되는 것을 방지한다.

50. Data Model Architecture

Owner 별로 Current/History/Idempotency/Attempt/Outbox/Inbox/DLQ/Approval Snapshot/Audit/Reconciliation Decision 패턴을 조합한다. 모든 기능에 모든 Table 을 강제하는 것이 아니라 Failure/Recovery 요구가 있는 곳에 해당 원장을 둔다.

51. Security Architecture 상세

Browser

Server Session Handle, Credential Vault, CSRF Token, Trusted Origin, CSP/HSTS/Frame deny 를 사용한다. Session cookie timeout/max-session/TTL 의 Source validation 을 따른다.

Resource API

JWT issuer 또는 JWK Set 중 정확히 하나를 사용하고 Audience Validator 를 적용한다.

Service Identity

Active/previous key 를 통한 rotation grace 와 짧은 TTL 을 사용한다. Secret 은 Raw config 가 아니라 승인 Provider 로 이동시키는 것을 기준으로 한다.

Operator

Menu/Route/API/Button/Scope/Masking, Approval, Break-glass, Audit 를 계층적으로 적용한다.

52. Secret Lifecycle Architecture

Secret Starter 는 승인된 CpfSecretProvider 가 없으면 제품 Runtime 기동을 거부한다. ADM Secret 화면은 raw secret 을 반환하지 않고 Provider Reference/Metadata/Version/Expiry/Rotatable 속성만 본다. Rotation 은 Provider 와 Secret 양쪽이 지원하는 경우에만 요청한다.

53. Observability Architecture 상세

관측 상관관계:

```
Transaction ID
+ Trace ID
+ Business Transaction ID
+ Operation ID
+ Attempt ID
+ Batch Execution/Step
+ Gateway/External Tracking
+ Actor/Audit
```

Log Policy 는 runtime cache 와 versioned managed policy 를 구분하고 Capture Mode/Allowlist/Byte ceiling/Masking/Sampling/Retention 을 적용한다. Metric 은 PII/고카디널리티 Label 남용을 피한다.

54. Approval · Break-glass Architecture

Approval Policy 는 Versioned policy/steps/decision rule/self-approval/break-glass 허용 여부를 가진다. Request 에는 target/payload snapshot 과 request/idempotency key 를 연결한다. Owner Command 실행 후 결과가 UNKNOWN 이면 같은 Mutation 을 재실행하지 않고 Owner state reconciliation 을 수행한다.

Break-glass 는 좁은 Scope 와 짧은 TTL, 종료, Post Review 를 갖는다. 현재 ADM 화면은 TTL 1~30 분 범위를 사용한다.

55. Artifact · Supply-chain Architecture

```
Source SHA
-> Toolchain/BOM/Lock
-> Build
-> Artifact Hash
-> SBOM/Provenance
-> Registry/Offline Bundle
-> Deployment target
-> Runtime observed artifact version/commit
```

Artifact 와 DB Migration, Config, Generated Client 를 같은 Version 문자열만으로 묶지 않고 Hash/Manifest 로 연결한다.

56. Deployment Topology

Topology

추가 검토

Modular Monolith module boundary violation, local call semantics

Topology	추가 검토
Microservice	remote identity, timeout, service registry, network failure
External WAS	artifact/config/session separation
Multi-instance	load balancing, idempotency, lease/fencing, config drift
Multi-zone	zone-aware target, partial partition, failover
Batch Worker Farm	queue/lease/fencing/backpressure
Gateway Fleet	apply ACK/NACK, version drift, LKG

57. Rolling · Blue-Green · Canary Architecture

배포 방식은 이름보다 mixed-version 계약으로 검토한다. New/Old Application 이 동시에 DB/Message/API 를 사용할 수 있는지, Config/Feature Flag 가 어떤 순서로 전환되는지, Target 별 observed version 이 어떻게 확인되는지를 정의한다.

Canary 는 작은 Traffic 비율만 의미하지 않고 Error/Latency/Audit/Business reconciliation 을 비교할 지표가 있어야 한다.

58. Capacity · Backpressure Architecture

모든 queue/thread/connection/file/page/export/replay 에 상한을 둔다. Batch/Message/File 의 대용량은 producer 속도가 consumer capacity 를 넘을 때 backpressure 가 동작하도록 한다. Capacity 초과를 무제한 heap/queue 증가로 흡수하지 않는다.

59. Failure Domain Matrix

Failure Domain	감지	격리/보호	복구	종결 Evidence
DB conflict/deadlock	exception/version	rollback/CAS	bounded retry/re-read	owner version/audit
Broker duplicate/loss	inbox/outbox/attempt	idempotency/lease	replay/reconcile	ledger+business state
External response loss	timeout/attempt	UNKNOWN_RESULT	status query/compensation	target evidence
Worker kill	heartbeat/lease	fencing	restart/reassign	metadata+business reconcile
Gateway partial apply	ACK/NACK/drift	LKG	reapply/rollback	observed version
Runtime config partial	target status	version/checksum	reconcile/LKG	desired=observed

Failure Domain	감지	격리/보호	복구	종결 Evidence
DB migration partial	migration/verify	maintenance/backup	forward fix/restore	schema+runtime query
Secret rotation partial	provider metadata/health	old/new key grace	retry/rollback	consumer health/audit

60. Recovery Architecture 원칙

1. Side Effect 이전/이후를 구분한다.
2. 결과 Evidence 가 없으면 실패로 단정하지 않는다.
3. UNKNOWN 상태에서 blind retry 보다 status/reconcile 을 우선한다.
4. 다중 Target 은 Target 별 결과를 보존한다.
5. Compensation 은 원래 Transaction rollback 과 다름을 표시한다.
6. Manual Decision 은 Operator/Reason/Approval/Audit 를 남긴다.

61. DR Architecture

DR 은 Backup 보유가 아니라 Restore/Failover/Failback 과 Application/Broker/DB/Secret/Gateway 의 상태 정합성을 포함한다. RPO/RTO 는 실제 Drill 에서 측정해야 한다. 이 문서 작성 세션에서는 DR Drill 을 수행하지 않았으므로 미검증이다.

62. EDU Reference Architecture

135 EDU 는 제품 기능 수를 과장하는 카탈로그가 아니라 정상·실패·복구 계약의 실행 Reference 다.

Category	수 량	주 Architecture 축
DEV	45	Domain/API/transaction/integration/security/db
BAT	30	Spring Batch/scheduler/worker/center-cut/recovery
ADM	17	owner port/permission/version/unknown/frontend
BZA	14	organization/permission/approval/delegation
GW	14	route/security/publish/LKG/reconcile
OPS	15	install/config/db/broker/deploy/backup/DR

Manual/Catalog/Handler/Consumer/Test 의 필드 동등성은 별도 QA 가 추적한다.

63. Tooling Architecture

Customer Entry Tool	역할	Manual
cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	공식 3-Vendor Source/Pack/Schema/Query/Checksum 을 정본에서 재생성·대조	01;05

Customer Entry Tool	역할	Manual
cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	Platform Pack 을 Vendor 별 신규 설치 · 검증하고 선택 Module 을 실행	01;05
cpf-tools/generator/create-domain.ps1	Domain/Profile/Capability/Provider/DB 를 검증하고 생성	01;05
cpf-tools/scripts/check-work-context.ps1	정보 문서, HEAD/Branch/Working Tree, Current Request 기준선 확인	01;05
cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	ownership hash 와 재생성 결과를 비교해 drift 를 검출/선택 반영	01;05
cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	서로 다른 두 Domain 을 격리 생성해 normalized parity 검증	01;05
cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	Static/Gradle/Frontend/DB/Generator/Browser/Evidence Gate 통합	01;05
cpf-tools/build/gradle-plugin	Java/Dependency/Build/Publication 공통 규칙	01;05
cpf-tools/build/platform-bom	CPF 와 외부 Dependency 버전 정렬	01;05

Tool 은 Product Runtime 과 별도 Control Surface 다. Tool 이 생성한 Source/DB/Artifact 를 실제 Runtime 이 Consumer 하는지 검증해야 하며 Tool 자체 성공 로그만으로 제품 동작을 판정하지 않는다.

64. Architecture Source Trace

Surface	Source	Documents	Basis
Top target	cpf-docs/governance/ CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	00;01;02;03;04;05;90;91;d esign	64049044956 9...
Documentation standard	cpf-docs/specification/ CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md	all official docs	64049044956 9...
Starter catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json	00;01;05	64049044956 9...
Generator	cpf-tools/generator/create-domain.ps1	01	64049044956 9...
Tool registry	cpf-tools/README.md	01;05	64049044956 9...
Full verification	cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	05	64049044956 9...
DB sync	cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	05;DB-standard	64049044956 9...
DB initialize	cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	05;DB-standard	64049044956 9...

Surface	Source	Documents	Basis
Generated Domain sync	cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	01;05	640490449569...
Arbitrary Domain parity	cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	01;05	640490449569...
EDU catalog	cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json	01;02;03;05;90;91	640490449569...
EDU process runner	cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1	01;05	640490449569...
ADM logs UI	cpf-admin/frontend/src/features/logs/LogsPage.vue	04	640490449569...
BZA organizations UI	cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/OrganizationsPage.vue	90	640490449569...
Stack	gradle/cpf-stack.properties	00;01;05;design	640490449569...
Build graph	settings.gradle	00;01;02;05;design	640490449569...

65. Architecture 변경 영향 절차

Architecture 변경은 다음 순서로 검토한다.

1. 변경할 Requirement 와 현재 Owner 를 확인한다.
2. Consumer 와 Public API/SPI/Internal 영향을 열거한다.
3. Data/Transaction/Message/Config/Frontend/Batch/Gateway 흐름을 비교한다.
4. 정상 흐름과 최소 1 개 현실적인 Failure Path 를 그린다.
5. Security/Permission/Secret/Approval/Audit 영향을 검토한다.
6. Local/Remote/Multi-instance/DB3/Mixed Version 영향을 검토한다.
7. Recovery/Compensation/LKG/Restore 경로를 확정한다.
8. Source/SQL/API/Test/Guide/Design/Evidence 를 함께 변경한다.
9. 실행하지 못한 Runtime/Browser/DB/Fault 검증을 미검증으로 기록한다.

66. 현재 Architecture 검증 상태

영역	이 문서 세션 검증
Source/Route/Config/EDU/Starter 정적 대조	완료
ADM 63 Component-level 계약 대조	완료 (source static)

영역	이 문서 세션 검증
BZA 26 Route 계약 대조	완료 (source static)
Runtime leaf 243 Source path 대조	완료 (source static)
Java/Gradle 전체 Build	미검증
ADM/BZA Browser 실제 Session E2E	미검증
MariaDB/PostgreSQL/Oracle Live lifecycle	미검증
Broker/Multi-process/Lease fault	미검증
Rolling/Blue-Green/Canary 실제 배포	미검증
Backup/Restore/DR Drill	미검증

Architecture 문서는 구현 목표와 현재 Evidence 범위를 분리해 읽어야 한다.

67. Product/EDU Ownership - 07_02

ADM·BZA·Gateway·Batch Runtime 은 제품 Module 이 소유하고, EDU 는 Public API·SPI·Extension·Integration Consumer 를 교육한다. Product 내부 기능을 이름만 바꾼 Generic Handler 로 Reference 에 복제하지 않는다. 기존 EDU ID 의 유지/통합/Product 귀속은 R6J Architecture QA 결과로 결정한다.

68. End-to-End Transaction Lineage Architecture

최상위 transactionId 를 Data Plane 전체에서 유지하고 segmentId/parentSegmentId/attempt/tracelId/spanId 로 호출 계층과 재시도를 표현한다. Batch/외부 연계는 전용 실행·원격 식별자를 원 transactionId 에 연결한다. File Log 와 DB Timeline 은 같은 거래를 가리키되 민감 Payload 를 중복 보관하지 않는다. ADM 은 transactionId 하나로 이 계보를 조합하되 Source 누락 시 Partial/Stale 을 노출한다. 종단간 Runtime 검증은 미검증이다.

69. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

판정 기준: master cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04), R6J QA basis 3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecc3929 (07_02). 07_04 Commit 은 전체 프로젝트 100% Finalization Mandate 와 QA Scope 보정을 추가했으며 R6J 검수 대상 Product Source 는 07_02 와 동일하다.

- 07_04 정책에 따라 34 개 직접 Rework 는 전체 개발 Scope 가 아니다. 중앙 Requirement 93/93, Finding 56/56, 최상위 Requirement 전체, Runtime/GA 전체와 작업 중 자체 발견 결함까지 프로젝트 완료 범위로 본다.

- 현재 Architecture 정보는 제품/EDU 경계와 transactionId/File/DB logging 요구를 포함한다.

- R6J 에서 ADM Product 와 EDU-ADM generic duplicate 구조는 Architecture 충돌로 판정됐고 Product 9 / Extension Sample 4 / Merge EDU 4 방향으로 재분류가 필요하다.

- End-to-End transaction lineage 는 ADM one-shot multi-source aggregator 와 DB3 linkage, FileLog durable recovery 가 달해야 Architecture 목표를 충족한다.

- 현재 master 는 문서/QA 현행화 Commit 이며 제품 Source 는 후속 R6J rework 와 runtime qualification 전까지 Release 승인 상태가 아니다.

이 문서에 직접 영향을 주는 R6J 재개발 항목: 11 개. 아래 항목이 후속 exact SHA 에서 닫히기 전에는 해당 기능을 Release 승인 근거로 사용하지 않는다. 이 표는 문서 영향 매핑이며 전체 프로젝트 Scope 를 제한하지 않는다.

ID	우선순위	영역	현재 조치 기준
AB-R6-002	P0	Runtime/Release	Current master Push 에 Release Workflow 실행 근거 없음
AB-R6-020	P0	Approval/Security	Process Kill 후 Approval RUNNING/EXECUTING 고착 경로
AB-R6-025	P0	Runtime/Release	Owner success 후 DB finalization 장애 시 durable UNKNOWN 보장 부족
AB-R6-030	P0	EDU/Sample	EDU-ADM 17 의 generic product-mimic 구조
AB-R6-037	P0	EDU/Sample	EDU-ADM-12~17 이 제품 기능을 generic JDBC 상태로 모사
R6J-CENTRAL-NEW-001	P0	Architecture/EDU	ADM Product 와 EDU-ADM generic duplicate implementation Architecture 충돌
R6J-CENTRAL-NEW-005	P0	Management/Requirement	거래/File/DB Logging 신규 정보가 이전 개발원장에 미반영
R6J-CENTRAL-NEW-006	P0	ADM/Transaction Timeline	ADM transactionId one-shot 가 Message/DLQ/Batch/File/Trace/Audit 까지 통합하지 못함
R6J-CENTRAL-NEW-007	P0	DB/Transaction Logging	DB3 transaction schema/query 의 표준 식별자·join/index/retention 부족
R6J-CENTRAL-NEW-012	P0	Approval/Recovery	UNKNOWN-producing Approval Owner 의 observation reconcile 누락
R6J-CENTRAL-NEW-014	P0	Core/Logging	CPF-LOGFAIL durable spool/retry/dedup/loss recovery Owner 부재

정상화 판정은 Source 존재가 아니라 실제 Consumer·권한·실패·동시성·복구가 current exact SHA 에서 실행되고, generated diff 0 과 Evidence hash 가 결속된 결과로 한다.