

기술표준서

CPF 개발·보안·패키지·검증의 *MUST/MUST NOT*

전체 개발자·리뷰어를 위한 실무 문서입니다. 코드 리뷰에서 허용/금지 경계를 빠르게 판정합니다.

- Owner 와 Public/Internal 경계를 지킵니다.
- UNKNOWN·Security·Secret 규칙을 지킵니다.
- FAST/TARGETED/FULL 검증을 단계적으로 수행합니다.

찾아보기

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 개발자가 반드시 지킬 경계.....	2
2 패키지와 Generated Domain.....	2
3 API 와 Error.....	2
4 보안과 운영.....	3
5 검증.....	3

1 개발자가 반드시 지킬 경계

코드를 어디에 둘지와 어떤 API 를 사용할지 결정할 때 적용합니다.

MUST / MUST NOT

구분	규칙
MUST	업무 Domain 은 Owner DB 만 접근
MUST	Public API/Starter 를 사용하고 Internal leaf 직접 참조 금지
MUST	Same JVM Domain 호출은 in-process, self-HTTP 금지
MUST	Remote Side Effect UNKNOWN 을 보존하고 reconcile
MUST	DB 변경은 DB3 lifecycle 전체 검증
MUST NOT	cpf-core 에 Admin/Batch Runtime/특정 업무 적치
MUST NOT	Header6 를 업무 개발자가 직접 조립
MUST NOT	Secret/PII 원문을 로그/Evidence 에 기록

2 패키지와 Generated Domain

업무 feature 와 technical role 을 분리해 찾기 쉬운 Source 구조를 유지합니다.

Canonical Generated Domain IA

cpf-<domain>/online/src/main/java/<domain-package>/<business-feature>/<technical-role>

- Business feature 는 Domain name 과 분리합니다.
- 미지정 최초 scaffold 는 reserved sample feature 를 사용합니다.
- base 는 Generator-owned bootstrap/common contract 에만 제한합니다.

3 API 와 Error

Public Contract·OperationId·오류 상태를 일관되게 유지합니다.

- operationId 는 Annotation/OpenAPI/Header/Client/ADM/Log/Trace 에서 동일합니다.
- CpfResult 의 SUCCESS/BUSINESS_FAILURE/TECHNICAL_FAILURE/UNKNOWN 을 모두 처리합니다.
- Deprecated API 는 새 Golden Path 에 사용하지 않습니다.

4 보안과 운영

위험 동작은 Permission·Reason·Approval·Audit 를 제공합니다.

보안 표준

항목	표준
Permission	실행 전 권한 검사
Reason	위험 조치 사유 필수
Approval	정책에 따른 사전 승인
Audit	결과/실행자/대상 추적
Masking	민감정보 원문 금지
Secret	환경/Secret store 참조, 명령·로그 원문 금지

5 검증

FAST/TARGETED/FULL 을 축소 대신 단계적으로 사용합니다.

```
./gradlew cpfVerifyFast
./gradlew cpfVerifyTargeted -PcpfTargetCapabilities=<capability>
./gradlew cpfVerifyFullLocal
```