

CPF BZA 매뉴얼

- [CPF BZA 매뉴얼](#)
 - [1. BZA 도입 판단](#)
 - [2. 설치와 초기 관리자](#)
 - [3. 조직](#)
 - [4. 직원·발령](#)
 - [5. 사용자·Session](#)
 - [6. Role·Permission·Data Scope·Masking](#)
 - [7. Permission Simulation](#)
 - [8. 결재 Policy](#)
 - [9. 결재 Lifecycle](#)
 - [10. 위임·대결](#)
 - [11. Attachment·Notification](#)
 - [12. Session·Masking·Audit·Export](#)
 - [13. 업무 Domain 연계](#)
 - [14. 확장](#)
 - [15. Backup·Restore](#)
 - [16. Upgrade·Rollback](#)
 - [17. 운영 장애](#)
 - [18. 조직·권한·결재 통합 실습](#)
 - [19. 완료 체크리스트](#)
 - [20. 기준일·History의 업무 적용](#)
 - [21. Approval 무결성](#)
 - [22. 개인정보와 Retention](#)
 - [23. BZA 운영 화면 기준](#)
 - [23.1 실제 BZA Route 26 개](#)
 - [23.2 화면 운영 공통 규칙](#)

- [23.3 Source 검수 예 — 조직 화면](#)
- [24. BZA 제품과 Reference 경계](#)
- [25. 조직도 운영 - 현재 Source 기준](#)
- [26. 업무 알림 운영 - 현재 Source 기준](#)
- [27. 승인 결과의 고객 업무 반영](#)
- [28. BZA 운영 인수 Gate](#)

CPF BZA 매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit: 3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecca3929 (07_02) 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul
기준 Commit: **현재** master **구현 기준 문서**. Product Surface·Starter·Tool·EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	조직·직원·사용자·권한·결재 담당자, 업무 연동 개발자, 보안/감사 담당자
이 문서로 완료할 일	BZA 를 설치하고 조직·직원·사용자·Role·Permission·Data Scope·결재·위임 ·Attachment·Notification·Session·Masking·Audit·Export 를 업무에 적용·운영한다.
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.
정합성 원칙	실제 Class·API·SQL·Config·화면·Permission·Script·Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. BZA 도입 판단

BZA 를 선택하는 경우:

- 조직 기준일과 발령을 업무 권한에 사용.
- 사용자와 직원/조직을 연결.
- Role·Permission·Data Scope·Masking 필요.
- 결재 Policy·승인자 Snapshot·위임/대결 필요.
- 업무 Attachment/Notification/Audit/Export 정책 필요.

BZA 가 하지 않는 일: 주문·계약·결재 같은 업무 최종 상태 소유.

2. 설치와 초기 관리자

1. Artifact/Checksum.
2. DB Vendor Pack.
3. Menu/Permission Seed.
4. 초기 관리자 계정.
5. MFA/Password/Session 정책.
6. Root 조직/대표 직원/사용자 연결.
7. 관리자 Role Simulation.
8. Backup/Restore/Login Smoke.
9. 초기 Credential 교체/Audit.

3. 조직

입력: code, name, parent, type, validFrom/To, status, expectedVersion, reason. 검증: cycle 방지, 기준일 중복 방지, 상위 유효기간, 폐기 영향 분석. 정상 판정: 기준일 조직 Path/Level 과 History 일치.

4. 직원·발령

- 직원 Profile 과 Login User 분리.
- 입사/이동/겸직/파견/휴직/퇴직을 기준일로 관리.
- 대표 Assignment 와 추가 Assignment 를 구분.
- 과거 Snapshot 을 현재 조직 변경으로 덮어쓰지 않는다.

5. 사용자·Session

사용자: loginId, employeeId, status, MFA, valid period, password policy. Session: issueAt, lastAccess, IP/device, expiry, revoke reason. 고위험 Role 변경/비밀번호 초기화/퇴직 시 Session 폐기 정책을 적용한다.

6. Role·Permission·Data Scope·Masking

세 층을 구분한다.

1. Menu 진입.
2. Action/API 실행.
3. Data Scope.

Masking/Unmask 는 별도 Permission 이며 원문 조회 자체를 감사한다.

Effective Permission 은 Allow/Deny 우선순위, Role 유효기간, 조직 기준일, Data Scope, Resource/Action, Masking 을 함께 계산한다.

7. Permission Simulation

입력: user, asOf, resource, action, target. 출력: allow/deny, matched role/policy, data scope, masking, reason. 실제 업무 API 의 Decision 과 Simulation 결과를 비교한다.

8. 결재 Policy

- Action/위험 조건.
- Policy Version.
- 단계/승인자 Role.
- 요청자-승인자 분리.
- 순차/병렬.
- 만료/Escalation.
- 위임/대결 범위.
- Snapshot/Checksum.

DRAFT -> APPROVED -> RETIRED 같은 Policy Lifecycle 을 사용하고 진행 중 문서는 생성 시점 Policy/Snapshot 을 보존한다.

9. 결재 Lifecycle

DRAFT -> SUBMITTED -> IN_REVIEW -> APPROVED | REJECTED | WITHDRAWN | EXPIRED -> EXECUTED

실행 전 Approval Snapshot 과 현재 Target Version/Hash 를 비교한다. Drift 가 있으면 재승인을 요구한다.

응답 유실은 결재 완료와 실제 업무 실행 결과를 별도로 대사한다.

10. 위임·대결

- 위임자/대리자.
- 기간.
- 조직/업무/Action 범위.
- 금지 권한.
- 자기 승인 방지.
- 결재 Snapshot 에 실제 Actor 와 Delegator 모두 기록.

11. Attachment · Notification

Attachment 는 Upload/Scan/Checksum/Quarantine/Download Permission/Expiry/Audit. Notification 은 Template/Channel/Recipient/Attempt/Retry/Cancel/DLQ 와 원문 민감정보 정책을 가진다.

12. Session · Masking · Audit · Export

Export 는 별도 Permission, Reason, Query Snapshot, Row Limit, Masking Policy, 만료 Token, Download Audit 를 사용한다.

13. 업무 Domain 연계

업무 Service 는 BZA 의 Effective Permission/Approval 결과를 **Consumer** 로 사용하지만 최종 업무 상태를 스스로 소유한다.

연계 시 고정할 것:

- Resource/Action Naming.
- Target Key.
- As-of Date.
- Required Permission.
- Data Scope Mapping.
- Masking Field.
- Approval Policy/Version.
- Audit Correlation ID.

14. 확장

고객 전용 조직 속성/Permission/Approval 조건을 추가할 때 기존 Public Contract 와 기준일/Version 의미를 유지한다. 내부 BZA Table 직접 의존 대신 공개 API/SPI 를 사용한다.

15. Backup · Restore

조직 History, Assignment, User/Role, Permission, Policy/Approval, Session/Audit/Attachment Metadata 의 일관성을 보존한다. Restore 뒤 Effective Permission Simulation 과 진행 중 Approval Snapshot 을 검증한다.

16. Upgrade · Rollback

Schema/API/Permission Seed/Frontend 를 함께 Versioning 한다. Mixed Version 에서 기존 Approval/Permission Decision 이 해석 가능한지 확인한다.

17. 운영 장애

- 잘못된 조직 기준일 → 과거/현재 Snapshot 비교.
- Permission 과다/부족 → Effective Simulation 과 실제 API Decision 대조.
- Approval stuck → participant/expiry/delegation/operation 확인.
- Session 과다 → revoke 정책과 Audit.
- Attachment scan 실패 → Quarantine.
- Export 응답 유실 → Export Job/Artifact 상태 조회.

18. 조직·권한·결재 통합 실습

Root 조직→부서→직원→사용자→Role→Permission→Data Scope→Simulation→Approval Policy→상신/승인→업무 실행→Audit 까지 수행한다. 중간에 조직 이동과 Approval Snapshot Drift 를 재현해 재승인 절차를 확인한다.

19. 완료 체크리스트

- 조직/직원/발령의 기준일이 있다.
- User/Employee/Session 이 분리된다.
- Role/Permission/Scope/Masking 이 분리된다.
- Simulation 으로 Effective 결과를 설명할 수 있다.
- Approval Snapshot/Version/Expiry 가 있다.
- 위임/대결/자기 승인 방지가 있다.
- Attachment/Notification/Audit/Export 가 있다.
- 업무 Domain 이 최종 상태 Owner 다.
- Backup/Restore/Upgrade/Rollback 이 있다.

20. 기준일·History 의 업무 적용

조직·발령·Role·Permission 을 현재값만 조회하지 않는다. 거래 발생시점, 결재 상신시점, 감사 조사시점에 맞는 asOf 기준으로 Effective 결과를 재현할 수 있어야 한다.

21. Approval 무결성

승인 요청은 Target ID 뿐 아니라 Action, Policy Version, Target Version/Hash, 주요 변경값, Requester, Expiry 를 Snapshot 으로 고정한다. 실행 시 동일 Snapshot 인지 비교한다.

22. 개인정보와 Retention

직원/사용자/첨부/감사/Export 데이터의 Retention, Archive, Legal Hold, 삭제 요청, Backup 예외를 분리한다. 삭제 후 복구된 Backup 에서 재삭제가 필요한지 절차를 정한다.

23. BZA 운영 화면 기준

현재 Router 는 인증 Session 을 복원한 뒤 각 Route 의 menuCode 를 hasBzaMenu(menuCode)로 검사한다. 인증되지 않은 사용자는 Dashboard 로그인 흐름으로 이동하고, Menu 권한이 없으면 /forbidden, 비활성 기능은 /feature-disabled, lazy-load 실패는 /lazy-load-failure, 미등록 URL 은 404 상태 화면으로 이동한다.

운영 화면은 아래 26 개 Route 를 정본으로 사용한다. expectedOperationIds 는 해당 화면에서 허용된 API/Operation 표면이며, Component 에 없는 Mutation 을 문서나 운영 절차에서 추가하지 않는다.

23.1 실제 BZA Route 26 개

ID	Path	화면	Menu	Group	목적	Expected Operation IDs
dashboard	/	대시보드	DASHBOARD	overview	업무 운영 현황	bzaSupportDashboard
organizations	/organizations	조직	ORGANIZATION	people	조직 계층	bzaBackofficeFindOrganizations, bzaBackofficeSaveOrganization, bzaBackofficeFindOrganizationsPage
employees	/employees	직원	EMPLOYEE	people	직원 Profile	bzaBackofficeFindEmployees, bzaBackofficeSaveEmployee, bzaBackofficeFindEmployeesPage, bzaBackofficeEmployeeRawContact
positions	/positions	직급	EMPLOYEE	people	직급 기준정보	bzaDirectoryFindPositions, bzaDirectorySavePosition, bzaDirectoryFindPositionsPage
jobTitles	/jobTitles	직책	EMPLOYEE	people	직책 기준정보	bzaDirectoryFindJobTitles, bzaDirectorySaveJobTitle, bzaDirectoryFindJobTitlesPage
assignments	/assignments	발령·겸직	EMPLOYEE	people	다중 소속·겸직· 파견·대행	bzaDirectoryFindAssignments, bzaDirectorySaveAssignment, bzaDirectoryFindAssignmentsPage

ID	Path	화면	Menu	Group	목적	Expected Operation IDs
organizationResponsibilities	/organizationResponsibilities	조직 책임	ORGANIZATION	people	조직장·대행·승인 Owner	bzaDirectoryFindResponsibilities, bzaDirectorySaveResponsibility, bzaDirectoryFindResponsibilitiesPage
users	/users	사용자	AUTHORIZATION	access	BZA 인증 사용자	bzaOperationFindAdminUsers, bzaOperationSaveAdminUser, bzaOperationFindAdminUsersPage
roles	/roles	역할	AUTHORIZATION	access	업무 역할	bzaOperationFindRoles, bzaOperationSaveRole, bzaOperationFindRolesPage
userRoles	/userRoles	사용자 Role	AUTHORIZATION	access	다중 Role 유효기간	bzaDirectoryFindUserRoles, bzaDirectorySaveUserRole, bzaDirectoryFindUserRolesPage
menus	/menus	메뉴	AUTHORIZATION	access	화면 메뉴 Registry	bzaOperationFindMenus, bzaOperationSaveMenu, bzaOperationFindMenusPage, bzaOperationDeleteMenu, bzaOperationFindMenuImpact
permissions	/permissions	권한	AUTHORIZATION	access	화면·행위·API·Data Scope 권한	bzaOperationFindPermissions, bzaOperationSavePermission, bzaOperationFindPermissionsPage
permissionTools	/permissionTools	권한 분석	AUTHORIZATION	access	Role 비교와 권한 Simulation	bzaBackofficeFindEffectivePermissions, bzaSupportCompareRolePermissions, bzaSupportSimulatePermission

ID	Path	화면	Menu	Group	목적	Expected Operation IDs
approvalInbox	/approvalInbox	결재 처리	APPROVAL	approval	Snapshot 참여자 Inbox	bzaApprovalInbox, bzaBackofficeFindApprovals, bzaBackofficeCreateApproval, bzaBackofficeFindApproval, bzaBackofficeActApproval
approvalSubmissions	/approvalSubmissions	결재 상신	APPROVAL	approval	정책 기반 맥등 상신	bzaApprovalSubmissions, bzaApprovalPolicySubmit, bzaApprovalExpireDue, bzaApprovalSubmissionDetail, bzaApprovalCancel, bzaApprovalResubmit, bzaApprovalWithdraw, bzaApprovalParticipantDecision
approvalPolicies	/approvalPolicies	결재 정책	APPROVAL	approval	Versioned Policy/ALL·ANY·N_OF_M	bzaApprovalPolicies, bzaApprovalPolicySave, bzaApprovalPolicyDetail
approvalSimulation	/approvalSimulation	경로 Simulation	APPROVAL	approval	조직/Role/위임 사전 해석	bzaApprovalPolicySimulate
approvalDelegations	/approvalDelegations	결재 위임	APPROVAL	approval	유효기간 위임·대결	bzaApprovalDelegations, bzaApprovalDelegationSave
sessions	/sessions	내 세션	AUTHORIZATION	support	Refresh session 관리	bzaAuthSessions, bzaAuthRevokeSession
audits	/audits	업무 감사	AUDIT	support	Immutable 업무 감사	bzaBusinessAuditVerify, bzaBackofficeFindBusinessAudits

ID	Path	화면	Menu	Group	목적	Expected Operation IDs
notifications	/notifications	알림	SETTING	support	업무 알림	bzaSupportFindNotifications, bzaSupportCreateNotification, bzaSupportReadAllNotifications, bzaSupportReadNotification
attachments	/attachments	첨부파일	ATTACHMENT	support	첨부 업로드·검증	bzaSupportFindAttachments, bzaSupportUploadAttachment, bzaSupportDownloadAttachment, bzaSupportRecheckAttachment, bzaSupportUpdateAttachmentSecurity
savedSearches	/savedSearches	저장 검색	SETTING	support	사용자 검색 조건	bzaSupportFindSavedSearches, bzaSupportSaveSavedSearch, bzaSupportDisableSavedSearch
settings	/settings	업무 설정	SETTING	support	BZA 업무 설정	bzaOperationFindSettings
downloads	/downloads	다운로드 정책	SETTING	support	다운로드 정책	bzaOperationFindDownloadPolicies
downloadAudits	/downloadAudits	다운로드 감사	AUDIT	support	다운로드 감사	bzaSupportFindDownloadAudits

23.2 화면 운영 공통 규칙

1. 진입 전 인증 Session 과 Menu 권한을 확인한다.
2. 목록/상세 화면은 기준일·Data Scope·Masking 을 먼저 확인한다.
3. Save/Create/Act/Delete/Revoke/Upload/Download Operation 이 있는 화면만 해당 Mutation 절차를 제공한다.
4. 변경 시 expected version/idempotency/reason/approval 계약이 API 에 있으면 반드시 함께 전달한다.
5. 409 는 최신 Snapshot 재조회, Timeout/응답 유실은 operation/status 대사, 부분 반영은 대상별 reconcile 로 처리한다.
6. 원문·Raw Contact·Attachment·Download·Audit 는 별도 Permission/Masking/Reason/다운로드 감사를 확인한다.

23.3 Source 검수 예 — 조직 화면

OrganizationsPage.vue 는 조직명·코드 검색, 중지 조직 포함=true, 고아/순환 조직 탐지, 조직 코드/명/상위/유형/사용 여부/하위 수 상세를 제공한다. 이 화면 Component 에는 Save Button 이 없으므로 Route

Registry 에 bzaBackofficeSaveOrganization Operation 이 있더라도 **현재 조직도 Component 에서 직접 저장한다고 쓰지 않는다**. 화면 Capability 와 API Registry 를 같은 것으로 오인하지 않는다.

24. BZA 제품과 Reference 경계

cpf-biz-admin 은 조직·직원·사용자·권한·결재를 제공하는 제품/확장 Surface 다. 제품 화면과 API 를 Generic EDU Handler 로 다시 구현한 수량은 품질 근거가 아니다. BZA 기능은 실제 Backend·Frontend·OpenAPI·SQL·Test 와 이 매뉴얼에서 검증하고, EDU 는 고객 업무가 Public Integration/Extension 계약을 소비하는 경우에만 사용한다.

기존 EDU-BZA-* 항목은 R6J QA 의 Architecture 재분류 대상이며, 현재 문서에서는 14/14 같은 수량으로 제품 완료를 판정하지 않는다.

25. 조직도 운영 - 현재 Source 기준

현재 OrganizationsPage.vue 는 전체 깊이 조직 Tree 를 읽고 편집한다.

항목	실제 계약
조회	/api/bza/backoffice/organizations?limit=5000
검색	조직명·조직코드 문자열 검색
기본값	중지 조직 포함=true
구조 검증	Parent 가 없는 고아 조직과 순환 조직을 별도 Issue 로 표시
상세	조직코드, 상위 조직, 하위 조직 수
수정 입력	조직명, 상위 조직 코드, 조직 유형, 정렬 순서, 사용 여부, 변경 사유
조직 유형 기본값	DEPARTMENT
권한	ORGANIZATION / WRITE
동시성	Source 의 현재 Row Version 을 expectedVersion 으로 전달
감사	변경 사유 필수

저장 후에는 목록을 다시 조회해 같은 조직코드의 최신 Row 를 선택하고 Version 과 계층을 확인한다. 409 가 발생하면 최신 조직 상태를 다시 읽고 Parent 변경과 조직명 변경을 재판단한다. 고아/순환 경고가 남은 상태를 정상 계층으로 간주하지 않는다.

26. 업무 알림 운영 - 현재 Source 기준

현재 NotificationsPage.vue 는 개인 알림 조회, 단건/전체 읽음, 업무 알림 등록과 업무 Reference 이동을 제공한다.

- 초기 조회는 `unreadOnly=true, limit=100` 이다.
- 단건 읽음과 전체 읽음, 업무 알림 등록은 `SETTING / WRITE` 권한을 요구한다.
- 등록 입력은 수신자 Login ID, 유형(기본 BUSINESS), 제목, 내용, 선택 `referenceType/referenceld`, 등록 사유다.
- 수신자·제목·내용·등록 사유가 비어 있으면 등록하지 않는다.
- `referenceType=APPROVAL` 이고 Reference ID 가 있으면 Approval Inbox 를 `approvalId Query` 로 연다.
- 목록에서는 생성시각, 유형, 제목, 내용, 읽음 상태를 확인한다.

알림 생성 응답이 유실된 경우 동일 메시지를 반복 생성하기 전에 Server 목록/업무 Reference 상태를 확인한다. 결재 알림은 알림의 읽음 여부가 결재 상태를 변경하지 않는다는 경계를 유지한다.

27. 승인 결과의 고객 업무 반영

고객 업무에 BZA 승인 결과를 적용할 때에는 `approvalId, businessOperationId, approvalPolicyId`, 대상 Version 을 함께 기록한다. APPROVED 는 업무 반영 성공과 동일하지 않다. Owner 적용이 진행 중이거나 응답이 유실되면 결과를 UNKNOWN_RESULT 로 분리하고 Owner 원장을 대사한다.

- 승인 Snapshot 과 실제 Owner 대상 Version 이 달라지면 적용을 중단하고 재승인을 판단한다.
- Callback 또는 사용자 재시도로 같은 업무 Command 가 중복되지 않도록 Operation/Idempotency 계약을 사용한다.
- 일부 대상만 반영되면 성공 대상을 보존하고 나머지를 Reconcile/Compensation/Rollback 대상으로 분리한다.
- Audit 에서 승인 Actor 와 업무 변경 Actor, Reason, Before/After, Operation 결과를 연결한다.

28. BZA 운영 인수 Gate

- 조직/직원/발령의 기준일·History 와 사용자·Role·Permission·Data Scope·Masking 의 실효 권한을 기준시각으로 판정한다.
- 조직 Tree 의 고아·순환·Version 충돌·중지 조직 포함 여부와 결재 Policy Version·상신/승인/반려/철회/취소·위임/대결·Owner 적용 결과를 분리해 추적한다.
- Attachment·Notification·Session·Audit·Export 의 권한·사유를 확인하고 Backup/Restore/Upgrade/Rollback 을 실제 환경에서 수행하지 않은 범위는 미검증으로 남긴다.
- EDU 개수가 아니라 제품 Source/API/UI/Test 와 고객 Public Integration 의 정합성으로 인수한다.