

배치 개발자 가이드

Job/Step 부터 Lease·Fencing·Checkpoint·Reconcile 까지 Batch 개발 실무 참조서

Batch 개발자·운영 개발자를 위한 실무 참조서입니다. 재시작 가능한 Batch 를 설계하고 중복·Kill·UNKNOWN 까지 안전하게 처리합니다.

- Job/Step/Policy API 를 선택합니다.
- Retry/Restart/Rerun/Reconcile 을 구분합니다.
- 다중 Worker 의 Lease/Fencing 과 Runtime 실패를 검증합니다.

목차

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 Batch 를 언제 선택할지.....	3
Public API 빠른 선택.....	3
옵션 빠른 확인.....	4
2 실행 · 중지 · 재시작 · 재처리.....	4
실행 요청 종류.....	5
Public API 빠른 선택.....	5
3 Lease · Fencing · 다중 인스턴스.....	6
동시성 보호.....	6
Public API 빠른 선택.....	6
4 Retry · Skip · Rollback 정책.....	7
옵션 빠른 확인.....	7
실패 종류별 처리.....	7
5 Reader · Writer · Processor 와 DB.....	8
설계 체크.....	8
6 Scheduler · Center-Cut · 운영 제어.....	9
운영 액션.....	9
Center-Cut 실행 전 확인.....	9

- 7 Batch 검증..... 10
 - 필수 Runtime 시나리오..... 10
 - Batch 변경 후 검증..... 10
- 8 Control Plane 과 독립 Runtime..... 10
 - Control Plane·Scheduler·Worker..... 11
 - Center-Cut·Agent·Job Pack..... 11
 - 개발용 Local Runtime 과 운영 Process..... 11
- 9 대량 처리·운영 인계·Source..... 11
 - Partition/Chunk 용량 결정..... 11
 - 운영 인계 항목..... 11

1 Batch 를 언제 선택할지

대량·예약·재시작·분할 실행이 필요한 업무를 Batch Job/Step 구조로 설계합니다.

Public API 빠른 선택

표 1-1. Public API 빠른 선택

Public API 빠른 선택의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

하려는 일	Public API / Annotation	핵심 옵션	언제 선택	실패·복구
Job 선언	@CpfBatchJob	value/restartable/maxConcurrentExecutions	Batch Job entry	동시 실행 제한/재시작 가능성 명시
Step 선언	@CpfBatchStep	value/order/idempotent	Job 내부 단계	재실행 시 side effect 검토
실행 정책	BatchExecutionPolicy	timeout/maxRetries/skipLimit/errorThreshold/rollbackOnFailure/checkpointRequired/pauseSupported	Job Pack 정책	Spring Batch 실제 Step 정책과 일치
Topology	BatchExecutionTopology	LOCAL/PARALLEL_STEPS/LOCAL_PARTITION	로컬 병렬/Partition	Broker remote execution 은 지원 topology 가 아님

옵션 빠른 확인

표 1-2. 옵션 빠른 확인

옵션 빠른 확인의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

API	옵션	필수/기본값	언제 변경	주의
@CpfBatchJob	restartable	true	재시작 금지 Job 만 false	실패 복구 설계와 일치
@CpfBatchJob	maxConcurrentExecutions	1	병렬 Job 허용	원장/파일/외부 side effect 충돌 검토
@CpfBatchStep	order	0	Step 순서가 필요	중복 order 금지
@CpfBatchStep	idempotent	true	반복 호출이 안전하지 않은 Step	false 면 restart/retry 조건 엄격화

Control Plane 은 실행 요청·상태·중지·재시작·Reconcile 을 관리하고, Execution Lane 은 Lease/Fencing/Checkpoint 를 지키며 실제 Step 을 수행합니다.

2 실행 · 중지 · 재시작 · 재처리

운영 요청이 들어왔을 때 start/stop/restart/rerun/reconcile 중 무엇을 호출할지 선택합니다.

실행 요청 종류

표 2-1. 실행 요청 종류

실행 요청 종류의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

요청	의미	언제	주의
run / scheduledRun	신규 실행	수동/스케줄	동일 업무기 중복 실행 정책
retry	실패 실행 재시도	Retry-safe 실패	같은 execution semantics 확인
restart	Checkpoint 기준 재시작	재시작 가능한 Job	restartable + checkpoint
rerun	새 실행으로 다시 처리	업무상 재처리	중복 side effect 차단
stop	실행 중지 요청	운영 중지	즉시 kill 과 동일하지 않음
onDemand	운영 즉시 실행	긴급/수동 실행	Permission/Reason/Audit

Public API 빠른 선택

표 2-2. Public API 빠른 선택

Public API 빠른 선택의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

하려는 일	Public API / Annotation	핵심 옵션	언제 선택	실패·복구
실행 시작	BatchExecutionControlPort.start	request	Job 실행 등록	중복/lease/상태 확인
중지	BatchExecutionControlPort.stop	executionId	안전 중지	worker acknowledgment/timeout
재시작	BatchExecutionControlPort.restart	executionId	Checkpoint 재시작	stale fencing 금지
포기	BatchExecutionControlPort.abandon	executionId	복구 불가 실행 종료	감사/사유
결과 미확정	BatchExecutionControlPort.reconcile	executionId	UNKNOWN/부분 실패	실제 ledger/side effect 확인

UNKNOWN Process Kill 이나 외부 Side Effect 직후 상태가 불명확하면 성공/실패를 추정하지 않고 ledger·checkpoint·외부 상태를 reconcile 합니다.

3 Lease · Fencing · 다중 인스턴스

동일 Job 이 여러 Worker 에서 중복 수행되지 않도록 Lease 와 fencing token 을 실행 경계마다 확인합니다.

동시성 보호

표 3-1. 동시성 보호

동시성 보호의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

개념	개발/Runtime 계약	실패 시
Lease	실행 소유권을 TTL 기반으로 유지	갱신 실패 시 신규 side effect 중단

개념	개발/Runtime 계약	실패 시
Fencing	현재 token 인지 side effect 전에 assert	stale worker write 차단
Checkpoint	restart 기준 상태를 durable 기록	중간 성공/실패를 추정하지 않음
Reservation/Ledger	업무키/execution 상태 예약·전이	duplicate/UNKNOWN/reconcile 근거

Public API 빠른 선택

표 3-2. Public API 빠른 선택

Public API 빠른 선택의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

하려는 일	Public API / Annotation	핵심 옵션	언제 선택	실패·복구
현재 실행권 검증	BatchFencingPort.assertCurrent	execution/token	DB/외부 쓰기 직전	stale token 이면 실행 차단
실행 예약	BatchExecutionLedgerPort.reserve	business/execution key	중복 Job 방지	충돌이면 기존 상태 확인
상태 전이	BatchExecutionLedgerPort.transition	from/to	Lifecycle 전이	illegal transition 차단
UNKNOWN 기록	BatchExecutionLedgerPort.recordUnknown	reason	결과 미확정	reconcile queue/운영 추적

4 Retry · Skip · Rollback 정책

Retry/Skip 을 많이 허용하는 것이 안정성이 아니라 데이터 일관성을 유지하는 범위에서만 허용합니다.

옵션 빠른 확인

표 4-1. 옵션 빠른 확인

옵션 빠른 확인의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

API	옵션	필수/기본값	언제 변경	주의
BatchExecutionPolicy	timeout	기본 1 시간	SLA/업무량에 맞춤	무제한 실행 금지
BatchExecutionPolicy	maxRetries	0	Retry-safe 기술 실패	side effect 중복 위험
BatchExecutionPolicy	skipLimit	0	개별 불량 레코드 Skip 허용	무제한 Skip 금지
BatchExecutionPolicy	errorThreshold	1	오류 임계치 정책	운영 Alert 와 일치
BatchExecutionPolicy	rollbackOnFailure	true	부분 commit 이 명시 요구될 때만	원장 정합성 우선
BatchExecutionPolicy	checkpointRequired	true	stateless Job 예외	restart 필요 Job 은 true
BatchExecutionPolicy	pauseSupported	true	Pause 불필요 Runtime 예외	운영 제어 계약 확인

실패 종류별 처리

표 4-2. 실패 종류별 처리

실패 종류별 처리의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

실패	기본 판단	Retry/Skip	복구
입력 데이터 오류	Business/data failure	Skip 정책이 있을 때만	오류 원장/재처리
DB deadlock/일시 장애	Technical	제한 Retry 가능	Tx rollback 후 재시도
외부기관 timeout after write	UNKNOWN 가능	blind retry 금지	idempotency/probe/reconcile
Worker kill	상태 미확정	새 worker 가 lease/fence 후 판단	checkpoint/ledger
Stale worker	Fencing failure	재시도보다 실행권 갱신	현재 owner 확인

5 Reader · Writer · Processor 와 DB

대량 I/O 를 Chunk/Partition 에 맞추고 DB3 의 Lock/Index/Transaction 차이를 함께 검토합니다.

설계 체크

표 5-1. 설계 체크

설계 체크의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

영역	확인할 것	피해야 할 것
Reader	paging/cursor/정렬키/재시작 위치	offset-only 대량 scan, 불안정 sort
Processor	순수 변환/업무 검증/외부 side effect 분리	중복 side effect
Writer	batch size/Tx/unique key/idempotency	한 Tx 에 과도한 메모리
Partition	partition key/범위/중복 없음	경계 overlap/gap
DB3	Oracle/PostgreSQL/MariaDB datatype/index/lock	Vendor 한 곳만 검증

DB Owner Batch 도 Owner Domain DB 계약을 따릅니다. 다른 Domain 원장을 직접 읽거나 수정하지 않습니다.

6 Scheduler · Center-Cut · 운영 제어

스케줄과 긴급 Center-Cut 을 실행 API 가 아니라 권한·승인·감사 포함 운영 흐름으로 설계합니다.

운영 액션

표 6-1. 운영 액션

운영 액션의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

액션	필수 보호	확인 Evidence
수동 실행	Permission + Reason + Audit	operator, reason, executionId
중지/재시작	Permission + 현재 상태 + Audit	before/after state
Abandon	강한 권한 + Reason + Approval	승인/사유/결과
Reconcile	상태 조회 + 안전 probe	UNKNOWN→final transition
Center-Cut	실행 범위/승인/추적	대상/건수/결과/실패

Center-Cut 실행 전 확인

표 6-2. Center-Cut 실행 전 확인

Center-Cut 실행 전 확인의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

확인	왜 필요한가	Evidence
대상 범위	segment/job parameter 오지정 방지	target/parameter
권한·사유·승인	위험 실행의 실행 근거 확보	operator/reason/approval
Lease · Fence	stale worker 중복 실행 차단	lease/fence owner
Checkpoint · 복구 계획	중지 후 재개 지점과 rollback 판단	checkpoint/recovery plan

7 Batch 검증

정상 완료뿐 아니라 Kill·중복 실행·Lease 만료·DB 장애·외부 UNKNOWN 을 포함해 재실행 결과까지 검증합니다.

필수 Runtime 시나리오

표 7-1. 필수 Runtime 시나리오

필수 Runtime 시나리오의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

시나리오	기대 결과	Evidence
정상 run	COMPLETED + expected records	execution/step/DB
동일 키 동시 run	하나만 실행권 획득	reservation/lease
Worker kill	stale worker write 0	fence/checkpoint
DB transient failure	정책 범위 retry/rollback	attempt/tx
외부 UNKNOWN	결과 추정 없이 reconcile	recoveryId/ledger
restart	checkpoint 이후 정확히 재개	before/after counts
rerun	중복 side effect 없음	idempotency key

Batch 변경 후 검증

```
./gradlew cpfVerifyTargeted -PcpfTargetCapabilities=batch
./gradlew cpfVerifyFullLocal
```

8 Control Plane 과 독립 Runtime

개발 편의용 Local Runtime 과 운영 배포 Process 를 구분하고 각 실행 역할의 Owner 와 상태 계약을 맞춥니다.

Control Plane·Scheduler·Worker

Control Plane 은 실행 요청/상태/복구를 관리하고 Scheduler 는 실행 시점을 결정하며 Worker 는 실제 Job/Step 을 수행합니다. 운영에서는 각 역할을 독립 Process 로 배치할 수 있습니다.

Center-Cut·Agent·Job Pack

Center-Cut 은 대량 대상을 분할·통제하는 실행 경계이고 Agent 는 실행 노드와 Control Plane 을 연결합니다. 배포된 Job Pack 은 실행 코드와 정책/버전 식별자를 함께 추적해야 합니다.

개발용 Local Runtime 과 운영 Process

cpf-local-batch-runtime 은 개발 시 여러 역할을 독립 ApplicationContext 로 띄우는 도구입니다. 운영 Topology 를 한 JVM 으로 축약했다는 근거로 사용하지 않습니다.

9 대량 처리·운영 인계·Source

Chunk/Partition 크기는 처리량뿐 아니라 Lock, 재시작 지점, 메모리, 외부 Side Effect 를 함께 고려합니다.

Partition/Chunk 용량 결정

한 Chunk 가 너무 크면 Rollback 범위와 Lock 시간이 커지고, 너무 작으면 commit/네트워크 오버헤드가 커집니다. 실제 데이터 분포와 DB3 Query Plan 을 기준으로 결정합니다.

운영 인계 항목

jobName, executionId, business key, checkpoint, lease/fencing 정책, restart/rerun/reconcile 선택 조건, 외부 Side Effect 식별자, Runtime 검증 명령과 Evidence 위치를 인계합니다.

대량 처리 설계 판단

설계 항목	확인 기준	운영 Evidence	피해야 함
Chunk 크기	Rollback 범위·commit 비용·메모리	처리량/commit 시간/rollback 시간	건수만 보고 고정
Partition 수	DB Lock·Connection·외부기관 허용량	동시 실행 수/DB wait/기관 limit	CPU 수만큼 무조건 확대
Checkpoint	재시작 비용·Side Effect 경계	checkpoint 위치/재개 건수	마지막 성공 위치 불명
Lease/Fencing	stale worker 쓰기 차단	owner/fence token/expiry	heartbeat 만 믿고 중복 허용
운영 인계	restart/rerun/reprocess/reconcile 조건	executionId/recoveryId/판단 근거	“실패 시 재실행”만 전달

Source: cpf-batch/api · cpf-batch/runtime · cpf-batch/control-plane · cpf-batch/scheduler · cpf-batch/worker · cpf-batch/center-cut-runtime