

Our Solution(s)

Run Code

Your Solutions

Run Code

Solution 1

Solution 2

```
1 // Copyright © 2020 AlgoExpert, LLC. All rights reserved.
2
3 #include <vector>
4 #include <numeric>
5 using namespace std;
6
7 char getNewLetter(char letter, int key);
8
9 // O(n) time | O(n) space
10 string caesarCypherEncryptor(string str, int key) {
11     vector<char> newLetters;
12     int newKey = key % 26;
13     for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
14         newLetters.push_back(getNewLetter(str[i], newKey));
15     }
16     return string(newLetters.begin(), newLetters.end());
17 }
18
19 char getNewLetter(char letter, int key) {
20     int newLetterCode = letter + key;
21     return newLetterCode <= 122 ? newLetterCode : 96 + newLetterCode % .
22 }
23
```

Solution 1

Solution 2

Solution 3

```
1 using namespace std;
2
3 string caesarCypherEncryptor(string str, int key) {
4     // Write your code here.
5     return "";
6 }
7
```

Our Tests

Custom Output

Submit Code

```
1 // Copyright © 2020 AlgoExpert, LLC. All rights reserved.
2
3 #include <vector>
4 #include <numeric>
5 using namespace std;
6
7 char getNewLetter(char letter, int key);
8
9 // O(n) time | O(n) space
10 string caesarCypherEncryptor(string str, int key) {
11     vector<char> newLetters;
12     int newKey = key % 26;
13     for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
14         newLetters.push_back(getNewLetter(str[i], newKey));
15     }
16     return string(newLetters.begin(), newLetters.end());
17 }
18
19 char getNewLetter(char letter, int key) {
20     int newLetterCode = letter + key;
21     return newLetterCode <= 122 ? newLetterCode : 96 + newLetterCode % 26;
22 }
23
```

```
1 using namespace std;
2
3 string caesarCypherEncryptor(string str, int key) {
4     // Write your code here.
5     return "";
6 }
7
```

