

1. Micro SD

MicroSD berfungsi sebagai tempat penyimpanan data digital



2. Raspberry pi

Raspberry Pi adalah komputer papan tunggal (Single Board Circuit /SBC) yang memiliki ukuran hanya sebesar credit card, berfungsi sama seperti komputer.



3. LCD panel 2.8 inci

Liquid Crystal Display (LCD) adalah Sebuah teknologi layar digital yang menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata (flat) dengan memberi sinar pada kristal cair dan filter berwarna, yang mempunyai struktur molekul polar, diapit antara dua elektroda yang transparan. Fungsinya menampilkan output hasil pemrosesan.



4. Rv modul

Rv modul adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data.



5. Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah suatu keping IC dimana terdapat mikroprosesor dan memori (RAM & ROM) yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program didalamnya.



6. Wifi Modul

Wifi Modul adalah perangkat yang dipakai dalam komputer untuk menerima dan mentransmisikan sinyal yang berfungsi untuk melayani komunikasi utama pada jaringan wireless.




7. Casing Raspberry pi

Berguna untuk menempatkan perangkat-perangkat dan melindungi perangkat-perangkat yang sensitif.



8. Relay modul

Relay modul adalah komponen listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi medan elektromagnetis. Jika sebuah penghantar dialiri oleh arus listrik, maka di sekitar penghantar tersebut timbul medan magnet.




9. Usb Male Female

Usb Male Female adalah kabel yang memiliki konektor usb dan port usb di ujung kabel yang berbeda antarujungnyasatudanlainnyabiasanya di sebut juga kabel usbperpanjang.



10. GPIO Modul

GPIO Modul adalah pingenerik padasirkuit termasuk inputatau outputpin dapat dikendalikanoleh penggunapada waktu berjalan.



11. USB OTG micro

YaitukabelusbdimanaujungAadalahkonektorusbdanujung B adalahkonektorusb micro yang digunakanuntukmenghubungkankeperangkat yang menggunakan port usb micro.



12. Headsink

Headsinkadalahlogamdengan design khusus yang terbuatdarialumuniunatautembaga (bisamerupakankombinasikedua material tersebut) yang fungsinyauntukmemperluas transfer panasdarisebuahprosesor.



13. Adaptor Raspberry pi

Adaptor Raspberry pi adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah.Berfungsi untuk memberi daya kepada Raspberry pi



14. CPU cooler

CPU cooler adalah alat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan panas dari sebuah komputer.



15. Adaptor



Adaptor adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Berfungsi untuk memberi daya



16. Paralel Kabel Male to Male

Paralel Kabel Male to Male adalah kabel paralel yang memiliki dua konektor kabel male di kedua ujungnya.




17. Paralel Kabel Male to Female

Paralel Kabel Male to Female adalah kabel paralel yang memiliki satu konektor kabel male dan memiliki satu port Female di ujung yang lainnya.



18. Paralel Kabel Female to Female

Paralel Kabel Female to Female adalah kabel paralel yang memiliki dua port kabel female di kedua ujungnya.



19. Breadboard

Breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder.

Nama : In'am Ramadhan

Kelas : XI TKJ 1

No.Abs : 17