

# Appunti di Ricerca Operativa e Pianificazione delle Risorse

**A cura di:**  
Francesco Refolli  
Matricola 865955

**Anno Accademico 2022-2023**

# Chapter 1

## Note sul Corso

todo: segnare delle note

# Chapter 2

## Modelli nella Ricerca Operativa

### 2.1 Introduzione

**Problemi di Ottimizzazione** Dato un problema di ottimizzazione:

$$\begin{array}{l} \text{opt} f(x) \\ \text{s.t. } x \in X \end{array}$$

si danno le seguenti definizioni:

$f(x)$  La **funzione obiettivo** è la funzione della quale cerchiamo un argomento  $x$  in  $X$  ottimale. L'operatore di ottimizzazione  $\text{opt}$  trova argomenti ottimi o ottimali. Non potendo sempre disporre di ottimi assoluti, si indagano gli ottimali, i quali, come dice il nome, possono essere multipli.

$\text{opt}$  Questo operatore è un placeholder che sta per:

$$\text{opt} = \begin{cases} \max \\ \min \end{cases}$$

In particolare si nota che  $\max f(x) = -\min(-f(x))$ .  
È possibile ridursi a entrambe le situazioni per sfruttare i vantaggi di eventuali semplificazioni o riduzioni del problema iniziale!

$X$  La **regione d'ammissibilità** è un sottoinsieme  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  che delimita le possibili soluzioni al problema di ottimizzazione. Le soluzioni che non soddisfano questo requisito sono dette **soluzioni inammissibili**.

$x$  La generica soluzione  $x \in X$ . In caso di funzione multivariabile, questa assume la forma di una n-upla, come si nota dal dominio della **funzione obiettivo**.

**Ottimizzazione Vincolata o non Vincolata**

**Vincoli** Se l'ottimizzazione cerca soluzioni in una regione di ammissibilit   $X$  che sia un sottoinsieme proprio di  $\mathbb{R}^n$ , ovvero nel caso in cui non coincida, si parla di **Ottimizzazione Vincolata**. Nel caso in cui  $X = \mathbb{R}^n$  questa   definita **Ottimizzazione non Vincolata**.

**Esempi** Alcuni esempi di ottimizzazione vincolata sono:

- Se  $X = \mathbb{Z}^n$  si definisce **Ottimizzazione Intera**.
- Se  $X = (0, 1)^n$  si definisce **Ottimizzazione Binaria**.
- Se le variabili appartengono a spazi differenti (es:  $\mathbb{N} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{R}$ ), si parla di **Ottimizzazione Mista**.

**Programmazione Matematica** Se la regione di ammissibilit   $X$    espressa tramite vincoli aritmetici (equazioni e disequazioni), si tratta di **Programmazione Matematica**.

Ogni vincolo   definito come segue:

$$v(x) = \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ g(x) = 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases}$$

Di conseguenza la regione  $X$    esprimibile con:

$$X = \{x \mid x \in \mathbb{R}^n \wedge g_i(x) \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} 0\}$$

### Esiti di Problemi

- Si dice **Problema Inammissibile** se  $X = \emptyset$ . Si dice **Problema Illimitato** se non esiste un ottimale, in particolare:
- Se  $opt = \min \wedge \text{foreach } c \in R, \text{ exists } x \in X \text{ so that } f(x) \leq c$ ,   illimitato inferiormente
- Se  $opt = \max \wedge \text{foreach } c \in R, \text{ exists } x \in X \text{ so that } f(x) \geq c$ ,   illimitato superiormente
- Si dice **Problema con Soluzioni Ottime Multiple** (o Infinite) se tutte le soluzioni ottimali hanno lo stesso grado di ottimizzazione, ovvero se non esiste una soluzione migliore delle altre.
- Si dice **Problema con Soluzione Ottima Unica** nel caso semplice in cui esiste una e una sola soluzione ottimale (= ottimo).

**Localizzazione di Ottimi** Un ottimo locale  $y \in X$  si dice globale se:

$$\begin{cases} f(y) \geq f(x) & opt = max \\ f(y) \leq f(x) & opt = min \end{cases}$$

E' importante notare che un problema di ottimizzazione puo' avere sia piu' di un ottimo locale, che piu' di un ottimo globale. Un ottimo globale e' anche locale. Si mette in evidenza che i vincoli possono assumere caratteristiche non lineari se scomponibili in fattori lineari.

**Linearita'** Si ricorda che una funzione e' lineare se, per esempio e' nella forma  $\Sigma a_i x_i + b$ .

**Programmazione Lineare** I vincoli sono espressi tramite equazioni e disequazioni lineari, la funzione obiettivo e' lineare.

**Programmazione Lineare Intera** E' un problema di programmazione lineare con regione d'ammissione ristretta a  $X = \mathbb{Z}^n$ .

**Programmazione non Lineare** I vincoli o la funzione obiettivo hanno caratteristiche non lineari.

# Chapter 3

## Introduzione alla Programmazione Lineare

**Esempio** La Wyndor Glass CO produce vetri di elevata qualita', incluso finestre e porte.

- Impianto 1: produce cornici in alluminio e le altre componenti
- Impianto 2: produce cornici di legno
- Impianto 3: produce i vetri e assembla i prodotti

Si vuole produrre:

- Prodotto 1 - una porta di vetro (impianti 1, 3)
- Prodotto 2 - finestra con doppia apertura (impianti 2, 3)

La domanda e' virtualmente infinita. I prodotti sono raggruppati in lotti da 20 unita'. I tassi sono *Lotti/Settimana*. Determinare i tassi di produzione per massimizzare la produzione e il profitto finale.

### Dati

Impianto	Prodotto 1	Prodotto 2	Tempo Produttivo
Impianto 1	1	0	4
Impianto 2	0	2	12
Impianto 3	3	2	18
Profitto	3000	5000	

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 \quad x_1 \leq 42 \cdot x_2 \leq 123 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18x_1 \geq 0x_2 \geq 0 \quad (3.1)$$

**Considerazione** TODO: Piano di Isolivello! TODO: Curve di Isolivello!

$Z = \text{valore di misura di prestazione}$   $x_j = \text{livello di attivita' } j$   $c_j = \text{incremento del valore della misura di prestazione per unita' di } x_j$   
 $b_i = a_{ij} =$

TODO: completa

In Programmazione Lineare la regione ammissibile e' un Poliedro Convesso in  $R^n$  Se la regione e' limitata si dice Politopo.

TODO: Algoritmo del Simplex

$$\text{opt } Z = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j \quad \text{vincoli} \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i$$

$c_j \rightarrow \text{coefficiente di costo}$   $a_{ij} \rightarrow \text{termine noto a sinistra}$   $b_i \rightarrow \text{termine noto a destra}$

**Assunzioni** Le assunzioni di un problema PL.

**Proporzionalita'** Il contributo di ogni attivita' al valore della funzione obiettivo e del vincolo e' proporzionale al livello di attivita'.

**Additivita'** Il valore della funzione obiettivo e dei vincoli e' dato dalla somma dei contributi individuali delle rispettive attivita'.

**Divisibilita'** Le variabili decisionali possono assumere qualsiasi valore all'interno della Regione di Ammissibilita'.

**Certezza'** I parametri di un problema di PL devono essere noti con certezza.

**Considerazioni Pratiche** Alcuni vincoli possono includerne altri, in quel caso e' inutile conservarli entrambi, si puo' lasciare quello piu' "forte". In programmazione lineare le soluzioni possono non essere intere. TODO: Copia Slide

# Chapter 4

## Algoritmo del Simplexso

**Introduzione** Questo algoritmo di tipo greedy permette di risolvere problemi di Programmazione Lineare. Il tempo nel caso medio e'  $\Theta(n)$ . Il tempo nel caso peggiore e'  $O(e^n)$ .

### Definizioni

**Frontiera** La **Frontiera del Vincolo** e' un vincolo della regione ammissibile che abbia  $\leq$  oppure  $=$ .

**Vertice** Un **Vertice** e' l'intersezione di due **Frontiere di Vincolo**. I **Vertici Ammissibili** sono quelli che stanno nella **Regione Ammissibile**. Due **Vertici** si dicono adiacenti se condividono  $n - 1$  **Frontiere di Vincolo**.

**Spigolo** Uno **Spigolo** e' il segmento che collega due **Vertici** adiacenti. Gli **Spigoli Ammissibili** sono quelli che stanno nella **Regione Ammissibile**.

**Test di Ottimalita'** Si consideri ogni problema PL tale da ammettere soluzioni ottimali, se una soluzione vertice non ammette soluzioni certice a lei adiacenti con valore della funzione obiettivo Z migliore, allora la soluzione in questione e' ottimale.

### Algoritmo

**Inizializzazione** Scegliere il vertice  $(0, 0)$  come soluzione iniziale, (vantaggiosa senza complicazione) se questa fa parte della Regione Ammissibile.

**Passo** Si valuta lo spostamento nei vertici ammissibili adiacenti. Con il test di ottimalita' si valuta se ci si puo' fermare. Ci si sposta nel vertice che garantisce il valore della funzione obiettivo migliore.

### Concetti Chiave



**1** Il metodo del simplesso non esplora, ma ispeziona solo i vertici ammissibili adiacenti. Per ogni problema PL trovare una soluzione richiede di trovare il vertice ammissibile migliore. Si richiede che la Regione Ammissibile sia limitata. Il numero di vertici sale esponenzialmente.

**2** E' un algoritmo iterativo con due passi, Inizializzazione e Test di Ottimalita'.

**3** Quando possibile l'inizializzazione a  $(0,0)$  e' preferibile e "ottimale". Si possono applicare algoritmi apposititi per garantire l'ammissibilita' della soluzione iniziale.

**4** E' piu' vantaggioso ascoltare gli adiacenti che tentare di verificare vertici piu' lontani perche' in minore quantita'.

**5** A partire dal vertice corrente compara i risultati ma non calcola ogni volta i valori della funzione, ma i tassi di miglioramento della funzione obiettivo.

**6** E' assicurato che si ottiene ad ogni passo una soluzione migliore perche' si cerca il migliore tasso di crescita.