


# Freifunk Darmstadt



29. Januar 2014

# Themen



Was ist Freifunk?

Freifunk Darmstadt

Architektur

Hardware

Standorte

Konzept: Luisenplatz



# Was ist Freifunk?



- ▶ Teil einer weltweiten Bewegung zur Etablierung von offenen und freiem Netzzugang
- ▶ neben der Bereitstellung eines Internetzugangs auch Plattform für lokale Dienste
- ▶ dezentral und gemeinschaftlich von Bürgern, Vereinen, Unternehmern und Institutionen betrieben
- ▶ robuste Netzwerktopologie durch Verwendung von Mesh-Netzwerken und dezentralen Routingalgorithmen
- ▶ Freifunk Darmstadt: Initiative des Chaos Darmstadt e.V.


# Was ist Freifunk?

Freifunk in Deutschland



# Freifunk Darmstadt


## Knotenkarte



aktuell ~ 80 Knoten in Betrieb


# Freifunk Darmstadt

## Knotenkarte Darmstadt (City)



# Freifunk Darmstadt

## Knotenkarthe Darmstadt (K6)



# Freifunk Darmstadt

## Aufgabenbereich



- ▶ Regelmäßige Informationsveranstaltungen und Workshops
- ▶ Support bei unseren Treffen oder Online
- ▶ Öffentlichkeitsarbeit

# Architektur


## Freifunk-Knoten



- ▶ Anlieger stellen Standorte zur Verfügung und betreiben eigene Freifunk-Knoten
- ▶ dienen als Access-Points für Endgeräte
  - ▶ handelsübliche Hardware
  - ▶ Gluon als Firmware-Framework
    - ▶ Entwicklung durch deutschlandweite Community
    - ▶ basierend auf OpenWrt → breite Hardwareunterstützung
    - ▶ angepasste Images für verschiedene Hardwaremodelle  
→ vom Core Team erzeugt und bereitgestellt
  - ▶ integrierter Updatemechanismus
    - ▶ Integrität und Authentizität der Updates durch kryptographische Signaturen
    - ▶ 4-Augen-Prinzip
    - ▶ Ausrollen binnen 24 Stunden, bei SSH-Zugang auf Knoten sogar unmittelbar auslösbar

# Architektur

## Netzaufbau



# Architektur

## Netzaufbau




- ▶ Knoten
  - ▶ verbinden sich zum Freifunk-Netz  
→ über VPN oder Mesh mit sichtbaren benachbarten Knoten
  - ▶ stellen WLAN für Clients zur Verfügung
- ▶ Gateways
  - ▶ dienen als Backbone zur Anbindung der Knoten
  - ▶ stellen Basisdienste (DHCP, RA, DNS, NTP) zur Verfügung
  - ▶ routen Traffic ins Internet (Uplink, meist über VPN-Tunnel von Drittanbietern)
- ▶ zusätzliche Dienste
  - ▶ Update-Server
  - ▶ Sammlung von Metriken
  - ▶ Monitoring
  - ▶ ...

# Architektur

## Ausfallsicherheit



- mehrere Gateways zur Verbindung ins Freifunk-Netz (neben Mesh-Funktionalität)
- redundante Internetversorgung durch die Uplink-Gateways
- kontinuierliches Monitoring aller kritischen Systeme



Zeit bis zum automatischen Failover bei Ausfall eines Uplinks: max. 60s



# Verwendete Hardware

Handelsübliche Modelle im 2.4GHz- und 5GHz-Band

Für den Heimbedarf oder kleinere öffentliche Bereiche:

- ▶ bis zu 15-25 Clients pro Gerät
- ▶ 30-70€

Größere Inneninstallationen:

- ▶ bis zu 200 Clients pro Gerät
- ▶ 100-250€

Größerer Außeneinsatz:

- ▶ bis zu 200 Clients pro Gerät
- ▶ Kosten abhängig von verwendeten Frequenzbändern, Bandbreite und Antennentyp, 100-600€




Freifunk bietet für viele Anwendungsfelder eine kosteneffiziente Möglichkeit, freien Netzzugang anzubieten:

- ▶ öffentliche Plätze, Staatstheater, Haltestellen, Krankenhäuser
- ▶ Hotels, Gaststätten, öffentliche Einrichtungen
- ▶ Parks (z.B. Herrengarten, Prinz-Emil-Garten)
- ▶ private Wohnungen, Studentenwohnheime
- ▶ hochgelegene Plätze für Richtfunk (z.B. Langer Ludwig, Kirchtürme, Hochzeitsturm, h\_da Hochhaus)


# Konzept: Luisenplatz

Vogelperspektive



# Konzept: Luisenplatz

Hardwarevorschlag



Annahme: Montage der Freifunk-Knoten auf den Anzeigesäulen  
der HEAG mobilo

- ▶ UniFi AP AC Outdoor
- ▶ Abmessungen:  
200x204x27mm
- ▶ Gewicht: 600g
- ▶ Stromverbrauch:  
maximal 22W
- ▶ Dualband, 802.11ac
- ▶ Reichweite: 183m
- ▶ 3x3 MIMO




# Konzept: Luisenplatz

Positionierung der Knoten



## Konzept: Luisenplatz

## prognostizierte Ausleuchtung



# Konzept: Luisenplatz

Anforderungen an die Stadt



- ▶ Bereitstellung von Standorten/Montageflächen
- ▶ Bereitstellung von Strom und Internetanbindung (alternativ Anbindung über Richtfunk)
- ▶ Erwerb oder Sponsoring der notwendigen Hardware
- ▶ Durchführung fachgerechter Montagearbeiten (standortabhängig)

# Konzept: Luisenplatz

## Grobkalkulation



### Anschaffungskosten:

- ▶ 4x UniFi AP AC Outdoor (390€ inkl. MwSt.) = 1560€
- ▶ Controller-Hardware (~ 1000€)
- ▶ notwendige Montagearbeiten und Abnahme

### Laufende Kosten:

- ▶ Stromkosten (Herstellerangabe Maximalverbrauch 22W):  
192kWh/Jahr je Gerät → max. 768kWh/Jahr
- ▶ Beitrag zur Finanzierung der Backbone-Infrastruktur:  
2000 € / Jahr