Профили-двойники

Имя входного файла:	`stdin`
Имя выходного файла:	`stdout`
Ограничение по времени:	1 second
Ограничение по памяти:	256 megabytes

Вам предложили работу в компании, разрабатывающей крупную социальную сеть. Ваше первое задание связано с поиском профилей, с большой вероятностью принадлежащих одному и тому же пользователю.

В социальной сети зарегистрировано n профилей, пронумерованных от 1 до n. Некоторые пары среди них являются друзьями (отношение «быть друзьями» взаимно, то есть если i является другом j, то и j является другом i). Будем говорить, что профили i и j ($i \neq j$) являются *двойниками*, если для любого профиля k ($k \neq i$, $k \neq j$), верно одно из двух утверждений: либо k дружит и с i, и с j, либо k не дружит ни с одним из них. При этом i и j могут как дружить между собой, так и не дружить.

Вам нужно посчитать количество различных неупорядоченных пар (i, j), таких что профили i и j — двойники. Обратите внимание, что пары неупорядоченные, то есть пары (a, b) и (b, a) считается одинаковыми.

Формат входных данных

В первой строке записано два целых числа n и m ($1 \leqslant n \leqslant 10^6$, $0 \leqslant m \leqslant 10^6$), разделенных пробелом — количество профилей и количество пар друзей соответственно.

В следующих m строках записаны описания пар друзей в формате «v u», где v и u ($1 \leqslant v, u \leqslant n, v \neq u$) — номера профилей, являющихся друзьями. Гарантируется, что каждая неупорядоченная пара друзей встречается не более одного раза и никакой профиль не является другом самого себя.

Формат выходных данных

Выведите единственное целое число — количество неупорядоченных пар профилей, являющихся двойниками.

Примеры

stdin	stdout
3 3 1 2 2 3 1 3	3
3 0	3
4 1 1 3	2