当存在两个并行的队列,一起组成系统时两个MM1

排队系统中的平均顾客数

the average number in the queue system

两个MM1:L1+L2

MM2:L

每个服务器<mark>空闲的时间比例</mark>(平均)

the proportion of time each server is idle (on average)

两个MM1:1/2(0+0)

MM2: $(0+\frac{1}{2})$

我们看到了将单服务器队列合并为双服务器队列的优势。

第二个系统的 L 显然比第一个系统的 (L1+L2) 要小得多。 EE6204

第二个系统中的服务器平均没有更多的工作 (没有额外的顾客需要服务), 但我们避免了一个服务器前有顾客排队, 而另一个服务器空闲的情况。

这减少了系统中的平均等待时间(W)。

Appendix A

M/M/1 Queue with Arrival Rate λ and Service Rate μ :

利用率
$$\rho = \frac{\lambda}{u}$$

 $\pi_0 = 1 - \rho$ 空的概率 (the proportion of time each server is idle

k个顾客的概率

$$\pi_k = \rho^k (1 - \rho), \qquad k \ge 1$$

系统中的平均顾客数【带系统的都是L】 (the average number in the queue system

的都是L
$$oldsymbol{1}$$
e queue system $\qquad L = rac{
ho}{1-
ho} = rac{\lambda}{\mu-\lambda}$

排队的平均顾客数
$$Q=rac{
ho^2}{1-
ho}=rac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)}$$

顾客在系统的平均时间
$$W=rac{1}{\mu(1-
ho)}=rac{1}{\mu-\lambda}$$

排队的平均等待时间
$$D = D = W - rac{1}{\mu} = rac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

M/M/1/N Queue with Arrival Rate λ and Service Rate μ :

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\pi_0 = \left(\sum_{k=0}^{N} \rho^k\right)^{-1} = \frac{1-\rho}{1-\rho^{N+1}}$$

$$\pi_k = \rho^k \pi_0 = \frac{\rho^k (1-\rho)}{1-\rho^{N+1}}, \quad 0 \le k \le N$$

$$L = \frac{\rho[1-\rho^N - N\rho^N (1-\rho)]}{(1-\rho)(1-\rho^{N+1})}$$

$$Q = \frac{\rho^2[1-\rho^N - N\rho^N (1-\rho)]}{(1-\rho)(1-\rho^{N+1})}$$

$$W = \frac{1-\rho^N - N\rho^N (1-\rho)}{\mu(1-\rho)(1-\rho^{N+1})}$$

$$D = \frac{\rho[1-\rho^N - N\rho^N (1-\rho)]}{\mu(1-\rho)(1-\rho^{N+1})}$$

M/M/m Queue with Arrival Rate λ and Service Rate μ :

$$ho = rac{\lambda}{m\mu}$$
 $\pi_0 = \left[rac{(m
ho)^m}{m!(1-
ho)} + \sum_{k=0}^{m-1} rac{(m
ho)^k}{k!}
ight]^{-1}$
 $\pi_k = \pi_0 \left\{ egin{array}{l} rac{(m
ho)^k}{k!}, & 0 \leq k \leq m-1 \end{array}
ight.$
 $\pi_k = \pi_0 \left\{ egin{array}{l} rac{(m
ho)^k}{k!}, & 0 \leq k \leq m-1 \end{array}
ight.$
 $\pi_k = \pi_0 \left\{ egin{array}{l} rac{(m
ho)^k}{k!}, & 0 \leq k \leq m-1 \end{array}
ight.$
 $\pi_k = \pi_0 \left\{ rac{(m
ho)^k}{k!}, & k \geq m \end{array}
ight.$
 $\pi_k = \pi_0 \left\{ rac{m^m
ho^k}{m!}, & k \geq m \right.$
 $\pi_k = \frac{\rho(m
ho)^m\pi_0}{m!(1-
ho)^2} + rac{\lambda}{\mu} \right.$
 $\pi_k = \frac{\rho(m
ho)^m\pi_0}{m!(1-
ho)^2} + \frac{\lambda}{\mu}$
 $\pi_k = \frac{\rho(m
ho)^m\pi_0}{m!(1-
ho)^2} + \frac{1}{\mu}$
 $\pi_k = \frac{\rho(m
ho)^m\pi_0}{m!\lambda(1-
ho)^2} + \frac{1}{\mu}$
 $\pi_k = \frac{\rho(m
ho)^m\pi_0}{m!\lambda(1-
ho)^2} + \frac{1}{\mu}$
 $\pi_k = \frac{\rho(m
ho)^m\pi_0}{m!\lambda(1-
ho)^2}$

 $M^b/M/1$ Queue with Arrival Rate λ and Service Rate μ :

$$\rho = \frac{b\lambda}{\mu}
\pi_0 = 1 - \rho
\pi_k = \begin{cases}
\left(\frac{\lambda + \mu}{\mu}\right)^{k-1} \frac{\lambda}{\mu} \pi_0 & 1 \le k \le b \\
\frac{\lambda + \mu}{\mu} \pi_{k-1} - \frac{\lambda}{\mu} \pi_{k-b-1} & k \ge b + 1
\end{cases}
L = \frac{\rho(1+b)}{2(1-\rho)}
Q = L - \rho = \frac{\rho(b-1+2\rho)}{2(1-\rho)}
W = \frac{L}{\lambda b} = \frac{1+b}{2\mu(1-\rho)}
D = W - \frac{1}{\mu} = \frac{b+2\rho-1}{2\mu(1-\rho)}$$

1. 写出目标函数 和 subject to

小于:松弛变量

大于:剩余变量

等于和大于:人工变量

无界:两变量相减

右侧b负数:变号

2. 最小值矩阵

	x ^T	
x ₀	Α	В
	$C^{T} - C_{0}^{T}A$	$-C_0^TB$

两阶段法: 分两行 常数行 和M行

人工变量

最大值矩阵

	x ^T	
x ₀	Α	В
	$-C^{T} + C_0^{T} A$	C₀ [™] B

- 3. 底部行,最大负数,工作列
- 4. 工作列的,大于零的,系数,b÷系数,最小比率
- 5. 主元素1, 其余0, 换基本变量集
- 6. 最后一行中没有负数
- 7. 最优解是左右对应
- 8. 目标函数的最优值 , 对于最大化程序来说是最后一行和最后一列的数字 , 但是对于<mark>最小化程序</mark>来说是这个数字的<mark>负数</mark>

5.2若M行非负,则判断

若人工变量x仍然是基本变量

则无解

若左边没有人工变量

则删去M行

1. 画出 运输模型图,写出总运费 左来源 上目的地 虚拟源:运输成本被视为零

Supply Wi Gn 41 C12 51 XII 742 C22 CZA C21 52 2 Xzn Sources Cmn Sn Zmn Demand now diff.

Destinations

1	101	-	1		
	-24	27	1	7	16
2	2	5	7	6	15-
3	12	2	6	13	25
Lemand	8	20	12	10	. 140

3

2. 求初始基本解

最大插入最小

第一步:每行找出最小的两个相减得到row diff
第二步:每列出最小的两个相减得到col diff
第三步:找到最大的值row和col diff中最大的值
第四步:找到其对应的行或者列的最小代价值,标记上*
第五步:将供给和需求的最小值填进去*,然后供给和需求都减去最小值,并删除为0的行

3. 测试最优

1. 开始先找基本元素(圆圈)最多的行或者列,设为0

2. 算圆圈cost=u+v

3. 空白数为cost-u-v

4. 如果空白出现负数,则非最优


	1	12	3	4	Supply	ui
7	10) 6	5 8	1100	5 -3	10	-5
2	2 8	5 10	7 8	6 7	15	-7
3	12 3	2/20	13	13 3	25	0
lenand	8	20	12	10		
Vj	9	2	6	(3)		

4. 获得最优解

1. 找到最负的元素

2. 用圆圈构成 loop 3. 从起始位置沿着环标上1234等 4. 找到2468等<mark>偶数</mark>位置最小值 5. 奇数位置加,偶数位置减

6. 减为0的取消圆圈,负数部分加圆圈



任务分配问题 匈牙利方法 Hungarian method

1

- 1. 用M替换-,-代表不能做的工作 虚拟设置一个工作,代价为0
- 2. 找到每行最小元素
- 3. 所有减它
- 4. 每列最小元素
- 5. 所有减它
- 6. 用最少数量的线盖住所有的0
- 7. 所有非盖住的数字减去<mark>最小数a</mark>
- 8. 两条线交点处的元素加最小数a
- 9. 给四个人分配cost为0的工作
- 10. 分配完后0变为0*

正定性测试

3

正定性测试(Test for Positive-Definiteness)

为了测试一个矩阵 A 是否正定,使用主子式(principal minors)的方法。假设 $A=[a_{ij}]$ 是一个 $n\times n$ 对称矩阵,定义如下的行列式:

$$A_1 = |a_{11}|, A_2 = egin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, A_3 = egin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \ a_{21} & a_{22} & a_{23} \ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \ldots, A_n = |A|$$

positive definite positive semi-definite

• **正定矩阵的条件**: 如果 $A_1>0, A_2>0, \ldots, A_n>0$,则矩阵 A 为正定矩阵。

• 正半定矩阵(positive semi-definite): 如果 $A_1 \geq 0, A_2 \geq 0, \ldots, A_n \geq 0$,则矩阵 A 为正半定矩阵。

• **负定矩阵的条件**: 如果 $A_1 < 0, A_2 > 0, A_3 < 0, \dots$ 交替符号,则矩阵 A 为负定矩阵。

negative-definite

negative semi-definite

indefinite

PPT45

- 1. 判断NLP:目标函数可能不是线性函数,或者某些约束可能不是线性约束。
- 2. 写出题目要求,和约束,标准形式
- 3. 写出拉格朗日函数 L

 $L(X, \lambda) = f(X) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i h_i(X)$

- 4. 对x求偏导
- 对 求偏导

- $\frac{\partial L}{\partial X_{j}} = 0 \text{ (j = 1, 2, ..., n) or } \nabla_{X}L = 0$ $\frac{\partial L}{\partial \lambda_{i}} = 0 \text{ (j = 1, 2, ..., m) or } \nabla_{\lambda}L = 0$

- 5. 求出X*和 *
- 6. 选择非零的 对应的h-列向量
- 7. 约束条件对x求偏导
- 8. 得到约束式子, y列向量
- 9. 写出Hessi an矩阵,证明正定
- 10. 求<mark>Y^T H T大于零</mark>,

任意的y不等于0

就是最小值

h(X)

 $\nabla h(X)$

 $\nabla h(X)^TY$

$$\nabla_{xx}^{2} L = \begin{bmatrix} \frac{\partial^{2} L}{\partial x_{1}^{2}} & \frac{\partial^{2} L}{\partial x_{1} \partial x_{2}} \\ \frac{\partial^{2} L}{\partial x_{2} \partial x_{1}} & \frac{\partial^{2} L}{\partial x_{2}^{2}} \end{bmatrix}$$

2

6.21-S1-Q2

According to PPT 45, The LIXAN is a positive definite => the function

Lis a convex function.

According to PPT 45, A linear function is also convex

 \Rightarrow $g_1 = x_1 - 2$, $g_2 = x_2 - 2$ are linea function

=) So gigz are also convex

According topp746, KT sufficient theorem fix) is convex, the inequality constrains gix are all convex functing and equality constraints hill be linear. If the exists a solution (x*) * u*) that satisfies the K-T condition S, then X is an optimal solution to So $X^* = (-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$ is a mininum point

1. 判断NLP:目标函数可能不是线性函数,

或者某些约束可能不是线性约束。

Minimize: f(X)

2. 写出题目要求,和约束,标准形式

Subject to: $g_i(X) \le 0, j = 1, 2, ..., p$

3. 写出拉格朗日函数 L

$$L(X, \mu) = f(X) + \sum_{j=1}^{p} \mu_{j}g_{j}(X)$$

4. 写出KT定理(充分条件)

(1) $\nabla_{x}L(X^{*}, \mu^{*}) = 0$

(1) 对x求偏导

(2) $g(X^*) \le 0$ (3) $\mu_i^* g_i(X^*) = 0$, j = 1, 2, ..., p

(2)约束小于等于0

(4) $\mu^* \ge 0$

(3) µ x约束=0

(5) $Y^T \nabla_{xx}^2 L(X^*, \mu^*)Y > 0$ on M' = $\{Y : \nabla g_i(X^*)^T Y = 0 \text{ for all } j \in J \}$ where $J = \{j: g_i(X*) = 0, \mu^*_i > 0\}.$

(4) µ大于等于0

5. 按照µ1 和µ2 分类讨论, 求出X*和µ*

 $\mu 1 = \mu 2 = 0$

 $\mu 1 = 0, \ \mu 2 > 0$

 $\mu 1 > 0$, $\mu 2 = 0$

 $\mu 1 > 0$, $\mu 2 > 0$

6. 选择所有 L 大于的, 对应的g,

 $g_i(X*)$

7. 让q=0对x求偏导 ,

8. 乘以Y=[y1 y2 y3]得到Y的式子

 $\nabla g_i(X*)^T$ $\nabla g_i(X*)^T Y=0$

9. 写出Hessi an矩阵,证明正定

 $[\nabla^2 f(X)]_{ij} = \frac{\partial^2 f(X)}{\partial x i \partial x i}$

10. 求Y^T H T大于零,就是最小值

 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix}$

$$L_{\lambda}(X, \lambda) = f(X) + \lambda^{T}(AX - B)$$

B+ B

目标函数的变换=约束条件B变化 x 拉格朗日乘子 z= Bi i

2

$$\begin{split} f(\overline{X}) &\approx f(X^*) - \sum_{i=1}^m \Delta \mathsf{B_i} \ \lambda_i^{\ *} \\ &\quad \mathsf{Or} \\ \Delta \ f(X^*) &= f(\overline{X}) \ \text{-} f(X^*) \approx - \sum_{i=1}^m \Delta \mathsf{B_i} \ \lambda_i^{\ *} \end{split}$$

随机过程公式总结

条件概率公式

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

几何随机变量

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p,$$

几何随机变量 - 均值

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

马尔可夫属性 无记忆属性

$$P(X = m + n \mid X > m) = P(X = n)$$

指数随机变量

$$X \sim EXP(\lambda)$$

指数随机变量 - 累积分布函数

$$P(X \le x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad x \ge 0$$

$$P(X > x) = e^{-\lambda x}$$

指数随机变量 - 均值

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

指数随机变量 - 概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$$

泊松随机变量公式

² ¹
$$P(X(t) = k) = \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \cdots$$

$$k=0,1,2,\cdots$$

泊松随机变量

$$X(t) \sim P(\lambda t)$$
时间间隔[0 , t]内事件

泊松随机变量 - 均值

mean λt

到达间隔时间

$$T \sim EXP(\lambda)$$

n个泊松过程的叠加

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i$$

_	DTMC	CTMC
1. 定义	1. $\{X_n : n \in N\}$	$\{X(t): t \geq 0\}$
	with state space $S=\{0,1,\cdots\}$	with state space $S=\{0,1,\cdots\}$
_		
2. 马尔可夫性质	2. Markov property	
	$P(X_n = j \mid X_{n-1} = i, X_{n-2} = i_2, \dots, X_0 = i_n)$	$P(X(t)=j\mid X(s)=i,\; X(u)=x(u)),\;\; u\leq s\leq t$
	$= P(X_n = j \mid X_{n-1} = i)$	$= P(X(t) = j \mid X(s) = i)$
_		
3. 状态i 的逗留时间Ti 1	3. Sojourn time T_i of state i	
	T_i is a geometric r.v. with mean	$T_i \sim EXP(\lambda_i) \ P(T_i > x) = e^{-\lambda_i x}$
•	$E(T_i) = rac{1}{1-p_{ii}}$	$P(T_i > x) = e^{-\lambda_i x}$

	DTMC	CTMC
4. 转移概率	4. Transition probability	
	$p_{ij}(n) = P(X_n = j \mid X_0 = i)$	$p_{ij}(t) = P(X(t) = j \mid X(0) = i)$
	$\sum_j p_{ij}(n) = 1$	$\sum_{j}p_{ij}(t)=1$
5. 转移概率矩阵	5. Transition probability matrix	
TPM	$P(n) = \left[p_{ij}(n)\right]$	$H(t) = [p_{ij}(t)]$
	On-step TPM, ${\color{red} {P}}=[p_{ij}]$	
1	P(m+n) = P(m)P(n)	H(s+t) = H(s)H(t)
	$P(n) = P^n$	$H(t) = \exp(Qt)$
状态转移统	矩阵P = 从状态i 变为j 的概率,要求行和为1	$=I+Qt+Q^2 rac{t^2}{2!}+Q^3 rac{t^3}{3!}+\cdots$

过渡<mark>率</mark>矩阵 TRM

DTMC	CTMC		
	Transition ${\sf rate}$ matrix $Q = [q_{ij}]$ 过渡率矩阵		
	q_{ij} is the rate at which the CTMC moves from state i to state j gij是CTMC从状态i 移动到状态j 的速率		
	$\sum_j q_{ij} = 0$		
	i.e., sum of each \overline{row} of Q is \overline{zero}		

o. <mark>状态概率</mark>

DTMC	СТМС
6. State probability	
$p_j(n) = P(X_n = j)$	$p_j(t) = P(X(t) = j)$
$\sum_j p_j(n) = 1$	$\sum_j p_j(t) = 1$
$\pi(n) = [p_0(n) \;\; p_1(n) \;\; p_2(n) \; \cdots \;]$	$\pi(t) = [p_0(t) \;\; p_1(t) \;\; p_2(t) \; \cdots \;]$
$\pi(n)$ is the pmf of $X(n)$	$\pi(t)$ is the pmf of $X(t)$
$\pi(n)=\pi(0)P(n)=\pi(0)P^n$	$\pi(t) = \pi(0)H(t) = \pi(0)\exp(Qt)$

p0(n): n步后, 变为 0 的概率

p1(n): n步后, 变为 1 的概率

(n):n步后,变为0,1,2,3... 的概率的集合

p0(t): t时间后,变为0的概率

p1(t): t时间后,变为1的概率

(t):t时间后,变为0,1,2,3... 的概率的集合

DTMC

7. Steady state probability

$$egin{array}{ll} Y &= \lim_{n o \infty} \pi(n) \ &= [y_0 \quad y_1 \quad y_2 \quad \cdots \] \end{array}$$

$$egin{aligned} oldsymbol{y}_j = \lim_{n o \infty} oldsymbol{p}_j(n) = \lim_{n o \infty} oldsymbol{P}(oldsymbol{X}_n = oldsymbol{j}) \end{aligned}$$

To calculate Y:

$$Y=YP$$
 再怎么用状态转移矩阵(TPM)都不会 $\sum_j y_j=1, \quad 0 \leq y_j \leq 1$ 所有状态之和概率要为 1

CTMC

$$egin{array}{ll} \pi &= \lim_{t o \infty} \pi(t) \ &= \left[\pi_0 & \pi_1 & \pi_2 & \cdots
ight] \end{array}$$

$$y_j = \lim_{n o \infty} p_j(n) = \lim_{n o \infty} P(X_n = j) \; igg| \; oldsymbol{\pi}_j = \lim_{t o \infty} p_j(t) = \lim_{t o \infty} P(X(t) = j)$$

To calculate π :

$$\pi Q = 0$$
 (rate balance equations)

$$\begin{cases} \pi Q = 0 & ext{(rate balance equations)} \ \ \sum_j \pi_j = 1, & 0 \leq \pi_j \leq 1 \end{cases}$$

y0: 无穷n步后,变为 0 的概率

PJY Wong

y1: 无穷n步后,变为 1 的概率

Y: 无穷n步后, 变为 0, 1, 2, 3... 的概率的集合

平均生产效率 R

= 处于生产状态下的概率权重 x 生产速率

稳态可用性


平均完工时间

平均产量R

Average production rate R

= no. of parts produced per hour 每小时生产的零件数量

$$=\pi_1 p$$



Steady-state availability =
$$\left(1 + \frac{f}{r}\right)^{-1}$$
 (71)

Steady-state availability is the probability that the system is functioning in a productive way.

稳态可用性是系统以生产方式运行的可能性。64

平均完工时间

Mean completion time

$$= \left(1 + \frac{f}{r}\right)\frac{1}{p}$$

层次分析法 Analytic Hierarchy Process

决策树分析

冯·诺伊曼-摩根斯坦方法

奖励ri的效用 utility of the reward ri

期望效用 expected utility

确定性当量CE(L) certainty equivalent

风险溢价RP(L) risk premium

将风险纳入决策树分析

u(least favorable outcome) = 0 u(most favorable outcome) = 1

$$u(r_i) = q_i$$

$$E(U for L) = \sum_{i=1}^{n} p_i u(r_i)$$

$$\frac{1}{-3400} -\$3400 \quad \text{and} \quad L = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} -\$30,000$$

$$CE(L) = -$3400.$$

$$RP(L) = EV(L) - CE(L)$$
 确定性当量 $CE(L)$ EV(L)是彩票结果的期望值

Risk-averse if RP(L) > 0Risk-neutral if RP(L) = 0Risk-seeking if RP(L) < 0

将每个最终资产位置x替换为其效用u(x)

信息的价值

EV(after test) – EV(without test)

样本信息期望值(EVSI) Expected Value of Sample Information (EVSI)

信息的价值

样本信息 无成本 期望值 (EVWSI) Expected Value with Sample Information(EVWSI).

测试无成本

原始信息期望值(EVWOI) Expected Value with Original Information(EVWOI).

测试不可用