24-S1-Q2

(a) first -> Max

(i) A -> B C D ?

(ii) left -> right

(iii) not examined nodes

A-B pruning



(b)



ReLu : hidden and output

output bias = 1.0

learning rate $\eta = 0.5$

error : $E = \frac{1}{2} \sum_k (t_k - O_k)^2$

t_k → target output

O_k → actual output

$net_j = \sum_i (w_{ji} O_i)$

net_j → input

O_i → include bias

$O_j = \sigma(net_j)$

O_j → output

Backpropagation

Q (i) $x = (1, 0)$ → $t (0.1, 0.7, 0.1)$

actual output. at 2, 3, 4, 5

(ii) error

(iii) bias of unit 2. → adjust

Solution (a) (i) ① compute result



② the first player choose C

Since according to min-max algorithm the first player is a Max player

So he will choose the largest one

8 > 7 > 5 , C > B > D , so he will choose C

(ii) ① apply $\alpha - \beta$ pruning



②



$9 > 7$, prune.

③



$5 < 8$ prune

(iii) not visited node.

O I R S

Solution (i) ① Forward-pass outputs



$x_1 = 1$ bias $= 1$

② $net_2 = 0.8 \times 1 + 0.2 \times 1 = 1$

$O_2 = ReLU(net_2) = ReLU(1) = 1$

③ $net_3 = (-1) \times 1 + 0.6 \times 1 + 0.3 \times 1 = -0.1$

$O_3 = ReLU(net_3) = ReLU(-0.1) = 0$

④ $net_4 = 1 \times 1 + 1 \times 1 = 2$

$O_4 = ReLU(net_4) = ReLU(2) = 2$

⑤ $net_5 = 0.9 \times 1 + 0.1 \times 1 = 1$

$O_5 = ReLU(net_5) = ReLU(1) = 1$

⑥ All in all, $O_2 = 1$, $O_3 = 0$, $O_4 = 2$, $O_5 = 1$

(ii) ① $\delta_3 = o \times (t_3 - o_3)$

$= o \times (0.1 - 0)$

$= 0$



② $\delta_4 = 1 \times (0.9 - 2)$

$= -1.1$

③ $\delta_5 = 1 \times (0.1 - 1)$

$= -0.9$

④ $\delta_2 = o'(net_2) \sum_k \delta_k w_{k2}$

$= 1 \times [\delta_3 w_{32} + \delta_4 w_{42} + \delta_5 w_{52}]$

$= 0 \times 0.6 + (-1.1) \times 1 + (-0.9) \times 0.9$

$= -1.91$

(iii) $\Delta w_{2,bias} = \eta \delta_2 o_{bias}$

$= 0.5 \times (-1.91) \times 1$

$= -0.955$

$w_{2,bias} = 0.2 - 0.955$

$= -0.755$