Tableur — Excel avancé

— importer et nettoyer des données —

Séance 2 · lundi 9 novembre 2026

BUT2 GEA FA · IUT de Saint-Denis · Université Sorbonne Paris Nord

Bienvenue !

- Équipe de classe « Tableur S3 » : code 27gw94s
- En ligne : rejoindre par « Rejoindre » dans la publication, pas « Démarrer une réunion »
- Appel d'après la liste des participants : restez connecté·e jusqu'à la fin
- Une question ? Levez la main, puis parlez — ou écrivez dans la conversation
- Aujourd'hui : un fichier de données différent pour chacun·e

? Et l'IA dans tout ça ?

- Le but des exercices : apprendre à faire vous-même
- L'examen du 25 novembre est sur papier, sans ordinateur ni IA
- Demander à une IA d'expliquer une fonction : oui
- Lui faire faire l'exercice à votre place : vous n'apprenez rien
- Et elle ne connaît pas votre fichier : ses réponses ne sont pas les vôtres

1 Votre fichier de données

github.com/frey-iutsd/S3-FA-2026 → seance2 → donnees

- Ouvrez le fichier à votre numéro étudiant : 12345678.tsv
- Bouton « Raw » → Ctrl+A → Ctrl+C
- Feuille Import de votre copie de seance2.xlsx → A1 → Ctrl+V
- Pas de numéro ou pas de fichier ? Demandez une lettre (A, B, C…)
- Numéro (ou lettre) dans la feuille Réponses, cellule C2

Attention : faux mails de l'université

De : « Sorbonne Paris Nord » ...@uslcentro.toscana.it
« Nouveau document disponible — Consulter le document → »

- Regardez l'adresse de l'expéditeur, pas seulement le nom affiché
- Avant de taper un mot de passe : vérifiez l'adresse dans la barre du navigateur
- L'université ne vous demande jamais votre mot de passe par mail
- Déjà tapé ? Changez votre mot de passe tout de suite, puis prévenez la DSI

Rappel : quand la recherche ne trouve rien

```
=SIERREUR(RECHERCHEV(F2; Regions; 2; FAUX); "Région inconnue")
=RECHERCHEX(F2; Regions[Code]; Regions[Nom]; "Région inconnue")
```

- SIERREUR(formule ; valeur si erreur) : remplace #N/A par un message clair
- RECHERCHEX : même chose avec son 4e argument, sans numéro de colonne
- Insertion → groupe Tableaux → Tableau ; nom : Conception de tableau → groupe Propriétés

Démonstration

Un export « brut » : demo.tsv, collé dans la feuille Démo

Regardez avant de calculer : qu'est-ce qui ne va pas ?

2 Découper une colonne

```
IDF-C0123   →   IDF  |  C0123
```

- Données → groupe Outils de données → Fractionner le texte en colonnes
- Désélectionner Espace → Personnalisé → taper - → vérifier l'Aperçu → Appliquer
- Excel bureau : bouton « Convertir » · sans le bouton : =GAUCHE(F2;3) et =STXT(F2;5;10)

3 Nettoyer le texte

```
=NOMPROPRE(SUPPRESPACE(C2))
```

- SUPPRESPACE : espaces au début, à la fin, et doublés
- NOMPROPRE : « transports KAYA » → « Transports Kaya »
- Pour Excel, deux écritures différentes = deux clients différents : un total par client serait faux

3 Du texte au nombre

```
=CNUM(SUBSTITUE(E2; "."; ","))
```

- 631.74 : écrit avec un point → du texte pour un Excel en français (aligné à gauche)
- SUBSTITUE remplace le point par une virgule, CNUM en fait un nombre
- Un nombre est aligné à droite : c'est le test le plus rapide

3 Du texte à la date

```
=DATE(GAUCHE(B2;4); STXT(B2;5;2); DROITE(B2;2))
```

- 20260315 se lit AAAA MM JJ : année, mois, jour
- GAUCHE : les 4 premiers · STXT : 2 caractères à partir du 5e · DROITE : les 2 derniers
- Puis format Date courte (Accueil → groupe Nombre) → 15/03/2026

4 Supprimer les doublons

```
Données → Outils de données →
Supprimer les doublons
```

- D'abord : un en-tête pour chaque colonne, puis Insertion → groupe Tableaux → Tableau (« Mon tableau comporte des en-têtes » coché)
- Décocher tout, cocher seulement N° commande : une commande = un numéro
- Excel dit combien de lignes il a supprimées : notez-le !
- Toujours avant les totaux : une commande comptée deux fois gonfle le CA

5 Enrichir : nom de région et commission

```
=[@Montant] * RECHERCHEX([@[Code région]]; Regions[Code];
                         Regions[Taux de commission]; 0)
```

- [@Montant] : le montant de cette ligne du tableau
- Région inconnue → taux 0 → commission 0
- Même principe pour le nom de la région, avec « Région inconnue »

6 Additionner sur une période

```
=SOMME.SI.ENS(Commandes[Montant];
   Commandes[Date (propre)]; ">="&DATE(2026;3;1);
   Commandes[Date (propre)]; "<"&DATE(2026;4;1))
```

- La plage à additionner en premier, puis des paires plage / critère
- Le critère est un texte : on colle l'opérateur et la date avec &
- ≥ 1er mars et < 1er avril : tout le mois de mars

Les erreurs les plus fréquentes

Coller ailleurs qu'en A1

Les colonnes sont décalées : les consignes ne correspondent plus.

Totaux avant les doublons

Les commandes en double sont comptées deux fois.

Nombre en texte

Aligné à gauche : SOMME l'ignore, sans message d'erreur.

Critère de date

">=DATE(…)" entre guillemets ne marche pas : ">="&DATE(…)

À vous de jouer !

- **Énoncé —** seance2.pdf — exercices 1 à 8, dans l'ordre ; à finir chez vous
- **Données —** VOTRE fichier, collé en A1 de la feuille Import
- **Réponses —** feuille Réponses : numéro en C2, puis Q1 à Q11
- **Questions —** levez la main, puis parlez — ou écrivez-les
- **Dépôt —** « Remettre » en fin de séance — ce devoir peut être noté