

CARGA INICIAL MANUAL

1. Revisar que el sieposconfig.xml esté configurado correctamente.
2. Verificar una droguería que esté actualizada y que tenga la misma categoría, ver en el ERP: Puntos venta/Estado actualización sucursales – última vez que la droguería recibió datos

* RRHH y Nomina/Configuracion empresa/Gestión sucursales – Visualizar la sucursal antes escogida y verificar campo Categoría sucursal, esta debe ser igual a la que vamos a realizar la carga inicial.

3. Ingrese a la droguería y genere el .sql, como usuario root, así:

```
mysqldump -u root -pSJW61Kk8RE1e44qxMncVZb9O36p2hq -q sieposunidrogas producto  
linealaboratorio laboratorio proveedores medico personal clientespv actividadeconomica >  
/tablas.sql
```

4. Pasar el archivo generado (tablas.sql) al equipo al que se le va a realizar la carga inicial.
5. Ingresar a la db del equipo a realizar la carga inicial, así:

* ingresardb

6. Extraer el archivo anterior y montarlo en la db

```
\. /tablas.sql
```

7. Actualizar la tabla configsucursal, diligencie los campos codigosuc, ciu.nombre, dp.nombre, esta información la debe conseguir en el ERP

- RRHH y Nomina/Configuracion empresa/Gestión sucursales – Visualizar la sucursal
- Pestaña Información sucursal → Codigo= codigosuc y ciudad= ciu.nombre
- Pestaña Configuración → Departamento=dp.nombre

Ejecute el comando:

```
update configsucursal con,ciudad ciu, departamento dp set con.codigosuc='SUCALE0275',  
con.fechaupdate='2013-06-10',con.ciudad_fk=ciu.codigociudad,con.dptoretencion_fk=dp.codigodpto  
where ciu.nombre like 'MEDELLIN%' and dp.nombre like 'ANTIOQUIA%';
```