

# Web Agent 在公安业务流程自 动化中的应用

Application of Web Agent in Security Process Automation

汇报人：李振邦

汇报时间：2026.01.05

# 目录

## CONTENTS



### 公安业务 系统

Security Management  
System

01



### 流程自动 化

Process Automation

02



### 浏览器自动 化智能体

Browser Use Agent

03




### 下一步工 作方向

Next Steps

04



# 001 | 公安业务系统复杂度高



## 002 | 流程自动化软件



流程自动化的典型产品形态为 RPA (Robotic Process Automation)，通过模拟人类在计算机界面上的操作逻辑，在不改变企业现有 IT 架构的前提下，实现跨系统、跨平台的业务衔接，能够极大地提升数据流转的效率与精准度。



## 003 | 浏览器自动化



RPA软件的核心技术之一是浏览器自动化技术，用于模拟人类用户在Web环境下的交互行为，实现复杂业务流程的自动化处理。

### ○ 问题回顾01 | Review of annual issues one

#### 浏览器自动化技术的作用？

通过对DOM（文档对象模型）的解析，识别网页上的输入框/按钮/菜单等元素，执行点击/输入等动作，无需业务平台内部API即可完成多系统间数据搬运和流程流转

### ○ 问题回顾02 | Review of annual issues two

#### 与公安业务平台的关系？

目前绝大多数主流的公安业务平台（如视频监控系统 VMS、综合安防集成平台等）均为Web应用。面临挑战：系统多、接口闭塞、人工手动切换操作效率低。

# 003 | 浏览器自动化技术发展历史




浏览器自动化技术经历了从初期依赖元素定位符的静态脚本编写，到中期基于底层通信协议的深度控制，再到当前利用大语言模型实现自然语言指令解析与动态环境自主适应的演进历程。





# 003 | Web Agent: AI驱动的浏览器自动化框架





# 003 | 产品形态


## Browser Extension

开箱即用

替代现有浏览器

- 面向用户的、封装了 Web Agent 技术的完整应用。
- 免代码环境。无需 Python / Pip，零门槛上手。
- 不仅仅多出了一个聊天侧边栏，而是能够自主操作浏览器。

01



# 011 | AI浏览器产品架构





	GUI Agent	Web Agent	Mobile Use Agent	Computer Use Agent
运行平台	高层技术概念，按平台可分为后续三类具体Agent	浏览器环境 (Chrome, Edge 等 Web 平台)	移动端操作系统 (Android, iOS)	桌面端操作系统 (Windows, macOS, Linux)
概念介绍	泛指能够像人类一样通过视觉感知图形界面，并执行点击、输入等交互行为的 AI 代理。	专注于网页自动化，能够理解网页 DOM 结构，跨页面执行复杂的工作流。	模拟人类在手机屏幕上的操作，通过截图理解 UI 元素，实现 手机App 自动化任务。	具备全局操作系统权限，能跨窗口、跨软件进行通用操作，直接“接管”计算机鼠标键盘。
代表产品	UI-TARS AgentS3	Microsoft/playwright-mcp browser-use.com	OpenGLM 豆包手机	Claude Computer Use Microsoft UFO <sup>2</sup>

# 003 | 各 GUI Agent 可用性



Agent 名称	操作系统	任务类型	测试结果	耗时	使用模型	备注 / 表现
CUA	Windows 11	基于视觉 (OS)	成功	150s	glm-4.5v	表现稳定。
CUA	Ubuntu 24.04	基于视觉 (OS)	失败	250s	glm-4.5v	文本输入错误（武林林传），且错误误判为成功。
UI-TARS-desktop	Windows 11	基于视觉 (OS)	成功/失败	88s	doubao-1-5-thinking	结果1成功；结果2因未输入回车键且误判网络卡顿而失败。
UI-TARS-desktop	Windows 11	基于 DOM (Web)	成功	29s-48s	doubao-1-5-thinking	速度较快，适用于浏览器任务。
UI-TARS-desktop	Ubuntu 24.04	基于视觉 (OS)	失败	-	doubao-1-5-thinking	未执行有效操作却误判为成功。
UI-TARS-desktop	Ubuntu 24.04	基于 DOM (Web)	失败	-	doubao-1-5-thinking	未执行有效操作却误判为成功。
Microsoft UFO2	Windows 11	基于视觉 (OS)	成功	240s	qwen-vl-max	耗时较长，但任务完成成功。
browser-use	Ubuntu 24.04	基于 DOM (Web)	成功	109s	Qwen3-VL-235B	Ubuntu 平台上唯一推荐的 Web 任务 Agent。
Agent S3	Windows 11	基于视觉 (OS)	失败	9min+	gpt-5-2025-08-07	陷入死循环（反复聚焦地址栏），无法确认操作成功。

# 003 | 各 GUI Agent 可用性



基于视觉感知的 Computer Use Agent 尚处非成熟阶段，而基于DOM驱动的 Browser Use Agent 具有更好的执行成功率与响应速度优势，是目前解决基于Web的公安业务系统平台自动化难题现实最优技术路径。

测评  
结论

	Windows 11	Ubuntu 24.04
Web 任务	browser-use UI-TARS	browser-use
OS 任务	CUA UFO2	✗ 无可推荐 (全失败)

Web 任务 仅浏览器/DOM 操作  
OS 任务 涉及桌面/全局视觉)



打造以“智能体”为核心的公安业务流程自动化系统  
从“人工经验依赖”向“智能自主编排”的演进

