

Jawaban Kuis Algoritma dan Pemograman

1. Nilai yang dihasilkan input('Umur: ') bertipe ...

Jawaban: C. str

Alasan: input() secara default menghasilkan data berupa string.

2. Nama variabel yang tidak valid adalah ...

Jawaban: C. 2nilai

Alasan: Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka.

3. Hasil $17 // 5$ adalah ...

Jawaban: B. 3

Alasan: $//$ adalah pembagian bulat, sehingga $17 // 5 = 3$.

4. Hasil $17 \% 5$ adalah ...

Jawaban: A. 2

Alasan: $\%$ digunakan untuk mencari sisa pembagian, yaitu 2.

5. Operator untuk membandingkan kesamaan adalah ...

Jawaban: B. $==$

Alasan: $==$ digunakan untuk membandingkan apakah dua nilai sama.

6. Nilai $2 + 3 * 4$ adalah ...

Jawaban: A. 14

Alasan: Perkalian dikerjakan terlebih dahulu: $3 \times 4 = 12$, lalu $2 + 12 = 14$.

7. Konversi yang tepat untuk masukan panjang desimal adalah ...

Jawaban: C. float(input())

Alasan: float() digunakan untuk menerima bilangan desimal.

8. Penamaan yang menandai konvensi konstanta adalah ...

Jawaban: D. PI

Alasan: Konstanta umumnya ditulis menggunakan huruf kapital.

9. Hasil '10' + '5' adalah ...

Jawaban: B. 105

Alasan: Keduanya adalah string, sehingga + menggabungkan menjadi '105'.

10. Format {nilai:.2f} berarti ...

Jawaban: B. dua angka desimal

Alasan: .2f menampilkan angka dengan dua angka di belakang koma.