

Jawaban Kuis Algoritma dan Pemograman

Nama : Fridha Septiana

NIM : 2225250068

Kelas : 3E

1. Apa tipe hasil ekspresi $7 \geq 5$?

Jawaban: Boolean (bool), karena hasilnya True.

2. Operator apa yang digunakan untuk menguji kesamaan dua nilai?

Jawaban: Operator `==`.

3. Apa perbedaan utama `=` dan `==`?

Jawaban:

- `=` digunakan untuk memberikan nilai ke variabel (assignment).
- `==` digunakan untuk membandingkan apakah dua nilai sama.

4. Jika aturan berbunyi minimal 75, apakah operator > 75 sudah tepat? Jelaskan.

Jawaban: Tidak tepat. "Minimal 75" berarti nilai 75 masih termasuk, sehingga operator yang tepat adalah: nilai ≥ 75

Operator > 75 hanya menerima nilai yang lebih besar dari 75, sehingga nilai tepat 75 akan dianggap tidak memenuhi.

5. Kapan blok else dijalankan?

Jawaban: Blok else dijalankan ketika kondisi pada if bernilai False.

6. Berapa sisa $14 \% 2$ dan keputusan apa yang dapat dibuat dari hasil itu?

Jawaban: $14 \% 2 = 0$. Karena sisanya 0, maka 14 dapat ditentukan sebagai bilangan genap.

7. Untuk syarat nilai minimal 60 dan hadir minimal 80, operator logika apa yang digunakan?

Jawaban: Operator `and`, karena kedua syarat harus terpenuhi. nilai ≥ 60 and kehadiran ≥ 80

8. Mengapa nested if sesuai ketika pertanyaan kedua hanya relevan setelah syarat pertama terpenuhi?

Jawaban: Karena nested if memungkinkan kondisi kedua diperiksa hanya jika kondisi pertama sudah terpenuhi. Dengan begitu, keputusan dilakukan secara bertahap sesuai urutan logika.

9. Sebutkan tiga input untuk menguji batas kelulusan 60.

Jawaban: Contohnya:

1. $59 \rightarrow$ di bawah batas $\rightarrow$ tidak lulus.
2. $60 \rightarrow$ tepat pada batas $\rightarrow$ lulus.

3. 61 → di atas batas → lulus.

Kalau mengikuti program kelulusan yang juga memiliki syarat kehadiran, ketiga contoh tersebut dapat diuji dengan kehadiran 80%.

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke remote setelah push pertama berhasil?

Jawaban: git push