Jawaban Kuis Formatif Pertemuan 6

Nama : Fridha Septiana

NIM : 2225250068

Kelas : 3E

1. Jika loop luar berjalan 4 kali dan loop dalam 6 kali, berapa total iterasi badan loop dalam?
Jawab: Total iterasi badan loop dalam adalah 24 kali, karena 4 × 6 = 24.

2. Kapan loop dalam kembali ke nilai awal?
Jawab: Loop dalam kembali ke nilai awal setiap kali loop luar memulai iterasi baru.

3. Apa fungsi print() setelah loop dalam pada pola simbol?
Jawab: Fungsi print() setelah loop dalam digunakan untuk berpindah ke baris berikutnya, sehingga setiap hasil dari loop luar ditampilkan pada baris yang berbeda.

4. Di mana total_baris harus diinisialisasi jika jumlah dihitung untuk setiap baris?
Jawab: total_baris harus diinisialisasi di dalam loop luar dan sebelum loop dalam agar nilainya kembali menjadi 0 pada setiap baris.

5. Di mana total_semua harus diinisialisasi jika jumlah mencakup seluruh pasangan?
Jawab: total_semua harus diinisialisasi sebelum loop luar karena jumlahnya mencakup seluruh hasil dari semua pasangan.

6. Apa perbedaan counter dengan accumulator?
Jawab: Counter digunakan untuk menghitung banyaknya kejadian atau data yang memenuhi suatu kondisi, biasanya bertambah 1. Sedangkan accumulator digunakan untuk menjumlahkan atau mengumpulkan nilai secara bertahap.

7. Jika i dan j dari 1 sampai 3, berapa pasangan yang diperiksa?
Jawab: Terdapat 9 pasangan yang diperiksa, karena 3 × 3 = 9.

8. Bagaimana if dapat digabung dengan nested loop untuk pencacahan?
Jawab: if digunakan di dalam nested loop untuk memeriksa setiap pasangan. Jika suatu pasangan memenuhi kondisi yang ditentukan, maka counter ditambah 1.

9. Apa arti working tree clean pada git status?
Jawab: Working tree clean berarti tidak ada perubahan pada file yang belum di-commit. Artinya kondisi file di komputer sudah sesuai dengan commit terakhir.

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal terbaru ke GitHub?
Jawab: Perintah yang digunakan adalah: git push