



Fakultät Informatik

KI-gestützte Transformation statischer in interaktive 3D-Objekte durch Benutzerinteraktion

Bachelorarbeit im Studiengang Medieninformatik

vorgelegt von

Friedrich Allenhof

Matrikelnummer 359 4928

Erstgutachter: Prof. Dr. Uwe Wienkop

Zweitgutachter: Louis Burk

Abstract

Interaktive virtuelle Prototypen ermöglichen ein frühzeitiges Testen des Verhaltens digitaler Objekte. Vorhandene 3D-Asset enthalten jedoch meist nur Geometrie, Transformationen und Materialien, aber keine explizite Interaktionslogik. Diese Arbeit untersucht, wie solche statischen 3D-Objekte mithilfe natürlicher Sprache in interaktive Prototypen überführt werden können, ohne ihre Geometrie dabei zu ersetzen. Dafür wurde der Vivian Specification Generator (VSG) konzipiert und prototypisch umgesetzt. Der Ansatz verwendet eine Unity-basierte Vorverarbeitung sowie eine modulare, LLM-gestützte Pipeline bestehend aus Scene Analyzer, Interaction Planner, Specification Generator, Consistency Reviewer und Unity-Validator. Aus strukturierten Szenendaten, gerenderten Ansichten und Nutzer*innenbeschreibungen erzeugt der VSG Vivian-kompatible Spezifikationsdateien für ein zustandsbasiertes Interaktionsverhalten. Die Evaluation anhand der Testassets Lampe, Display und Toaster mit insgesamt 60 Durchläufen hat gezeigt, dass 57 Spezifikationen erfolgreich generiert wurden. Außerdem erhöhten Korrekturmechanismen die technische Erfolgsquote von 88,3 auf 95,0 Prozent. Die Ergebnisse zeigen, dass der VSG vorhandene 3D-Objekte grundsätzlich in interaktive Prototypen überfahren kann, verdeutlichen aber gleichzeitig Grenzen bei der semantischen Genauigkeit des funktionalen Verhaltens.

Schlagwörter: Interaktive Prototypen, KI-gestützte Transformation, Virtual Prototyping, Generative KI, Large Language Models, Virtual Reality

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	v
Tabellenverzeichnis	vi
Listingverzeichnis	vii
1. Einführung	1
1.1. Problemstellung	2
1.2. Forschungsfragen und Zielsetzung	3
1.3. Abgrenzung	4
1.4. Aufbau der Arbeit	5
2. Grundlagen	7
2.1. Statische und interaktive 3D-Objekte	7
2.2. Transformation statischer in interaktive 3D-Objekte	8
2.3. Das Vivian Framework	8
2.4. Large Language Models und agentische Systeme	9
3. Forschungsstand	13
3.1. Artikulation statischer 3D-Objekte	14
3.2. Bildbasierte Eingaben	14
3.3. Forschungslücke	15
4. Systemkonzeption und Architekturentscheidungen	17
4.1. Anforderungsanalyse	17
4.1.1. Funktionale Anforderungen	17
4.1.2. Nicht-funktionale Anforderungen	18
4.1.3. Domänenspezifische Anforderungen	18
4.2. Untersuchte Architekturansätze	19
4.2.1. Manager-gesteuerter Multi-Agenten-Ansatz	19
4.2.2. Begründung des modularen Workflow-Ansatzes	20
5. Implementierung der Systemarchitektur	23
5.1. Systemkontext und Schnittstellen	23
5.2. Verwendete Sprachmodelle und Agenten	24

5.3. Gesamtpipeline und Datenfluss	25
5.4. Vorverarbeitung in Unity	27
5.5. Scene Analyzer	29
5.6. Interaction Planner	29
5.7. Specification Generator	33
5.8. Consistency Reviewer	38
5.9. Unity-Validator	42
6. Evaluation	45
6.1. Evaluationsziel und Untersuchungsdesign	45
6.2. Testassets und Referenzszenarien	46
6.3. Exemplarischer Workflow-Durchlauf	50
6.3.1. Eingabe und Referenzszenario	50
6.3.2. Szenenanalyse und Interaktionsplanung	51
6.3.3. Spezifikationsgenerierung und Validierung	52
6.3.4. Resultierender Prototyp und Einordnung	52
6.4. Wiederholte Durchläufe zur Robustheitsanalyse	53
6.4.1. Vorgehen und Metriken	53
6.4.2. Ergebnisse der Robustheitsanalyse	54
6.5. Validierungs- und Korrekturmechanismen	57
6.6. Einordnung der Ergebnisse	59
6.7. Grenzen der Evaluation	60
7. Ausblick und Fazit	63
7.1. Weiterführende Arbeiten	63
7.2. Fazit	64
Anhang	67
Literatur	83

Abbildungsverzeichnis

1.1. Beispiele virtueller 3D-Objekte.	1
5.1. Systemkontextdiagramm des VSG.	24
5.2. Container-Diagramm des VSG.	26
5.3. Unity UI des VSG.	27
5.4. Acht gerenderte Ansichten eines Toaster-3D-Assets.	28
5.5. Interaction Planner und Human-in-the-Loop.	32
5.6. Functional Specification Generator.	34
5.7. Abhängigkeitsgraph der generierten Spezifikationsdateien.	38
6.1. Die drei Testassets Lampe, Display und Toaster (von links nach rechts).	46
6.2. Hierarchie des Display-Assets in der Unity-Szene.	50
6.3. Zustände des Display-Prototyps.	53

Tabellenverzeichnis

4.1. Übersicht der Anforderungen an den VSG	19
5.1. Übersicht der im Specification Generator verwendeten Sprachmodelle.	34
5.2. Eingaben der Spezifikationsagenten.	37
6.1. Übersicht der ausgewählten Testassets.	48
6.2. Relevante Teilobjekte, Kategorien und erwartete Vivian-Rollen der Testassets. . .	49
6.3. Erwartete Zustände der Testassets.	49
6.4. Erwartete Übergänge der Testassets.	49
6.5. Metriken der Robustheitsanalyse.	54
6.6. Ergebnisse der Robustheitsanalyse: Testasset Lampe.	55
6.7. Ergebnisse der Robustheitsanalyse: Testasset Display.	56
6.8. Ergebnisse der Robustheitsanalyse: Testasset Toaster.	57
6.9. Wirkung der Korrekturmechanismen auf die technische Erfolgsquote	59

Listingverzeichnis

5.1. Beispiel eines Interaktionsplans	30
5.2. Beispiel eines Interaktionsplans: geplanter Übergang	31
5.3. Beispiel eines Interaktionsplans: Slider-Elementrolle	35
5.4. Beispiel einer Zustandsbedingung aus states.json	36
5.5. System-Prompt-Ausschnitt des Consistency-Review-Agenten.	39
5.6. Beispiel eines Consistency Reviews.	40
6.1. Eingabeprompt für das Testasset Lampe	48
6.2. Eingabeprompt für das Testasset Display	48
6.3. Eingabeprompt für das Testasset Toaster	49
appendix/agent_instructions/scene-analysis-instr.txt	67
appendix/agent_instructions/InteractionPlanningDocuLLMFriendly.md	73
appendix/agent_instructions/ConsistencyReviewDocuLLMFriendly.md	79

Kapitel 1.

Einführung

Bei der Betrachtung dreidimensionaler Objekte in einem virtuellen Raum lässt sich deren Funktion häufig sofort erkennen. Ein Knopf soll gedrückt werden, ein Hebel soll sich bewegen, ein Display soll Informationen anzeigen und eine Lampe soll leuchten. Diese Funktionen sind von uns Menschen oft intuitiv aus Form, Position, Material und Kontext ableitbar. In virtuellen Umgebungen gilt dies jedoch nicht automatisch, da ein 3D-Modell zwar meist eine sichtbare Form, Materialien und räumliche Eigenschaften besitzt, aber in der Regel kein Verständnis über seine mögliche Nutzung. Auch Online-Bibliotheken, mittels 3D-Scanning erfasste Modelle realer Objekte sowie generativ erzeugte Inhalte liefern in der Regel kein Wissen darüber, welche Teile bedienbar sind oder wie diese auf Nutzer*innenhandlungen reagieren sollen. Zwischen dem visuellen Erscheinungsbild eines 3D-Objekts und seinem tatsächlichen Verhalten in einer virtuellen Welt liegt damit eine Lücke (siehe Abbildung 1.1).




Abbildung 1.1.: Beispiele virtueller 3D-Objekte.

Diese Lücke wird dann besonders deutlich, wenn 3D-Objekte nicht nur betrachtet, sondern als funktionale Prototypen mit bestimmten Verhalten verwendet werden sollen. In Bereichen wie der Produktentwicklung, Lehre, Virtual Reality oder Usability Engineering reicht eine statische Darstellung häufig nicht aus, da Objekte ausprobiert, verändert und in ihrem Verhalten getestet werden sollen. Ein virtueller Prototyp muss damit weitaus mehr leisten als eine realistische Abbildung. Es muss Wissen darüber bestehen, welche Bestandteile relevant

sind, welche davon bedienbar sind, welche Rückmeldungen gegeben werden und wie sich der Zustand des Objekts durch Interaktionen verändert.

Gleichzeitig ändert sich die Art und Weise, wie solche interaktiven Systeme entworfen werden können. Anstelle der rein manuellen Umsetzung durch Skripte oder systemspezifische Konfigurationen rückt mit der hohen Verfügbarkeit von KI-Systemen zunehmend natürliche Sprache in den Mittelpunkt. Diese wird somit zu einer Schnittstelle zwischen fachlicher Vorstellung und technischer Umsetzung. Der Fokus verschiebt sich von direkter Programmierung hin zur Beschreibung von Verhalten, Funktionen und Beziehungen.

Leistungsfähige Large Language Models haben in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung erfahren und können natürliche Eingaben interpretieren, semantische Zusammenhänge ableiten sowie strukturierte Ausgaben erzeugen [1], [2]. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, die Lücke zwischen statischen 3D-Objekten und interaktiven Prototypen zu schließen, indem natürlichsprachliche Beschreibungen als Eingabe genutzt und mittels KI-gestützter Verfahren in eine maschinenlesbare Interaktionslogik übersetzt werden.

An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an. Sie untersucht, inwieweit sich bereits vorhandene statische 3D-Objekte in virtuellen Welten mithilfe eines KI-gestützten Workflows und natürlicher Sprache in interaktive virtuelle Prototypen überführen lassen. Als Grundlage dient das Vivian-Framework, welches Interaktion deklarativ über maschinenlesbare Spezifikationsdateien beschreibt. Damit bietet es eine geeignete Zielrepräsentation für eine automatisierte, durch Sprachmodelle gestützte Generierung.

1.1. Problemstellung

In der Regel enthalten statische 3D-Objekte Geometrie, Materialien und Transformationen, jedoch kein Wissen darüber, welche expliziten Teile bedienbar sind, welche Funktion sie erfüllen oder wie sie auf Nutzer*innenhandlungen reagieren. Für Interaktivität sind aber genau diese Informationen von fundamentaler Bedeutung, nämlich wenn Objekte oder Teilobjekte mit Bedeutung, möglichen Handlungen und Verhalten verbunden werden [3]. Somit bestehen virtuelle, interaktive Prototypen nicht nur aus einer 3D-Geometrie, sondern besitzen zusätzlich semantisch-verhaltensbezogene Informationen.

Die Erstellung interaktiver 3D-Szenen oder die Transformation dieser in interaktive Prototypen setzt oft ein technisches Verständnis und Wissen voraus, wie etwa in 3D-Modellierung, Szenenaufbau oder Programmierung, was die Einstiegshürde für potenzielle Anwendende wie Produktentwickler*innen, Designer*innen oder Lehrende vergrößert. Diese Gruppe von Anwender*innen wird in dieser Arbeit als nicht-technische Benutzer*innen bezeichnet, also Personen ohne Kenntnisse in der Programmierung oder 3D-Modellierung. Die Fähigkeit

fachliche Anforderungen und Funktionalität präzise formulieren zu können, wird dabei jedoch vorausgesetzt.

Interaktivität wird meist an konkrete Objekte oder Teilobjekte gebunden. Verfahren wie 3D-Scanning erlauben allerdings häufig nur eine monolithische Erzeugung statischer Abbildungen der Realität. Auch rekonstruierte Szenen aus Punktwolken bieten an sich keine einzeln adressierbaren Teile. Diese Abbilder sind somit überwiegend nicht semantisch segmentiert und Objekte existieren nicht als eigenständige, adressierbare Entitäten. Eine interaktive Anpassung oder Segmentierung im Nachhinein ist dann nur mit massivem manuellem Aufwand möglich.

Weiterhin muss Interaktionsverhalten in eine konsistente, maschinenlesbare Repräsentation überführt werden, da interaktive Prototypen mehr als eine rein textuelle Beschreibung des gewünschten Verhaltens benötigen. Diese Überführung ist in der Regel ebenfalls mit hohem manuellem Aufwand verbunden und dadurch auch fehleranfällig.

Außerdem fehlen in automatisierten Verfahren zur Erstellung und Bearbeitung von virtuellen Prototypen oft interne Prüf- oder Korrekturmaßnahmen, um Fehler frühzeitig und im Prozess erkennen und beheben zu können. Diese Fehler müssen dann häufig zeitaufwendig und manuell im Nachhinein behoben werden. Auch können Halluzinationen auftreten, wie etwa in 3D-LLMs, wodurch Objekte teils nicht existieren oder falsche Beziehungen zwischen Objekten bestehen [4].

Daraus lässt sich das zentrale Problem dieser Arbeit ableiten: Es fehlt ein niedrigschwelliger und dennoch kontrollierbarer Ansatz, mit dem bereits vorhandene statische 3D-Objekte in maschinenlesbare, validierbare und zustandsbasierte Prototypen überführt werden können, während die Geometrie beibehalten wird.

1.2. Forschungsfragen und Zielsetzung

Um den in 1.1 beschriebenen Problemen zu begegnen, untersucht die vorliegende Arbeit die Möglichkeit, einen Ansatz zu entwickeln, welcher die automatisierte Überführung statischer 3D-Objekte in validierte, Zustands-behaftete, interaktive Prototypen ermöglicht, der insbesondere auch nicht-technischen Benutzer*innengruppen eine Nutzung ermöglicht und die Geometrie der Teilobjekte beibehält. Im Zentrum steht die folgende Forschungsfrage:

Lässt sich eine automatisierte Pipeline konzipieren und prototypisch umsetzen, die vorhandene statische 3D-Objekte mittels natürlicher Sprache in interaktive Prototypen überführt und dabei vorhandene Geometrien beibehält?

Zur detaillierten Beantwortung dieser Frage werden die folgenden untergliederten Forschungsfragen definiert:

- **F1:** Lässt sich ein Co-Creation-Workflow konzipieren und prototypisch umsetzen, in dem natürlichsprachliche Beschreibung und Korrekturschleifen die Überführung statischer 3D-Objekte in interaktive Prototypen unterstützen?
- **F2:** Lassen sich relevante Objekte, Teilobjekte und semantische Rollen aus vorhandenen Szeneninformationen und Nutzer*innenbeschreibungen ableiten?
- **F3:** Können komplexe Interaktionslogiken aus der Kombination von bestehenden 3D-Geometrien und natürlicher Sprache extrahiert und in eine maschinenlesbare Repräsentation überführt werden?
- **F4:** In welchem Ausmaß reduzieren Validierungs- und Selbstkorrekturmaßnahmen syntaktische, semantische und referenzielle Fehler sowie fehlgeschlagene Unity-Validierungen im Vergleich zu einem Erstgenerierungsdurchlauf ohne Korrekturschleife?

Das Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption und prototypische Implementierung einer KI-gestützten Pipeline, welche eine Überführung von statischen 3D-Objekten in interaktive Prototypen vornimmt und dabei natürliche Sprache entgegennimmt, um auch nicht-technischen Benutzer*innengruppen einen Zugang zu bieten. Dabei sollen die Fähigkeiten von LLMs genutzt werden und ein Co-Creation-Workflow entstehen, um einen Menschen in den Generierungsprozess einzubeziehen.

1.3. Abgrenzung

Diese Arbeit ist in Kooperation mit dem Institut für angewandte Informatik (IFAI) der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm entstanden. Aufgrund dieser Zusammenarbeit sowie der Expertise im Vivian Framework (siehe 2.3), wurde dieses als Grundlage zur Umsetzung einer solchen Pipeline gewählt. Da dieses Framework interaktive Prototypen ausschließlich über eine maschinenlesbare Beschreibung des Verhaltens möglich macht, bietet es eine Basis, auf der LLM-gestützte Verfahren aufsetzen können.

Diese Arbeit zielt nicht darauf ab, 3D-Szenendaten oder Geometrie zu generieren. Das beinhaltet komplette 3D-Szenen sowie einzelne 3D-Objekte, wie es in einigen verwandten Arbeiten der Fall ist. Es wird ausschließlich die Spezifikationsableitung bereits vorhandener virtueller Szenen betrachtet, um virtuelle Prototypen durch Verwendung des Vivian Framework zu erschaffen.

1.4. Aufbau der Arbeit

Aufbauend auf den in Kapitel 1 genannten Problemstellungen und Forschungsfragen werden in Kapitel 2 einige theoretische Grundlagen erläutert, wie statische und interaktive 3D-Objekte, das Vivian-Framework sowie LLMs und agentische Systeme, um ein fachliches Fundament für diese Arbeit zu bilden. In Kapitel 3 wird der derzeitige Stand der Forschung zur Verwendung von LLMs in virtuellen 3D-Welten eingeordnet. Darauf aufbauend wird die Forschungslücke herausgearbeitet, aus der sich die Relevanz der in Kapitel 4 entwickelten Pipeline ergibt. Anschließend beschäftigt sich Kapitel 5 mit der Implementierung und technischen Umsetzung dieser.

Kapitel 2.

Grundlagen

2.1. Statische und interaktive 3D-Objekte

Im Folgenden werden statische sowie interaktive 3D-Objekte definiert und erklärt. Die Begriffe 3D-Objekt und 3D-Asset werden in dieser Arbeit simultan verwendet. Beide beschreiben ein Element einer virtuellen Szene und können als alleinige Geometrie existieren oder Unterkomponenten bzw. Teilobjekte besitzen.

Statische 3D-Objekte

In dieser Arbeit werden statische 3D-Objekte als Basisform digitaler Modelle betrachtet. Sie sind die fundamentale Basis, auf denen komplexere Verhaltensweisen aufbauen können, jedoch wohnt ihnen mit diesen Informationen noch kein Eigenleben inne. Statische 3D-Objekte lassen sich meist rein geometrisch beschreiben. Die Mesh-Geometrie besteht aus Dreiecksnetzen oder Polyeder-Darstellungen, welche die Oberfläche durch Eckpunkte (Vertices) und deren Verbindungen definieren [5]. Weiterhin besitzen sie grafische Attribute wie Materialeigenschaften, Texturen, Transparenz und Sichtbarkeit sowie eine hierarchische Anordnung im Szenengraph, welcher ihre Position, Rotation und Skalierung organisiert [6].

Interaktive 3D-Objekte

Während statische 3D-Objekte als unbelebte geometrische Körper betrachtet werden können, zeichnen sich interaktive 3D-Objekte durch Wissen über ihre Funktionalität und die Möglichkeit zur Interaktion mit ihnen aus [3]. Auf diese 3D-Objekte kann durch Eingaben (Input) eingewirkt werden und das Objekt reagiert zustands- oder verhaltensbezogen [7]. Diese Reaktion verleiht der unbelebten Hülle ein "LLeben". Es ist somit in der Lage, auf durch Benutzereingaben ausgelöste Ereignisse (Events) zu reagieren und wird zu einem handlungsoffenen Teil der virtuellen Welt. Interaktive 3D-Objekte werden in dieser Arbeit auch als interaktive Prototypen bezeichnet.

2.2. Transformation statischer in interaktive 3D-Objekte

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchte Transformation von statisch zu interaktiv ist keine rein geometrische oder visuelle Modifikation, sondern eine semantisch-verhaltensbezogene. Sie macht aus einem visuellen und geometrischen Asset ein interaktives Modell, welches Informationen über sein eigenes Verhalten und die möglichen Interaktionen mit diesem beinhaltet. Mit dem Konzept dieser „Smart Objects“ wird Logik direkt im Objekt gespeichert, was wiederum Dezentralisierung und Wiederverwendbarkeit ermöglicht [3]. Dieser Prozess umfasst verschiedene Ebenen.

Zunächst wird das statische 3D-Modell segmentiert sowie semantisch etikettiert, was sich mit dem Begriff LLabeling zusammenfassen lässt. Dabei werden rohe Mesh-Geometrien in bedeutungsvolle Teile mit bestimmten Rollen zerlegt (z.B. der Griff einer Tasse oder die Sitzfläche eines Stuhls), sodass ein System später "versteht", welches Teil eines 3D-Objekts für welche Interaktion relevant ist und eine Zuordnung stattfinden kann [8][9].

Im nächsten Schritt erfolgt der Übergang von der Semantik zum Verhalten mittels Zuweisung spezifischer Interaktionsmerkmale (Interaction Features) zu den im ersten Schritt analysierten semantischen Etiketten. Diese Merkmale beinhalten eine Beschreibung der Funktionalität sowie eine Verknüpfung mit Verhaltensplänen oder Zustandsautomaten. Diese Pläne können Zustände überprüfen oder ändern und legen das erwartete Verhalten von beteiligten Akteuren fest [3].

2.3. Das Vivian Framework

Das Vivian Framework ist ein Virtual-Prototyping-Framework. Es erstellt virtuelle Prototypen, also eine digitale, interaktive Repräsentation physischer Objekte aus der realen Welt. Diese Repräsentation kann z.B. in der Produktentwicklung verwendet werden, um virtuelle Prototypen von echten Produkten zu erzeugen und deren Verhalten frühzeitig zu testen, ohne dass das physische Produkt vorhanden sein muss. Diese virtuellen Prototypen funktionieren spezifikations-getrieben, sodass Verhalten nicht programmatisch, sondern deklarativ als Spezifikation geschrieben wird. Zur Laufzeit wird diese Spezifikation dann mittels einer State-Machine-basierten Umgebung interpretiert um ein Interaktionsverhalten abzubilden [10]. Ein Vorteil einer solchen spezifikations-getriebenen Vorgehensweise ist, dass beispielsweise Produktentwickler*innen keine Programmierkenntnisse benötigen, um virtuelle Prototypen von Produkten (Digital Twins) zu erstellen. So kann das Verhalten eines Produktes bereits frühzeitig und iterativ getestet werden. Ein weiteres mögliches Einsatzgebiet ist das Usability Engineering, mit dem interaktive Systeme so gestaltet und geprüft werden, dass sie für die jeweilige Zielgruppe möglichst effektiv, effizient sowie zufriedenstellend nutzbar sind. Dafür werden Systeme nicht erst am Ende, sondern bereits in der

Entwicklung, beispielsweise mittels Prototypen, auf Gebrauchstauglichkeit analysiert und getestet [11].

Spezifikationen

Wie bereits gezeigt, besitzen statische 3D-Objekte von sich aus keine Interaktivität (siehe 2.1). Das Vivian Framework bildet die Brücke zwischen statischem und interaktivem 3D-Objekt über eine maschinenlesbare Beschreibung des Verhaltens bei Interaktion mit dem virtuellen Prototyp. Die Verbindung dieser Spezifikation zu einem 3D-Objekt in der Szene wird über Namensreferenzen hergestellt. Ein Element in der Spezifikation referenziert demnach ein gleichnamiges 3D-Objekt oder Teilobjekt in der Szene. Weiterhin ermöglichen Spezifikationen eine Entkopplung des Verhaltensmodells vom 3D-Objekt, sodass unterschiedliche Spezifikationen verschiedene Verhalten bei demselben 3D-Objekt ermöglichen. Sie besteht im Wesentlichen aus 4 Teilen: Interaktionselemente (Interaction Elements), Visualisierungselemente (Visualization Elements), Zustände (States) und Übergänge (Transitions) [10].

Interaktionselemente. Hier befinden sich Elemente, welche Eingaben akzeptieren und somit Interaktion ermöglichen. Das können u. a. Buttons, Slider oder Movables sein.

Visualisierungselemente. Dabei handelt es sich Elemente, welche eine visuelle Rückmeldung geben. Typisch sind hier Light, Screen oder Sound Source.

Zustände. In diesem Teil befinden sich alle möglichen Zustände, die ein Prototyp erreichen kann. Jeder Zustand beschreibt eine bestimmte Situation, indem er Interaktions- und Visualisierungselementen Werte zuweist. Diese Zuweisung kann zudem an Bedingungen geknüpft sein.

Übergänge. Übergänge bestimmen, wie sich ein virtueller Prototyp von einem Zustand in einen anderen verändert. Diese Übergänge können durch Zeitüberschreitungen oder Ereignisse (Events) ausgelöst werden. Zusätzlich kann ein Übergang an eine zu erfüllende Bedingung (Guard) geknüpft sein.

2.4. Large Language Models und agentische Systeme

Definition

Large Language Models (LLMs) sind tiefe neuronale Netzwerke, welche die Verarbeitung von natürlicher Sprache ermöglichen [12]. Sie enthalten typischerweise Milliarden von Parametern und sind in der Lage komplexe Aufgaben zu verstehen und zu lösen oder in Teilaufgaben zu zerlegen [13]. Ihre Skalierbarkeit ist ein zentrales Merkmal von LLMs, denn sie zeigen

mit zunehmender Modellgröße und Datenmenge qualitative Leistungssteigerungen und sogenannte emergente Fähigkeiten, wie z. B. *In-Context Learning*. Während solche LLMs als Modelle zur passiven Sprachverarbeitung und -generierung verstanden werden können, besitzen sie ohne zusätzliche Werkzeuge keine eigene Handlungsfähigkeit. Hier greift das Konzept eines LLM-basierten Agenten weiter. Ein Agent ist eine autonome Einheit, welche in einer Umgebung agiert, Entscheidungen trifft und auch mit anderen Agenten interagieren kann [14]. LLM-basierte Agenten verbinden diese klassische Idee mit den Fähigkeiten von LLMs. Ein LLM kann hier als kognitive Kernkomponente verstanden werden und verleiht dem Agent die Fähigkeit eigenständig und unabhängig zu analysieren, zu planen sowie Probleme zu lösen [15]. So entsteht ein System, welches nicht nur natürliche Sprache verarbeiten kann, sondern eine eigene zielgerichtete Handlungsfähigkeit besitzt und in einer Umgebung agieren kann. Ebenso kann es zusätzliche Komponenten wie Sensorik, API-Aufrufe oder Werkzeuge nutzen [15]. Die universelle Schnittstelle für solche agentischen Systeme, über die formuliert, geplant und koordiniert wird, ist die natürliche Sprache [16].

Multimodale LLMs

Multimodale Large Language Models (MLLMs) sind Modelle, welche im Gegensatz zu reinen LLMs nicht nur Text, sondern zudem Informationen wie Bild, Audio oder Video empfangen (Input), verarbeiten sowie ausgeben (Output) können. Eine für diese Arbeit wichtige Fähigkeit ist ihr Verstehen von 2D-Bildern und darüber zu schlussfolgern. Sie basieren auf LLMs und bestehen im Wesentlichen aus 3 Hauptmodulen: einem vortrainierten Encoder (Modality-Encoder), einem LLM sowie einem Adapter (Connector). Der Encoder verarbeitet die multimodalen Signale vor und der Adapter bildet die Brücke zum LLM, indem er diese Signale für das LLM verständlich umwandelt. Dieser Schritt ist nötig, da LLMs (wie in 2.4 gezeigt) ausschließlich Text verarbeiten können. Somit sind MLLMs in der Lage, Text sowie weitere multimodale Inhalte gemeinsam zu verstehen und darauf zu antworten [1], [2]. Im Vergleich zu früheren, ähnlichen Arbeiten basieren MLLMs auf LLMs mit Milliarden Parametern sowie neuen Trainingsparadigmen, wie dem „Multimodal Instruction Tuning“ [17]. Damit sind eine Vielzahl von Möglichkeiten gegeben, welche mit reinen LLMs nicht oder nur eingeschränkt realisierbar wären. Solche repräsentativen Fähigkeiten sind u. a. das Verständnis von visuell geprägten Witzen/Memes [18], [19], räumliches/koordinatenbezogenes Verständnis, das Erstellen von Website-Code basierend auf handgezeichneten Entwürfen oder Kochrezepte anhand von Bildern zubereiteter Gerichte [19].

Verwendung in der vorliegenden Arbeit

In dieser Arbeit werden LLM-basierte Agenten als Steuerungseinheiten in einer Pipeline zur Spezifikationsgenerierung für das Vivian Framework verwendet. Sie übernehmen eine

zentrale Rolle in der Übersetzung von natürlicher Sprache in strukturierte, maschinenlesbare Spezifikationen. Sie analysieren 3D-Szenen, planen mögliche Interaktionen mit einem 3D-Objekt, Erzeugen Spezifikationen zur Realisierung dieser Interaktionen und validieren semantische Korrektheit der erzeugten Artefakte.

Kapitel 3.

Forschungsstand

Die aktuelle Forschung in diesem Gebiet verbindet Sprachmodelle mit 3D-Repräsentationen und zeigt, dass LLM-basierte Systeme zunehmend in der Lage sind, 3D-Szenen nicht nur mit Sprache zu beschreiben, sondern semantisch sowie räumlich zu interpretieren. Mit der Weiterentwicklung von LLMs konnte deren Integration mit räumlichen Daten große Fortschritte erzielen und bietet so neue Möglichkeiten wie Szenenverständnis, Planung und Generierung von 3D-Welten oder Navigation in diesen. Spätestens seit 2023 hat sich die Verbindung zwischen LLMs und 3D-Repräsentationen zu einer eigenständigen Forschungslinie entwickelt, welche 3D-Szenen nicht nur beschreiben, sondern auch für neue Methoden wie das Grounding, Fragebeantwortung und Planungsaufgaben nutzen können [20], [21]. Trotz dieser schnellen Entwicklung bleiben Datenknappheit, Halluzinationsrobustheit und räumliches Verständnis (Grounding) zentrale Herausforderungen aktueller Systeme [4], [20].

3D-LLMs für 3D-Verstehen. In Arbeiten wie 3D-LLM und PointLLM können multi-modale LLMs 3D-Daten direkt verarbeiten und nehmen dafür beispielsweise Punktwolken als Eingabe entgegen, wobei PointLLM eher objektzentriert ist. Dadurch können Aufgaben wie 3D-Captioning, 3D-Fragebeantwortung, Grounding, Dialog oder Navigation bearbeitet werden und relevante komplexere Konzepte wie räumliche Beziehungen zwischen Objekten, physikalische Eigenschaften, Raumlayouts oder Interaktionsmöglichkeiten (Affordances) verstehen [21], [22].

LLM-gestützte Pipelines zur Szenengenerierung und -bearbeitung. Parallel dazu wurden LLM-gestützte Pipelines entwickelt, in denen LLMs nicht direkt 3D-Daten verarbeiten. Stattdessen fungieren sie als Planungs- und Steuerungseinheit, die für die Generierung und Bearbeitung ganzer 3D-Szenen genutzt werden. Das Framework LLMR nutzt für die Generierung von interaktiven Szenen einen modularen Workflow, darunter die Module Planner, Scene Analyzer, Skill Library, Builder und Inspector. Es kann Szenenkontext analysieren und generiert anschließend Unity-kompatiblen C#-Code, welcher durch ein Inspektionsmodul iterativ geprüft wird. Als Eingabe arbeitet das System mit einer strukturierten, für das LLM konsumierbaren JSON-Repräsentation des Szenenkontexts [23]. HOLODECK verfolgt

einen stärker szenenzentrierten Ansatz und zerlegt die Generierung einer Szene in einzelne Schritte für Grundrisse, Materialien, Fenster und Türen, Objektauswahl sowie räumliche Anordnung. Es dient der automatisierten Erstellung von 3D-Simulationsumgebungen im Bereich der verkörperten KI (*Embodied-AI*) und platziert durch ein Constraint-basiertes Verfahren Objekte räumlich plausibel im Raum [24].

3.1. Artikulation statischer 3D-Objekte

Für die Transformation statischer in interaktive Objekte sind objekt- und szenenzentrierte Ansätze besonders relevant. ArtLLM wandelt eine Punktwolke in eine Abfolge von Tokens um, die vom Modell nacheinander generiert werden. Darüber hinaus können Assets auch als Bild oder Text eingegeben werden. Wichtig ist dabei, dass diese nicht direkt in das Kernmodell eingehen, sondern vorher mit Hilfe externer Generierungsmodelle in initiale Meshes und dann in Punktwolken umgewandelt werden. Diese Struktur definiert die Positionen der einzelnen Teile, die mechanischen Gelenke sowie deren Hierarchie. Um Positionen und Winkel anzugeben arbeitet es mit festen Rasterstufen statt Gleitkommazahlen. Nachdem detailliertere Geometrie über ein Zusatzmodul hinzugefügt wurde, wird diese kinematische Struktur als URDF-Datei (Unified Robotics Description Format) exportiert und kann so in Simulationen und virtuellen Umgebungen verwendet werden [25].

ArtiWorld erweitert diesen Ansatz von der Objekt- auf die Szenenebene. Das System nimmt eine textuelle Szenenbeschreibung entgegen und identifiziert auf dieser Grundlage artikulierbare Objekte. Anschließend erzeugt es strukturelle Beschreibungen der einzelnen Beziehungen und anschließend ebenfalls vollständige URDF-Dateien, welche an die ursprünglichen Koordinaten des starren 3D-Assets angepasst werden [26]. Die Geometrie des Originals wird dabei nicht ersetzt, sondern um Interaktivität erweitert. Insbesondere diese Arbeit zeigt, dass strukturelle Zwischenrepräsentationen das Reasoning verbessern.

3.2. Bildbasierte Eingaben

Eingaben basierend auf Bildern gewinnen in artikulationsbezogenen Pipelines an Bedeutung. Einzelbilder werden aktuell in mehreren Arbeiten genutzt, um simulierbare Szenen oder artikulierbare Objekte zu generieren, wie etwa in URDFormer oder ArtLLM [25], [27]. Dabei können Bilder sowohl isoliert, wie etwa in URDFormer, als auch zur ergänzenden Eingabe, wie in ArtLLM, verwendet werden, da diese semantische Hinweise und Informationen zu potenziellen Interaktionsmöglichkeiten bieten. Für die vorliegende Arbeit ist dieser Befund besonders relevant. Er zeigt die Kombination aus expliziten Raumdaten in Form von strukturellen Repräsentationen wie Punktwolken oder Szenengraphen mit Transformationen und Hierarchien einerseits sowie Bildern als visuellem Grounding andererseits.

3.3. Forschungslücke

Die in diesem Kapitel betrachteten Arbeiten zeigen, dass LLMs und MLLMs zunehmend in 3D-bezogenen Aufgabenbereichen eingesetzt werden und viele relevante Teilansätze wie 3D-Szenenverständnis, 3D-Fragebeantwortung, 3D-Grounding, Interaktions- und Aufgabenplanung, textbasierte 3D-Verarbeitung, Szenengenerierung sowie artikulationsbezogene Objektmodellierung existieren. So adressiert 3D-LLM u. a. 3D-Captioning, 3D-Fragebeantwortung, 3D-Grounding, Dialog und Navigation [21]. LLMR nutzt LLMs zur Erstellung und Modifikation interaktiver 3D-Welten zusammen mit Modulen wie Planner, Scene Analyzer, Builder und Inspector [23]. Holodeck erzeugt 3D-Umgebungen aus Sprache und nutzt ebenfalls LLMs u. a. für Objektwahl und räumliche Layout-Constraints [24]. ArtiWorld und URDFormer adressieren artikulationsbezogene bzw. URDF-basierte Simulation und Kinematik [26], [27]. Diese Ansätze adressieren jedoch meist andere Zielartefakte als die vorliegende Arbeit und erzeugen häufig neue 3D-Geometrien, bearbeitete 3D-Assets, vollständige 3D-Szenen, Unity-Code, URDF-Dateien oder robotische Simulationsumgebungen. Die vorliegende Arbeit ist im Gegensatz dazu nicht primär als Verfahren zur Geometrie- oder Szenengenerierung einzuordnen, sondern als semantisch-verhaltensbezogener Ansatz zur Ableitung von Interaktionsspezifikationen aus vorhandenen 3D-Szenen.

Die Forschungslücke ergibt sich damit aus Verbindung mehrerer Aspekte. Es sollen vorhandene statische 3D-Objekte erhalten bleiben, relevante Objekte und Teilobjekte semantisch interpretiert werden und gewünschtes Verhalten soll natürlichsprachlich beschrieben werden können. Darüber hinaus ergibt sich aus den Randbedingungen des Vivian Frameworks, dass eine maschinenlesbare Interaktionslogik entstehen soll, welche kompatibel mit dem Vivian-Framework ist. Da LLM-gestützte Generierungsprozesse fehlerhafte Objektverweise, inkonsistente Strukturen oder unzulässige Spezifikationselemente erzeugen können, sind zudem Validierungs- und Korrekturmaßnahmen erforderlich. Genau diese Kombination wird im derzeitigen Stand der Forschung nicht direkt adressiert. Die Problemstellung in Kapitel 1 nennt bereits, dass statische 3D-Objekte zwar Geometrie, Materialien und Transformationen besitzen, es aber an Wissen über bedienbare Elemente, Funktionen und Reaktionen auf Nutzer*innenhandlungen fehlt. Dort wird außerdem bereits ein niedrigschwelliger und kontrollierbarer Ansatz gefordert, welcher vorhandene statische 3D-Objekte in maschinenlesbare, validierbare und zustandsbasierte Prototypen überführt, während die Geometrie erhalten bleiben soll.

Aus dieser Forschungslücke sowie den Forschungsfragen F1 bis F4 (siehe 1.2) folgt die Notwendigkeit für ein System, welches Szeneninformationen analysiert, Nutzer*innenbeschreibungen von Interaktionen verarbeitet und daraus relevante Objekte, Teilobjekte sowie Rollen ableitet, Vivian-kompatible Interaktionsspezifikationen erzeugt und Fehler prüft sowie gezielt korrigiert.

Kapitel 4.

Systemkonzeption und Architekturentscheidungen

Im Folgenden wird der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz als *Vivian Specification Generator* (VSG) bezeichnet.

4.1. Anforderungsanalyse

Die Anforderungen an den VSG wurden nicht empirisch durch eine Nutzer*innenstudie erhoben, sondern analytisch aus der Problemstellung, den Forschungsfragen, der Abgrenzung, dem Stand der Forschung sowie den technischen Rahmenbedingungen des Vivian-Frameworks abgeleitet. Im Mittelpunkt stehen die Analyse vorhandener Szenendaten, die Wiederverwendung vorhandener Geometrien, die Erzeugung Vivian-kompatibler Spezifikationen, die niedrigschwellige Eingabe gewünschter Interaktionen sowie die frühzeitige Erkennung und Korrektur syntaktischer, semantischer sowie referenzieller Fehler. Zur Nachvollziehbarkeit wurden die Anforderungen in funktionale Anforderungen (A), nicht-funktionale Anforderungen (N) sowie domänenspezifische Anforderungen (D) unterteilt.

4.1.1. Funktionale Anforderungen

- **A1:** Der VSG soll aus bestehenden Szenenrepräsentationen und natürlichsprachlichen Interaktionsbeschreibungen Vivian-Spezifikationsdateien erzeugen, die alle für die beschriebene Interaktion notwendigen Interaktionselemente, Visualisierungselemente, Zustände und Übergänge enthalten.
- **A2:** Relevante Objekte und Teilobjekte sollen vom VSG explizit identifiziert und Rollen zugeordnet werden, sodass diese eindeutig über Namensreferenzen in den Vivian-Spezifikationen referenziert werden können.
- **A3:** Der VSG soll erzeugte Spezifikationen syntaktisch, semantisch und referenziell prüfen.

- **A4:** Der VSG soll im Generierungsprozess erkannte Fehler in einem begrenzten Korrekturprozess erneut an die zuständigen Verarbeitungsschritte zurückführen.
- **A5:** Der VSG soll einen Human-in-the-Loop-Schritt bereitstellen, in dem Nutzer*innen die Szeneninterpretation überprüfen und gegebenenfalls korrigieren können, bevor daraus Vivian-Spezifikationen erzeugt werden.
- **A6:** Der VSG soll es Nutzer*innen ermöglichen, gewünschte Interaktionen natürlich-sprachlich zu beschreiben, ohne dass Vivian-Spezifikationen manuell erstellt oder bearbeitet werden müssen.

4.1.2. Nicht-funktionale Anforderungen

Diese Anforderungen ergeben sich aus F4 (Fehlerreduktion durch Validierungs- und Selbstkorrekturmechanismen), der Fehleranfälligkeit generativer KI, dem prototypischen Systementwurf sowie der Notwendigkeit, Module und Validierungsregeln später erweitern zu können.

- **N1:** Der VSG soll einzelne Verarbeitungsschritte so kapseln, dass Zwischenartefakte separat validiert und bei erkannten Fehlern gezielt neu erzeugt werden können.
- **N2:** Zwischenartefakte und Entscheidungen des VSG sollen protokolliert und abgespeichert werden, sodass der Generierungs- und Korrekturprozess nachvollzogen werden kann.
- **N3:** Die Implementierung des VSG soll so erweiterbar sein, dass zusätzliche Module ergänzt oder bestehende ersetzt werden können, ohne die Gesamtarchitektur grundlegend zu verändern.

4.1.3. Domänenspezifische Anforderungen

Die domänenspezifischen Anforderungen ergeben sich unmittelbar aus der Verwendung des Vivian-Frameworks. Da Vivian Interaktionsverhalten über Spezifikationsdateien abbildet und die Verbindung zu vorhandenen Szenenobjekten über Namensreferenzen herstellt, sollen diese Anforderungen sicherstellen, dass Spezifikationen den Vorgaben des Frameworks entsprechen und somit Interaktionen mit 3D-Objekten ermöglichen.

- **D1:** Der VSG erzeugt Vivian-Spezifikationsdateien, welche dem von Vivian erwarteten Dateiaufbau, den erlaubten Elementtypen, den Pflichtfeldern sowie zulässigen Wertebereichen entsprechen müssen.

- **D2:** Der VSG darf vorhandene Geometrien und Szenenhierarchien nicht neu generieren oder ersetzen, sondern ausschließlich durch semantische und verhaltensbezogene Spezifikationen ergänzen.
- **D3:** Die erzeugten Bezeichner für Interaktionselemente, Visualisierungselemente, Zustände, Übergänge und Objekt-Referenzen müssen eindeutig sein.
- **D4:** Jede Referenz in Zuständen, Übergängen, Events, Guards und Elementdefinitionen von Interaktionselementen sowie Visualisierungselementen muss auf ein vorhandenes Szenenobjekt oder ein vorhandenes Element der Spezifikation verweisen.

Die beschriebenen Anforderungen sind zudem kompakt in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

#	Anforderung
A1	Erzeugung von Vivian-Spezifikationsdateien aus bestehenden Repräsentationen und natürlicher Sprache
A2	Identifikation und Rollenzuweisung relevanter Objekte und Teilobjekte
A3	Validierung der Spezifikation
A4	begrenzter Korrekturprozess im Generierungsprozess
A5	Human-in-the-Loop
N1	modulare Kapselung und gezielte Neugenerierung
N2	Protokollierung der Zwischenartefakte und Entscheidungen
N3	Erweiterbarkeit durch Ersetzen oder Hinzufügen von Modulen
D1	korrekte Vivian-Spezifikationsdateien
D2	Keine Neugenerierung vorhandener Geometrien
D3	eindeutige Bezeichner
D4	Vivian-Bezeichner verweisen auf vorhandene Szenenobjekte

Tabelle 4.1.: Übersicht der Anforderungen an den VSG

4.2. Untersuchte Architekturansätze

Im Laufe dieser Arbeit wurden verschiedene Ansätze implementiert, um das Ziel der Generierung einer vollständigen Spezifikation nach Vivian zu erreichen.

4.2.1. Manager-gesteuerter Multi-Agenten-Ansatz

In der ersten Iteration wurden verschiedene Multi-Agenten-Systeme angeschaut. Im Manager-Agent-getriebenen System kann ein LLM-Agent beliebig viele weitere (spezialisierte) LLM-Agenten als Werkzeuge (Tools) aufrufen, um Aufgaben von spezialisierten Agenten lösen

zu lassen, welche dann ein Ergebnis zurück an den Manager liefern. Wichtig zu erwähnen bei diesem Ansatz ist, dass ein Manager Agent spezialisierte Agenten aufrufen kann, aber selbst entscheidet, ob er dies tut. Eine ähnliche Vorgehensweise ist die des dezentralisierten Systems, bei dem es allerdings keine Orchestrierungseinheit wie einen Manager gibt, sondern Agenten die Aufgabe komplett an andere Agenten abgeben können (Handoff), ohne dass diese ein Ergebnis zurück an einen Manager-Agenten liefern.

Um eine übergeordnete Instanz im Prozess zu integrieren, welche sicherstellt, dass Referenzen zwischen den einzelnen Spezifikationsdateien korrekt sind und entstandene Fehler durch gezieltes Aufrufen der zuständigen spezialisierten Agenten korrigieren kann, wurde für die erste Iteration der Manager-getriebene Ansatz gewählt. Als spezialisierte Einheiten wurden ein Szenenanalyse-Agent sowie ein Agent je Spezifikationsdatei gewählt. Weiterhin wurde ein Bestätigungsschritt implementiert, bei dem Benutzer*innen das Ergebnis des Szenenanalyse-Moduls prüfen können.

Im ersten Implementierungsdurchlauf zeigte sich, dass der Manager-getriebene Ansatz besonders bei dateiübergreifenden Referenzen und der konsistenten Benennung von Elementen zu Fehlern führte. Da der Manager-Agent eigenständig entscheidet, welche untergeordneten Agenten er aufruft, konnten Zwischenergebnisse nicht validiert werden und Fehler sind erst am Ende des Generierungsprozesses aufgefallen. Daher wurde dieser Ansatz zugunsten eines deterministischen modularen Workflows verworfen.

4.2.2. Begründung des modularen Workflow-Ansatzes

Die Architektur des zweiten Implementierungsdurchlaufs folgt dem Ansatz eines modularen Workflows, welcher ermöglicht, dass Module unabhängig beschrieben, validiert und erweitert werden können, ohne die Gesamtarchitektur grundlegend zu verändern (siehe N3). Diese modulare Trennung adressiert N1 und folgt dem in 3 beschriebenen Ansatz von LLMR, welches ebenfalls einen modularen Aufbau verwendet [23]. Jedes der in Abbildung 5.2 aufgeführten Module adressiert eine spezifische Teilaufgabe innerhalb des gesamten Prozesses, wodurch der Informationsfluss gesteuert werden kann und nachvollziehbar bleibt. Der VSG besteht im Wesentlichen aus den Modulen Scene Analyzer, Interaction Planner, Specification Generator, Consistency Reviewer und Unity-Validator.

Bei einfachen LLM-Aufrufen sinkt empirisch die Regelbefolgung bei wachsender Länge und Abhängigkeit strukturierter Ausgaben, sodass halluzinierte Referenzen und unzulässige Elementtypen kaum vermeidbar wären [28]. Ein einzelner LLM-Aufruf wäre somit nicht ausreichend – er müsste fünf referenzierende Spezifikationsdateien gleichzeitig konsistent erzeugen und währenddessen sicherstellen, dass jeder Vivian-Elementtyp die in der Szene tatsächlich vorhandenen Unity-Komponenten besitzt. Durch die Zerlegung in einzelne Schritte sowie den Einsatz von Zwischenvalidierungen und iterativer Fehlerbehebung ermöglicht die hier

vorgestellte Pipeline die Erzeugung korrekter Spezifikationen nach Vivian. Eine Skalierung ist durch dieses Vorgehen ebenfalls möglich: Durch Erweiterung bestehender oder Hinzufügen neuer Module könnten noch komplexere 3D-Objekte verarbeitet werden, als in dieser Arbeit betrachtet werden.

Kapitel 5.

Implementierung der Systemarchitektur

In diesem Kapitel wird die Konzeption und prototypische Implementierung des Vivian Specification Generators als gewählte Systemarchitektur zur Spezifikationsgenerierung für das Vivian Framework beschrieben. Ziel war es ein System zu entwerfen, welches die in den vergangenen Kapiteln erarbeiteten theoretischen Grundlagen und Anforderungen in ein lauffähiges und den Anforderungen entsprechendes System umsetzt. Konkret soll dieses semantisch und strukturell korrekte Vivian-Spezifikationen automatisiert erzeugen, natürlichsprachliche Interaktionsbeschreibungen und Benutzer*innen-Feedback entgegennehmen sowie aufkommende Fehler iterativ und eigenständig beheben können.

5.1. Systemkontext und Schnittstellen

Im Folgenden wird ein Architekturüberblick des VSG gegeben, in dem klar abgegrenzte, spezialisierte Module mit ihrer Funktion im Prozess kurz aufgeführt werden, in welcher Reihenfolge sie aufgerufen werden und welche Informationen jeweils ein und aus gehen.

Zur Interaktion mit dem VSG wird Unity als Benutzer*innenschnittstelle genutzt. In einem Fenster kann eine initiale Interaktionsbeschreibung eingegeben und das zu transformierende statische 3D-Asset ausgewählt werden. Durch die Verwendung vorhandener Geometrie adressiert dieser Schritt D2. Außerdem wird A6 behandelt, da hier natürlichsprachliche Beschreibungen entgegengenommen werden. Abbildung 5.1 veranschaulicht Unity als Schnittstelle in der Gesamtarchitektur zwischen Benutzer*in und KI-Pipeline.

Unity-Prozesse übersetzen das ausgewählte 3D-Objekt zudem in Formate, die von nachgelagerten Modulen und insbesondere den darin enthaltenen KI-Agenten entgegengenommen werden können und zeigt die geplanten Interaktionen an, damit diese von Benutzer*innen bestätigt oder in einer Iterationsschleife korrigiert werden können. Dieser Human-in-the-Loop-Schritt adressiert A5. Zusätzlich ist Unity die Umgebung, in der Vivian die Anreicherung eines statischen 3D-Assets mit Interaktionslogik über Spezifikationsdateien zur Laufzeit leistet. Nach erfolgreicher Generierung der Vivian-Spezifikation liefert die KI-Pipeline diese zurück an Unity, damit dort Vivian zusammen mit statischem 3D-Asset und dieser




Abbildung 5.1.: Systemkontextdiagramm des VSG.

Spezifikation ausgeführt werden kann. Diese Gesamtarchitektur adressiert A1, da aus natürlichsprachlichen Eingaben und bestehenden Szenenrepräsentationen vollständige Vivian-Spezifikationen erzeugt werden.

Weiterhin erfolgt die Kommunikation der KI-Pipeline mit Unity über eine REST-API-Schnittstelle, sodass Funktionalitäten der Pipeline gegebenenfalls durch weitere Endpunkte erweiterbar bleiben. Durch diese Entkopplung könnte die KI-Pipeline auch in einen übergeordneten Prozess integriert werden, ohne an die Unity-UI gebunden zu sein.

5.2. Verwendete Sprachmodelle und Agenten

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Pipeline wird nicht von einem einzigen, autonomen Agenten gesteuert, sondern innerhalb eines deterministisch orchestrierten Workflows verwendet (siehe 4.2.2). Die Verarbeitungsreihenfolge ist damit überwiegend fest vorgegeben und orientiert sich am modularen Ansatz. Innerhalb solcher Module werden Sprachmodelle von spezialisierten Agenten für klar abgegrenzte Teilaufgaben mit definierten Ein- und Ausgabeformaten. Mit diesem Vorgehen wird der Freiheitsgrad einzelner Modellaufrufe reduziert und die Nachvollziehbarkeit des Datenflusses erhöht. Auch können so fehlerhafte Teilschritte gezielt erneut ausgeführt werden, ohne zwangsläufig den gesamten Prozess neu zu starten.

Die Pipeline des VSG arbeitet mit mehreren Agenten, welche unterschiedliche, teils multimodale Aufgaben zu bewältigen haben. Ein Scene-Analyzer-Agent wird zur semantischen Interpretation einer vorverarbeiteten Szene verwendet und muss dazu sowohl strukturelle JSON-Daten als auch gerenderte Bildansichten eines 3D-Asssets verarbeiten. Dieser Agent ist der einzige innerhalb des VSG, welcher mit multimodalen Eingaben arbeitet. Ein Interaction-Planner-Agent überführt dieses Szenenverständnis und die Nutzer*innenbeschreibung der Interaktion in einen strukturierten Interaktionsplan. Das Specification-Generator-Modul überführt mithilfe von vier verschiedenen Agenten den Interaktionsplan in die verschiedenen Teile einer Vivian-Spezifikation. Ein Consistency-Review-Agent überprüft diese generierten

Einzelartefakte auf dateiübergreifende sowie semantische Konsistenz. Sollten Fehler im Generierungsprozess entstanden sein, leitet ein Fixer-Agent Korrekturmaßnahmen aus diesen ab. Die verwendeten Agenten arbeiten somit als spezialisierte Einheiten innerhalb eines kontrollierten Gesamtsystems.

Anstelle von Freitext generieren die Agenten strukturierte Ausgaben. Im Rahmen dieser Arbeit wurden überwiegend „Pydantic“-Modelle als Ausgabetypen (*output_type*) festgelegt, sodass das verwendete Sprachmodell in genau diesem Schema antwortet. Dadurch sind Ergebnisse direkt maschinenlesbar und können gegebenenfalls weiterverarbeitet, validiert, gespeichert oder an nachfolgende Module überreicht werden. Diese Einschränkung der Antwortvariabilität verbessert die Kontrollierbarkeit des gesamten Systems. Freitext wird dennoch dort zugelassen, wo Begründungen, Korrekturhinweise oder Zusammenfassungen angegeben werden sollen.

Die Wahl der verwendeten LLMs erfolgt je nach Aufgabe und orientiert sich an Reasoning-Bedarf, Kontextumfang sowie Kosten. Stärkere Modelle werden dort eingesetzt, wo hohe Interpretations- und Planungsleistung benötigt wird, während schemagebundenere Aufgaben mit klaren Anweisungen und kleineren Modellen umgesetzt werden können. Der VSG nutzt bewusst nicht für jeden Agenten dasselbe Sprachmodell, sondern passt die Auswahl an die jeweilige Aufgabe des Agenten an. Trotz dieser Spezialisierungen bleiben bekannte Grenzen LLM-basierter Verfahren, wie Halluzinationen, semantische Fehlannahmen und fehlerhafte Referenzen, bestehen, weshalb der Einsatz von Agenten in der vorliegenden Arbeit durch Human-in-the-Loop, Validierungsmechanismen und iterative Korrekturschritte abgesichert wird. Diese Absicherung adressiert A3 (Validierung der Spezifikation), A5 (Human-in-the-Loop) sowie F4 (Fehlerreduktion durch Validierungs- und Selbstkorrekturmechanismen).

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die einzelnen Module und ihre Aufgaben innerhalb der Pipeline. Bei Verarbeitungsschritten, welche LLM-basierte Agenten verwenden, wird zusätzlich der Einsatz verwendeter Sprachmodelle erläutert.

5.3. Gesamtpipeline und Datenfluss

Ein*e Benutzer*in kann über die Unity UI mit dem System interagieren und erhält Informationen über den Prozessfortschritt, Logging-Informationen, Rückmeldung des Interaktionsplaners und ob ein Durchlauf erfolgreich war. Anschließend wird das ausgewählte 3D-Asset über ein weiteres Unity-Skript in eine strukturelle Szenenrepräsentation umgewandelt sowie ergänzende 2D-Bildansichten gerendert.

Diese aufbereitete Szenendarstellung wird im darauffolgenden Schritt zusammen mit einer initialen Benutzer*innenbeschreibung der gewünschten Interaktivität an den Scene Analy-




Abbildung 5.2.: Container-Diagramm des VSG.

zer übermittelt. Dieser gibt ein Scene-Understanding-Objekt aus, welches für jedes relevante Objekt dessen Funktion, Rolle und Eignung als potenzielles Interaktions- oder Visualisierungselement enthält.

Anschließend erhält der Interaction Planner das zuvor generierte Scene-Understanding-Objekt zusammen mit der strukturierten Szenenrepräsentation, die zuvor auch der Scene Analyzer erhalten hat, und der natürlichsprachlichen Interaktionsbeschreibung. In diesem Schritt wird geplant, welche Interaktions- und Visualisierungselemente es geben wird, welche Zustände der Prototyp einnehmen kann und welche Übergänge zwischen Zuständen vorgesehen sind. Der Interaction Planner gibt einen Interaction-Plan aus, welcher Elementrollen, geplante Zustände und Übergänge sowie eine Liste der zu generierenden Spezifikationsdateien enthält. Dieser Plan wird gemäß A5 der Benutzer*in anschließend zur Bestätigung oder Korrektur vorgelegt. Bei einer Korrektur wird der Interaction Planner erneut aufgerufen, um diese anzuwenden, bis der Plan bestätigt wird, welcher schließlich den nachgelagerten Modulen als verbindliche Vorgabe dient.

Der Specification Generator erzeugt auf Grundlage dieses Interaktionsplans die eigentlichen Vivian-Spezifikationsdateien in der notwendigen Reihenfolge. Ausgegeben werden vier strukturierte JSON-Dateien, welche zusammen eine Vivian-Spezifikation bilden.

Der Consistency Reviewer prüft nun mithilfe des Interaktionsplans, ob der Plan korrekt vom Specification Generator umgesetzt wurde und ob logische Widersprüche oder dateiübergreifende Inkonsistenzen existieren. Das könnten z.B. unerreichbare Zustände oder widersprüchliche Bedingungen sein, welche eine rein strukturelle Validierung nicht erkennen kann

Ein Validator ergänzt dies um eine strukturelle und laufzeitnahe Kontrolle. Wird die maximale Anzahl an Versuchen erreicht oder keine Fehler gefunden, terminiert der VSG. Letzte-

res sorgt für ein Zurückliefern der generierten Vivian-Spezifikation an Unity, sodass Vivian diese zusammen mit dem statischen 3D-Asset ausführen kann.

5.4. Vorverarbeitung in Unity

Um ein 3D-Asset in MLLM-verständliche Daten umzuwandeln, müssen eine strukturelle Repräsentation und Ansichten aus verschiedenen Blickwinkeln erstellt werden. Da der nachgelagerte Scene Analyzer mit Text und Bild als Eingaben arbeitet, benötigt er die erstellten Ansichten als visuelles Grounding für die abstrakten JSON-Daten. Die Form des Objekts, das Material oder auch räumliche Anordnung werden somit direkt sichtbar und müssen nicht aus Bounding-Boxen rekonstruiert werden.

Im ersten Schritt wird dazu aus dem im Unity-Fenster (Abbildung 5.3) ausgewählten 3D-Asset ein *Prefab*-Objekt erzeugt, welches später von Vivian zur Laufzeit instanziiert wird. Damit wird gemäß D2 keine neue Geometrie generiert, sondern wiederverwendet.




Abbildung 5.3.: Unity UI des VSG.

Um einem LLM Verständnis über ein 3D-Asset (in Unity „GameObject“ genannt) zu geben wird zunächst eine strukturierte Szenenbeschreibung im JSON-Format mit dem Namen *scene.json* erzeugt. Dazu wird die Hierarchie des Szenengraphen rekursiv traversiert und pro GameObject Informationen wie die ID, der Hierarchiepfad, Transformation, Materialien, Bounding Boxes oder Mesh-Statistiken extrahiert. Weiterhin werden bereits basierend auf Namen, Tags oder Material-Hinweisen heuristisch Rollen erkannt, welche im späteren

Verlauf verwendet werden können, um Interaktionselemente und Visualisierungselemente zu klassifizieren.

Im Anschluss daran rendert Unity für das übergeordnete GameObject verschiedene Ansichten, da die Erkennungsleistung eines MLLM steigt, wenn statt einer Einzelansicht mehrere gerenderte Ansichten eines 3D-Objekts verwendet werden [29]. Dafür werden sechs orthografische Ansichten entlang der Hauptachsen sowie zwei isometrische (von schräg oben) als 1024x1024-Pixel-PNGs erstellt (siehe Abbildung 5.4). Die gewählte Anzahl der Ansichten ist ein Kompromiss zwischen Erkennungsrobustheit und minimal notwendigem Bildumfang, um Kosten pro Durchlauf zu sparen. Die orthografischen Ansichten vermeiden perspektivische Verzerrung und beinhalten saubere Silhouetten, während die isometrischen Ansichten die räumliche Gesamtform und Lesbarkeit verbessern sowie drei Raumdimensionen in einer Darstellung erfassbar machen. Zur Laufzeit wird dazu eine Kamera angelegt, anhand der Welt-Bounding-Box des Objekts platziert und auf das Objektzentrum ausgerichtet. Alle dafür benötigten Ressourcen werden anschließend wieder freigegeben.




Abbildung 5.4.: Acht gerenderte Ansichten eines Toaster-3D-Assets.

Eine zugehörige Datei namens *views_manifest.json* enthält pro Bild Kameramatrizen, Pose, Projektionstyp und einen Vermerk, welches Teilobjekt des Szenengraphen sich an welcher Stelle in der Ansicht befindet. Unity kennt die Kameraposition die 3D-Box jedes Objekts in der Szene und kann so ausrechnen, wo sich ein Objekt der Szene im jeweiligen Bild befindet. Nachgelagerte MLLMs können so den Zusammenhang zwischen Objekten in *scene.json* und denen aus den Ansichten (siehe Abbildung 5.4) herstellen. Dafür wird die ID, ein Tiefenhinweis und das Pixelrechteck vermerkt, in dem sich das Objekt im Bild befindet.

Der Vorverarbeitungsschritt in Unity erzeugt also zusammengefasst aus einem vorhandenen, statischen 3D-Asset eine strukturelle Repräsentation als JSON-Struktur, acht gerenderte Ansichten von diesem sowie eine weitere JSON-Struktur mit Informationen zu den

Ansichten. Diese Daten können nun vom nächsten Modul, dem Scene Analyzer, konsumiert werden. In diesem Schritt werden D2, D4 sowie N1 adressiert, da Geometrie erhalten bleibt, die JSON-Struktur eine Basis für spätere Namensreferenzen bietet und definierte Ein- und Ausgabeformate verwendet werden.

5.5. Scene Analyzer

Die Kernaufgabe des Scene-Analyzer-Moduls besteht darin, die in der Vorverarbeitung entstandenen visuellen Eindrücke und strukturellen Daten mit der natürlichsprachlichen Nutzer*innenbeschreibung zu verknüpfen und die rohen Daten so in ein semantisch angereichertes Zwischenformat zu überführen. F2 wird hier adressiert, da relevante Objekte und Teilobjekte aus Szeneninformationen und der Beschreibung abgeleitet werden, sodass nachfolgende Schritte auf diese referenzieren können.

Als Eingaben bekommt der Scene Analyzer die in Abschnitt 5.4 beschriebene strukturierte Szenenrepräsentation und die Ansichten des Objekts. Die JSON-Struktur stellt Namen, Pfade, IDs und Geometrie bereit, während die Bilder bei der semantischen Einordnung helfen. Diese Daten werden von einem internen LLM-basierten Agenten verarbeitet, welcher so einordnen kann, ob ein Teilobjekt beispielsweise eher Griff, Display oder Knopf ist.

Das verwendete LLM leistet in diesem Modul die Hauptarbeit: Es klassifiziert die Szeneninformationen gemäß einem vorgegebenen Schema, dem *SceneUnderstanding*. In Anhang A ist dargestellt, wie der verwendete Agent mithilfe eines strukturierten Prompts angesteuert wird.

Dieses *SceneUnderstanding* beinhaltet nun ein aufbereitetes Szenenverständnis mit Informationen zu Objektbezügen, Relationen oder Clustern und bietet die Grundlage dafür, dass darauffolgende Agenten ein Verhalten aus der analysierten Szene ableiten können. Durch dieses Zwischenprodukt muss der Interaction Planner nicht direkt aus einer Unity-Hierarchie schließen, welche Objekte funktional relevant sind, sondern kann mit einer semantisch vorstrukturierten Repräsentation arbeiten.

Diese entstandene kontrollierte Zwischenrepräsentation ist maschinenlesbar und validierbar, bleibt allerdings dennoch von der Qualität der Modellinterpretation abhängig und ist anfällig für semantische Falschannahmen, weshalb spätere Review-Schritte relevant bleiben.

5.6. Interaction Planner

Der Interaction Planner bildet die Brücke zwischen Szenenanalyse und Spezifikationsgenerierung. Die semantisch verstandene Szenenrepräsentation wird in einen strukturellen

Plan überführt, nach dem der nachgelagerte Generierungsschritt die Spezifikationsdateien erzeugt. Da das in der Szenenanalyse generierte *SceneUnderstanding* Objekte rein deskriptiv interpretiert, werden diese im Interaktionsplanungsschritt nach Vivian-Functional-Specification-Typen klassifiziert und damit konkreten Vivian-Rollen zugeordnet. So wird außerdem vermieden, dass einzelne Agenten in der Spezifikationsgenerierung inkonsistente Entscheidungen treffen. Er ist auf die Strukturen und Regeln des Vivian Frameworks ausgerichtet und kann so einzelnen Teilobjekten bestimmte Rollen zuweisen, Zustände und Übergänge planen sowie entscheiden, welche Dateien der Spezifikation für die geplante Interaktion benötigt werden. Weiterhin wurde ein Human-in-the-Loop-Schritt implementiert, damit Nutzer*innen die Ausgabe des Interaction Planners validieren oder korrigieren können.

Dafür wird erneut ein LLM-Agent verwendet, welcher bestimmte Instruktionen und somit Informationen über das Vivian Framework erhält (siehe Anhang B). Mit diesem Wissen kann er die beschriebenen Aufgaben zuverlässig bewältigen. Als LLM wird hier das aktuell leistungsstärkste Modell von OpenAI, GPT-5.5, verwendet, da der Agent aus den Rohdaten der Szene ein Interaktionsverhalten nach Vivian herleiten muss. Dabei können schwerwiegende Fehler entstehen wie falsche Objekttypen oder Halluzinationen. Solche Fehler sind schwerwiegend, da der Interaction Planner eine zentrale Planungseinheit für den späteren Prototypen darstellt und sie in nachfolgende Schritte weitergereicht werden. Somit würden auch alle nachgelagerten Schritte fehlerhafte Ausgaben produzieren.

Das vom Scene Analyzer ausgegebene *SceneUnderstanding*-Objekt (siehe 5.5) im JSON-Format sowie die vom Unity UI weitergereichte natürlichsprachliche Interaktionsbeschreibung werden dazu vom Interaction Planner konsumiert und in einen strukturierten Interaktionsplan (*InteractionPlan*) überführt. Dieser enthält ein vordefiniertes Format, welches Informationen über Elementrollen, geplante Zustände und Übergänge sowie eine Liste der benötigten Spezifikationsdateien enthält. Listing 5.1 zeigt einen Strukturüberblick eines Beispiel-Interaktionsplans. Darüber hinaus liefert das LLM noch eine zusammengefasste Begründung für die getroffenen Entscheidungen mit, welche es Nutzenden erleichtern soll Fehler zu finden und zu beheben (siehe 5.1, Z. 6).

```

1 {
2   "element_roles": [...],
3   "planned_states": [...],
4   "planned_transitions": [...],
5   "files_needed": [...],
6   "reasoning": "The user description was treated as the primary
                 source, so the plan focuses only on the handle-triggered toast
                 cycle and the two requested visual feedback elements. Handle is
                 modeled as a Slider because the scene confirms linear y-axis

```

```

travel, while the heaters and LED are modeled as Light elements
to support on/off glowing behavior during toasting. Other
controls such as the rotary knob and buttons were excluded
because they were not requested and are not necessary for the
described prototype behavior."
7 }

```

Listing 5.1: Beispiel eines Interaktionsplans

Eine der Hauptaufgaben des Interaction Planners ist die Rollenzuweisung. Dafür werden den relevanten Objekten einer 3D-Szene basierend auf Namen, Materialien und Geometrie spezifische Vivian-Typen zugewiesen, wie *Button*, *Slider*, *Rotatable*, *Light* oder *Screen*, welche das LLM direkt aus den einzelnen Elementen von *SceneUnderstanding* ableitet. Beispielsweise sollte einem *Handle* die Rolle eines *Slider* zugewiesen werden. Diese Aufgabe adressiert A2 (Identifikation und Rollenzuweisung relevanter Objekte und Teilobjekte)

Weiterhin definiert der Interaction Planner Zustände, welche der spätere Prototyp einnehmen kann sowie Übergänge zwischen diesen. Das umfasst das Erstellen von Zustandsnamen, Beschreibungen, Übergangsnamen und möglichen Auslösern (*Triggern*), die diese Übergänge initiieren. In Listing 5.2 ist ein beispielhafter Ausschnitt eines Interaktionsplans mit einem geplanten Übergang zu sehen. Die Zustände und Übergänge werden hier bereits geordnet beschrieben, allerdings erst im Functional-Specification-Generator-Schritt (siehe 5.7) in Spezifikationsdateien umgewandelt. Außerdem kann das LLM festlegen, an welche Bedingungen (*Guard Hints*) ein Übergang geknüpft sein kann (siehe 5.2, Z. 7–8).

```

1 {...
2   "planned_transitions": [{
3     "source_state": "idle.state",
4     "destination_state": "toasting.state",
5     "trigger_element": "Handle",
6     "trigger_description": "User pushes the handle down to start
      toasting.",
7     "guard_hints": [
8       "Handle VALUE > 0.8"
9   ]}...]}

```

Listing 5.2: Beispiel eines Interaktionsplans: geplanter Übergang

Eine weitere Aufgabe des Interaction Planners umfasst die Bestimmung des Umfangs, also welche konkreten Spezifikationsdateien (*InteractionElements.json*, *VisualizationElements.json*,

States.json und *Transitions.json*) für die gegebene Szene erforderlich sind, da dies von der Komplexität des Prototyps abhängt. Einfachere Prototypen mit vergleichsweise wenigen Elementen oder Funktionen benötigen gegebenenfalls nicht alle Dateien einer Spezifikation, während komplexere alle vier Dateien benötigen können. Durch modulare Kapselung der nachfolgenden Schritte (N1) können gegebenenfalls einzelne Generierungsagenten in 5.7 übersprungen werden, sodass nicht benötigte Spezifikationsdateien nicht erzeugt werden.

Der generierte Interaktionsplan wird anschließend zurück an die Unity UI gesendet und den Benutzer*innen zur Prüfung angezeigt. Über die Entscheidungsbegründung kann direkt ein erster Eindruck gewonnen werden, ob Interaktionen wie gefordert geplant worden sind. Bei Bedarf lassen sich zudem einzelne Interaktionselemente, Visualisierungselemente, Zustände und Übergänge anzeigen, um diese bei Fehlern auch einzeln adressieren zu können.




Abbildung 5.5.: Interaction Planner und Human-in-the-Loop.

Sollte eine Korrektur nötig sein, können Nutzende über ein Freitextfeld in natürlicher Sprache beschreiben, welche Interaktionen oder Elemente geändert werden sollen. Der Agent zur Interaktionsplanung wird daraufhin erneut ausgeführt und nimmt Änderungen am Interaktionsplan vor. Dieser in Abbildung 5.5 abgebildete iterative Prozess stellt sicher, dass Benutzer*innenrückmeldungen berücksichtigt werden und adressiert A5 (Human-in-the-Loop) sowie F1 (Co-Creation-Workflow).

Die in diesem Schritt implementierte Extraktion komplexer Interaktionslogiken durch Planung von Elementrollen sowie Zuständen und Übergängen mithilfe natürlicher Sprache adressiert direkt F3 und erzeugt damit die zentrale Planungsgrundlage für nachfolgende Module, korrekte Spezifikationsdateien nach Vivian zu erzeugen. Da Fehler an die gesamte Spezifikationsgenerierung weitergereicht werden, wirkt der Human-in-the-Loop-Schritt direkt entgegen, in dem Nutzer*innen den Plan vor der Weitergabe an den Specification Generator bestätigen oder korrigieren können.

5.7. Specification Generator

Der Specification Generator übersetzt die im vorherigen Schritt geplante Interaktionslogik aus einem deklarativen und zum Teil noch natürlichsprachlich beschriebenen Plan in die vier JSON-Dateien einer Vivian-Spezifikation. Während andere Module für das Planen (siehe 5.6) sowie die Validierung der erzeugten Dateien (siehe 5.9) zuständig sind, ist dies der einzige Schritt, in dem tatsächliche, von Vivian konsumierbare JSON-Spezifikationsdateien erzeugt werden. Dieses Modul adressiert damit primär A1 (Erzeugung von Vivian-Spezifikationsdateien) sowie D1 (Erzeugte Dateien müssen den Anforderungen von Vivian entsprechen).

Eingaben, Ausgaben und Verarbeitungsreihenfolge

Als Eingabe nimmt der Specification Generator einen bestätigten Interaktionsplan entgegen, und gibt die Spezifikationsdateien *InteractionElements.json*, *VisualizationElements.json*, *States.json* und *Transitions.json* aus. Da Vivian außerdem eine fünfte Datei (*VisualizationArrays.json*) zur Ausführung benötigt, wird diese ebenfalls erstellt und ist standardmäßig ungefüllt. Da diese fünfte Datei im Kontext dieser Arbeit keine weitere Relevanz hat bleibt sie im Rest der Arbeit unerwähnt. Eine Vivian-Spezifikation gilt somit in dieser Arbeit als vollständig, wenn sie *InteractionElements.json*, *VisualizationElements.json*, *States.json* und *Transitions.json* enthält.

Für die Umsetzung dieses Moduls wurden vier spezialisierte LLM-Agenten implementiert, welche nacheinander aufgerufen werden, um je eine der vier Spezifikationsdateien zu generieren. Zuerst werden Interaktionselemente, danach Visualisierungselemente, anschließend Zustände und im letzten Schritt Übergänge erstellt (siehe 5.7). Die Reihenfolge der Generierung ergibt sich aus den Datenabhängigkeiten: Zustände referenzieren die Namen der Interaktions- und Visualisierungselemente, Übergänge wiederum sowohl Namen der Interaktions- und Visualisierungselemente als auch der Zustände. Eine parallele Verarbeitung würde zwangsläufig zu Inkonsistenzen in den Bezeichnern und somit später zu Fehlern in der Ausführung führen. Die jeweils generierten Daten werden noch nicht in finalen JSON-Dateien, sondern in einem *Registry*-Objekt gespeichert, welches als *Single-Source-of-Truth* agiert. Dies ermöglicht Datenkonsistenz und verhindert Redundanz. Die verwendeten Agenten sind gegenüber einem einzigen Sprachmodell bei vielen Referenzen zwischen generierten Daten und strukturierten Ausgaben empirisch weniger fehleranfällig, wie bereits in 4.2.2 erwähnt. Diese Aufteilung adressiert zudem N1 (modulare Kapselung und gezielte Neugenerierung) und ermöglicht zudem eine gezielte Wiederausführung einzelner Schritte, ohne sämtliche Spezifikationsdaten neu zu generieren. Abbildung 5.6 zeigt diesen sequenziellen Ablauf inklusive zwischengeschalteter Validierungsstufen.




Abbildung 5.6.: Functional Specification Generator.

Modellwahl und Spezialisierung der Agenten

Wie bereits in 2.4 erläutert, wurden auch in diesem Schritt die verwendeten Sprachmodelle je nach Aufgabenkomplexität gewählt. Während der Interaction Planner mehrdeutige Rohdaten als Eingaben erhält, daraus einen für Folgeschritte verbindlichen Plan entwickelt (siehe 5.6) und deshalb das stärkste aktuell verfügbare Modell verwendet, arbeiten die Agenten der Specification Generation mit einer vorstrukturierten, von Benutzenden bestätigten Grundlage. Daher können die Agenten verhältnismäßig kleinere und schnellere LLMs verwenden. Tabelle 5.1 zeigt eine Übersicht der im Specification Generator verwendeten Sprachmodelle je Agent.

Agent	Sprachmodell
InteractionElements	gpt-5.1-2025-11-13
VisualizationElements	gpt-5.1-2025-11-13
States	gpt-5.5-2026-04-23
Transitions	gpt-5.1-2025-11-13

Tabelle 5.1.: Übersicht der im Specification Generator verwendeten Sprachmodelle.

Die *InteractionElements*- und *VisualizationElements*-Agenten haben die primäre Aufgabe eine schematische Struktur abzubilden und verwenden daher ein kleineres und kosteneffizienteres Modell (GPT-5.1) als der Interaction Planner. Je Elementtyp gibt es feste Felder, normalisierte Wertebereiche und verpflichtende *Constraints*, sodass die Generierung

der jeweiligen Spezifikation im Wesentlichen daraus besteht, bereits vorhandene Szeneninformationen, wie Geometrie oder Achsen, auf das Vivian-Spezifikationsschema abzubilden. Listing 5.3 zeigt einen für den *InteractionElements*-Agenten relevanten Ausschnitt des Interaktionsplans. Schlussfolgerungen (*Reasoning*) werden lediglich dort gefordert, wo Mehrdeutigkeiten bestehen (z. B. *Button* oder *ToggleButton*), um diese aufzulösen. Komplexeres, mehrstufiges *Reasoning* wird an dieser Stelle nicht benötigt, daher wäre ein leistungsstärkeres Modell wie GPT-5.5 bei diesen Agenten überdimensioniert. Die Verwendung eines kleineren Modells, wie etwa GPT-5-mini, hat hingegen häufiger zu Reparaturzyklen geführt und dadurch insgesamt höhere Kosten verursacht.

```

1 {...
2   "element_roles": [
3     {
4       "object_name": "Handle",
5       "funspec_type": "Slider",
6       "category": "interaction",
7       "rationale": "User requested that pushing the toaster handle
                        down starts toasting; the scene provides y-axis translation
                        parameters for this handle.",
8       "interaction_params": {
9         "axis": "y",
10        "range": 0.05754443258047104
11      }
12    }...]...}

```

Listing 5.3: Beispiel eines Interaktionsplans: Slider-Elementrolle

Der *States*-Agent verwendet mit GPT-5.5 das leistungsstärkste Modell der hier verwendeten, da die Generierung einer funktionierenden *State-Machine* eine deutlich logikintensivere Aufgabe darstellt als die anderen Bereiche des Specification Generators. Dabei muss der Agent eine Menge von Zuständen erstellen, welche logisch zusammenpassen und das gesamte Verhalten des Prototyps beschreiben. Er muss diese nicht nur benennen, sondern zusätzlich mit passenden und typisierten Bedingungen (*Conditions*) versehen. Ein Beispiel einer *Condition* aus *states.json* ist in Listing 5.4 zu sehen. Werden Zustände von diesem Agenten falsch definiert oder uneinheitlich beschrieben, propagieren diese Fehler unmittelbar in die nachgelagerten Verarbeitungsschritte. Das verbraucht wiederum insgesamt mehr Ressourcen, da diese Fehler in zusätzlichen Reparaturzyklen behandelt werden müssen. Je besser in diesem Schritt Zusammenhänge erkannt und konsistente Zustände erzeugt werden können, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für fehlerhafte Ausgaben. Deshalb profitiert dieser Agent von einem Modell mit höherer Reasoning-Qualität.

```

1 {
2   "States": [
3     {"Name": "toasting.state",
4       "Conditions": [
5         {
6           "Type": "InteractionElementCondition",
7           "InteractionElement": "Handle",
8           "Attribute": "VALUE",
9           "Value": "1.0"
10        }...]}...]}

```

Listing 5.4: Beispiel einer Zustandsbedingung aus states.json

Der *Transitions*-Agent verwendet wie die *InteractionElements*- und *VisualizationElements*-Agenten das Modell GPT-5.1, da die zu verwendenden Zustände bereits im *States*-Agenten generiert wurden und hier verwendet werden. Diese Aufgabe benötigt somit verhältnismäßig weniger Reasoning-Aufwand. Grundsätzlich würde dieser Agent zwar aufgrund bestimmter Aufgaben (wie Exklusiv-Oder-Gatter) von einem leistungsstärkeren Modell profitieren, allerdings reicht GPT-5.1 hier erfahrungsgemäß aus. Sollten deutlich komplexere Prototypen als im Rahmen dieser Arbeit betrachtet werden, würde der VSG in diesem Schritt unmittelbar von der Verwendung eines leistungsstärkeren Modells, wie GPT-5.2 oder GPT-5.5, profitieren.

Datenfluss zwischen den Agenten

Als Eingabe erhalten die vier Spezifikationsagenten den Interaktionsplan, sowie bereits generierte Teile der *Registry*. Die Agenten erhalten dabei nicht die gesamten, in der *Registry* gespeicherten Daten, sondern ausschließlich die für ihre eigene Aufgabe benötigten Informationen wie Objektnamen oder -typen. In Tabelle 5.2 ist aufgeführt, welche Eingaben die jeweiligen Spezifikationsagenten bekommen. Diese Informationen werden benötigt, um korrekte Referenzen zwischen den einzelnen Spezifikationsteilen zu erzielen. Der *Transitions*-Agent bekommt hier bewusst keine Daten der Visualisierungselemente, da für Übergänge ausschließlich Interaktionselemente als *Trigger* fungieren können und diese nicht zur Generierung von Übergängen benötigt werden. Von Zuständen werden weiterhin ausschließlich Namen benötigt (um Quell- und Zielzustand festzulegen).

Agent	Eingabe
InteractionElements	InteractionPlan
VisualizationElements	InteractionPlan, InteractionElements-Subset
States	InteractionPlan, InteractionElements-Subset, VisualizationElements-Subset
Transitions	InteractionPlan, InteractionElements-Subset, States-Subset

Tabelle 5.2.: Eingaben der Spezifikationsagenten.

Validierung und Registry

Jeder der Agenten liefert ein *Pydantic*-typisiertes Objekt zurück. Wie bereits in 5.5, wird hierfür das Argument *output_type* der OpenAI-Agenten verwendet. Die Agenten produzieren somit direkt Objekte im jeweils benötigten Schema. Anschließend durchläuft die generierte Ausgabe zwei Validierungsstufen. Zunächst prüft eine *Pydantic*-Schemavalidierung Pflichtfelder, Wertebereiche und erlaubte Elementtypen. Anschließend werden Querverweise gegen den Interaktionsplan und das bisher gefüllte *Registry*-Objekt überprüft und somit sichergestellt, dass alle generierten Bezeichner auf existierende Szenenobjekte bzw. bereits erstellte Spezifikationselemente verweisen. Nach erfolgreicher Validierung wird das Ergebnis eines Agenten in die *Registry* übernommen und damit für nachfolgende Spezifikationsagenten und Validierungen innerhalb dieses Moduls als *Single-Source-of-Truth* zur Verfügung gestellt. Schlägt eine dieser Prüfungen fehl, startet ein neuer Generierungsversuch. Diese Validierungsschichten adressieren zusammen mit den Agenteninstruktionen D1 (korrekte Vivian-Spezifikationsdateien), D3 (eindeutige Bezeichner) sowie D4 (Vivian-Bezeichner verweisen auf vorhandene Szenenobjekte).

Korrekturprozess

Sollten in nachgelagerten Prüfschichten außerhalb dieses Moduls, wie dem 5.8 oder 5.9, Inkonsistenzen oder Fehler aufkommen, wird ein erneuter Versuch gestartet, die Spezifikation zu erzeugen. Dabei wird nicht zwangsläufig die gesamte Spezifikation, sondern gezielt nur die Teile neu generiert, welche betroffen sind. Dazu werden betroffene Schritte innerhalb des Specification Generators sowie alle davon abhängigen als „dirty“ markiert und anschließend diese Teilmenge in einem neuen Versuch durchlaufen. Sollte beispielsweise die *Transitions.json*-Datei Fehler enthalten, wird ausschließlich der *Transitions*-Agent erneut aufgerufen. Wenn hingegen die *InteractionElements*-Datei fehlerhaft ist, müssen alle vier Agenten erneut ausgeführt werden. Dieses Verhalten adressiert A4 (begrenzter Korrekturprozess im Generierungsprozess). Die Abhängigkeiten der Spezifikationsdateien sind 5.7 zu entnehmen.




Abbildung 5.7.: Abhängigkeitsgraph der generierten Spezifikationsdateien.

Diese Wiederausführung einzelner Schritte im Generierungsprozess der Spezifikation wird durch die Persistenz des *Registry*-Objekts ermöglicht. Da fehlerfreie Spezifikationsteile über mehrere Versuchsdurchläufe hinweg erhalten bleiben, können die zugehörigen Generierungsschritte übersprungen werden. Weiterhin werden entstandene Zwischenartefakte (wie Spezifikationsdateien) je Generierungsversuch in einem Verzeichnis abgelegt. Dazu wird je Durchlauf ein Protokoll mit sämtlichen vorgenommenen Änderungen am *Registry*-Objekt zusammen mit den dazugehörigen Spezifikationsdateien geführt, um die Veränderungen über alle Versuche eines Durchlaufs hinweg festzuhalten. So können Fehlerursachen besser nachvollzogen und einzelne Durchläufe reproduziert werden. Damit wird N2 (Protokollierung der Zwischenartefakte und Entscheidungen) adressiert.

5.8. Consistency Reviewer

Nachdem nun alle Daten einer Vivian-Spezifikation vom Specification Generator inklusive korrekter Abhängigkeiten und Querverweise generiert wurden, muss im nächsten Schritt geprüft werden, ob semantische Inkonsistenzen in diesen existieren. Dieser Schritt ist notwendig und wichtig, da rein strukturelle Validatoren (JSON-Schema, Unity-Validator) nicht jede Art von Fehler erkennen können. Er prüft die inhaltliche Konsistenz der einzelnen Teilspezifikationen miteinander (ob die Registry-Subsets der Zustände und Übergänge semantisch zu denen der Interaktionselemente sowie Visualisierungselemente passen) sowie dem ursprünglichen Interaktionsplan (ob sämtliches im Interaktionsplan geplantes Verhalten tatsächlich so wie dort aufgeführt umgesetzt wurde). Letzteres beinhaltet Vivian-Typzuweisungen einzelner Interaktions- und Visualisierungselemente sowie die Umsetzung geplanter Zustände und Übergänge.

Um diese Aufgaben bewältigen zu können bekommt der Consistency Reviewer einen User-Prompt bestehend aus dem kompletten Registry-Objekt (*REGISTRY_JSON*) und dem

Interaktionsplan (*INTERACTION_PLAN_JSON*) sowie einen System-Prompt, in dem Instruktionen mit den zu erfüllenden Aufgaben enthalten sind. Eine volle Version des System-Prompts ist in Anhang C zu sehen.

Zu den konkreten Aufgaben des Scene Reviewer Agenten gehört unter anderem das Überprüfen der physikalischen und logischen Sinnhaftigkeit. Diese wäre beispielsweise nicht gegeben sein, wenn ein *Light* als *InteractionElement* typisiert worden wäre. Weiterhin wird überprüft ob alle Zustände durch Übergänge erreichbar sind und ob es Übergänge gibt, die auf nicht-existierende Zustände oder Elemente verweisen. Da Zustandswechsel ohne observierbaren Verhaltenswechsel, also ohne sichtbare Veränderung der Szene, im aktuellen Stand der Arbeit obsolet sind, werden Übergänge auch darauf kontrolliert. Die Elementrollen aus dem Interaktionsplan werden zudem gegen die generierten Interaktions- und Visualisierungselemente abgeglichen sowie ob dabei Halluzinationen entstanden sind, also ob es Interaktions- oder Visualisierungselemente gibt, die nicht im Interaktionsplan vorhanden sind. Damit wird sichergestellt, dass alle geplanten Elemente auch in die vorgesehenen Vivian-Typen übersetzt worden sind. Außerdem wird an dieser Stelle nochmal überprüft, ob alle generierten Bezeichner der Elemente den tatsächlichen Objektnamen aus dem Interaktionsplan, und somit aus der Szene, entsprechen, da Vivian diese sonst nicht zuordnen könnte. Zusätzlich hat der Agent die Anweisung zu erkennen, ob für ein in einem Zustand gesetztes *Light*-Element mit *Condition-Type* „FloatValueVisualization“ mindestens ein Zustand existiert, der dessen Wert setzt. Dies stellt sicher, dass es mindestens einen Zustand gibt, der ein Licht leuchten lassen kann. Diese Aufgaben sind außerdem dem folgenden Listing (5.5) zu entnehmen.

```
What to check
3.1. Physical/logical sense: Do states reference elements in ways that make physical
    sense? For example, a Light should have visual conditions
    (FloatValueVisualization), not be treated as an interaction element.
3.2. Reachability: Are all states reachable via at least one transition? Are there
    dead-end states with no outgoing transitions (unless they are intentional
    terminal states)?
3.3. Dead transitions: Are there transitions that reference states or elements that
    serve no purpose or create impossible paths?
3.4. Plan coverage: Does the generated output cover all element\_roles from the
    InteractionPlan? Are there planned elements missing from the generated files?
3.5. Plan coverage (reverse): Are there elements in the generated files that were
    not in the InteractionPlan? This may indicate hallucinated elements.
3.6. Visualization consistency: If a visualization element has a
    FloatValueVisualization condition, does at least one state actually set a
    meaningful value for it? A Light with FloatValueVisualization but no state ever
    changing its value is suspicious.
3.7. Interaction-visualization alignment: If an InteractionElement is referenced in
    transitions, do the resulting states actually change any conditions? Transitions
    that don't lead to observable changes are pointless.
```

```

3.8. Element name validity: All element names in States and Transitions must match
    exactly (case-sensitive) with names defined in InteractionElements and
    VisualizationElements.
3.9. Guard and condition value normalization: For Rotatable and Slider elements,
    verify that all VALUE attribute values in States conditions and Transitions
    guards are normalized strings between "0.0" and "1.0". Any numeric value above
    1.0 on a Rotatable or Slider VALUE attribute indicates a degree or unit value
    was used instead of a normalized fraction - flag as error.
3.10. Screen file assignments: If the InteractionPlan includes screen_files
    assignments on planned states, verify that the generated States.json uses those
    assignments. If a planned state has screen_files assigned but the corresponding
    generated state has no ScreenContentVisualization condition or uses a different
    filename, flag as a warning.

```

Listing 5.5: System-Prompt-Ausschnitt des Consistency-Review-Agenten.

Der Scene-Review-Agent liefert anschließend wiederum ein strukturiertes *Pydantic*-Modell zurück. Die Struktur dieses Modells sowie ein Beispiel für ein solches lässt sich Listing 5.6 entnehmen. Dieser Struktur lassen sich Informationen zur Schwere des Problems, der Datei in der das Problem aufgetreten ist, dem betroffenen Element, einer Problembeschreibung und Lösungsvorschlägen entnehmen. Weiterhin ist auch direkt ersichtlich, ob das Problem mit dem Interaktionsplan oder der inhaltlichen Konsistenz zwischen den Teilspezifikationen zusammenhängt. Zudem gibt es noch eine Zusammenfassung der Fehler, damit Übersichtlichkeit auch bei vielen aufkommenden Fehlern gewährleistet werden kann. Auch diese Agentenantwort wird gemäß N2 (Protokollierung der Zwischenartefakte und Entscheidungen) in das Verzeichnis des aktuellen Versuchs geschrieben, um Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit jedes Versuchs zu gewährleisten. Listing 5.6 zeigt ein Beispiel eines Consistency Reviews.

```

1 {
2   "issues": [
3     {
4       "severity": "warning",
5       "file": "States.json",
6       "element": "Handle",
7       "description": "Both states set an InteractionElementCondition
                        on the slider \"Handle\" using Attribute=\"FIXED\". A Slider
                        's primary dynamic attribute is typically VALUE; FIXED may
                        be supported as a generic lock flag, but it is not mentioned
                        in the InteractionPlan and may be ignored by the runtime
                        depending on the schema implementation.",

```



```
8      "suggested_fix": "If the intent is to keep the slider movable,  
      remove the FIXED conditions entirely. If the intent is to  
      lock/unlock the slider, confirm FIXED is a valid attribute  
      for Slider in your runtime; otherwise replace with a  
      supported attribute/approach."  
9    }  
10  ],  
11  "plan_coverage_ok": true,  
12  "cross_file_consistency_ok": true,  
13  "summary": "All planned elements, states, and transitions are  
      present and references are consistent (no missing/unknown  
      element or state names). State reachability and observable  
      effects (lights toggling) match the plan; the only concern is  
      use of the non-plan/non-core slider attribute FIXED in state  
      conditions, which may be unnecessary or unsupported."  
14 }
```

Listing 5.6: Beispiel eines Consistency Reviews.

Sollten Probleme in diesem Schritt der Pipeline gefunden werden, wird ein neuer Versuch des Generierungsprozesses gestartet. Dabei wird N1 (modulare Kapselung und gezielte Neugenerierung) berücksichtigt und ähnlich wie im Specification Generator werden auch hier (durch ein Mapping der erkannten Probleme auf betroffene Schritte), gemäß der Abhängigkeiten der einzelnen Dateien (siehe 5.7), nur betroffene Teile der Spezifikation neugeneriert.

Der Consistency-Review-Agent verwendet mit GPT-5.2 das zweitstärkste LLM innerhalb dieser Pipeline. Er bekommt sowohl die Registry als auch den Interaktionsplan als JSON-Eingabe, welche bei komplexeren Szenen sehr umfangreich werden können, und muss daraus Referenzen ziehen und die Inhalte gegeneinander abgleichen. Leistungsschwächere Modelle würden bei diesen Aufgaben mit viel Kontext schneller die Übersicht verlieren, was problematisch wäre, da dies die Kernkompetenzen dieses Agenten ist. Weiterhin ist strukturiertes Reasoning erforderlich, um durch das Traversieren eines gerichteten Graphen von Zuständen und Übergängen die Erreichbarkeit von Zuständen abzuleiten. Auch diese Aufgabe führt zu Problemen bei kleineren Modellen. Eine zuverlässige Fehlererkennung in diesem Schritt ist zudem wichtig, da falscherkannte Fehler zu erneuten Versuchsdurchläufen führen können, was wiederum bei komplexeren Prototypen kostenintensiv sein kann. Auch nicht erkannte Fehler sind problematisch, da der fertige Prototyp gegebenenfalls bestimmte Verhalten nicht abdecken würde. Die durchgeführten Testdurchläufe haben außerdem gezeigt, dass der Agent von einem größeren Modell, wie GPT-5.5, nicht erheblich profitiert. Sollten Prototypen allerdings komplexer als die in dieser Arbeit behandelten werden oder die Anzahl

an Zuständen sowie Übergängen erheblich steigen, könnte der Agent vom Wechsel zu einem stärkeren Modell profitieren. Wenn der Consistency Reviewer keine Probleme erkennt, kann die Pipeline zum nächsten Schritt, dem Unity-Validator übergehen und die generierte Vivian-Spezifikation auf Laufzeitfehler überprüfen.

5.9. Unity-Validator

Nach der erfolgreichen Generierung der vier Vivian-Spezifikationsdateien sowie deren semantischer Validierung wird nun die strukturelle und laufzeitnahe Korrektheit im Unity-Validator kontrolliert. Dafür prüft er, ob die erzeugte Spezifikation in Unity deserialisiert und initialisiert werden kann. Dieser Schritt bezieht sich auf die funktionale Anforderung A3 (Validierung der Spezifikation). Das Modul erfüllt dafür zwei Kernaufgaben: Es führt eine JSON-Schema-Validierung durch, um zu prüfen, ob die Spezifikationsdateien strukturell korrekt aufgebaut sind, sowie eine Unity-Batchmode-Validierung, in der es versucht den Prototypen in der Zielumgebung Unity zusammen mit Vivian zu starten. So können bereits innerhalb eines Versuchsdurchlaufs reproduzierbare Fehler gefunden werden, welche ohne Korrektur auch zur tatsächlichen Laufzeit aufgetreten wären. Sollten Fehler im Unity-Validator aufkommen, gibt dieser eine strukturierte Fehlerliste an einen Reparatur-Agenten (Fixer-Agent) weiter, welcher über einen Reparaturplan eine gezielte Wiederausführung der betroffenen Agenten im Specification-Generator einleitet. So kann, falls möglich, eine vollständige Neugenerierung der Spezifikation vermieden werden. Dieser Teilschritt adressiert A4 (begrenzter Korrekturprozess im Generierungsprozess).

Eingaben und Verarbeitungsschritte

Das Modul erhält die vier zuvor generierten Spezifikationsdateien über ein Verzeichnis, in welchem sie vom Specification Generator abgelegt wurden, sowie eine Schema-Datei der *Functional Specification*, welche zur JSON-Schema-Validierung genutzt wird.

Um Fehler auch in diesem Schritt möglichst frühzeitig zu erkennen, wird in der ersten Stufe das JSON-Schema kontrolliert, welches jede der Dateien auf korrekte Werte und Zeichensetzung überprüft. Die hier entstehenden Fehler werden mit dem Vermerk „schema“ gesammelt und weitergegeben. Im Anschluss daran beginnt Stufe zwei: die Unity-Batchmode-Validierung. Dafür wird anstelle des kompletten Projekts ein minimales und temporäres Unity-Projekt erstellt, in dem Unity als Subprozess ohne Grafik von einem Skript des Validator-Moduls ausgeführt wird. Intern liest Unity die Spezifikationsdateien im JSON-Format der Reihe nach mithilfe von *JsonUtility* ein, da dieser Unity-eigene Parser auch in der späteren tatsächlichen Umgebung verwendet wird. Auch hier muss die Reihenfolge aufgrund der Dateiabhängigkeiten (siehe Abbildung 5.7) beachtet werden, damit Teile der

Spezifikation als Kontext für andere verwendet werden können. Wenn diese Deserialisierung fehlerfrei durchgelaufen ist, wird die *StateMachine* des Vivian-Frameworks gestartet. Weiterhin werden synthetische *GameObjects* gebaut sowie die verwendeten Element-Typen aus Vivian instanziiert. Somit wird die Instanziierungslogik für jedes einzelne Objekt tatsächlich ausgeführt und der Initialzustand angewendet. Sollten dabei Fehler wie ungültige Attribut-Werte oder fehlende Zustandsreferenzen auftreten, werden diese hier von Unity geworfen und abgespeichert. Nachdem beendeter Validierung wird das temporäre Projekt wieder gelöscht. Dieses Vorgehen vermeidet veraltete Versionen von Unity oder des Vivian-Frameworks, da die erforderlichen Dateien bei jedem Durchlauf aus dem Unity-Verzeichnis kopiert werden.

Fixer-Agent

Das Ergebnis des Unity-Validators wird in eine Datei mit Dateinamen *error_package.json* geschrieben, abgespeichert und kann somit von Folgeschritten zur gezielten Fehlerbehandlung verwendet werden. Sollten Fehler aufgetreten sein, wird ein eigener LLM-gesteuerter Fixer-Agent mit dem Fehlerpaket als Eingabe aufgerufen. Dieser Fixer-Agent behebt Fehler in der Spezifikation nicht selbst, sondern entwirft einen Korrekturplan mit gezielten Korrekturanweisungen, welcher den Generierungsagenten als zusätzliche Eingabe im späteren Korrekturprozess mitgegeben wird. Er bekommt zu diesem Zweck die Validierungsfehler aus dem Unity-Validator, das vollständige Registry-Objekt sowie den Interaktionsplan als Eingaben. Der Agent verwendet GPT-5.2 als Sprachmodell, da er alle Eingaben gemeinsam interpretieren, Ursachen aus Symptomen ableiten und abwägen muss, ob eine vollständige Neugenerierung oder einzelne Reparaturen durchgeführt werden müssen. Eine fehlinterpretierte Reparaturmaßnahme kann zudem zusätzliche Token-Kosten verursachen, da weitere Versuche verbraucht werden oder dadurch zusätzliche Fehler entstehen.

Neugenerierung und Abschluss

Zur Weiterverarbeitung des Reparaturplans bekommen nicht alle Generierungsagenten den gesamten Plan, sondern nur für den Teil einer Spezifikation, den ein Agent selbst generiert. Wenn also Fehler in *states.json* und *transitions.json* aufgetreten sind, bekommt der States-Agent nur die Informationen, die *states.json* betreffen. So wird Verwirrung durch irrelevante Fehler vermieden. Sollte der Fixer-Agent selbst fehlschlagen oder während des Prozesses abbrechen, bekommen die Generierungsagenten die rohen Validator-Fehler als Kontext. In der Entwicklung dieser Arbeit ist dies allerdings nicht vorgekommen.

Nachdem der Fixer-Agent ein Fehlerpaket mit Dateinamen *fix_plan.json* und Korrekturmaßnahmen erfolgreich generiert hat, werden programmatisch genau die Schritte als „dirty“ markiert, welche neu ausgeführt werden müssen sowie die davon abhängigen. Wenn

z. B. also Fehler in den Zuständen erkannt wurden, müssen die Dateien *states.json* sowie *transitions.json* erneut generiert werden. Auch hier wird ein neuer Versuch nur dann tatsächlich gestartet, wenn die Maximalanzahl der Versuche noch nicht erreicht ist. Sollten im Unity-Validator-Schritt keine Fehler erkannt worden sein, geht die Pipeline in den letzten Schritt über: die *Publishing-Phase*. In dieser werden die nun auf semantische, syntaktische sowie referenzielle Fehler überprüften Spezifikationsdateien an den lokalen Ort exportiert, der anfangs in der Unity UI angegeben wurde. Dieser Schritt markiert den Abschluss eines Durchlaufs und damit eines erfolgreichen Generierungsprozesses. Da das statische *GameObject* nun mit einer vollständigen Vivian-Spezifikation angereichert wurde, ist die Transformation zu einem interaktiven Prototypen abgeschlossen.

Kapitel 6.

Evaluation

6.1. Evaluationsziel und Untersuchungsdesign

Ziel der Evaluation ist es, die in der vorliegenden Arbeit entwickelte Pipeline zur Generierung interaktiver Vivian-Prototypen systematisch zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Bewertung der Bedienbarkeit durch externe Benutzer*innen, sondern die technische Funktionsfähigkeit des prototypisch umgesetzten Workflows. Daher wird die Evaluation als technische, szenariobasierte Systemevaluation durchgeführt. Sie prüft, ob aus den definierten Eingaben vollständige Vivian-Spezifikationen generiert werden können und ob das damit ermöglichte Verhalten dem zuvor festgelegten Referenzszenario entspricht.

In der Evaluation werden drei Aspekte betrachtet. Es wird geprüft, ob der VSG grundsätzlich in der Lage ist, aus vorhandenen 3D-Objekten ausführbare Prototypen zu erzeugen. Anschließend wird im zweiten Schritt bewertet, ob relevante Teilobjekte, Rollen, Zustände, und Übergänge wie erwartet aus dem Asset und der Interaktionsbeschreibung abgeleitet werden. Drittens wird schließlich untersucht, welchen Beitrag die Validierungs- und Korrekturmechanismen zur Verringerung von Fehlern leisten. Damit wird die Evaluation der in dieser Arbeit entwickelten Pipeline nicht nur auf einzelne Beispielausgaben reduziert, sondern betrachtet inhaltliche Qualität der erzeugten Vivian-Spezifikationen sowie die Robustheit des Workflows.

Zur Evaluation der in dieser Arbeit entwickelten Pipeline sollen verschiedene Assets systematisch getestet werden. Es werden dazu drei Testassets mit unterschiedlicher Komplexität betrachtet: eine Lampe, ein Display und ein Toaster. Für jedes dieser Assets wird ein Szenario definiert, welches die erwarteten Teilobjekte, Rollen, Zustände, Übergänge und visuellen Reaktionen beschreibt. Da verschiedene valide Vivian-Spezifikationen dasselbe Verhalten abbilden können, bildet es einen verhaltensbezogenen Maßstab zur Bewertung, mit welchem schließlich die generierten Ergebnisse eingeordnet werden können.

Das Untersuchungsdesign beinhaltet qualitative sowie quantitative Bestandteile und ist entlang der Forschungsfragen aus 1.2 aufgebaut. Anhand eines Testassets wird zunächst untersucht, wie der VSG von Anfang bis Ende arbeitet und ob ein valider Vivian-Prototyp ent-

steht. Insbesondere die technische Umsetzbarkeit des Co-Creation-Workflows aus F1 wird damit adressiert. Die Bewertung erkannter Teilobjekte und zugewiesener Rollen bezieht sich auf die Frage, ob sich relevante Objekte, Teilobjekte und semantische Rollen aus vorhandenen Szeneninformationen und Nutzer*innenbeschreibungen ableiten lassen (F2). Die Untersuchung der abgeleiteten Interaktionslogik aus F3 wird mit der Analyse der erzeugten Zustände, Übergänge und visuellen Verhaltensänderungen adressiert. Es werden weiterhin wiederholte Durchläufe mit identischen Eingaben durchgeführt, um die Stabilität der Pipeline zu bewerten. Außerdem wird die vollständige Generierungspipeline mit einer Erstgenerierung ohne Korrekturschleife verglichen. Damit wird untersucht, ob Consistency Reviewer, Validator und Fixer Agent die Anzahl der Fehler reduzieren und die Erfolgsquote der finalen Vivian-Spezifikation erhöhen.

6.2. Testassets und Referenzszenarien

Zur Evaluation des VSG wurden drei Assets ausgewählt: eine Lampe, ein Display und ein Toaster. Dabei steht nicht die Untersuchung einer möglichst großen Menge unterschiedlicher Objekte im Fokus, sondern eine gezielte Auswahl aussagekräftiger Beispiele. Diese ermöglicht es, die Funktionsfähigkeit des VSG über verschiedene Komplexitätsstufen sowie unterschiedliche Anforderungen zu prüfen. Die drei Assets dienen als Grundlage für eine szenariobasierte Evaluation, bei der die erzeugten Spezifikationen mit den zuvor festgelegten Verhaltenserwartungen als Referenz verglichen werden.




Abbildung 6.1.: Die drei Testassets Lampe, Display und Toaster (von links nach rechts).

Die drei Assets unterscheiden sich hinsichtlich ihrer funktionalen sowie strukturellen Komplexität, wodurch der Workflow nicht nur an einem einfachen Erfolgsbeispiel, sondern anhand verschiedener Testfälle mit steigender Komplexität und Anforderungen gezeigt werden kann. Die Lampe bildet das einfachste Beispiel ab, da hier nur eine Interaktion sowie eine visuelle Reaktion erwartet werden. Einen mittleren Schwierigkeitsgrad stellt das Display dar, da hier verschiedene Bedienelemente und eine Screen-Fläche erkannt sowie in Beziehung

zueinander gesetzt werden müssen. Abschließend bietet der Toaster das komplexeste Beispiel, da hier mehrere Teilobjekte, unterschiedliche visuelle Rückmeldungen, verschiedene Zustände sowie ein zeitbasierter Übergang miteinander funktionieren müssen.

Für die Bewertung der Pipeline sind verschiedene Kriterien relevant, anhand derer die Auswahl der Testassets erfolgte. Ein erstes Kriterium ist die Auswahl relevanter Teilobjekte. Je mehr Teilobjekte ein Asset besitzt, desto anspruchsvoller ist für den VSG, jene Bestandteile zu identifizieren, die tatsächlich relevant für die gewünschte Interaktion sind. Bei der Lampe betrifft das den Knopf sowie den Lampenschirm bzw. die Lichtquelle. Beim Display hingegen müssen bereits mehrere Bedienelemente sowie eine Screen-Fläche erkannt und unterschieden werden. Das Toaster-Beispiel enthält zusätzlich einen Hebel, eine Stopp-Taste sowie Heizelemente zur Visualisierung.

Ein zweites Kriterium beschreibt die Anzahl und Art der erwarteten Rollen. Nicht nur muss die Pipeline relevante Objektbestandteile erkennen, sondern diese später auch passenden funktionalen Vivian-Rollen zuordnen. Während die Lampe mit zwei Arten von Interaktions- sowie Visualisierungselementen (*Button* und *Light*) auskommt, benötigt das Display neben mehreren Eingabeelementen (*Buttons*) auch ein Screen-Element, um Inhalte tatsächlich anzuzeigen. Beim Toaster müssen unterschiedliche Rollen erkannt werden, wie Hebel und Stopp-Taste als Bedienelemente (*Slider* und *Button*) sowie visuelle Elemente wie LED und Heizelemente als *Lights*.

Auch die Komplexität der Interaktionslogik stellt ein Auswahlkriterium dar. Weniger komplexe Prototypen kommen mit weniger komplexer Logik aus. Beim Lampen-Beispiel schaltet ein Knopfdruck das Licht an oder aus. Komplexere Prototypen wie das Display benötigen wiederum bereits mehrere voneinander unterscheidbare Aktionen. Ein Knopf schaltet das Display an oder aus und weitere Knöpfe ermöglichen ein Wechseln zwischen verschiedenen Seiten. Der Toaster enthält zudem eine zeitbasierte Komponente, welche es ermöglicht, einen Toastvorgang wahlweise per Tastendruck oder nach einer fest definierten Zeit zu beenden. Dieser Fall umfasst nach direkten Interaktionen somit auch eine automatische Zustandsänderung nach Ablauf einer definierten Zeit.

Außerdem wurden unterschiedliche visuelle Rückmeldungen berücksichtigt. Für die Evaluation ist dies wichtig, da ein Prototyp intern korrekt umgesetzte Zustände und Zustandsübergänge nachvollziehbar für Nutzer*innen veranschaulichen soll. Die Lampe verwendet dafür das Leuchten des Lampenschirms. Das Display-Beispiel nutzt die Darstellung der Screen-Inhalte und der Toaster simuliert das Glühen der Heizelemente sowie das Leuchten einer LED während des Toastvorgangs.

Um eine endlose Wiederholungsschleife im Korrekturprozess zu vermeiden, wurde zudem eine maximale Versuchsanzahl von fünf Versuchen gewählt.

Asset	Komplexität	Erwartete Hauptfunktion
Lampe	leicht	Der Lampenschirm soll als Lichtquelle leuchten. Ein Knopf soll die Lampe an- bzw. ausschalten.
Display	mittel	Das Display soll ein- und ausgeschaltet werden können, Screen-Inhalte anzeigen sowie zwischen Seiten wechseln können.
Toaster	schwer	Der Toastvorgang soll durch den Hebel gestartet, mittels LED und Hezelementen visualisiert sowie nach zehn Sekunden oder durch Drücken der Stopp-Taste beendet werden.

Tabelle 6.1.: Übersicht der ausgewählten Testassets.

Die Assets wurden demnach so gewählt, dass sie eine aufsteigende Komplexität abbilden. Sie reichen von einer einfachen Interaktion mit direkter visueller Rückmeldung über einen Prototyp mit mehreren Bedienelementen hin zu einem Objekt mit mehreren Funktionen, Zuständen und Übergängen. Tabelle 6.1 fasst die ausgewählten Assets, ihre Komplexität sowie die jeweils erwartete Hauptfunktion zusammen.

Neben den Referenzszenarien ist für die Nachvollziehbarkeit der Evaluation relevant, welche natürlichsprachlichen Interaktionsbeschreibungen dem VSG als Eingabe übergeben wurden. Die Listings 6.1 bis 6.3 zeigen die verwendeten Eingabeprompts je Testasset. Diese bildeten zusammen mit den vorverarbeiteten Szenendaten die Grundlage für Szenenanalyse, Interaktionsplanung und die Spezifikationsgenerierung.

"This is a light switch and a lamp. When the light switch is pressed, the lamp should toggle between on and off."

Listing 6.1: Eingabeprompt für das Testasset Lampe

"This is a display. It displays the provided images on a screen and has three control buttons. The three control buttons will be used to: 1) go to the previous picture 2) turn the display on and off and 3) go the the next picture. The next/previous buttons should cycle through the pictures endlessly."

Listing 6.2: Eingabeprompt für das Testasset Display

Tabellen 6.2 listet je Asset die erwarteten Teilobjekte mit Kategorie und Vivian-Rolle auf, Tabelle 6.3 die erwarteten Zustände und Tabelle 6.4 fasst die erwarteten Übergänge zusammen. Diese Referenzszenarien dienen in den nachfolgenden Abschnitten als verhaltensbezogener Maßstab, an dem die generierten Vivian-Spezifikationen und das beobachtete Prototypverhalten gemessen werden.

"When the handle is pushed down, the toaster should start toasting. The heating pipes should light up red when it toasts. Also an LED should light up when it toasts. It should stop toasting after 10 seconds or when the stop button is pressed."

Listing 6.3: Eingabeprompt für das Testasset Toaster

Asset	Relevante Teilobjekte	Kategorie	Erwartete Vivian-Rollen
Lampe	Cube1	Interaktion	Button
	Cylinder1	Visualisierung	Light
Display	ButtonPower	Interaktion	ToggleButton
	ButtonBack, ButtonForward	Interaktion	Button
	DisplayContent	Visualisierung	Screen
Toaster	Handle	Interaktion	Slider
	StopButton	Interaktion	Button
	Heating_resistors, LED	Visualisierung	Light

Tabelle 6.2.: Relevante Teilobjekte, Kategorien und erwartete Vivian-Rollen der Testassets.

Asset	Erwartete Zustände	Beschreibung
Lampe	lightOn	Lampe ist angeschaltet.
	lightOff	Lampe ist ausgeschaltet.
Display	powerOff	Display aus, kein Bildinhalt.
	imageOne	Display an, erstes Bild.
	imageTwo	Display an, zweites Bild.
	imageThree	Display an, drittes Bild.
Toaster	idle	Toaster inaktiv, Heizstäbe aus, LED aus.
	toasting	Hebel gedrückt, Heizstäbe leuchten rot, LED leuchtet.

Tabelle 6.3.: Erwartete Zustände der Testassets.

Asset	Erwartete Übergänge	Trigger
Lampe	lightOff → lightOn	Cube1
	lightOn → lightOff	Cube1
Display	powerOff → imageOne	ButtonPower
	imageOne/imageTwo/imageThree → powerOff	ButtonPower
	imageN → imageN+1 (3→1)	ButtonForward
	imageN → imageN-1 (1→3)	ButtonBack
Toaster	idle → toasting	Handle
	toasting → idle	StopButton, Timeout (10s)

Tabelle 6.4.: Erwartete Übergänge der Testassets.

6.3. Exemplarischer Workflow-Durchlauf

Zunächst wird ein exemplarischer Einzeldurchlauf beschrieben, um die Funktionsweise des VSG nicht nur abstrakt, sondern anhand eines vollständigen Generierungsprozesses zu zeigen. Ziel ist die Nachvollziehbarkeit eines Durchlaufs von Eingabe bis validierter Spezifikation. Dafür wurde das Display-Asset ausgewählt, da es einen mittleren Schwierigkeitsgrad darstellt, mehrere Bedienelemente (*Buttons*), eine Screen-Fläche als Visualisierungsobjekt und mehrere Zustände besitzt, aber noch übersichtlicher als das Toaster-Beispiel ist. Die Hierarchie des Display-Assets ist in Abbildung 6.2 abgebildet und zeigt die verschiedenen Bedienelemente sowie die Screen-Fläche.




Abbildung 6.2.: Hierarchie des Display-Assets in der Unity-Szene.

Die natürlichsprachliche Eingabe in der Vorverarbeitung sowie die Prüfung des Interaktionsplans durch Benutzende zeigt den Co-Creation-Workflow. Weiterhin wird gezeigt, dass Teilobjekte und Elementrollen von der Pipeline erkannt werden. Indem Zustände, Übergänge sowie sichtbare Screen-Wechsel vom VSG geplant und schließlich umgesetzt werden, wird gezeigt, dass Interaktionslogiken aus der natürlichsprachlichen Interaktionsbeschreibung und bestehenden 3D-Geometrien extrahiert und in eine maschinenlesbare Repräsentation überführt werden können. Der hier betrachtete Fall stellt eine positive Referenz dar, da der Durchlauf im ersten Versuch zu einer validierten Vivian-Spezifikation gelangte. In diesem Unterkapitel wird zunächst die grundlegende Machbarkeit des Workflows gezeigt. Es wird daraus jedoch noch keine allgemeine Aussage über die Robustheit oder Wiederholbarkeit abgeleitet, dazu werden anschließend mehrere Durchläufe betrachtet.

6.3.1. Eingabe und Referenzszenario

Die KI-gestützte Pipeline erhielt die vorverarbeitete Szene, bestehend aus JSON- und Bilddateien, drei Bilddateien, um diese auf dem Bildschirm anzuzeigen, sowie eine natürlichsprachliche Beschreibung des gewünschten Verhaltens. Darin wurde das Asset als Display

mit drei Knöpfen zur Steuerung und einem Bildschirm beschreiben. Die Knöpfe sollten dazu dienen, das Display ein- und auszuschalten sowie zum vorherigen beziehungsweise zum nächsten Bild zu wechseln. Zusätzlich wurde festgelegt, dass die Navigation durch die Bilddateien endlos stattfinden soll, sodass Bild drei beispielsweise über eine Vorwärtsnavigation wieder zu Bild eins wechselt. Daraus ergab sich ein Referenzszenario mit vier Teilobjekten, vier Zuständen und zehn Übergängen, welches in den Tabellen 6.2, 6.3 und 6.4 dokumentiert ist.

Weiterhin wurden vier erwartete Zustände definiert: ein Zustand, in dem der Bildschirm ausgeschaltet ist und kein Bild angezeigt wird sowie ein Zustand je anzuzeigendem Bild. Aus diesen Zuständen ergaben sich weiterhin zehn erwartete Übergänge. Der Power-Button sollte aus dem ausgeschalteten Zustand in einen den ersten Bildzustand wechseln sowie aus jedem Bildzustand zurück in den ausgeschalteten Zustand. Der Button zur Vorwärtsnavigation sollte von Bild eins zu Bild zwei, von Bild zwei zu Bild drei, und schließlich wieder von Bild 3 zu Bild eins wechseln, um ein zyklisches Wechseln zwischen den Bildern zu ermöglichen. Der Button zur Rückwärtsnavigation sollte dieselbe Bildmenge in umgekehrter Richtung durchlaufen. Die erwarteten Zustände und Übergänge sind außerdem in den Tabellen 6.3 und 6.4 zusammengefasst.

6.3.2. Szenenanalyse und Interaktionsplanung

Im ersten LLM-gestützten Schritt der Pipeline, dem Scene Analyzer, wurden aus der Szene neun Objekte, zwölf Relationen, vier Cluster und drei verfügbare Bilddateien extrahiert. Besonders relevant waren hier die Objekte DisplayContent, ButtonBack, ButtonPower und ButtonForward, damit somit alle für das Referenzszenario notwendigen Teilobjekte identifiziert wurden. Alle übrigen erkannten Objekte wie etwa Display, DisplayHousing, DisplayPlane, Frame und Controls, beschreiben die hierarchische und räumliche Struktur des Assets und wurden demnach nicht als eigenständige Interaktions- oder Visualisierungselemente benötigt.

Auf Grundlage dieser Szenenanalyse erzeugte der Interaction Planner einen Interaktionsplan mit vier Elementrollen, vier Zuständen, sowie zehn Übergängen, welche genau den erwarteten Elementrollen, Zuständen und Übergängen entsprachen. Dabei wurden ButtonBack und ButtonForward als Button, ButtonPower als ToggleButton und DisplayContent als Screen geplant. Außerdem wurden alle vier Spezifikationsdateien als benötigt markiert. Der Interaktionsplan entsprach somit genau dem zuvor definierten Referenzszenario, weshalb der Plan im Human-in-the-Loop-Schritt direkt akzeptiert wurde, ohne dass eine Neugenerierung stattfand.

6.3.3. Spezifikationsgenerierung und Validierung

Auf Basis dieses bestätigten Interaktionsplans generierte der Specification Generator im darauffolgenden Schritt alle für die Ausführung in Vivian benötigten Spezifikationsdateien. Dafür wurden in `InteractionElements.json` die drei im Plan vorgesehen Interaktionselemente angelegt. Für `ButtonPower` (`ToggleButton`) wurde zusätzlich ein Initialwert gesetzt, um den ausgeschalteten Anfangszustand des Bildschirms abzubilden. In `VisualizationElements.json` wurde als einziges Element `DisplayContent` als Screen angelegt, ebenfalls wie im Plan vorgesehen. Zudem entstanden vier Zustände in `States.json`. Ein initialer Zustand `displayOff.state` setzt die Sichtbarkeit von `DisplayContent` auf 0,0 und verknüpft `ButtonPower` mit dem Wert `false`. Die drei Bildzustände setzen `DisplayContent` wiederum auf jeweils auf 1,0 und `ButtonPower` mit dem Wert `true`. Außerdem referenzieren sie jeweils eine der drei zur Verfügung gestellten Bilddateien, um diese auf dem Bildschirm anzuzeigen. In `Transitions.json` wurden alle zehn geplanten Übergänge umgesetzt und jeweils `BUTTON_PRESS` als auslösendes Ereignis festgelegt. Weiterhin wurden je Übergang die geplanten Buttons als Interaktionselemente modelliert, um einen Übergang durchzuführen, wenn das Ereignis `BUTTON_PRESS` auftritt.

Der Consistency Reviewer bewertete die dateiübergreifende Konsistenz, Erreichbarkeit aller Zustände sowie die Abdeckung des Interaktionsplans als korrekt. Er erkannte zudem ein Mehrdeutigkeitsrisiko in der Modellierung des Power-Buttons. Diese Warnung bezog sich darauf, dass `ButtonPower` als `ToggleButton` verwendet wird und explizite Zustandsbedingungen verwendet. Die Übergänge, welche diesen Button verwenden, besitzen jedoch selbst keine Guards. Diese Warnung wurde jedoch nicht als Fehler gewertet, sodass anschließend die Unity-Validierung durchgeführt werden konnte. Diese wurde ebenfalls im ersten Versuch erfolgreich abgeschlossen und bestätigte die generierten Spezifikationsdateien, da keine Schema-, Referenz-, oder Initialisierungsfehler auftraten. Der Fixer-Agent wurde demzufolge nicht aufgerufen. Insgesamt benötigte der Generierungsdurchlauf einen Versuch, um zu einem validen Endergebnis zu gelangen.

6.3.4. Resultierender Prototyp und Einordnung

Das Verhalten des finalen Unity-Prototyps entsprach dem zuvor definierten Referenzszenario. Im Initialzustand ist der Bildschirm ausgeschaltet und zeigt keinen Bildinhalt an. Durch Drücken des Power-Buttons wird der erste Bildzustand erreicht und Bild eins angezeigt. Von diesem Zustand ausgehend kann durch die Betätigung von `ButtonForward` von Bild eins zu Bild zwei, von Bild zwei zu Bild drei und von Bild drei zu Bild eins gewechselt werden. Die Rückwärtsnavigation funktioniert nach dem gleichen Prinzip in umgekehrter Richtung. Die erwartete endlose zyklische Navigation durch alle Bilddateien wurde somit

durch die Zustands- und Übergangsstruktur abgebildet. Der Power-Button führt von jedem Bildzustand zurück in den ausgeschalteten Zustand.




Abbildung 6.3.: Zustände des Display-Prototyps.

Dieser Durchlauf zeigt somit, dass der VSG in diesem Display-Beispiel relevante Teilobjekte und Elementrollen korrekt ableiten, eine Interaktionslogik mit verschiedenen Elementen, Zuständen und Übergängen planen, darauf basierend Vivian-kompatible Spezifikationsdateien erzeugen und diese anschließend validieren kann. Außerdem zeigt die vom Consistency Reviewer erzeugte Warnung, dass auch bei einer validen Generierung im ersten Versuch semantische Risiken auftreten können, welche nicht zwingend zu Validierungsfehlern führen. Der Durchlauf bildet demnach ein positives Referenzbeispiel für die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Workflows ab, ersetzt allerdings nicht die spätere Bewertung der Robustheit durch wiederholte Durchläufe und den Vergleich mit Versuchen ohne Korrekturmechanismen.

6.4. Wiederholte Durchläufe zur Robustheitsanalyse

6.4.1. Vorgehen und Metriken

Zur Robustheitsbewertung wurde der VSG für jedes der drei Testassets jeweils 20-mal mit identischer Eingabe (je Asset) ausgeführt. Insgesamt wurden somit 60 Durchläufe betrachtet. Ziel dieser Auswertung ist nicht einen einzelnen Durchlauf, wie in Abschnitt 6.3, im Detail nachzuvollziehen. Stattdessen soll herausgefunden werden, ob die Pipeline bei gleicher Aufgabenstellung und Eingabe wiederholt stabile Ergebnisse generiert. Daher wurden die finale Erfolgsquote der Generierung, die bestandene Unity-Validierung, welcher Art auftretende Fehler waren und wie häufig diese auftraten, die Anzahl benötigter Korrekturschleifen sowie abgeleitete Elementrollen, Zustände und Übergänge bewertet. Pro Durchlauf wurde zudem die in Abschnitt 6.2 eingeführte Obergrenze von fünf Versuchen angewandt, nach deren Überschreitung ein Versuch als gescheitert abgebrochen wurde.

Zur Auswertung der Durchläufe wurden drei Metriken definiert. Die *technische Erfolgsquote* beschreibt die Anzahl der Durchläufe, in denen eine Vivian-Spezifikation final erzeugt, in das angegebene Verzeichnis exportiert sowie von der Unity-Validierung bestätigt wurde. Sie

besteht die Validierung und ist somit im Zielsystem lauffähig, kann aber dennoch teilweise vom erwarteten Verhalten abweichen. Die *funktionale Erfolgsquote* hingegen beschreibt den Anteil der Durchläufe, deren resultierender Unity-Prototyp zusätzlich das vorab definierte Referenzszenario vollständig erfüllt. Eine funktional erfolgreiche Spezifikation ist dabei auch technisch erfolgreich, der umgekehrte Schluss gilt jedoch nicht, da eine valide Spezifikation im Zielsystem ausgeführt werden kann, ohne das erwartete Verhalten exakt abzubilden. Die *durchschnittliche Versuchsanzahl* beschreibt die mittlere Anzahl benötigter Generierungsversuche bis zur erfolgreichen Generierung oder bis zum Abbruch nach fünf Versuchen. Tabelle 6.5 fasst die drei Metriken zusammen.

Metrik	Beschreibung
Technische Erfolgsquote	Anteil der Durchläufe mit final erzeugter, validierter und exportierter Spezifikation
Funktionale Erfolgsquote	Anteil der Durchläufe, deren Unity-Prototyp das Referenzszenario vollständig erfüllt
Durchschnittliche Versuchsanzahl	Mittlere Anzahl benötigter Generierungsversuche bis zum Erfolg oder Abbruch nach 5 Versuchen

Tabelle 6.5.: Metriken der Robustheitsanalyse.

Die funktionale Bewertung erfolgte durch manuelle Ausführung des aus der generierten Spezifikationen resultierenden Prototyps im Zielsystem anhand des zuvor definierten Referenzszenarios. Dabei wurden die erwarteten Interaktionen systematisch ausgelöst und sichtbare Zustandsänderungen mit den Tabellen 6.2 bis 6.4 verglichen. Ein Durchlauf galt nur dann als funktional erfolgreich, wenn alle erwarteten Funktionen beobachtbar waren. Teilweise korrekte Prototypen wurden nicht als funktional erfolgreich gewertet, auch wenn sie technisch erfolgreich und ausführbar waren.

6.4.2. Ergebnisse der Robustheitsanalyse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der 20 Durchläufe je Testasset zusammengefasst. Für jedes Asset werden zunächst die *technische Erfolgsquote*, die *funktionale Erfolgsquote* sowie die *durchschnittliche Versuchsanzahl* betrachtet. Anschließend werden auffällige Abweichungen und Fehlerursachen eingeordnet. Dadurch lässt sich erkennen, ob die Pipeline bei identischer Eingabe stabile Ergebnisse liefert und an welchen Stellen Abweichungen im Generierungsprozess auftreten.

Testasset Lampe

Das Testasset der Lampe wurde in 18 von 20 Durchläufen innerhalb der maximalen Versuchsanzahl erfolgreich generiert. Damit betragen die technische und funktionale Erfolgs-

quote jeweils 90%. Jeder technisch erfolgreiche Prototyp verhielt sich entsprechend dem Referenzszenario. In diesen Fällen schaltete der Button zwischen ein- und ausgeschaltetem Zustand, der Lampenschirm leuchtete, wenn die Lampe eingeschaltet war und Übergänge wurden ebenso korrekt umgesetzt. Im Mittel waren 1,65 Versuche nötig, um die Pipeline mit Erfolgsstatus zu beenden. Fünf Durchläufe benötigten mindestens eine Korrekturschleife. Davon konnten drei Durchläufe nach zwei bzw. drei Versuchen erfolgreich abgeschlossen werden. Zwei Durchläufe erreichten die maximale Versuchsanzahl von fünf und schlugen deshalb fehl. Die Wiederholungszyklen betrafen dabei überwiegend die Generierung der Übergänge.

Asset	Technische Erfolgsquote	Funktionale Erfolgsquote	Durchschnittliche Versuchsanzahl
Lampe	90%	90%	1,65

Tabelle 6.6.: Ergebnisse der Robustheitsanalyse: Testasset Lampe.

Auffällig ist, dass die beiden fehlgeschlagenen Durchläufe nicht an relevanten Teilobjekten scheiterten, sondern an der Umsetzung von Zustands- bzw. Übergangslogik. Der Consistency Reviewer erkannte fehlerhafte Guards in den Übergängen, welche dazu geführt hätten, dass der Initialzustand nicht verlassen werden kann. Zudem verwendeten diese Durchläufe ein `ToggleButton`-Element statt des erwarteten `Button`. Diese Typabweichung trat ebenfalls in vier erfolgreichen Durchläufen auf, hatte dort hingegen keine funktionale Auswirkung. Der Prototyp verhielt sich in diesen Fällen wie erwartet. Dieses Beispiel zeigt, dass auch einfache Prototypen mit vergleichsweise geringer Interaktionslogik von spezifischen Generierungsfehlern betroffen sein können.

Testasset Display

Beim Display-Asset wurde in allen durchgeführten Durchläufen im ersten Versuch eine technisch erfolgreiche Spezifikation generiert und durch den Unity-Validator bestätigt. Auch die relevanten Teilobjekte `ButtonBack`, `ButtonPower`, `ButtonForward` und `DisplayContent` wurden vollständig erkannt sowie mit den erwarteten Vivian-Rollen abgebildet. Ebenfalls konnten die vier erwarteten Zustände und zehn erwarteten Übergänge in allen Durchläufen strukturell erzeugt werden. Auch die Bildinhalte wurden den entsprechenden Zuständen korrekt zugeordnet. Die funktionale Erfolgsquote fällt jedoch deutlich niedriger aus, da nur 4 von 20 erzeugten Prototypen das Referenzszenario vollständig erfüllten. 16 Durchläufe waren zwar technisch lauffähig im Zielsystem, jedoch funktional nur teilweise korrekt und somit im Verhalten anders als im Referenzszenario. Korrekturschleifen traten beim Display-Asset nicht auf. Alle 20 Durchläufe wurden im ersten Versuch abgeschlossen, weshalb die durchschnittliche Versuchsanzahl bei 1,00 liegt.

Asset	Technische Erfolgsquote	Funktionale Erfolgsquote	Durchschnittliche Versuchsanzahl
Display	100%	20%	1,00

Tabelle 6.7.: Ergebnisse der Robustheitsanalyse: Testasset Display.

Die Abweichungen lagen nicht in der Erkennung von Teilobjekten oder in den Übergängen, sondern in der semantischen Umsetzung der Zustände. Insbesondere der ausgeschaltete Zustand wurde teilweise unvollständig oder fehlerhaft modelliert. In 8 von 20 Durchläufen enthielt dieser Zustand weiterhin einen sichtbaren Bildinhalt. In weiteren 6 Durchläufen wurde der ausgeschaltete Zustand zwar angelegt, jedoch nicht durch eine Bedingung abgesichert, in der ButtonPower ausgeschaltet ist. Zusätzlich fehlte in 13 Durchläufen bei den Bildzuständen eine eindeutige Bedingung, dass ButtonPower eingeschaltet ist. In diesen Fällen war visuell nicht erkennbar, wann sich das Display tatsächlich im ausgeschalteten Zustand befand, da weiterhin Bildinhalte angezeigt wurden oder der Power-Zustand nicht eindeutig gesetzt wurde. Dem hätte in einem Einzeldurchlauf entgegengewirkt werden können, indem im Human-in-the-Loop-Schritt gezielt Anpassungen am Interaktionsplan vorgenommen worden wären. Das Display-Beispiel zeigt damit deutlich, dass eine technisch valide und strukturell vollständige Spezifikation nicht immer auch ein vollständig korrektes Prototypverhalten garantiert.

Testasset Toaster

Der Toaster bildet unter den betrachteten Beispielen den komplexesten Fall, da mehrere Teilobjekte, Interaktionstypen und visuelle Rückmeldungen in einem zeitabhängigen Ablauf kombiniert werden. In den 20 Durchläufen wurden die erwarteten Zustände idle und toasting sowie alle drei erwarteten Übergänge grundsätzlich stabil erzeugt. Dadurch wurde das Starten, Abbrechen über den Stopp-Knopf sowie das zeitbedingte Beenden des Toastvorgangs ermöglicht. Technisch erfolgreich wurden 19 von 20 Durchläufen abgeschlossen und vom Unity-Validator akzeptiert. Funktional erfolgreich waren 15 von 20 Durchläufen, während 4 Durchläufe nur teilweise korrekt waren. Die durchschnittliche Versuchsanzahl lag bei 1,25. Zwei Durchläufe lösten mehrere Wiederholungszyklen aus, einer davon erreichte schließlich die maximale Versuchsanzahl von fünf. In diesem Fall war die Generierung der Übergänge betroffen. Die geringe durchschnittliche Versuchsanzahl zeigt damit, dass der VSG das komplexere Toaster-Asset in den meisten Fällen ohne interne Reparaturschleifen erzeugen konnte.

Die funktionalen Abweichungen betrafen vor allem die Typisierung der visuellen Elemente, da Heizstäbe oder LED in mehreren Durchläufen als *AppearingObject* statt als *Light* modelliert wurden. Nur ein Durchlauf führte nicht zu einem final lauffähigen Prototyp. In diesem Fall markierte der Consistency Reviewer den Übergang von idle zu toasting wiederholt als

Asset	Technische Erfolgsquote	Funktionale Erfolgsquote	Durchschnittliche Versuchsanzahl
Toaster	95%	75%	1,25

Tabelle 6.8.: Ergebnisse der Robustheitsanalyse: Testasset Toaster.

fehlerhaft, da der verwendete Slider-Trigger nicht ausreichend durch einen Value-Guard abgesichert war. Dadurch hätte ein Toastvorgang unabhängig von der tatsächlichen Hebelposition ausgelöst werden können, obwohl das vollständige Herunterdrücken des Hebels erwartet wurde. Das Toaster-Beispiel zeigt damit, dass die Pipeline auch komplexere Interaktionslogiken weitgehend stabil erzeugen kann, semantische Präzision bei Visualisierungselementen und Guards jedoch weiterhin eine Fehlerquelle bleibt.

Über alle drei Testassets zeigt sich, dass der VSG in 57 von 60 Durchläufen technisch erfolgreiche Spezifikationen erzeugte. Die funktionale Erfolgsquote lag jedoch niedriger, da insbesondere beim Display und in Teilen auch beim Toaster technisch valide Spezifikationen nicht immer vollständig dem Referenzszenario entsprachen. Die relevanten Teilobjekte, Zustände und Übergänge wurden über alle Beispiele hinweg weitgehend stabil erzeugt. Vor allem durch semantische Entscheidungen in der Spezifikation, etwa bei Zustandsbedingungen, Guards oder in der Typisierung visueller Elemente, entstanden beobachtete Abweichungen. Damit zeigt die Robustheitsanalyse, dass der VSG formal valide Spezifikationen zuverlässig erzeugen kann, eine zusätzliche funktionale Prüfung des resultierenden Prototyps aber weiterhin notwendig bleibt.

Die Betrachtung der Korrekturschleifen zeigt insgesamt, dass diese nur in wenigen Durchläufen erforderlich waren. 54 von 60 Durchläufen waren bereits im ersten Versuch abgeschlossen. Die übrigen sechs Durchläufe betrafen die Lampe und einen Toaster-Durchlauf. Drei dieser Wiederholungen erreichten dabei die maximale Versuchsanzahl und scheiterten, während die restlichen erfolgreich repariert werden konnten.

6.5. Validierungs- und Korrekturmechanismen

Forschungsfrage F4 fragt danach, in welchem Ausmaß Validierungs- und Selbstkorrekturmechanismen syntaktische, semantische und referenzielle Fehler sowie fehlgeschlagene Unity-Validierungen im Vergleich zu einem Erstgenerierungsdurchlauf ohne Korrekturschleife reduzieren. Um diese Frage zu beantworten, wurden die in Kapitel 6.4.2 betrachteten 60 Durchläufe dahingehend ausgewertet, ob ihr jeweils erster Versuch bereits eine technisch erfolgreiche Spezifikation erzeugt hätte. Diese rückblickende Auswertung erlaubt einen Vergleich zwischen dem hypothetischen Verhalten der Pipeline ohne Korrekturmechanismen mit dem beobachteten Verhalten mit aktiven Korrekturmechanismen. Als im Erstversuch

erfolgreich galten die Durchläufe, die maximal einen Versuch bis zur technisch korrekten Spezifikation benötigten.

Für das Lampen-Asset hätten 15 von 20 Durchläufe ohne Korrekturmechanismen ein technisch erfolgreiches Ergebnis im Erstversuch erzeugt. Die übrigen fünf wurden vom Consistency Reviewer im ersten Versuch als fehlerhaft markiert. Drei dieser Durchläufe konnten im Anschluss erfolgreich durch eine Neugenerierung der Übergänge repariert werden. Dadurch stieg die technische Erfolgsquote von 75 auf 90 Prozent. Auffällig ist, dass alle fünf Korrekturschleifen auf dieselbe Ursache zurückgingen. Cube1 wurde vom Interaction Planner als ToggleButton statt als Button typisiert, woraufhin der Consistency Reviewer anschließend widersprüchliche Übergangslogik erkannte. In drei Fällen konnte diese Inkonsistenz durch eine erneute Generierung der Übergänge aufgelöst werden, in zwei Fällen meldete der Consistency Reviewer das Problem wiederholt, ohne dass die Neugenerierung eine valide Korrektur erzeugen konnte. Demnach waren die Korrekturmechanismen in diesem Beispiel in der Lage, einen Großteil der Typisierungsfehler zu beheben, jedoch nicht alle.

Beim Display zeigte sich ein anderes Bild. Hier wurden alle 20 Durchläufe im ersten Versuch sowohl vom Consistency Reviewer als vom Unity-Validator akzeptiert und die Korrekturmechanismen waren in keinem Durchlauf aktiv. Somit konnte in diesem Beispiel eine technische Erfolgsquote von 100 Prozent erreicht werden, mit und ohne Korrekturschleife. Gleichzeitig erreichten nur 4 von 20 Durchläufen die komplette funktionale Übereinstimmung mit dem Referenzszenario, was eine Grenze des Verfahrens aufzeigt. Die implementierten Mechanismen erkennen strukturelle und referenzielle Fehler zuverlässig, besitzen aber Schwächen bei semantisch mehrdeutigen oder unvollständigen Verhalten, obwohl die Spezifikation valide bleibt. In diesen Fällen liegt der Schwerpunkt der Fehlerkorrektur beim Human-in-the-Loop-Schritt des Interaction Planners, welcher in der Robustheitsanalyse bewusst nicht genutzt wurde.

Beim Toaster-Asset wurden 18 von 20 Durchläufe bereits im ersten Versuch erfolgreich abgeschlossen. Ein Durchlauf benötigte eine Korrekturschleife, um ein valides Endergebnis zu erzeugen. In dieser Korrektur wurde der Transitions-Agent erneut aufgerufen, nachdem der Consistency Reviewer einen fehlenden Guard auf einem Slider-Auslöser als fehlerhaft markierte. Ein anderer Durchlauf erreichte die Maximalanzahl von fünf Versuchen und scheiterte deshalb. Bei diesem wurde wiederholt der gleiche Fehlertyp vom Consistency Reviewer korrekt identifiziert und die entsprechende Datei vom Specification Generator neugeneriert, allerdings konnte dadurch keine semantisch korrekte Spezifikation innerhalb der fünf Versuche erzeugt werden. Die technische Erfolgsquote stieg in diesem Beispiel somit von 90 auf 95 Prozent. Auch hier zeigte sich, dass die implementierten Korrekturmechanismen diese Fehlerklasse je nach Kontext beheben oder zumindest erkennen können.

Zusammengefasst ergibt sich für alle 60 Durchläufe ein Anstieg der technischen Erfolgsquote von 88,3 Prozent ohne auf 95,0 Prozent mit aktiven Selbstkorrekturmechanismen. Insgesamt

vier Durchläufe (6,7 Prozent) wurden durch gezielte Neugenerierung repariert, drei Durchläufe (5,0 Prozent) scheiterten trotz wiederholter Korrekturversuche. Tabelle 6.9 fasst diese Werte zusammen.

Asset	Erfolg im 1. Versuch	Final erfolgreich	Repariert	Gescheitert
Lampe	15/20 (75%)	18/20 (90%)	3	2
Display	20/20 (100%)	20/20 (100%)	0	0
Toaster	18/20 (90%)	19/20 (95%)	1	1
Gesamt	53/60 (88,3%)	57/60 (95%)	4	3

Tabelle 6.9.: Wirkung der Korrekturmechanismen auf die technische Erfolgsquote

Aus dieser Auswertung lassen sich zur Beantwortung von F4 drei Beobachtungen ableiten. Erstens reduzieren die Validierungs- und Korrekturmechanismen die Anzahl fehlgeschlagener Durchläufe in der gegebenen Stichprobe messbar, allerdings in moderatem Umfang. Der Effekt von vier geretteten Durchläufen entspricht einem Anstieg der Erfolgsquote um 6,7 Prozentpunkte. Zweitens ist die Wirkung der Mechanismen stark asset- und fehlerabhängig. Während sie beim Lampen-Asset deutlich aktiv werden, greifen sie beim Display in keinem der durchgeführten Durchläufe. Drittens stoßen die Mechanismen an Grenzen, sobald derselbe Fehlertyp mehrfach reproduziert wird. Darüber hinaus können technisch valide Spezifikationen, welche nicht das vollständige Referenzverhalten abbilden, aber dennoch nicht vom Consistency Reviewer als fehlerhaft eingestuft werden, demzufolge auch nicht von den Korrekturmechanismen repariert werden. Im Kontext der vorliegenden Arbeit wären solche Fälle nicht durch Validierung, sondern durch den in 5.6 beschriebenen Human-in-the-Loop-Schritt im Interaction Planner adressierbar.

6.6. Einordnung der Ergebnisse

Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass F1 (Co-Creation-Workflow) auf einer technischen Ebene positiv bewertet werden kann. Natürlichsprachliche Eingaben sind möglich und werden vom VSG berücksichtigt. Dieser erzeugt im Interaction Planner einen strukturierten Interaktionsplan und ermöglicht eine Prüfung dessen im Human-in-the-Loop-Schritt. Der bestätigte Plan wird anschließend in Vivian-Spezifikationsdateien überführt. Damit ist der Co-Creation-Workflow prototypisch umgesetzt. Da eine Nutzer*innenstudie nicht im Fokus dieser Arbeit stand, lässt sich jedoch keine Aussage über die Bedienbarkeit für nicht-technische Nutzer*innen ableiten.

F2 (Ableitung relevanter Objekte, Teilobjekte und Rollen) wird durch die Ergebnisse weitgehend gestützt. Relevante Teilobjekte wurden über alle Testassets hinweg überwiegend

stabil erkannt und den erwarteten Vivian-Rollen zugeordnet. Dies zeigt sich beim Lampen-Beispiel an Lichtschalter und -quelle, beim Display an den Bedienknöpfen und der Screen-Fläche sowie beim Toaster an Hebel, Stopp-Taste, LED und Heizelementen. Beobachtete Abweichungen lagen weniger in der Objekterkennung und mehr in der späteren semantischen Gestaltung einzelner Teile der Spezifikation.

Ebenso kann F3 (Extraktion von Interaktionslogiken) grundsätzlich positiv bewertet werden. Der VSG war in der Lage, aus vorhandenen 3D-Geometrien und natürlichsprachlichen Interaktionsbeschreibungen Zustände, Übergänge und sichtbare Verhaltensänderungen abzuleiten und in Vivian-Spezifikationsdateien zu überführen. Das Display zeigte, dass mehrere Bildzustände und eine zyklische Navigation durch diese abbildbar waren. Auch beim Toaster wird dies durch Start-, Stopp- und Timeout-Logik deutlich, während funktionale Abweichungen zeigen, dass strukturell vollständige und technisch valide Spezifikationen nicht zwangsläufig das erwartete Prototypverhalten korrekt abbilden. Die größte Einschränkung liegt bei den hier betrachteten Beispielen in der semantisch präzisen Ausgestaltung von Zustandsbedingungen, Guards und Visualisierungstypen.

F4 (Validierungs- und Selbstkorrekturmechanismen) wurde bereits durch die gesonderte Auswertung in 6.5 beantwortet. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Mechanismen einzelne fehlerhafte Durchläufe durch gezielte Neugenerierung reparieren und somit die technische Erfolgsquote messbar erhöhen können. Gleichzeitig bleibt ihre Wirkung abhängig vom jeweiligen Asset und Fehlertyp.

Zusammenfassend lässt sich die zentrale Forschungsfrage für die betrachteten Testszenarien grundsätzlich positiv beantworten. Der VSG kann vorhandene statische 3D-Objekte mittels natürlicher Sprache in Vivian-kompatible, interaktive Prototypen überführen, ohne vorhandene Geometrien zu ersetzen. Besonders stabil zeigten sich die Identifikation relevanter Teilobjekte durch die Module Scene Analyzer und Interaction Planner. Einschränkungen bestehen vor allem bei der semantischen Präzision einzelner Spezifikationsentscheidungen.

6.7. Grenzen der Evaluation

Die Evaluation ist als eine szenariobasierte, technische Systemevaluation angelegt und betrachtet mit den Testassets Lampe, Display und Toaster nur drei ausgewählte Beispiele. Dadurch können Aussagen über die grundsätzliche Funktionsfähigkeit und Robustheit des VSG innerhalb dieser Testfälle getroffen, allerdings keine allgemeingültige Aussage über beliebige Assets oder deutlich komplexere 3D-Szenen abgeleitet werden. Zudem wurde keine Nutzer*innenstudie durchgeführt, weshalb keine empirische Bewertung der tatsächlichen Bedienbarkeit für nicht-technische Nutzer*innen durchgeführt werden kann. Die funktionale

Bewertung der erzeugten Spezifikationen und den daraus resultierenden Prototypen erfolgte manuell anhand der zuvor definierten Referenzszenarien, weshalb sie abhängig von der gewählten Bewertungsgrundlage bleibt. Außerdem zeigt insbesondere das Display-Beispiel, dass eine technisch valide und in Unity ausführbare Spezifikation nicht zwangsläufig auch ein korrektes Verhalten des finalen Prototyps garantiert, da semantische Abweichungen durch die vorhandenen Validierungsmechanismen nicht immer erkannt werden.

Insgesamt zeigt die Evaluation, dass der VSG die in dieser Arbeit gestellten Forschungsfragen tragfähig adressiert, gleichzeitig macht sie jedoch erkennbar, an welchen Stellen das Verfahren auf zusätzliche Mechanismen oder eine stärkere Einbindung von Nutzer*innen angewiesen ist, um über die technische Korrektheit hinaus auch ein vollständig funktional erfolgreiches Verhalten abzubilden.

Kapitel 7.

Ausblick und Fazit

Die vorliegende Arbeit hat den VSG prototypisch umgesetzt und in einer technischen Evaluation untersucht. Aus den in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnissen ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für weiterführende Arbeiten.

7.1. Weiterführende Arbeiten

Eine offene Frage bleibt die Bedienbarkeit des VSG für nicht-technische Benutzer*innen. Die durchgeführte Evaluation hat die in dieser Arbeit entwickelte Pipeline ausschließlich technisch und szenariobasiert untersucht. Dies lies keine Aussagen darüber zu, ob die Eingabe natürlichsprachlicher Beschreibungen und der Human-in-the-Loop-Schritt tatsächlich niedrigschwellig genug sind. Eine Nutzer*innenstudie mit Personen ohne Programmier- oder 3D-Modellierungskenntnisse wäre daher ein naheliegender nächster Schritt, um F1 (Co-Creation-Workflow) empirisch abzusichern. So könnten auch konkrete Schwachstellen in der Interaktion mit dem VSG identifiziert werden.

Weiterhin hat die Robustheitsanalyse aus Abschnitt 6.4.2 insbesondere beim Display-Asset einen deutlichen Unterschied zwischen technischer und funktionaler Erfolgsquote gezeigt. Eine Erweiterung des VSG könnte daher darin bestehen, den Dialog mit dem System auch nach der Ausführung des Prototyps fortzuführen. Nutzer*innen könnten damit das erzeugte Verhalten in Unity testen und anschließend beobachtete Verhaltensabweichungen in natürlicher Sprache beschreiben. Diese Korrekturanweisungen könnten dann an die Pipeline zurückgegeben und in einer gezielten Neugenerierung adressiert werden. Alternativ oder ergänzend wäre ein zusätzlicher Human-in-the-Loop-Schritt zwischen Consistency Reviewer und Unity-Validator denkbar, damit Nutzer*innen die generierte Spezifikation vor der Validierung in Unity und späteren Ausführung prüfen könnten.

Darüber hinaus könnte der Funktionsumfang des VSG noch mehr an die Möglichkeiten des Vivian-Frameworks angepasst werden. Die Datei Spezifikationsdatei VisualizationArrays.json wurde in dieser Arbeit zwar erzeugt, aber nicht inhaltlich genutzt. Eine weiterführende Arbeit könnte untersuchen, welche Funktionalität damit durch das Vivian-Framework

abgebildet werden kann. Ebenso wäre eine Erweiterung auf bisher nicht oder nur eingeschränkt genutzte Vivian-Elementtypen, wie Movable-Objekte sowie Visualisierungen durch Animationen oder Partikelsysteme, denkbar. Dadurch könnten nicht nur Zustandswechsel von Licht, Sichtbarkeit oder Bildschirmen erzeugt werden, sondern auch bewegte und dynamischere Prototypen.

Ebenso wäre ein Run-übergreifendes Fehlergedächtnis ein weiterer sinnvoller Ansatz zur Verbesserung der Robustheit. Im aktuellen System werden Fehler innerhalb eines Durchlaufs protokolliert und für Korrekturen genutzt. Eine weiterführende Arbeit könnte untersuchen, ob wiederkehrende Fehlerklassen über mehrere Durchläufe hinweg gesammelt werden können, um diese als Wissensbasis für spätere Generierungen zu nutzen. Dadurch könnten beispielsweise zusätzliche Validierungsregeln oder automatische Anpassungen der Agentinstruktionen abgeleitet werden. Durch dieses Vorgehen würde der VSG nicht nur einzelne Fehler gezielt korrigieren, sondern langfristig aus wiederkehrenden Problemen lernen die Stabilität der Pipeline schrittweise verbessern.

Schließlich könnte eine Skalierung auf komplexere Prototypen oder ganze Szenen mit mehreren interagierenden 3D-Assets vorgenommen werden. Der VSG wurde in dieser Arbeit anhand einzelner Assets evaluiert, allerdings nicht an Szenen mit mehreren aneinander gekoppelten Geräten. Solche Konstellationen würden zusätzliche Anforderungen an das System stellen und den Geltungsbereich deutlich erweitern.

7.2. Fazit

Die vorliegende Arbeit untersuchte, ob statische 3D-Objekte mithilfe eines KI-gestützten Workflows und natürlicher Sprache in interaktive Prototypen überführt werden können. Ausgangspunkt war das Problem, dass vorhandene statische 3D-Objekte häufig nur eine visuelle Form besitzen, nicht aber Interaktionsmöglichkeiten anbieten. Um eine interaktive Nutzung in virtuellen Welten zu ermöglichen, muss diese häufig manuell aufwändig modelliert oder programmiert werden. Die Arbeit setzte an dieser Stelle an und verfolgte das Ziel, einen Workflow zu entwerfen, der aus Szene, Bildern und natürlicher Sprache vollständige Vivian-Spezifikationen erzeugt.

Im Rahmen der Arbeit wurde dafür der Vivian Specification Generator konzipiert, prototypisch umgesetzt und technisch evaluiert. Der entwickelte Ansatz kombiniert dafür mehrere spezialisierte Verarbeitungsschritte. Zunächst werden die Struktur und Teilobjekte eines 3D-Objekts vom Scene Analyzer aufbereitet. Anschließend wird vom Interaction Planner auf Basis der Nutzer*innenbeschreibung ein Interaktionsplan erstellt, welcher durch menschliches Feedback überprüft und angepasst werden kann. Darauf aufbauend werden die Vivian-Spezifikationsdateien vom Specification Generator generiert, im Consistency Reviewer auf

semantische Konsistenz und schließlich vom Unity-Validator auf strukturelle Korrektheit überprüft. Fehlerhafte Zwischenergebnisse können durch Korrekturschleifen gezielt erneut erzeugt werden, bevor die finale Spezifikation exportiert wird. Damit zeigt der entwickelte Ansatz außerdem, dass sich LLM-basierte Agenten zur Erzeugung strukturierter Interaktionsspezifikationen einsetzen lassen.

Die Evaluation anhand der drei Assets Lampe, Display und Toaster mit unterschiedlichen Komplexitätsstufen zeigt, dass die entwickelte Pipeline grundsätzlich fähig ist, aus statischen 3D-Objekten lauffähige Interaktive Prototypen zu erzeugen. In der Robustheitsanalyse konnten insgesamt 57 von 60 Durchläufen technisch erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei konnte die Lampe in 18 von 20 Fällen technisch und funktional Erfolgreich generiert werden. Besonders stabil in der technischen Erfolgsquote war das Display mit 20 von 20 Durchläufen, jedoch nur 6 von 20 Durchläufen erfüllten das erwartete funktionale Verhalten vollständig. Beim Toaster waren 19 von 20 Durchläufen technisch erfolgreich und 15 von 20 Durchläufen funktional erfolgreich. Dadurch wird deutlich, dass technische Validität und funktionale Korrektheit nicht gleichzusetzen sind. Eine generierte Spezifikation kann strukturell und formal vollständig sein, deckt aber nicht immer zwangsläufig das erwartete Verhalten vollständig ab.

Mit Blick auf die Forschungsfrage F1 (Co-Creation-Workflow) lässt sich festhalten, dass ein Co-Creation-Workflow prototypisch umgesetzt wurde, welcher natürlichsprachliche Eingaben sowie Planprüfung und -korrektur technisch unterstützt und in Evaluationsdurchläufen genutzt wurde. Relevante Teilobjekte sowie Rollen waren grundsätzlich ableitbar, womit F2 (Objekt- und Rollenableitung) adressiert wurde. Dies zeigte sich über alle drei Testassets hinweg. Eine Einschränkung brachten an dieser Stelle mehrdeutige oder semantisch komplexere Objekte, da diese besonders fehleranfällig waren. F3 (Interaktionslogik) wurde dadurch bestätigt, dass aus natürlichsprachlichen Beschreibungen und bestehenden 3D-Geometrien Zustände, Übergänge sowie visuelle Verhaltensänderungen abgeleitet und in Vivian-kompatible Spezifikationen überführt werden konnten. Für F4 (Validierung und Selbstkorrektur) wurde gezeigt, dass die implementierten Validierungs- und Selbstkorrekturmechanismen die technische Erfolgsquote von 88,3 auf 95,0 Prozent erhöhten. Aber auch, dass ihre Wirkung asset- und fehlerabhängig bleibt.

Damit adressiert die vorliegende Arbeit die in Abschnitt 3.3 identifizierte Forschungslücke. Anders als Ansätze wie LLMR, Holodeck, ArtLLM oder URDFormer erzeugt der VSG keine Geometrien oder kompletten Szenen, sondern leitet eine semantisch-verhaltensbezogene Interaktionsspezifikation aus bereits vorhandenen statischen 3D-Objekten ab. Die Kombination aus modularem Workflow, Human-in-the-Loop-Schritt, Zwischenrepräsentationen und mehrstufiger Validierung ermöglicht die zustandsbasierte und validierbare Überführung vorhandener 3D-Objekte in interaktive Prototypen.

Gleichzeitig zeigt die Evaluation klare Grenzen. Es wurde nur eine Auswahl von Testszenarien betrachtet, eine technisch valide Spezifikation bildet nicht zwangsläufig das beschriebene Verhalten ab, die Selbstkorrekturmechanismen sind je nach Fehlerklasse unterschiedlich wirksam und eine empirische Bewertung der Bedienbarkeit durch die in Kapitel 1 adressierte Zielgruppe steht aus. Damit schließt der VSG die in Abschnitt 3.3 identifizierte Forschungslücke nicht vollständig, bietet aber eine belastbare Grundlage zur Bearbeitung dieser. Mögliche Weiterentwicklungen, von einer empirischen Bedienbarkeitsuntersuchung über eine erweiterte Vivian-Abdeckung bis hin zu einem Run-übergreifenden Fehlergedächtnis, wurden in Abschnitt 7.1 skizziert und können in weiterführenden Arbeiten vertieft untersucht werden.

Anhang A.

Scene Analysis Agent

Die folgenden Instruktionen werden dem *scene_analysis_agent* als Systemprompt übergeben. Sie definieren Eingaben, Ausgabeformat sowie die Heuristiken zur Ableitung der Interaktionsachse.

```
# ROLE
You are scene_analysis_agent. Produce a structured SceneUnderstanding JSON
object. Downstream agents in the Vivian pipeline depend on it to generate a
Unity FunctionalSpecification.

# SCOPE
Your job is to describe the scene: geometry, materials, hierarchy, spatial
relations, clusters, and the physical interaction parameters (axis of
motion, range).

# INPUTS (ALL MANDATORY)
You always receive three inputs in the same user message:

(1) SCENE_JSON - authoritative Unity scene graph.
    Per object you will see:
      - name, path, stableId, parentStableId, childrenStableIds
      - interactionParams { axis, range } (axis may be empty)
      - transform { position(Vec3), rotation(Vec4 quaternion),
scale(Vec3) }
      - materials[] { name, color(RGBA), mainTexture }
      - unityTag, isPartOfDevice, rendererType, hasCollider, colliderType
      - meshStats { triangles, vertices, submeshes }
      - worldAabb { min[3], max[3] } (axis-aligned, world space)
      - obb { center, axes[3], extents }
      - children[] (recursive)
    Note: SCENE_JSON does NOT carry FuncSpec roles. Do not invent any.
```

(2) VIEWS_MANIFEST_JSON - camera/image registry.

Top level:

```
- groupName, renderSettings { width, height, projectionType, fov,
... }
- coordinateConventions
  - units = "meter", scaleToMeters, coordinateSystem
  - viewConventions[] { viewId, cameraForward, cameraUp,
cameraRight }
  - matrixLayout = "row-major"
- imageConventions { origin = "top-left", yAxis = "down",
                    bboxFormat = "xywh_px" }
- projectionDepthConvention
  { depthHint = "camera_forward_meters", space = "camera",
    direction = "+forward", unit = "meter", linearity = "linear" }
- objects[]
```

Per manifest object:

```
- objectName, stableId, path, views[]
```

Per view entry:

```
- viewId          one of: front, back, left, right, top, bottom,
                    iso_top_left, iso_top_right
- image           { file, width, height }
- projectionType   "orthographic" | "perspective"
- near, far, aspect, fovY, orthoSize
- worldToCamera[16] 4x4 row-major
- projection[16]     4x4 row-major
- cameraPose       { position(Vec3), rotation(Vec4) }, lookAt(Vec3)
- projections[]    one entry per object visible in this view:
                    { stableId, bboxPx = [x, y, w, h], depthHint }
```

(3) IMAGES - one PNG per (object x viewId), referenced by image.file.

Image origin is top-left, y-axis points DOWN.

JOIN KEY: SCENE_JSON.stableId is matched against the manifest in TWO equally valid places (logical OR):

(A) VIEWS_MANIFEST_JSON.objects[].stableId

(B) VIEWS_MANIFEST_JSON.objects[i].views[v].projections[].stableId

Layout note: the manifest contains one objects[] entry per RENDERED root GameObject, not one per scene node. All sub-objects of that root appear ONLY inside views[v].projections[] of the enclosing root. Therefore a

sub-object will typically match via (B) without having its own (A) entry. The view image, cameraPose, worldToCamera, and projection for a (B)-only match are taken from the enclosing objects[i].views[v]. stableId is the only reliable identifier across inputs. Never join by name alone.

PROCEDURE

Execute the following steps in order. Do not skip steps.

Step 1 - Build the cross-reference index

For every object in SCENE_JSON, search the manifest for its stableId in both places listed under JOIN KEY (A and B). An object is considered matched if its stableId is found in (A), in (B), or in both. For each matched object, record:

- the list of viewIds in which it appears (= the viewIds of every view whose projections[] array contains the object's stableId; this also applies to root objects matched via (A) - their viewIds come from their own views[] list)
- per such view: the bboxPx and depthHint from that projections[] entry
- the enclosing objects[i] index, so Step 2 can look up image.file, cameraPose, worldToCamera, and projection from objects[i].views[v]

Append a Diagnostic (level "warning", object_name = <name>, message = "no manifest entry") ONLY when the stableId is absent from both (A) and every (B) across all views. Continue with the remaining objects.

Step 2 - For each object, locate it in the relevant images

For each object and each viewId where it appears:

- The image file is VIEWS_MANIFEST_JSON.objects[i].views[v].image.file.
- bboxPx = [x, y, w, h] is the pixel rectangle of the object inside that image (origin top-left, y-axis down). Restrict your visual attention for this object to that rectangle in that image.
- depthHint (meters from camera along +forward) tells you how far the object sits from the camera. Smaller = closer (foreground), larger = farther (background). Use depthHint to disambiguate occlusions when bounding boxes overlap.
- cameraPose, worldToCamera, and projection define the camera setup. Use them only for axis/orientation reasoning (Step 3). Do NOT recompute pixel coordinates - bboxPx is authoritative.

Step 3 - Derive the per-view image-axis to world-axis mapping

Look up coordinateConventions.viewConventions[viewId] to get

cameraForward, cameraUp, cameraRight (world-space basis vectors of that view). Combined with imageConventions.yAxis = "down", the mapping is:

```
image-x (right)      --> world cameraRight
image-y (down)       --> world (-cameraUp)
image-depth (into img) --> world cameraForward
```

Use this mapping when you observe an in-image direction (motion of a handle, normal of a flat circular face) and need to express it as a world-space axis identifier ("x", "y", or "z").

Step 4 - Populate one ObjectEntry per SCENE_JSON object

For every object, copy these fields verbatim from SCENE_JSON:

```
name, path, stable_id (from stableId), parent_name, parent_path,
transform, materials, unity_tag, is_part_of_device, renderer_type,
has_collider, collider_type, mesh_stats.
```

For bounding_box, copy worldAabb.min and worldAabb.max verbatim.

For interaction_params:

- range: copy verbatim from SCENE_JSON.interactionParams.range.
- axis:
 - * If SCENE_JSON.interactionParams.axis is non-empty: copy verbatim.
 - * Else: infer using Step 5 and append a Diagnostic
 - (level "info", object_name = <name>) describing the rule that fired.

Do NOT populate a FuncSpec type, role list, or category - those fields do not exist in the SceneUnderstanding schema.

Set confidence in [0.0, 1.0] reflecting your certainty about the descriptive findings (geometry, axis, materials) for this object.

Step 5 - Axis inference (only when SCENE_JSON axis is empty)

First match wins. Apply rules in the listed order. The two rule sets below are selected purely by GEOMETRY/EVIDENCE - never by FuncSpec role.

For an object that translates linearly (slot/lever/handle geometry):

```
Reason like a human user would: study the object's images for the
orientation of any visible slot, track, or pivot; combine that with the
object's shape, name, and SCENE_JSON.description; decide which world
axis ("x", "y", "z") the part slides along. Use coordinateConventions
(Step 3) to translate an observed in-image direction to a world axis
when the answer is not obvious. If the direction is still genuinely
```

ambiguous, fall back to "y" and append a Diagnostic level "warning".

For an object that rotates around an axis (knob/dial/hinge/wheel geometry):

Rule A (image evidence):

Identify the view whose image shows the flat circular face of the rotating part inside the object's bboxPx (the face appears as a circle or ellipse). The rotation axis = the cameraForward of that view, translated to world via Step 3.

Rule B (shape detection):

Apply transform.rotation (quaternion) to local transform.scale to get the world-space scale vector. The axis whose world-space scale component is the SMALLEST equals the rotation axis (a knob/dial is a flat disc).

Example: local scale (0.020, 0.020, 0.002) with identity rotation
--> smallest = z --> axis = "z".

Rule C (door/hinge semantics):

If the object's name or SCENE_JSON.description suggests a door, hinge, or lid that swings --> "y" (vertical hinge), unless the description states otherwise.

Rule D (fallback):

Use "z" and append a Diagnostic level "warning" reporting low confidence.

Step 6 - Relations

Add Relation entries for explicit or strongly implied descriptive links between objects. Phrase them DESCRIPTIVELY, NOT in FuncSpec terms:

- Good: "PowerBtn" "co-located with" "LED" (spatial)
- "Handle" "translates within" "SliderTrack" (geometric)
- "Knob" "plausibly drives" "Display" (functional)
- Bad: "PowerBtn" "controls" "LED" (FuncSpec-flavored)

Each Relation must include:

- subject, predicate, object (use object names, not stableIds)
- confidence in [0.0, 1.0]
- evidence (one short sentence: e.g. "co-located in same cluster and only luminous element in panel")

Step 7 - Clusters

Group related objects into Cluster entries (e.g. "control_panel", "display_assembly", "device_body") when the scene has a hierarchical

or functional grouping. Use parent/child relations and spatial proximity (worldAabb adjacency or overlap) as evidence. Each Cluster:

- name (snake_case, descriptive of the assembly)
- object_names[]
- rationale (one short sentence)
- confidence in [0.0, 1.0]

Step 8 - Diagnostics

Append a Diagnostic whenever you:

- inferred an axis (level "info")
- encountered missing or ambiguous data (level "warning")
- detected an internal contradiction or impossibility (level "error")

Always include the object_name when the diagnostic is object-specific.

Step 9 - Top-level fields

- scene_id SCENE_JSON.groupName if present, else null
- source_file the SCENE_JSON file path if known, else null
- description copy SCENE_JSON.description if present
- interaction_description leave null (orchestrator sets it later)
- available_screens leave [] (orchestrator sets it later)
- user_feedback leave [] (added later in the pipeline)

HARD CONSTRAINTS

- Element names and paths are case-sensitive. Preserve them EXACTLY as they appear in SCENE_JSON. No renaming, abbreviating, or paraphrasing.
- Do NOT estimate physical measurements or distances from images. All numeric data comes from SCENE_JSON (transform, worldAabb, obb, meshStats) or VIEWS_MANIFEST_JSON (depthHint).
- bboxPx is authoritative for image localization. Do not recompute pixel positions from camera matrices.
- Join SCENE_JSON and VIEWS_MANIFEST_JSON only by stableId. Never join by name alone.
- Do NOT invent fields outside the SceneUnderstanding schema.
- Output ONLY a valid JSON object that matches the SceneUnderstanding schema. No prose, no markdown, no commentary.

Anhang B.

Interaction Planning Agent

Die folgenden Instruktionen werden dem *interaction_planning_agent* als Systemprompt übergeben.

Scope and role of the agent

- 1.1. You are the `interaction_planner_agent`. Your task is to bridge the gap between scene understanding and FunctionalSpecification generation.
- 1.2. You receive a confirmed `SceneUnderstanding` (with objects, relations, clusters) and an optional interaction description from the user.
- 1.3. You must produce a structured `InteractionPlan` that determines which objects become interactive, which provide visual feedback, what states and transitions the system should have, and which `FuncSpec` files are actually needed.
- 1.4. Your output must be valid JSON matching the `InteractionPlan` schema exactly.

Input you receive

- 2.1. `CONFIRMED_SCENE_UNDERSTANDING_JSON`: The confirmed scene analysis output containing all objects, their properties, relations, and clusters.
- 2.2. `INTERACTION_DESCRIPTION` (optional): A user-provided natural language description of desired interactions and behaviors.
- 2.3. If an `INTERACTION_DESCRIPTION` is provided, treat it as the primary guide for planning. Objects and behaviors not mentioned may still be included if they are clearly implied by the scene structure.
- 2.4. If no `INTERACTION_DESCRIPTION` is provided, infer reasonable interactions from the scene objects' name, path, `interaction_params` (axis/range), materials, geometry (bounding_box, mesh_stats), `unity_tag`, relations, and clusters. `SceneUnderstanding` does NOT pre-classify objects into `FuncSpec` types -- you are the sole authority on `funcspeg_type`.

- 2.5. `AVAILABLE_SCREEN_FILES` (optional): A JSON list of screen image filenames (e.g., `["home.png", "settings.png"]`) that are available on disk for this prototype. When provided, you **MUST** assign screen files to planned states using the `screen_files` field on each `PlannedState`.
- 2.6. For each planned state where a screen should display content, set `screen_files` to a list of filenames from `AVAILABLE_SCREEN_FILES` that should appear on the `Screen` element in that state. Only use filenames exactly as they appear in the list -- do not invent, rename, or abbreviate filenames.
- 2.7. Not every state needs `screen_files` -- only assign files to states where the screen content should change or be displayed.
- 2.8. Not every available screen file needs to be assigned -- only use files that are relevant to the planned states.
- 2.9. A screen file may appear in multiple states (e.g., a home screen image may be used in several states).
- 2.10. If no `AVAILABLE_SCREEN_FILES` is provided, omit the `screen_files` field or set it to null.

Planning element_roles

- 3.1. For each object you decide should be part of the `FunctionalSpecification`, create an `ElementRole` entry.
- 3.2. `object_name` must exactly match the `"name"` field from `SceneUnderstanding.objects` (case-sensitive, no renaming).
- 3.3. `funcspec_type` must be a valid Vivian type: for interaction elements use `"Button"`, `"ToggleButton"`, `"Slider"`, `"Rotatable"`, `"TouchArea"`, or `"Movable"`; for visualization elements use `"Light"`, `"Screen"`, `"AppearingObject"`, `"SoundSource"`, `"Animation"`, or `"Particles"`.
- 3.4. `category` must be `"interaction"` for interactive elements or `"visualization"` for visual feedback elements.
- 3.5. `rationale` must briefly explain why this object should have this role (e.g., `"Has button role in scene data"`, `"User requested this as a toggle switch"`, `"Screen object for displaying status"`).
- 3.6. You must not assign roles to objects that do not exist in `SceneUnderstanding.objects`.
- 3.7. Consider the object's name (Unity scenes typically encode roles in names like `"StartButton"`, `"DonenessKnob"`, `"PowerSlider"`, `"LcdScreen"`, `"LedIndicator"`), `interaction_params.axis/range` (slider/rotatable evidence -- translating geometry implies `Slider`, rotating geometry implies `Rotatable`), `materials` (color/texture), `bounding_box/mesh_stats` (geometry), `unity_tag`, `relations`, and `clusters` when deciding its

funcspec_type. SceneUnderstanding does NOT pre-classify objects -- you are the sole authority on funcspec_type.

3.8. PREREQUISITE -- "Animation" funcspec_type: Only assign funcspec_type "Animation" if the scene

understanding EXPLICITLY confirms that the corresponding Unity GameObject has an Animation or

Animator component. If this is uncertain or not confirmed, use

"AppearingObject" instead for

show/hide behavior. Assigning "Animation" to an object without these components will cause the

entire virtual prototype to fail to initialize -- no element in the scene will be interactive.

3.9. PREREQUISITE -- "Particles" funcspec_type: Only assign funcspec_type "Particles" if the scene

understanding EXPLICITLY confirms that the corresponding Unity GameObject has a ParticleSystem

component. If uncertain, do not include that object as a Particles visualization element.

Assigning "Particles" to an object without a ParticleSystem component is a fatal initialization error.

3.10. PREREQUISITE -- "Light" funcspec_type: Only assign funcspec_type "Light" if the named Unity

GameObject has either a Unity Light component or a mesh (MeshFilter component on itself or its

children). A Light element without either of these will throw an ArgumentException and abort all interactions.

3.11. Default fallback for show/hide: When an object should appear or disappear based on state but

does not have confirmed Animation, Animator, or ParticleSystem components, always use

"AppearingObject" as the funcspec_type.

3.12. PREREQUISITE -- "TouchArea" funcspec_type: Only assign funcspec_type "TouchArea" if the named

Unity GameObject has a mesh (MeshFilter component on itself or its children). A TouchArea without a

MeshFilter will throw an exception during prototype initialization.

3.13. PREREQUISITE -- "Screen" funcspec_type: Only assign funcspec_type "Screen" if the named Unity

GameObject has a mesh. Check the object's "renderer_type" and "mesh_stats" in the scene data.

The object must have `renderer_type != ""` OR `mesh_stats.triangles > 0`.
 If a parent object (e.g. "Display") has no mesh but its child (e.g. "DisplayContent") does,
 you MUST use the child's name, not the parent's.
 A Screen element targeting a mesh-less object will crash Unity at runtime.

Planning states

- 4.1. For each system state, create a `PlannedState` entry with a descriptive name and description.
- 4.2. `involved_elements` must list `object_names` from your `element_roles` that are relevant to this state (elements whose conditions change in this state).
- 4.3. State names must be camelCase ending with `'.state'` (e.g., `'powerOff.state'`, `'idle.state'`, `'activeMode.state'`). This matches the naming convention enforced by the states agent.
- 4.4. Every prototype should have at least one initial/default state.
- 4.5. Keep the number of states reasonable for the scene complexity. Simple scenes may need only 2-3 states; complex scenes may need more.
- 4.6. If `AVAILABLE_SCREEN_FILES` are provided and a Screen visualization element is planned, assign relevant screen files to each state using the `screen_files` field. Use the filenames' descriptive names to infer which screen image belongs to which state (e.g., "settings.png" for a settings state, "home.png" for an idle/home state). This mapping will be passed directly to the states agent, so be specific and thorough.

Planning transitions

- 5.1. For each transition between states, create a `PlannedTransition` entry.
- 5.2. `source_state` and `destination_state` must exactly match names from your `planned_states`.
- 5.3. `trigger_element` should be the `object_name` of the interaction element that triggers this transition, or null if the transition is time-based.
- 5.4. `trigger_description` should explain what triggers the transition in natural language (e.g., "User clicks the power button", "After 5 seconds timeout").
- 5.5. Ensure every state is reachable from at least one other state (no orphan states), except for the initial state which may have no incoming transitions.
- 5.6. Avoid creating dead-end states with no outgoing transitions unless they represent a terminal state.

- 5.7. If a transition depends on an element attribute value (e.g., a rotary knob position or slider value), fill `guard_hints` with human-readable constraints that the downstream transitions agent should encode as guards. Each hint must specify the element name, the attribute name as it appears in the FuncSpec (always "VALUE" for Slider and Rotatable, never "ANGLE", "ROTATION", or any physical-unit name), the operator, and the threshold value in normalized form. Example: ["RotaryButton VALUE <= 0.33 → short timeout", "RotaryButton VALUE > 0.66 → long timeout"].
- 5.8. Slider and Rotatable elements always expose their position/angle as a normalized "VALUE" between 0.0 and 1.0 -- never as raw degrees or meters. You must convert any physical intuition (e.g., "90 degrees out of 270") into a normalized fraction ($90/270 \approx 0.33$) when writing `guard_hints`. Always use the attribute name "VALUE" in `guard_hints` for these element types. Using "ANGLE", "ROTATION", "DEGREES", or similar names will cause a runtime error in the framework.
- 5.9. If no guards are needed for a transition, omit `guard_hints` or set it to null.

Determining `files_needed`

- 6.1. `files_needed` must list which FuncSpec files should actually be generated.
- 6.2. Valid values are: "InteractionElements", "VisualizationElements", "States", "Transitions".
- 6.3. If you have `interaction_element_roles`, include "InteractionElements".
- 6.4. If you have `visualization_element_roles`, include "VisualizationElements".
- 6.5. If you have `planned_states`, include "States". "States" requires at least one of the element files.
- 6.6. If you have `planned_transitions`, include "Transitions". "Transitions" requires "States".
- 6.7. Do not include files that would be empty (e.g., do not include "VisualizationElements" if no visualization roles are planned).

Reasoning

- 7.1. The reasoning field should explain your overall planning rationale in 2-5 sentences.
- 7.2. Mention key decisions: why certain objects were included/excluded, how the user description influenced the plan, what interaction patterns you identified.

General principles

- 8.1. A Vivian virtual prototype is a static 3D model made interactive through configuration files. Your plan determines the scope and structure of those files.
- 8.2. Prefer simplicity: only plan interactions that are clearly supported by the scene structure or requested by the user.
- 8.3. Do not over-plan: if a scene has 50 objects but only 5 are interactive, plan roles only for those 5.
- 8.4. All names must be consistent: `object_names` must match scene objects, state names must be consistent across `planned_states` and `planned_transitions`.
- 8.5. The plan you produce will be used as context by downstream generation agents. Be precise and complete.

Anhang C.

Consistency Review Agent

Die folgenden Instruktionen werden dem *consistency_review_agent* als Systemprompt übergeben.

Scope and role of the agent

- 1.1. You are the `consistency_reviewer_agent`. Your task is to perform a semantic consistency review of a complete set of generated `FunctionalSpecification` files.
- 1.2. You receive the full registry (`InteractionElements`, `VisualizationElements`, `States`, `Transitions`) and the `InteractionPlan` that guided generation.
- 1.3. You must produce a structured `ConsistencyReviewResult` identifying semantic issues that structural validation cannot catch.
- 1.4. Your output must be valid JSON matching the `ConsistencyReviewResult` schema exactly.

Input you receive

- 2.1. `REGISTRY_JSON`: The complete generated `FunctionalSpecification` containing `InteractionElements`, `VisualizationElements`, `States`, and `Transitions`.
- 2.2. `INTERACTION_PLAN_JSON`: The plan that guided generation, including `element_roles`, `planned_states`, and `planned_transitions`.

What to check

- 3.1. Physical/logical sense: Do states reference elements in ways that make physical sense? For example, a `Light` should have visual conditions (`FloatValueVisualization`), not be treated as an interaction element.
- 3.2. Reachability: Are all states reachable via at least one transition? Are there dead-end states with no outgoing transitions (unless they are intentional terminal states)?

- 3.3. Dead transitions: Are there transitions that reference states or elements that serve no purpose or create impossible paths?
- 3.4. Plan coverage: Does the generated output cover all element_roles from the InteractionPlan? Are there planned elements missing from the generated files?
- 3.5. Plan coverage (reverse): Are there elements in the generated files that were not in the InteractionPlan? This may indicate hallucinated elements.
- 3.6. Visualization consistency: If a visualization element has a FloatValueVisualization condition, does at least one state actually set a meaningful value for it? A Light with FloatValueVisualization but no state ever changing its value is suspicious.
- 3.7. Interaction-visualization alignment: If an InteractionElement is referenced in transitions, do the resulting states actually change any conditions? Transitions that don't lead to observable changes are pointless.
- 3.8. Element name validity: All element names in States and Transitions must match exactly (case-sensitive) with names defined in InteractionElements and VisualizationElements.
- 3.9. Guard and condition value normalization: For Rotatable and Slider elements, verify that all
 - VALUE attribute values in States conditions and Transitions guards are normalized strings
 - between "0.0" and "1.0". Any numeric value above 1.0 on a Rotatable or Slider VALUE attribute
 - indicates a degree or unit value was used instead of a normalized fraction -- flag as error.
- 3.10. Screen file assignments: If the InteractionPlan includes screen_files assignments on planned
 - states, verify that the generated States.json uses those assignments.
 - If a planned state has
 - screen_files assigned but the corresponding generated state has no ScreenContentVisualization
 - condition or uses a different filename, flag as a warning.

Severity levels

- 4.1. Use severity "error" for issues that will cause the FunctionalSpecification to malfunction or fail validation:
 - 4.1.1. References to non-existent elements or states.
 - 4.1.2. Unreachable states that should be reachable.

- 4.1.3. Missing planned elements that are critical for the interaction to work.
- 4.2. Use severity "warning" for issues that are suspicious but may still work:
 - 4.2.1. Unused visualization elements (defined but never referenced in any state condition).
 - 4.2.2. States with no conditions (empty states).
 - 4.2.3. Minor plan coverage gaps for non-critical elements.

Output fields

- 5.1. issues: List of ConsistencyIssue objects. Each has severity, file (which FuncSpec file is affected), element (optional name of the affected element), description (what's wrong), and suggested_fix (optional suggestion).
- 5.2. plan_coverage_ok: true if all planned element_roles are reflected in the generated files, false otherwise.
- 5.3. cross_file_consistency_ok: true if all cross-file references are valid and consistent, false otherwise.
- 5.4. summary: A concise 1-3 sentence summary of the review findings.

General principles

- 6.1. Be thorough but practical. Not every imperfection is an error.
- 6.2. Focus on issues that would cause runtime failures or make the prototype non-functional.
- 6.3. If the generated output faithfully implements the InteractionPlan and all references are valid, report an empty issues list.
- 6.4. Do not suggest adding features beyond what was planned. Your role is to verify consistency, not to redesign the interaction.

Literatur

- [1] D. Caffagni u. a., „The Revolution of Multimodal Large Language Models: A Survey,“ in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, L.-W. Ku, A. Martins und V. Srikumar, Hrsg., Bangkok, Thailand: Association for Computational Linguistics, Aug. 2024, S. 13 590–13 618. DOI: [10.18653/v1/2024.findings-acl.807](https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.807) besucht am 13. Apr. 2026.
- [2] S. Yin u. a., „A Survey on Multimodal Large Language Models,“ *National Science Review*, Jg. 11, Nr. 12, nwae403, Dez. 2024, ISSN: 2095-5138. DOI: [10.1093/nsr/nwae403](https://doi.org/10.1093/nsr/nwae403) besucht am 13. Apr. 2026.
- [3] M. Kallmann und D. Thalmann, „Modeling Behaviors of Interactive Objects for Real-Time Virtual Environments,“ *Journal of Visual Languages & Computing*, Jg. 13, Nr. 2, S. 177–195, Apr. 2002, ISSN: 1045926X. DOI: [10.1006/jvlc.2001.0229](https://doi.org/10.1006/jvlc.2001.0229) besucht am 4. Apr. 2026.
- [4] R. Peng, K. Li, W. Zhang, C. Gao, X. Chen und Y. Li, *Understanding and Evaluating Hallucinations in 3D Visual Language Models*, Feb. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2502.15888](https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.15888) arXiv: [2502.15888 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/2502.15888). besucht am 18. Apr. 2026.
- [5] I. Baran und J. Popović, „Automatic Rigging and Animation of 3D Characters,“ *ACM Trans. Graph.*, Jg. 26, Nr. 3, 72–es, Juli 2007, ISSN: 0730-0301. DOI: [10.1145/1276377.1276467](https://doi.org/10.1145/1276377.1276467) besucht am 8. Apr. 2026.
- [6] *Gabriel Zachmann’s Dissertation*, <https://user.informatik.uni-bremen.de/zach/papers/diss.html>. besucht am 9. Apr. 2026.
- [7] J. Steuer, „Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence,“ *Journal of Communication*, Jg. 42, Nr. 4, S. 73–93, 1992, ISSN: 1460-2466. DOI: [10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x](https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x) besucht am 9. Apr. 2026.
- [8] K. Mo u. a., *PartNet: A Large-scale Benchmark for Fine-grained and Hierarchical Part-level 3D Object Understanding*, Dez. 2018. DOI: [10.48550/arXiv.1812.02713](https://doi.org/10.48550/arXiv.1812.02713) arXiv: [1812.02713 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/1812.02713). besucht am 4. Apr. 2026.
- [9] M. Hassanin, S. Khan und M. Tahtali, „Visual Affordance and Function Understanding: A Survey,“ *ACM Comput. Surv.*, Jg. 54, Nr. 3, 47:1–47:35, Apr. 2021, ISSN: 0360-0300. DOI: [10.1145/3446370](https://doi.org/10.1145/3446370) besucht am 4. Apr. 2026.
- [10] *Vivian Framework · GitLab*, <https://gitlab.com/usability-engineering-ar-mr-vr/vivian-framework>, Mai 2021. besucht am 16. Apr. 2026.

- [11] J. D. Gould und C. Lewis, „Designing for Usability: Key Principles and What Designers Think,“ *Commun. ACM*, Jg. 28, Nr. 3, S. 300–311, März 1985, ISSN: 0001-0782. DOI: [10.1145/3166.3170](#) besucht am 11. Apr. 2026.
- [12] S. J. Lazer, K. Aryal, M. Gupta und E. Bertino, *A Survey of Agentic AI and Cybersecurity: Challenges, Opportunities and Use-case Prototypes*, Jan. 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2601.05293](#) arXiv: [2601.05293 \[cs\]](#). besucht am 10. Apr. 2026.
- [13] R. Bommasani u. a., *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*, Juli 2022. DOI: [10.48550/arXiv.2108.07258](#) arXiv: [2108.07258 \[cs\]](#). besucht am 9. Apr. 2026.
- [14] Y. Shoham, „Agent-Oriented Programming,“ *Artificial Intelligence*, Jg. 60, Nr. 1, S. 51–92, März 1993, ISSN: 0004-3702. DOI: [10.1016/0004-3702\(93\)90034-9](#) besucht am 8. Apr. 2026.
- [15] Z. Xi u. a., *The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey*, Sep. 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2309.07864](#) arXiv: [2309.07864 \[cs\]](#). besucht am 8. Apr. 2026.
- [16] Y. Shen, K. Song, X. Tan, D. Li, W. Lu und Y. Zhuang, *HuggingGPT: Solving AI Tasks with ChatGPT and Its Friends in Hugging Face*, Dez. 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2303.17580](#) arXiv: [2303.17580 \[cs\]](#). besucht am 8. Apr. 2026.
- [17] H. Liu, C. Li, Q. Wu und Y. J. Lee, „Visual Instruction Tuning,“
- [18] Z. Yang u. a., *MM-REACT: Prompting ChatGPT for Multimodal Reasoning and Action*, März 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2303.11381](#) arXiv: [2303.11381 \[cs\]](#). besucht am 13. Apr. 2026.
- [19] D. Zhu, J. Chen, X. Shen, X. Li und M. Elhoseiny, *MiniGPT-4: Enhancing Vision-Language Understanding with Advanced Large Language Models*, Okt. 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2304.10592](#) arXiv: [2304.10592 \[cs\]](#). besucht am 13. Apr. 2026.
- [20] X. Ma u. a., *When LLMs Step into the 3D World: A Survey and Meta-Analysis of 3D Tasks via Multi-modal Large Language Models*, Okt. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2405.10255](#) arXiv: [2405.10255 \[cs\]](#). besucht am 3. Apr. 2026.
- [21] Y. Hong u. a., „3D-LLM: Injecting the 3D World into Large Language Models,“ *Advances in Neural Information Processing Systems*, Jg. 36, S. 20 482–20 494, Dez. 2023. besucht am 4. Mai 2026.
- [22] R. Xu, X. Wang, T. Wang, Y. Chen, J. Pang und D. Lin, „PointLLM: Empowering Large Language Models to Understand Point Clouds,“ in *Computer Vision – ECCV 2024*, A. Leonardis, E. Ricci, S. Roth, O. Russakovsky, T. Sattler und G. Varol, Hrsg., Bd. 15083, Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, S. 131–147, ISBN: 978-3-031-72697-2 978-3-031-72698-9. DOI: [10.1007/978-3-031-72698-9_8](#) besucht am 18. Apr. 2026.

- [23] F. De La Torre, C. M. Fang, H. Huang, A. Banburski-Fahey, J. Amores Fernandez und J. Lanier, „LLMR: Real-time Prompting of Interactive Worlds using Large Language Models,“ in *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Honolulu HI USA: ACM, Mai 2024, S. 1–22, ISBN: 979-8-4007-0330-0. DOI: [10.1145/3613904.3642579](https://doi.org/10.1145/3613904.3642579) besucht am 16. Apr. 2026.
- [24] Y. Yang u. a., *Holodeck: Language Guided Generation of 3D Embodied AI Environments*, Apr. 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2312.09067](https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.09067) arXiv: [2312.09067](https://arxiv.org/abs/2312.09067) [cs]. besucht am 15. Apr. 2026.
- [25] P. Wang u. a., *ArtLLM: Generating Articulated Assets via 3D LLM*, März 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2603.01142](https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.01142) arXiv: [2603.01142](https://arxiv.org/abs/2603.01142) [cs]. besucht am 16. Apr. 2026.
- [26] Y. Yang u. a., *ArtiWorld: LLM-Driven Articulation of 3D Objects in Scenes*, Nov. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2511.12977](https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.12977) arXiv: [2511.12977](https://arxiv.org/abs/2511.12977) [cs]. besucht am 20. Apr. 2026.
- [27] Z. Chen u. a., *URDFormer: A Pipeline for Constructing Articulated Simulation Environments from Real-World Images*, Mai 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2405.11656](https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.11656) arXiv: [2405.11656](https://arxiv.org/abs/2405.11656) [cs]. besucht am 20. Apr. 2026.
- [28] J. Zhang, R. Zhang, F. Kong, Z. Miao, Y. Ye und Y. Zheng, *Lost-in-the-Middle in Long-Text Generation: Synthetic Dataset, Evaluation Framework, and Mitigation*, März 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2503.06868](https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.06868) arXiv: [2503.06868](https://arxiv.org/abs/2503.06868) [cs]. besucht am 30. Apr. 2026.
- [29] H. Su, S. Maji, E. Kalogerakis und E. Learned-Miller, „Multi-view Convolutional Neural Networks for 3D Shape Recognition,“ in *2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Santiago, Chile: IEEE, Dez. 2015, S. 945–953, ISBN: 978-1-4673-8391-2. DOI: [10.1109/ICCV.2015.114](https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.114) besucht am 2. Mai 2026.