Fiche n° 1, ligne Lire les plans, BE-D0

Ouvrir le dossier et remplir la carte d'identité du bâtiment

Quand l'utiliser

Au début de toute étude, avant le moindre calcul. Vous avez les plans d'architecte, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses compléments. Vous obtenez la carte d'identité du bâtiment : huit lignes, chacune avec sa réponse et l'endroit où vous l'avez lue.

La méthode

1. Faire l'inventaire du dossier : plan de masse, plans de niveau, coupes, façades, CCTP, tableau des menuiseries, maquette numérique si elle existe.
2. Lire le cartouche de chaque plan : titre, lieu, échelle, date, indice. Garder l'indice et la date les plus récents.
3. Lieu : ville, zone climatique et altitude, sur le plan de masse.
4. Surfaces : surface habitable = somme des surfaces des pièces chauffées, lues sur les plans de niveau. Un local non chauffé est écarté ; un palier se lit hors trémie.
5. Niveaux : nombre de niveaux et hauteur sous plafond, à la coupe.
6. Usage, occupation, chauffage, ventilation, climatisation : au CCTP, lot par lot, et au programme du maître d'ouvrage.
7. Pour chaque ligne, écrire la pièce du dossier et la page où la réponse se lit.
8. Donnée absente : écrire « Je suppose que… parce que… ; à confirmer auprès de… ». Au niveau 2, ajouter une question au maître d'ouvrage.
9. Règle du sixième : total des baies (fenêtres et portes-fenêtres, largeur × hauteur de chaque baie en tableau) supérieur ou égal à la surface habitable ÷ 6.

Valeurs à connaître

inerWeb by inerweb.fr Bureau d'études

Grandeur	Valeur	Source
Règle du sixième	surface totale des baies, mesurée en tableau, supérieure ou égale à la surface habitable ÷ 6 (logements neufs sous réglementation thermique 2012, RT 2012)	arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux (RT 2012), article 20 ; Légifrance, JORFTEXT000022959397, consulté le 31/10/2026
Surface habitable (convention de la station)	somme des surfaces des pièces chauffées, lues sur les plans	Station BE-D0, écran « Le plan de niveau et la coupe »
Zone climatique	H1, H2 ou H3, avec une lettre pour H1 et H2, fixée par département	arrêté du 26 octobre 2010, article 2 et annexe I (le sujet de la station E1)
Hauteur sous plafond	du sol fini au plafond, lue à la coupe	Station BE-D0, écran « Le plan de niveau et la coupe »
Baie mesurée en tableau	largeur × hauteur de l'ouverture, au centième de m² ; portes pleines exclues du total	Station BE-D0, écran « La règle du sixième »

Fiche n° 1, verso : un exemple

Ouvrir le dossier et remplir la carte d'identité du bâtiment

Exemple

Dossier d'exemple : atelier de réparation de vélos avec un bureau, à Pau (Pyrénées-Atlantiques, 64). Les valeurs sont des valeurs d'exercice. Logement d'exemple pour la règle du sixième : surface habitable 60,00 m², baies vitrées 9,50 m².

1. Lieu : Pau, zone H2c, altitude 200 m (plan de masse d'exemple, bloc du lieu).
2. Usage : atelier de réparation de vélos et bureau, bâtiment tertiaire (CCTP d'exemple).
3. Surfaces : 85,00 + 15,00 = 100,00 m² ; le local de rangement non chauffé (12,00 m²) est écarté.
4. Niveaux : un niveau, hauteur sous plafond 3,00 m, plafond sous toiture isolée (plan de niveau et coupe d'exemple).
5. Occupation : 2 personnes, de 8 h à 18 h, 5 jours sur 7 (CCTP, lot 1).
6. Chauffage : radiateurs électriques (CCTP, lot 1).
7. Ventilation : absente du CCTP. Je suppose une extraction mécanique dans le bureau parce que le lot plomberie pose une bouche d'extraction ; à confirmer auprès de le maître d'ouvrage.
8. Climatisation : aucune (CCTP, lot 1).
9. Règle du sixième : 60,00 ÷ 6 = 10,00 m² ; 9,50 < 10,00 : non conforme, il manque 0,50 m² de baie.

Résultat : Carte d'exemple en huit lignes, chacune avec sa source ; surface chauffée 100,00 m² ; logement d'exemple non conforme à la règle du sixième (valeurs d'exercice).

Pièges

- Local non chauffé ajouté à la surface : 112,00 m² au lieu de 100,00 m² pour le dossier d'exemple, soit 12 % de trop.
- Plan d'indice ancien lu à la place du plus récent : toutes les données reprises sont périmées.
- Porte pleine comptée parmi les baies : 11,39 m² au lieu de 9,50 m² pour le logement d'exemple, et un verdict faux.

Sources

- Règle du sixième : arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux (RT 2012), article 20, Légifrance, JORFTEXT000022959397, consulté le 31/10/2026. Citée, non reproduite.
- Zones climatiques : arrêté du 26 octobre 2010, article 2 et annexe I. Elles sont le sujet de la station E1.
- Stations en correspondance : BE-E1, gares 3, 4, 9 et 10 de la ligne Lire les plans, Législation « Loi, norme, DTU ». Aucune calculette : le travail se fait sur la feuille réponse.