Gare 9 — La maquette BIM · Plâtrerie et isolation

Nom : .....

Date : .....

feuille à part, après la fiche de TP de la gare · ~20 min · sur poste : BIM Vision et la maquette Duplex de la gare 9

Exercice 1 — Cloison ou doublage ?

inerweb.fr/b/?p9pl-1

Ouvrez le Duplex (gare 9, écran 4). Cliquez des murs intérieurs du rez-de-chaussée et lisez leur Name (écran 10). Mots utiles : **Partition** = cloison · **Furring** = doublage · **Stud** = montant · **Plasterboard** = plaque de plâtre.

Le Name contient…	C'est un ouvrage…
Interior - Partition (92mm Stud)	
Interior - Furring (38 mm Stud)	

Exercice 2 — Les couches d'une cloison

inerweb.fr/b/?p9pl-2

Cliquez une cloison Partition. Comme au geste 7 (gare 9, écran 11), dépliez-la dans la structure IFC jusqu'à IfcMaterialLayerSet, cliquez chaque couche et lisez Material et LayerThickness, en mètres.

Couche	Épaisseur (m)
1re couche :	
2e couche :	
3e couche :	
Épaisseur totale de la cloison	

Exercice 3 — Le doublage, plus mince

inerweb.fr/b/?p9pl-3

Le doublage Furring (38 mm Stud) a deux couches : montants de 0,038 m et une plaque de 0,016 m. Le doublage est expliqué en gare 7 bis (« La surface brute d'un mur »).

a. Son épaisseur totale : ..... m

b. Pourquoi une seule plaque ?

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 9 de la ligne « Lire les plans » d'inerWeb BE · feuille plâtrerie et isolation. Maquette : BSI (2020) Duplex Apartment Test Files, buildingSMART International, CC BY 4.0.