

CHECK LIST - P96 GOLF

Rev1 del 07/07/2026

1) PRELIMINARI

CONTROLLI MOTORE

RUBINETTI CARBURANTE	ENTR. APERTI
MAGNETI	SPENTI
SPURGO GASCOLATOR	FATTO
QUANTITA' OLIO E LIQUIDO	CONTROLLATI
LINEA CARBUR. IN PRESSIONE	CONTROLLATA
MOTORE ED ELICA	CONTROLLATI

CONTROLLI ESTERNI

CARRELLO ANTERIORE E PRINCIPALE	CONTROLLATI
FLAPS E ALETONI	CONTROLLATI
ALETTE TRIM	CONTROLLATE
PROTEZIONI PITOT/STATICHE	RIMOSSE
PROTEZIONI SFIATI SERBATOI	LIBERI
QUANTITA' CARBURANTE	SEGNATA

2) PRIMA DELL'ACCENSIONE

LETTURA CONTAORE	SEGNATA
FRENO DI PARCHEGGIO	INSERITO
REGOLAZIONE SEDILI	FATTA
FLAPS	SU
UTENZE	SPENTE
FUSIBILI	INSERITI
RUBINETTI CARBURANTE	ENTR. APERTI
STROBE	ACCESA
MAGNETI	ACCESI
POMPA CARBURANTE	ACCESA
ARIA(ACCENSIONE A FREDDO)	CHIUSA
MANETTA AL MINIMO	FATTO

VIA DALL'ELICA!

STARTER (MAX 13 SECONDI)

3) DOPO L'ACCENSIONE

GIRI MOTORE (INVERNO 2800 - ESTATE 2000)

ARIA CARBURATORI	APERTA
PRESSIONE OLIO (10 SEC.)	CONTROLLATA
UTENZE E DISP. "SOS ABRUZZO"	ACCESE
TRANSPONDER	STBY
STRUMENTI MOTORE	CONTROLLATI
STRUMENTI VOLO	CONTROLLATI
SPIA ALTERNATORE	SPENTA
POMPA CARBURANTE	SPENTA
PRESSIONE CARBURANTE	CONTROLLATA
DISPOSITIVO DI TRACCIAMENTO	ACCESO

4) CONTROLLI PRE-DECOLLO

TEMPERATURA OLIO E LIQUIDO CONTROLLATA

GIRI MOTORE 4000 RPM

MAGNETI (300/115)	CONTROLLATI
FLAPS	15°
TRIM	NEUTRO
POMPA CARBURANTE	ACCESA
RUBINETTI CARBURANTE	ENTR. APERTI
MAGNETI	ACCESI
COMANDI DI VOLO	LIBERI
CINTURE	ALLACCIATE
TRANSPONDER	ALTITUDE
CAPPOTTA CHIUSA E BLOCCATA	FATTO
BRIEFING DI SICUREZZA	FATTO

5) RULLAGGIO IN PISTA

PROVA FRENI	FATTA
PROVA BUSSOLE E VIRO	FATTA

6) DOPO IL DECOLLO	
FLAPS (300 FEET)	SU
POMPA CARBURANTE (1000 FEET)	SPENTA
FARO	SPENTO

7) AVVICINAMENTO ATTERRAGGIO	
POMPA CARBURANTE	ACCESA
FARO	ACCESO
ALTIMETRO	IMPOSTATO
V TARGET	100

8) DOPO L'ATTERRAGGIO	
FLAPS	GIU'
POMPA CARBURANTE	SPENTA
UTENZE	SPENTE
MANETTA	MINIMO
MOTORE (UN MAGNETE PER VOLTA)	SPENTO
MANETTA	AVANTI

9) PRIMA DI LASCIARE L'AEREO	
FRENO DI PARCHEGGIO	INSERITO
RUBINETTI CARBURANTE	CHIUSI
CHIAVE START	RIMOSSA
COMANDI DI VOLO	BLOCCATI
CAPPOTTA	CHIUSA
PROTEZIONI PITOT/STATICHE	INSERITE
PROTEZIONI SFIATI SERBATOI	INSERITE
DISPOSITIVO DI TRACCIAMENTO	SPENTO
CINTURE	ORDINATE
LETTURA CONTAORE	SEGNATA

CHIUDERE IL PIANO DI VOLO	
ARO CIAMPINO: 06 7981 1011 - 06 702 2021 ARO MILANO: 02 7102 0019 (07:00 - 23:00)	

EL. MOTORE			
RPM Min.		VMAX eff	110 Km/h
Magneti		Vx (Flap 0°)	100 Km/h
Econ. 55%		Vy (Flap 0°)	120 Km/h
Econ. 65%		Vy (Flap 15°)	110 Km/h
Veloce 75%		Vr	85 Km/h
Piena Potenza		Vs (Flap 0°)	75 Km/h
T.O.R.S.L.	MT	Vs (Flap 15°)	70 Km/h
T.O.D.S.L.	MT	Vs (Flap 25°)	68 Km/h
Temperatura Olio	°C	Vs (Flap 40°)	66 Km/h
CHT	°C	Va	150 Km/h
Pressione Olio	bar	Vfe	110 Km/h
Pressione Carburante	psi	Vne	270 Km/h
M.T.O.W	500 Kg	Vno	210 Km/h
MAX vento laterale	15 KTS	Vth	105 Km/h