****

NazaCanDecoder - S.Port Telemetry Bridge (RP2040 pico) 04.Nov.2026 @frittna

Naza-M V1/V2 via CAN-Bus (MCP2515) to FrSky SmartPort

****

[DJI CAN Hub] -> Nicht die beiden Anschlussarten bzw. Kabel-Pinouts verwechseln!

Pico GP17 —> HCT244 Pin 2 —> HCT244 Pin 18 —> MCP2515 CS

Pico GP18 —> HCT244 Pin 4 —> HCT244 Pin 16 —> MCP2515 SCK

Pico GP19 —> HCT244 Pin 6 —> HCT244 Pin 14 —> MCP2515 SI (MOSI)

MISO und INT brauchen je einen Spannungsteiler:

MCP2515 SO — 1 kΩ —•—> Pico GP 6 (MISO)

└— 2 kΩ —> GND

MCP2515 INT — 1 kΩ —•—> Pico GP20 (INT)

└— 2 kΩ —> GND

Pico GP0 —┐— 1 kΩ —> S.Port-Signal

Pico GP1 —┘

Pico GND —— MCP2515 GND —— HCT244 Pin 10

74HCT244B: Pin 20 an +5 V; Pins 1 und 19 (/OE) an GND. Einen 100-nF-Kondensator zwischen Pin 20 und Pin 10 setzen. GNDs verbinden. Unbenutzte A-Eingänge 3, 5, 7, 8, 9 an GND legen!:







