

# Lernkrücken für den Amateurfunkkurs der Klasse E von A02

DJ1TF - Thomas Fritzsche

November 10, 2025

## Contents

<b>15 Personenschutzabstand</b>	<b>1</b>
15.1 Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) II . . . . .	1

## 15 Personenschutzabstand

### 15.1 Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) II

#### Lösungen

**EG501** Die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) ist ...

---

#### Lösungsansatz:

Ich finde diese Art von Fragen schwierig, da die Antworten alle ähnlich klingen. Es hilft zunächst alle Antworten zu lesen und zu festzustellen wo die Unterschiede sind. Es geht um EIRP und an dem Buchstaben I sollte sofort klar sein, dass es um den isotropen Strahler geht, d.h. Antwort (B) und (D) können sofort ausgeschlossen werden, da es hier um einen Dipol geht. Jetzt schauen wir uns Antwort (C) an und bemerken, dass es um die "höchste Spitze der Modulationshüllkurve" geht. Das hat was PEP (Peak Envelop Power) zu tun ist in der Tat eine falsche Antwort. Also ist (A) richtig.

- 
- (A) das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den isotropen Strahler.
  - (B) das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den Dipol.
  - (C) die durchschnittliche Leistung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve, die der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den isotropen Strahler.
  - (D) die durchschnittliche Leistung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve, die der Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den Dipol.

**EG502** Nach welcher der Antworten kann die EIRP berechnet werden?

---

#### Lösungsansatz:

Wie in Frage EG501 geht es um EIRP also können nur die Antworten mit "isotropen Strehler" richtig sein, dies sind (A) und (C). Wir stellen fest, dass der Gewinn  $G_{\text{Antenne}}$  einmal multipliziert wird und einem addiert. Multiplizieren ist hier Richtig, da  $G$  als Gewinnfaktor verwendet wird (siehe z.B. Formelsymbole in der Formelsammlung)

- 
- (A)  $P_{\text{EIRP}} = (P_{\text{Sender}} - P_{\text{Verluste}}) \cdot G_{\text{Antenne}}$ , bezogen auf einen isotropen Strahler
  - (B)  $P_{\text{EIRP}} = (P_{\text{Sender}} \cdot P_{\text{Verluste}}) \cdot G_{\text{Antenne}}$ , bezogen auf einen Halbwellendipol
  - (C)  $P_{\text{EIRP}} = (P_{\text{Sender}} - P_{\text{Verluste}}) + G_{\text{Antenne}}$ , bezogen auf einen isotropen Strahler

(D)  $P_{\text{EIRP}} = (P_{\text{Sender}} - P_{\text{Verluste}}) + G_{\text{Antenne}}$ , bezogen auf einen Halbwellendipol

**EG503** Ein HF-Verstärker für 5,7 GHz speist eine Ausgangsleistung von 250 mW ohne Leitungsverluste direkt in einen Parabolspiegel mit einem Gewinn von 26 dBi ein. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung (EIRP)?

---

**Lösungsansatz:**

Diese Frage ist viel einfacher zu lösen wie es zunächst aussieht. Es geht um einen Parabolspiegel mit 26 dBi = 20 dBi + 6 dBi. Warum den Gewinn gerade so aufteilen? In der Formelsammlung finden wir im Abschnitt Pegel Angaben: Der Gewinnfaktor (Leistung) von 20 dB entspricht Faktor 100. Der Gewinnfaktor von 6 dBi ist 4. Zusammen ergibt sich also der Gewinnfaktor von  $100 \cdot 4 = 400$ . Erwinnere Dich daran: Die Addition in der dB-Rechnung entspricht der Multiplikation wenn wir mit entsprechenden Gewinnfaktoren arbeiten. Also werden die 250 mW um einen Antennengewinn von Faktor 400 verstärkt.

$$250 \text{ mW} \cdot 400 = 100 \text{ W}$$

- 
- (A) 100 W
  - (B) 61 W
  - (C) 6,5 W
  - (D) 3,4 W

**EG504** Ein HF-Verstärker für 10,4 GHz speist eine Ausgangsleistung von 5 W direkt in einen Parabolspiegel mit einem Gewinn von 36 dBi ein. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung (EIRP)?

---

**Lösungsansatz:**

Analog zu EG503 zerlegen wir die 36 dBi = 20 dB + 10 dB + 6 dB. Mit den Gewinnfaktoren aus der Umrechnungstabelle in der Formelsammlung ergibt sich:  $100 \cdot 10 \cdot 4 = 4000$ . Also:

$$5 \text{ W} \cdot 4000 = 20\,000 \text{ W}$$

- 
- (A) 20000 W
  - (B) 12195 W
  - (C) 180 W
  - (D) 110 W

**EG505** An einen Sender mit 100 W Ausgangsleistung ist eine Antenne mit einem Gewinn von 11 dBi angeschlossen. Die Dämpfung des Kabels beträgt 1 dB. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung (EIRP)?

---

**Lösungsansatz:**

Wir haben 11 dBi Antennengewinn. Davon können wir aber 1 dB Dämpfung abziehen. In der Formelsammlung (Kapitel Pegel) entspricht dies einem Faktor 10. Also

$$100 \text{ W} \cdot 10 = 1000 \text{ W}$$

- 
- (A) 1000 W
  - (B) 164 W
  - (C) 100 W
  - (D) 1640 W

**EG506** Ein Sender mit 75 W Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2,15 dB (Faktor 1,64) Kabelverluste hat, an eine Dipol-Antenne angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

---

**Lösungsansatz:**

Wir haben 75 W Ausgangsleistung. Die Kabelverluste entsprechen ganz genau dem Antennengewinn eines Dipol. Diese Angaben über den Dipol sind in der Formelsammlung (Strahlungsleistung und Gewinn von Antennen).

Da sich Gewinn und Verlust ausgleichen kommen auch 70 W EIRP heraus.

---

- (A) 75 W
- (B) 123 W
- (C) 45,7 W
- (D) 60,6 W

**EG507** An einen Sender mit 100 W Ausgangsleistung ist eine Dipol-Antenne angeschlossen. Die Dämpfung des Kabels beträgt 10 dB. Wie hoch ist die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)?

---

**Lösungsansatz:**

Die 10 dB Dämpfung entsprechen einem Faktor von 10. D.h. 100 W Ausgangsleistung werden zu 10 W an der Antenne. Es handelt sich um einen Dipol also müssen wir noch den Antennengewinn mit dem Faktor 1,64 berücksichtigen und bekommen also  $10 \text{ W} \cdot 1,64 = 16,4 \text{ W}$  heraus.

---

- (A) 16,4 W
- (B) 90 W
- (C) 164 W
- (D) 10 W

**EG508** Ein Sender mit 5 W Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 5 dB Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne abgestrahlt?

---

**Lösungsansatz:**

Ähnlich zu Frage EG507! Aus Kabelverlust und Antennengewinn haben wir 3 dB also ein Faktor 2 laut der Umrechnungstabelle. Aus 5 W werden mit dem Faktor 2 also 10 W. Jetzt aber aufpassen: der Antennengewinn was in dB (also in Bezug auf Dipol) angegeben. Um auf EIRP (Bezug Isotropenstrahler) zu kommen müssen wir den Gewinn des Dipols mit dem Faktor 1,64 berücksichtigen. Das Ergebnis ist also auch  $10 \text{ W} \cdot 1,64 = 16,4 \text{ W}$ .

---

- (A) 16,4 W
- (B) 8,2 W
- (C) 41,2 W
- (D) 9,98 W

**EG509** Ein Sender mit 0,6 W Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 11 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

---

**Lösungsansatz:**

Aus Antennengewinn und Kabelverlust ergeben sich 10 dB, also Faktor 10 Gewinn. Aus 0,6 W werden also 6 W. Wir berücksichtigen aber noch den Dipol Gewinnfaktor von 1,64 und erhalten:  $6 \text{ W} \cdot 1,64 = 9,84 \text{ W}$

---

- (A) 9,8 W
- (B) 6,0 W
- (C) 7,8 W
- (D) 12,7 W

**EG510** Ein Sender mit 8,5 W Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1,5 dB Kabelverluste hat, an eine Antenne mit 0 dB Gewinn (auf den Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne abgestrahlt?

---

**Lösungsansatz:**

Ich gebe zwei mögliche Lösungen an. Der Lösungsweg auf der 50 Ohm Webseite halte ich für unnötig kompliziert!

Zunächst haben wir 1,5 dB Kabelverlust aber einen Dipol mit Gewinn 2,15 dB. In Summe bleiben nur 0,64 dB Gewinn über.

Zunächst die Lösung mit **Überschlagsrechnung**: Schauen wir in der Tabelle die Gewinnfaktoren von 0 dB und 1 dB nach so entspricht dies Faktor 1 bis 1,26. Es gibt aber nur die Antwort (A) die sich aus 8,5 W Ausgangsleistung und solch einem Faktor nahe 1 ergeben könnte.

Eine **exakte Lösung**: In der Formelsammlung im Kapitel "Strahlungsleistung und Gewinn von Antennen" finden wir die Formel

$$G = 10^{\frac{G}{10 \text{ dB}}}$$

. Wir setzen ein um den exakten Gewinnfaktor zu errechnen:

$$G = 10^{\frac{0,64}{10 \text{ dB}}} \approx 1,16$$

.

$$8,5 \text{ W} \cdot 1,16 = 9,86 \text{ W}$$

---

- (A) 9,9 W
- (B) 19,7 W
- (C) 12,0 W
- (D) 6,0 W

**EG511** Sie möchten für Ihre Sendeanlage keine Anzeige einer ortsfesten Amateurfunkanlage nach § 9 BEMFV abgeben. Wie hoch darf die Sendeleistung für ihre Vertikalantenne mit 5,15 dBi Gewinn ohne Berücksichtigung der Kabelverluste maximal sein, damit die Strahlungsleistung von 10 W EIRP nicht überschritten wird?

---

**Lösungsansatz:**

Dies ist vermutlich eine der Kompliziertesten Fragen im ganzen Katalog der Klasse E. Wenn Du Dir die Antwort (A) mit 3 W merkst, ist dies sicherlich geschickt.

Dennoch geben wir wie bei Frage EG510 wieder zwei Lösungen an:

Zunächst die Lösung mit **Überschlagsrechnung**: Die 5,15 dBi sind annähernd 5 dBi und die können wir zerlegen in  $5 \text{ dBi} = 3 \text{ dBi} + 1 \text{ dBi} + 1 \text{ dBi}$ . Als Gewinnfaktor haben wir also etwa:  $2 * 1,26 * 1,26 = 3,1752$ . Rechnen wir von den maximal 10 W EIRP zurück, ergibt sich:

$$10 / 3,1752 \approx 3,1494 \text{ W}$$

die wir maximal aussengen können. D.h., auch wenn das Ergebnis denkbar knapp ist, 3 W können wir senden.

Eine **exakte Lösung**: Wir verwenden die Formel aus Frage EG510 um den Gewinnfaktor exakt zu berechnen.

$$G = 10^{\frac{5,15}{10 \cdot 4B}} \approx 3,273$$

Mit dem Gewinnfaktor können wir die maximale Ausgangsleistung mit  $10/3,273 \approx 3,0553$  ermitteln. Knapp aber 3 Watt sollten gerade noch unter dem Grenzwert liegen.

- 
- (A) 3 W
  - (B) 10 W
  - (C) 5 W
  - (D) 2 W