

↑件名情報

415V⇒ 415V⇒ 460V⇒ 460V⇒
220V 200V 220V 200V
75VA 120VA 75VA 120VA

								LEDユニット			電源ユニット品番					ダウンスランス品番			
連番	タイプ	入力電圧	光束	サイズ	標準図番	形状、配置		LLE1600 315 (18粒)	LLE2600 315(24 粒)	LLE3700 315 (30 粒)	LG1401 2302 (池田電機)	LG1761 2302 (池田電機)	LG3401 9302 (池田電機)	LG3761 2303 (池田電機)	LG3761 9303 (池田電機)	ZZZ-10- 0111-K	ZZZ-10- 0096-K	ZZZ-10- 0107-K	ZZZ-10- 0097-K1
3	SMD	415	3,400	600		A400				2	1					1			
4	SMD	460	3,400	600		A400				2	1							1	
19	SMD	415	5,500	600		A400				2			1			1			
20	SMD	460	5,500	600		A400				2			1					1	
23	SMD	415	7,100	600		B400				4		1				1			
24	SMD	460	7,100	600		B400				4		1						1	
27	SMD	415	8,900	600		B400			4						1		1		
28	SMD	460	8,900	600		B400			4						1				1
33	SMD	200	12,000	900	NYR20122	C200		6						1					
34	SMD	240	12,000	900	NYR20122	C200		6						1					
35	SMD	415	12,000	900		C400		6						1			1		
36	SMD	460	12,000	900		C400		6						1					1
39	SMD	415	13,700	900		D400			6						2	2			
40	SMD	460	13,700	900		D400			6						2			2	