



Большой вязкостный ряд AGIP BLASIA разработан для удовлетворения практически любой потребности в смазке, требующей качеств EP (Extreme Pressure), например, зубчатые передачи, работающие в крайне тяжелых условиях. AGIP BLASIA соответствует классификации ISO-L-CKD.

AGIP BLASIA производится из отборных базовых масел на парафиновой основе, компаундированных серой (обеспечивает хорошее скольжение и свойства, позволяющие выдерживать ударные нагрузки) и фосфором (для невысоких скоростей и больших нагрузок).

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

BLASIA		68	100	150	220	320	460	680
Вязкость при 40°C	мм²/с	64	100	141	220	300	460	627
Вязкость при 100°C	мм²/с	8,2	11,8	13,9	18,7	23,0	30,9	35,4
Индекс вязкости	-	95	95	95	95	95	95	90
Температура вспышки	°C	225	230	235	240	340	245	250
Температура застывания	°C	-27	-24	-22	-20	-18	-14	-9
Плотность при 15°C	кг/л	0,885	0,890	0,895	0,895	0,900	0,905	0,915

#### СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

Масла AGIP BLASIA имеют очень хорошие противоизносные и EP свойства, что подтверждено различными испытаниями.

Масла обладают также следующими свойствами:

- Термической и окислительной стабильностью, позволяющей непрерывное использование при рабочих температурах свыше 100 °C.
- Масла нейтральны по отношению к материалам, используемым в станочном оборудовании: прокладки, сальники, металлы, такие как сталь, литейный чугун, медь и бронза.
- Масла AGIP BLASIA имеют хорошие свойства по разделению с водой, что обеспечивает хорошую смазку даже в условиях, когда возможно попадание воды в масло, например сталепрокатные заводы.
- Эти масла помогают эффективно защищать от ржавления и сохранять смазывающие поверхности даже в условиях влажности.
- Масла AGIP BLASIA не токсичны, так как не содержат соединения свинца. Они могут быть использованы при системе смазки масляного тумана.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Масла AGIP BLASIA рекомендуются для смазки оборудования методом разбрызгивания или методом циркуляции в любых открытых зубчатых передачах, особенно при наличии высоких нагрузок, высоких скоростях и высокой вибрации, высоких рабочих температурах.

Масла могут также применяться для смазки других механизмов и различных отдельных компонентов, работающих при высокой нагрузке: различные соединения, червячные трансмиссии и подшипники скольжения.

**СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ**

- ISO-L-CKD
- ANSI/AGMA 9005-D94 (AGMA 2EP,3EP,4EP,5EP,6EP,7EP,8EP)
- ASLE EP
- DIN 51517 teil 3 CLP
- U.S. STEEL 224
- DAVID BROWN S1.53.101(5E)

Масла AGIP BLASIA имеют одобрение CINCINNATI MILACRON (P-63 ISO 68, P-77 ISO 150, P-74 ISO 220, P-35 ISO 460).

Масла AGIP BLASIA 150, 220, 320, 460, 680 имеют одобрение Danieli по спецификации 0.000.001