

Eine Einführung in Versionverwaltungssysteme

Wissenswertes für GIT-Anwender

bernd.wunder@leb.eei.uni-erlangen.de

Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

30. Januar 2012



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung

- Was ist ein Versionsverwaltungssystem
- Warum Versionsverwaltung
- Übersicht über Versionsverwaltungssysteme
- Grundbegriffe

2 Lokale, zentrale und verteilte Versionsverwaltungssysteme

3 Tools

- gitk
- git-gui
- Diff-Tools

4 Befehle

5 Protokolle

6 Referenzen

Was ist ein Versionsverwaltungssystem

*Eine Versionsverwaltung ist ein System, das zur Erfassung von Änderungen an Dokumenten oder Dateien verwendet wird. Alle Versionen werden in einem Archiv mit Zeitstempel und Benutzerkennung gesichert und können später wiederhergestellt werden.*¹

Aufgaben

- Protokollierungen der Änderungen
- Wiederherstellung von alten Ständen
- Archivierung der einzelnen Stände eines Projektes
- Kooperative Entwicklung (Entwicklungsteams)
- gleichzeitige Entwicklung mehrerer Entwicklungszweige (branches)

¹Quelle: Wikipedia

Warum Versionsverwaltung



- 1 viele gleichzeitige laufende Projekte / Features (z.B. Sicherheitsupdates, neue Funktionstests, verschiedene Versionen)
- 2 Um des Chaos Herr zu werden

Warum Versionsverwaltung



- 1 viele gleichzeitige laufende Projekte / Features (z.B. Sicherheitsupdates, neue Funktionstests, verschiedene Versionen)
- 2 Um des Chaos Herr zu werden
- 3 Überblick über die gesamte Entwicklung behalten
- 4 kolaboratives Arbeiten in einem Team



Übersicht über Versionssverwaltungssysteme

engl. Bezeichnungen: *Version Control System (VCS)*, *Software Configuration Management (SCM)*, *Revision Control System (RCS)*

unvollständige Übersicht einiger VCSe:

Revision Control System (RCS)

Entwicklung:	1980 bis 2004
Einteilung:	zentrales, dateibasiertes VCS
Probleme:	Binärdateien, Verzeichnisse, locks, merge, keine Atomic commits, keine Metadaten, umbenennen
Lizenz:	GPL2
Betriebssysteme:	UNIX, WIN95

Entwickelt für die Versionsverwaltung von Text-Dateien auf einem Computer! RCS ist im Wesentlichen mit dem ersten VCS, dem *Source Code Control System (SCCS)*, vergleichbar.

Concurrent Versions System (CVS)

basierend auf:	RCP (nutzt gleiches Speicherformat)
Entwicklung:	1989 bis 2008
Einteilung:	zentrales VCS
Probleme:	Binärdateien, Verzeichnisse, locks, merge, keine Atomic commits, keine Metadaten, umbenennen
Lizenz:	GPL2
Betriebssysteme:	UNIX, WINDOWS, Mac OS X

CVS wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Die offizielle Webseite wird nicht mehr weiter betreut. ^a

^aQuelle: Wikipedia

Subversion (SVN)

basierend auf:	CVS (Nachfolger)
Entwicklung:	seit 2000
	Ziele CVS Probleme (siehe oben) zu beseitigen
Einteilung:	zentrales VCS
Probleme:	Binärdateien, Verzeichnisse, locks, merge
Lizenz:	Apache License
Betriebssysteme:	UNIX, WINDOWS, Mac OS X

Subversion versteht sich als Weiterentwicklung von CVS und entstand als Reaktion auf weit verbreitete Kritik an CVS. In der Bedienung der Kommandozeilenversion ist es sehr ähnlich gehalten.^a

^aQuelle: Wikipedia

Vergleich² einiger Versionsverwaltungssysteme

Vergleich | CVS,SVN,GIT,Mercurial

Operation	CVS	SVN	GIT	Mercurial
Atomic Commits:	Nein	Ja	Ja	Ja
Umbenennen/Verschieben von Dateien und Verzeichnissen:	Nein	Ja	Ja	Ja
Intelligente Merges nach Umbenennungen/Verschiebungen:	Nein	Nein	Nein	Ja
Verzeichnisse/Dateien mit History im Repository kopieren:	Nein	Ja	Nein	Ja
Remote Kopie in lokales Verzeichnis:	Nein	Nein	Ja	Ja
Änderungen an andere Repository weitergeben:	Nein	Nein	Ja	Ja
Changesets Support	Nein	teilw.	Ja	Ja

²Quelle: Version Control System Comparison



Warum Git?

- Speed** Schnellstes mir bekannte Versionsverwaltungssystem
- Branch** sehr einfach Zweige (Branch) zu erstellen und zusammenzuführen!
- Lokal** alle Informationen sind lokal gespeichert, keine Netzwerkverbindung notwendig!
- Speicher** sehr geringer Speicherverbrauch durch Kompression




Abbildung: Geschwindigkeitsvergleich von Git, Mercurial und Baszar



Warum Git?

Protokoll http, https, ssh, git, ...

Kooperativ gute Zusammenarbeit mit anderen Versionsverwaltungssystemen. Z.B. mit SVN oder CVS

Stabil sehr aktives Projekt mit vielen hundert Entwicklern

tested Protokiv im Einsatz bei Linux-Kernel (>1000 Entwickler)




Abbildung: Geschwindigkeitsvergleich von Git, Mercurial und Baszar

Wer nutzt Git?

Viele Open Source Projekte setzen bereits Git ein:

- Linux Kernel
- Git
- Android (Google's Handy OS)
- CakePHP (PHP Framework)
- Debian - Linux Distribution
- Drupal - CMS System
- Typo3 - CMS System
- Perl
- Ruby on Rails
- VLC
- PostgreSQL
- KDE
- Fluxbox
- X.Org
- GCC (Gnu Compiler Collection)
- JQuery (JavaScript library)
- Qt (Cross-platform graphic toolkit)
- Eclipse
- Gnome
- ...



Grundbegriffe

Repository

Datenbank in dem jeder Dateistand eines Projektes über die Zeit hinweg gespeichert ist.

Working Tree

Arbeitsverzeichnis in dem die Modifikationen durchgeführt werden.

Commit

beinhaltet alle Veränderungen bzw. spiegelt den aktuellen Zustand der in das VCS aufgenommen werden soll wieder. Enthält neben den Änderungen zusätzliche Metadaten (Commit Message, Autor, Datum, Signatur, ...)

HEAD

zeigt auf die neueste Version *Kopf* im aktuellen Zweig (Branch)

Achtung: Unterschiede zwischen GIT und SVN, CVS

Secure Hash Algorithm (SHA-1)

ist eine eindeutige, 160 Bit (40 hexadezimale Zeichen) lange Prüfsumme für beliebige digitale Informationen.

Beispiel:

mit dem GNU/Linux Programm *sha1sum* wird die Prüfsumme für den Text *"Isabella und Lilly Wunder"* berechnet werden:

```
bernd@Power:~$ echo "Isabella und Lilly Wunder" | sha1sum  
25989877d4888b5a4f41850069a7c53ac2c8e3ff  -
```

Grundbegriffe (GIT)

Branch

bezeichnet einen parallelen Entwicklungsweig. Der Hauptzweig in einem Versionsverwaltungssystem hat meistens einen speziellen Namen. (z.B in SVN->*trunk* und in GIT->*master*)

Objektmodell

Git-Objekte (blob, tree, commit, tag) sind in einer Objektdatenbank gespeichert und über SHA1-Summen identifizierbar. Die History eines Repository lässt sich als Graph von Objekten modellieren.

Index

Der *Index* ist ein lokaler Zwischenspeicher. Alle Änderungen werden zuerst in den index geschrieben. Anschließend wird der Index durch einen *commit* in das Repository eingchecked.

Grundbegriffe (GIT)

Clone

ist eine Kopie eines Repositories mit der gesamten History der Entwicklung.

Tag

Ein Tag ist ein symbolischer Name für schwer zu merkende SHA-1 Summen. So können spezielle *Commit* einen Namen, also ein *Tag* erhalten.

History als Graph: Von Branches, Merges und Tags

Branch Parallele Entwicklung in Teams erfordert oft mehrere Zweige

Tag Name für eine bestimmte Version

Merge Führt den Parallelen Zweig in den Hauptzweig zurück

Trunk Name in SVN für den Hauptentwicklungszweig




Abbildung: Branches, Merges und Tags³

³Quelle: Wikipedia

Lokale, zentrale und verteilte Versionsverwaltungssysteme

lokal rcs: einfache Ergänzung des Dateisystems.

zentral Subversion (SVN), CVS: Kommunikation nur über zentralen Server.

verteilt Git, Baszar, Merkurial: Kommunikation beliebig.




Abbildung: Unterschiedliche Arten von Versionsverwaltungssystemen ⁴

⁴Quelle: Pro Git - Scott Chacon

Repository Tool: *gitk*

gitk

In Tcl programmiertes grafisches Frontend zur Anzeige des Repositories. Ist im Git Standard Umfang enthalten und somit **immer** vorhanden. Ermöglicht einen schnellen Überblick über die History, Commits, Diffs, Tags und die Struktur des Repositories.




Abbildung: *gitk*: einfach, übersichtlich und immer da!



Commit Tool: *git-gui*

git-gui

Einfaches grafisches Programm um Änderungen bereitzustellen und einen Commits zu erstellen.




Abbildung: *git-gui*: Frontend für die Erstellung eines Commits. Ist wie *gitk* im Standardumfang enthalten.



Diff-Tool: meld




Abbildung: *meld*: einfach, übersichtlich und immer da!



Befehle

Getting Started

neues Repository im aktuellen Verzeichnis anlegen:

```
git init
```

eine Datei dem Repository hinzufügen:

```
git add /Pfad/Zur/Datei
```

alle Dateien im aktuellen Verzeichnis dem aktuellen Repository hinzufügen:

```
git add .
```

einen Commit ausführen:

```
git commit -m "Initial Commit"
```

Befehle 2

Remotes

Unter einem Remote versteht man eine entfernte Quelle. Der **git remote** Befehl dient zum Verwalten der Remotes:

```
bernd@power:~$ git remote  
origin  
power
```

oder ausführlicher mit:

```
bernd@power:~$ git remote -v  
origin    /media/Transcend/Versionsverwaltung_mit_GIT/ (fetch)  
origin    /media/Transcend/Versionsverwaltung_mit_GIT/ (push)
```

einen neuen Alias auf einen entfernten Remote hinzufügen:

```
git remote add newName https://www.weitWeg.de/Repository.git
```

Befehle 3

branch

Für die Erstellung eines neuen Zweiges (branch):

```
git branch lilly
```

Eine ausführliche Übersicht über die vorhandenen Branches:

```
bernd@Power:~$ git branch -v
* lilly 98a74d9 Some further commands
master e2694e7 Some explanation about commands
```

Umbenennen des aktuellen Zweiges nach isabella:

```
git branch -m isabella
```

In einen anderen Zweig wechseln und auschecken (hier in master):

```
git checkout master
```


Protokolle

Zwischen den Repositories können Daten mit einer Reihe unterschiedlicher Protokolle ausgetauscht werden:

- http (Webserver)
- https (Webserver, verschlüsselt)
- ftp (Webserver)
- ssh (Secure Shell, verschlüsselt, admins)
- rsync (GNU/Linux, Synchronisationsprotokoll mit Delta-Kodierung)
- git (git-Protokoll, gepackt)
- email (Patches via Email, Mailing-Liste)

Protokolle - Beispiele

clone-Befehl

Um ein entferntes Repository zu klonen:

```
git clone <remote> <local>
```

git-Quellcode von github.com klonen

über das git-Protokoll von github.com kopieren:

```
git clone git://github.com/gitster/git.git git
```

und über https:

```
git clone https://github.com/gitster/git.git git
```

oder von einer lokalen Quelle:

```
git clone /home/julia/git git
```

Quellen & Literatur



Beamer Paket

<http://latex-beamer.sourceforge.net/98a74d912af7ebf23902ee03aa9be4cb>



User's Guide to the Beamer



DANTE e.V. <http://www.dante.de>