Общество с ограниченной
ответственностью «Привод»
(ООО «Привод»)
420047, РФ, РТ, г. Казань,
г. Казань, ул. Абая Кунанбаева,
дом 18.
office@privod-electro.ru
Тел.: (843) 528-07-69

Исх. «24» ноября 2025 1124/1

Информационное письмо

ООО «Привод» в рамках проекта для АО «Соликамский завод "Урал"» запрашивает коммерческие предложения на поставку технологического оборудования.

Подробный перечень необходимых позиций с указанием наименования и количества приведен ниже в составе настоящего запроса.

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Ед.изм.
1	Теплообменник. Технические характеристики: для подогрева глицерина. Поверхность теплообмена 0,3м2	4Ц639-00000	1	шт
2	Емкость для хранения глицерина. Технические характеристики:с уровнемером Vрабочий =11 м3 диаметр 2000мм, высотой 3810мм	29072-00000	2	шт
3	Мерник для сбора спирта из циркуляционной линии после окончания процесса, Диаметр 100 мм, высота 1000мм.	4Ц926-00000	1	шт
4	Мерник для контроля расхода спирта при тарировании насоса-дозатора поз.21 Стеклянная цилиндрическая емкость диаметром 100мм, высотой 1000мм. Внутри емкости установлен поплавок, соединенный с системой измерения (микропроцессорной системой контроля и управления)	4Ц926-00000	1	шт
5	Бак для содового раствора. Технические характеристики: со змеевиком для обогрева. Диаметр 1000 мм, высота 1200 мм, Vрабочий - 1,08м3, Nэл.дв.-1,5 кВт, частота вращения мешалки - 360 об/мин.	Р.18549	1	шт
6	Теплообменник для подогрева воды на стабилизацию и инжектирование нитроэфира. Поверхность теплообмена 0,3м2	4Ц639-00000	2	шт
7	Теплообменник для охлаждения воды на инжектирование кислотного нитроэфира	4Ц622-00000	1	шт

	(малогабаритный). Поверхность теплообмена 0,4м2			
8	Теплообменник для подогрева спирта перед подачей на нитрацию, поверхность теплообмена 0,3м2	4Ц666-00000	1	шт
9	Теплообменник для подогрева воды для стабилизации нитроэфира, поверхность теплообмена - 0,3м2	4Ц622-00000	1	шт
10	Фильтр содовый	4Ц.750-00000	2	шт
11	Фильтр для глицерина	4Ц.264-00000	1	шт
12	Ларь для соды . Габаритные размеры 700х900х460 мм	7241-00-00	1	шт
13	Тележка	4Ц.472-00000	1	шт
14	Емкость для умягченной воды Vрабочий - 100 л.	71467-00000	1	шт
15	Емкость для холодной воды Vрабочий - 100 л.	71467-00000	1	шт
16	Бак кислоты. Технические характеристики: для хранения и расходования нитрующей кислотной смеси. Диаметр 1800, высота 2500 мм, Vрабочий-6м3	Р.20177.00.000	3	шт
17	Фильтр для кислоты	4Ц.750-00000	1	шт
18	Специальный регулирующий клапан для отработанных кислот Ду=32 (для регулирования уровня в контрольном сепараторе)	КМР ЛГ 111 Нж 32 6,3 Л А НО У	1	шт
19	Контрольная емкость (для приема нитроэфира из центрифуги и контрольного сепаратора) Высота общая 480 мм, высота емкости 350 мм, диаметр внутренний 50 мм. Материал: сталь 12Х18Н10Т	Р.20840.00.000	1	шт
20	Бак для улова паров нитроэфира и кислот от аппаратов поз. 4, 5, 32.1. Диаметр 300 мм. Высота 736	Н-434882	1	шт
21	Эжектор к местному отсосу для создания разрежения в баке для улова. Диаметр 160 мм. Высота 702 мм.	Н-436855	1	шт
22	Бачок (для приема нитроэфира) Диаметр 300 мм. Высота 300 мм. V рабочий -15л	72522-00000	2	шт
23	Бачок для инжектирования. Технические характеристики: для приема навесок нитроэфира.Диаметр 250 мм. Высота 400 мм. V рабочий -16л	Р.20355.00000	1	шт

24	Автоцистерна к "ЗИЛ 157". Технические характеристики: для хранения и расходования вытеснительной кислотной смеси. Диаметр 1200мм, длина 2040 мм, V-2 м3	19000-00000	1	шт
25	Холодильник. Технические характеристики: для охлаждения обезвреженной кислотной смеси после разложения. Длина 1422 мм, диаметр 400 мм. Поверхность теплообмена 7,5 м2	Р.11853	1	шт
26	Емкость буферная (бак для сбора обезвреженной кислоты) Рабочий объем 0,1 м3	71467-00000	1	шт
27	Конденсатор холодильник (для охлаждения нитрозных газов). Диаметр 400 мм, высота 1480 мм. Поверхность теплообмена 5,3 м2	Р-5843 0-0	1	шт
28	Холодильник (для эмульсии нитроэфира) Хладагент - полипропилен 45-55% , Диаметр 500мм, высота 1170мм, Vрабочий-5,4л	114.61.000	1	шт
29	Холодильник (для нитрующей кислотной смеси) Хладагент - полипропилен 45-55 %, Диаметр 600мм, высота 1150мм, Vрабочий-8л	Р.16879	1	шт
30	Клапан подачи спирта. Технические характеристики: для подачи спирта в инжектор-нитратор (Марка стали 12Х18Н10Т)	4Ц688-00000	1	шт
31	Клапан регулировки вакуума. Технические характеристики: для обеспечения в инжекторе-нитраторе вакуума в заданных пределах и сброса вакуума. (Марка стали 12Х18Н10Т)	4Ц693-00000	1	шт
32	Обратный клапан. Технические характеристики: для прекращения подачи спирта в инжектор-нитратор при падении вакуума и для циркуляции спирта. (Марка стали 12Х18Н10Т)	4Ц690-00300	1	шт

Генеральный директор Шигабутдинов Р. Р.