Насосный агрегат с электродвигателем на одной раме сагрегатированный в составе	
Насос Д4000-95-2 (или эквивалент) – 2 шт. NSC600-450-640	
Подача, $м^3/ч$	3200
Напор, м	50
Коэффициент полезного действия, %	Не менее 88,5 -> 87,5%
Внутренний диаметр всасывающего патрубка, мм	600
Внутренний диаметр напорного патрубка, мм	500 -> 450
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6 -> 1,0 (если недостаточно – потребуется запрос на завод)
Материал проточной части	Чугун
Внутренний диаметр ответного фланца всасывающего патрубка, мм	600
Внутренний диаметр ответного фланца напорного патрубка, мм	500 -> 450
Уплотнение вала	Сальниковое
Расположение электродвигателя относительно всасывающего патрубка	Правое
Ответный фланец напорного патрубка Ø500	2 шт -> не входит в объем поставки
Ответный фланец всасывающего патрубка Ø600	2 шт -> не входит в объем поставки
Электродвигатель асинхронный АДЧР-630-8У1 (или эквивалент)	
Номинальная мощность, кВт	630
Номинальное напряжение, В	690
Соединение обмотки статора	Y
Номинальная частота тока, Гц	50
Номинальный ток статора , А	724 -> 685А
Номинальное число оборотов, об/мин	750 -> 980
Коэффициент полезного действия, %	Не менее 95,1 -> IE2 - 95 (можем заменить на IE3 95,8%)
Климатическое исполнение	У1 -> -50…+40С

Насосный агрегат с электродвигателем на одной раме сагрегатированный в составе	
Насос Д2000-21-2 (или эквивалент) – 1 шт. NSC500-400-470	
Подача, $м^3/ч$	2000
Напор, м	21
Коэффициент полезного действия, %	Не менее 88 -> 82%
Внутренний диаметр всасывающего патрубка, мм	500
Внутренний диаметр напорного патрубка, мм	400
Материал проточной части	Чугун
Внутренний диаметр ответного фланца всасывающего патрубка, мм	500
Внутренний диаметр ответного фланца напорного патрубка, мм	400
Уплотнение вала	Сальниковое
Высота до оси вала, мм	315 -> можем подтвердить 315 мм до оси вала двигателя, до оси вала насоса не более 820 мм (точное значение уточним на заводе)
Расположение электродвигателя относительно всасывающего патрубка	Правое
Ответный фланец напорного патрубка Ø400, шт	1 -> не входит в объем поставки
Ответный фланец всасывающего патрубка Ø500, шт	1 -> не входит в объем поставки
Двигатель асинхронный 5АМН315М6У3 (или эквивалент)	
Тип двигателя	Асинхронный брызгозащищенный Будет предложен двигатель с маркировкой пылевлагозащиты IP55, требуется ли что-нибудь ещё?
Количество фаз	3
Номинальное напряжение, В	380/660
Мощность, кВт	160
Номинальное число оборотов, об/мин	1000 -> 990 (соответствует)
Степень защиты, IP	Не ниже 23 -> IP55
Монтажное исполнение	IM1001 или IM1081 на лапах
Материал корпуса	Чугун
Соответствие ГОСТ	ГОСТ 31606-2012 -> GB14711

Насосный агрегат с синхронным электродвигателем на одной раме сагрегатированный в составе	
Насос Д4000-95-2 (или эквивалент) – 2 шт. NSC600-450-640	
Подача, $м^3/ч$	3200
Напор, м	50
Коэффициент полезного действия, %	Не менее 88,5 -> 87,5%
Внутренний диаметр всасывающего патрубка, мм	600
Внутренний диаметр напорного патрубка, мм	500 -> 450
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6 -> 1,0 (если недостаточно – потребуется запрос на завод)
Материал проточной части	Чугун
Внутренний диаметр ответного фланца всасывающего патрубка, мм	600
Внутренний диаметр ответного фланца напорного патрубка, мм	500 -> 450
Уплотнение вала	Сальниковое
Расположение электродвигателя относительно всасывающего патрубка	Правое
Ответный фланец напорного патрубка Ø500	2 шт -> не входит в объем поставки
Ответный фланец всасывающего патрубка Ø600	2 шт -> не входит в объем поставки
Двигатель синхронный СДН-14-59-8У3 (или эквивалент)	
Тип двигателя	Синхронный высоковольтный -> асинхронный
Номинальное напряжение, В	10 000
Мощность, кВт	630
Номинальное число оборотов, об/мин	750 -> 980
Климатическое исполнение	У3 -> -30…+40С
Монтажное исполнение	IM1001 или IM1081 на лапах
Материал корпуса	Чугун
Цифровой регулятор возбуждения -> не входит в объем поставки	
Мощность двигателя, кВт	630
Номинальный ток возбуждения, А	До 320 включительно
Система возбуждения	щеточная
Номинальное напряжение возбуждения возбудителя, В	До 50 включительно
Частота, Гц	50

Схема выпрямления	Нулевая, мостовая
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150.	УХЛ 4
Кратность форсировки возбуждения по напряжению при номинальных значениях питающих напряжений, не менее, крат	1,5
Длительность форсировки, не более, сек	50
Номинальное напряжение цепей измерения напряжения статора, В	~100
Напряжение питания цепей управления, В	~220, =200
Допустимые отклонения напряжения питания, длительно, %	от -15 до +10
Ток потребления по цепям ~220В в номинальном режиме, А	не более 1,2
Ток потребления по цепям =220В в номинальном режиме, А	не более 1,2
Потребление по измерительным цепям напряжения и тока статора, Вт	не более 1
Номинальный ток цепей измерения тока статора, А	5
Охлаждение	Воздушное естественное
Панель оператора	Цветной графический ЖК-дисплей
Осциллографирование параметров	До 100 записей всех параметров возбудителя в секунду включительно
Объем журнала событий	не менее 2000 записей
Хранение осциллограмм в энергонезависимой памяти	да
Наличие протокола событий	да
Возможность просмотра осциллограмм на ноутбуке	да
Програмное обеспечение	отечественное (РФ)
Степень защиты шкафа	IP20
Обслуживание шкафа управления	двухстороннее
Класс защиты IP	не менее IP20
Температура окружающей среды, град.С	от +1 до +35
Влажность при 25^0С, %	80
Согласующий трансформатор -> не входит в объем поставки	
Мощность, кВт	25

Напряжение, В	380/100
Ток, А	185
Схема	Y/Y-0
Степень защиты	IP20

В общую цену включить: стоимость по доставке товара до места нахождения заказчика.