
```

h = 0.25;
x = 1:h:2;
n = length(x);
% Finding the entries of the block tridiagonal matrix
a = eye(2);
a(1,1) = -6/(h*h);
a(1,2) = 1;
a(2,1) = -Bb(x(1))/(2*h);
a(2,2) = Bb(x(1))*h/12;
A = a;
for i=2:n
    a(1,1) = -6/(h*h);
    a(1,2) = 1;
    a(2,1) = -Bb(x(i))/(2*h);
    a(2,2) = Bb(x(i))*h/12;
    A=cat(3,A,a);
end
b = eye(2);
b(1,1) = 12/(h*h);
b(1,2) = 4;
b(2,1) = Cc(x(1));
b(2,2) = Aa(x(1));
B = b;
for i=2:n
    b(1,1) = 12/(h*h);
    b(1,2) = 4;
    b(2,1) = Cc(x(i));
    b(2,2) = Aa(x(i));
    B=cat(3,B,b);
end
c = eye(2);
c(1,1) = -6/(h*h);
c(1,2) = 1;
c(2,1) = Bb(x(1))/(2*h);
c(2,2) = -Bb(x(1))*h/12;
C = c;
for i=2:n
    c(1,1) = -6/(h*h);
    c(1,2) = 1;
    c(2,1) = Bb(x(i))/(2*h);
    c(2,2) = -Bb(x(i))*h/12;
    C=cat(3,C,c);
end
d = zeros(2,1);
d(2,1) = Dd(x(i));
D = d;
for i=2:n
    d(2,1)= Dd(x(i));
    D=cat(3,D,d);
end
z = zeros(2,1);
z(1,1) = 2;

```

```

D(:, :, n-1) = D(:, :, n-1) - C(:, :, n-1) * z;
z(1, 1) = 1;
D(:, :, 2) = D(:, :, 2) - A(:, :, 2) * z;
A(1, 1, 2) = 0;
A(1, 2, 2) = 0;
A(2, 1, 2) = 0;
A(2, 2, 2) = 0;
C(1, 1, n-1) = 0;
C(2, 1, n-1) = 0;
C(1, 2, n-1) = 0;
C(2, 2, n-1) = 0;
y = zeros(2, 1, n);
% Thomas algorithm
gamma = zeros(2, 2);
beta = zeros(2, 2);
gamma = B(:, :, 1) \ C(:, :, 1);
beta = B(:, :, 1) \ D(:, :, 1);
for i=2:n-1
    gamm = (B(:, :, i) - A(:, :, i) * gamma(:, :, i-1)) \ C(:, :, i);
    gamma = cat(3, gamma, gamm);
    bet = (B(:, :, i) - A(:, :, i) * gamma(:, :, i-1)) \ (D(:, :, i) -
A(:, :, i) * beta(:, :, i-1));
    beta = cat(3, beta, bet);
end
y(:, :, n-1) = beta(:, :, n-1);
for i=n-2:-1:2
    y(:, :, i) = beta(:, :, i) - gamma(:, :, i) * y(:, :, i+1);
end
% Printing values of y in range [0,1] with h = 0.1
Y = zeros(n, 1);
Y(1) = 1;
Y(n) = 2;
for i=2:n-1
    fprintf('%6.2f %20.8f\n', x(i), Y(1, 1, i));
    Y(i) = Y(1, 1, i);
end

syms u(t)
ode = t * diff(u, t, 2) + u == 0;
% cond1 = D2u(0) == 0;
cond1 = u(1) == 1;
% cond3 = D2u(1) == 0;
cond2 = u(2) == 2;
conds = [cond1 cond2];
sol(t) = dsolve(ode, conds);

xx = 1:h/100:2;
z = sol(xx);

% Plotting graph to compare actual and expected values

plot(x, Y, 'b', xx, z, 'r');
grid on;
xlabel('X');


```

```

ylabel('Y');
legend('Calculated Y', 'Actual Y');
function y = Bb(x)
    y = 0;
end
function y = Cc(x)
    y = 1;
end
function y = Aa(x)
    y = x;
end
function y = Dd(x)
    y = 0;
end

```

1.25	1.33928632
1.50	1.62266128
1.75	1.83885602



Published with MATLAB® R2021b