

Travaux_Pratiques_DNS&VW_MALOT_VALENTIN

Installation Technitium DNS & Vaultwarden

Date : 23/06/2026

Déploiement de deux services auto-hébergés via Docker Compose : un serveur DNS

(Technitium) et un gestionnaire de mots de passe (Vaultwarden) pour les collègues de SAE.

Prérequis

- Docker et Docker Compose installés
- Un fichier `.env` à la racine du projet Technitium (voir variables ci-dessous)
- OpenSSL pour la génération du certificat TLS de Vaultwarden

Technitium DNS

Fichier `compose.yaml`

```
services:
  dns-server:
    container_name: technitium_dns
    hostname: technitium_dns
    image: technitium/dns-server:latest
    ports:
      - "5380:5380/tcp"      # DNS web console (HTTP)
      - "53443:53443/tcp"   # DNS web console (HTTPS)
      - "53:53/udp"         # DNS service
      - "53:53/tcp"         # DNS service
    env_file: ".env"
    volumes:
```

```
- config:/etc/dns
- logs:/var/log/technitium/dns
restart: unless-stopped
sysctls:
  - net.ipv4.ip_local_port_range=1024 65535 #remove when
using "host" network mode
volumes:
  config:
  logs:
```

Déploiement

```
docker compose up -d
```

Accès à la console web

Protocole	URL
HTTP	http://<ip-hôte>:5380
HTTPS	https://<ip-hôte>:53443

À la première connexion, suivre l'assistant de configuration initial (création du compte administrateur).

Vérification

```
docker compose ps
dig @ -p 53
```

Vaultwarden

Fichier `compose.yaml`

```
vaultwarden:
  image: vaultwarden/server:latest
  container_name: vaultwarden
```

```
restart: unless-stopped
environment:
  DOMAIN: "https://vw.rt2dsc.claude"
  ROCKET_TLS:
    '{certs="/ssl/vaultwarden.crt",key="/ssl/vaultwarden.key"}'
  ADMIN_TOKEN: ${VAULTWARDEN_ADMIN_TOKEN}
  SIGNUPS_ALLOWED: "true"

volumes:
  - ./vw-data:/data/
  - ./ssl:/ssl/:ro
ports:
  - 0.0.0.0:443:80
```

Génération des certificats TLS

```
mkdir -p ssl
cd ssl
openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:4096 -keyout
vaultwarden.key -out vaultwarden.crt -subj
"/C=FR/ST=Herault/L=Beziers/O=IUT-Beziers/CN=Vaultwarden"
cd ..
```

Variable d'environnement requise

Avant de lancer le service, définir le token d'administration dans un fichier `.env` à côté du `compose.yaml` :

Le token peut être généré avec :

```
openssl rand -base64 48
```

```
echo "VAULTWARDEN_ADMIN_TOKEN=<TOKEN>" > .env
```

Déploiement

```
docker compose up -d
```

Accès

Service	URL
Interface Vaultwarden	<code>https://vw.rt2dsc.claude</code>
Panneau admin	<code>https://vw.rt2dsc.claude/admin</code> (token requis)

Le DOMAIN (`vw.rt2dsc.claude`) doit être résolu — via Technitium DNS ci-dessus,
ou une entrée locale (`/etc/hosts`) pour pointer vers l'IP de l'hôte exécutant ce conteneur.

Vérification

```
docker compose ps
docker compose logs -f vaultwarden
```

Notes

- Le certificat généré est auto-signé : les navigateurs afficheront un avertissement de sécurité à la première connexion, à accepter manuellement.
- `SIGNUPS_ALLOWED: "true"` autorise la création de comptes sans restriction — à désactiver une fois les comptes nécessaires créés, pour limiter les inscriptions ouvertes en environnement partagé.