

# 蒸氣過濾器

USP<sub>Type</sub>※

微米等級的不銹鋼纖維使蒸氣中含有的鐵銹、微粒去除率達極限。

## ■ 優點

- ◇由於過濾材料中使用不銹鋼纖維，並且兩端密封部為焊接結構，因此具備很高的耐熱、耐腐蝕和耐壓性，非常適合做蒸氣過濾器。
- ◇褶式設計過濾面積很大，結合深層式過濾材料，造就出超長的使用壽命。
- ◇不銹鋼纖維經由燒結，即便遇高壓差時，過濾材料也不會開孔或剝離。
- ◇外殼和內外的連接部設計在同一水平線上，安裝方便，不佔空間。

## ■ 規格

公稱過濾精度：0.5 $\mu$ m、1 $\mu$ m、2 $\mu$ m、7 $\mu$ m、15 $\mu$ m、20 $\mu$ m

最高使用壓力

05、10、20 型：0.4MPa

1T、2T 型：0.6MPa

最高使用溫度

05、10、20 型：150℃

1T、2T：164℃

最高使用壓差：0.147MPa

## ■ 材 質

過濾器

過濾材料：SUS 316L

支撐型芯：SUS 316

端蓋：SUS 316

外殼：SUS 304

body：SUS 304

boltnut：HBsB

gasket 05～20 型：PTFE/non-asbestos sheet

1T、2T 型：PTFE/SUS 304

