

## 01. list-style-type

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>List Style Type</title>
    <style type="text/css">
      ol#upprom { list-style-type: upper-roman;}
      ol#lowrom { list-style-type: lower-roman;}
      ol#uppalp { list-style-type: upper-alpha;}
      ol#lowalp { list-style-type: lower-alpha;}
      ol#dec { list-style-type: decimal;}
      ol#delece { list-style-type: decimal-leading-zero;}
      ol#disc { list-style-type: disc;}
      ol#circle { list-style-type: circle;}
      ol#square { list-style-type: square;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Estilos de Viñetas</h1>
    <p>La propiedad de tipo List Style Type le permite controlar la forma o el estilo de la viñeta.</p>
    <h3>upper-roman</h3> <ol id="upprom">
      <li>Cien Años de Soledad</li> <li>El Coronel No Tiene quie le Escriba</li> </ol>
    <h3>lower-roman</h3> <ol id="lowrom">
      <li>La Hojarasca</li> <li>Doce Cuentos Peregrinos</li> </ol>
    <h3>upper-alpha</h3> <ol id="uppalp">
      <li>Crónica de una Muerte Anunciada</li> <li>El Amor en los Tiempos del Colera</li> </ol>
    <h3>lower-alpha</h3> <ol id="lowalp">
      <li>Del Amor y Otros Demonios</li> <li>Vivir Para Contarla</li> </ol>
    <h3>decimal</h3> <ol id="dec">
      <li>Relato de un Naufragio</li> <li>El Otoño del Patriarca</li> </ol>
    <h3>decimal-leading-zero</h3> <ol id="delece">
      <li>La Mala Hora</li> <li>Noticia de un Secuestro</li> </ol>
    <h3>disc</h3> <ol id="disc">
      <li>La Increible y Triste Historia de la Candida Erendida y de su Abuela Desalmada</li> </ol>
    <h3>circle</h3> <ol id="circle">
      <li>El General en su Laberinto</li> </ol>
    <h3>square</h3> <ol id="square"> <li>Los Funerales de la Mamá Grande</li> </ol>
  </body>
</html>
```

## Estilos de Viñetas

La propiedad de tipo List Style Type le permite controlar la forma o el estilo de la viñeta.

### upper-roman

- I. Cien Años de Soledad
- II. El Coronel No Tiene quie le Escriba

### lower-roman

- i. La Hojarasca
- ii. Doce Cuentos Peregrinos

### upper-alpha

- A. Crónica de una Muerte Anunciada
- B. El Amor en los Tiempos del Colera

### lower-alpha

- a. Del Amor y Otros Demonios
- b. Vivir Para Contarla

### decimal

1. Relato de un Naufragio
2. El Otoño del Patriarca

### decimal-leading-zero

01. La Mala Hora
02. Noticia de un Secuestro

### disc

- La Increible y Triste Historia de la Candida Erendida y de su Abuela Desalmada

### circle

- El General en su Laberinto

### square

- Los Funerales de la Mamá Grande

## 02. list-style-image

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>List Style Image</title>
    <style type="text/css">
      ul { list-style-image: url("images/star.png");}
      li { margin: 10px 0px 0px 0px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Imagenes como Viñetas</h1>
    <p>Se puede especificar una imagen para que actúe como un punto de viñeta mediante la propiedad list-style-image. El valor comienza con la URL y va seguido de un par de paréntesis. Dentro de los paréntesis, la ruta a la imagen se da dentro de comillas dobles.</p>
    <p>En el ejemplo se muestra el uso de la propiedad margin para aumentar el espacio vertical entre cada elemento de la lista.</p>
    <h2>Obras de Gonzalo Arango</h2>
    <ul>
      <li>Obra Negra</li>
      <li>Prosas para Leer en la Silla Eléctrica</li>
      <li>Fuego en el Altar</li>
      <li>Última Página</li>
      <li>Cartas a Julieta</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

## Imagenes como Viñetas

Se puede especificar una imagen para que actúe como un punto de viñeta mediante la propiedad list-style-image. El valor comienza con la URL y va seguido de un par de paréntesis. Dentro de los paréntesis, la ruta a la imagen se da dentro de comillas dobles.

En el ejemplo se muestra el uso de la propiedad margin para aumentar el espacio vertical entre cada elemento de la lista.

## Obras de Gonzalo Arango

- ☆ Obra Negra
- ☆ Prosas para Leer en la Silla Eléctrica
- ☆ Fuego en el Altar
- ☆ Última Página
- ☆ Cartas a Julieta

### 03. list-style-position

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>List Style Position</title>
    <style type="text/css">
      ul { width: 250px;}
      li { margin: 10px;}
      ul.enunciados { list-style-position: outside;}
      ul.detalles { list-style-position: inside;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Posicionando las Viñetas</h1>
    <p>Las listas tienen una sangría de forma predeterminada, la propiedad list-style-position indica si la viñeta debe aparecer en el interior o en el exterior del cuadro que contiene los elementos principales.</p>
    <h2>El Nadaísmo</h2>
    <h3>Algunos Enunciados</h3>
    <ul class="enunciados">
      <li>Es una interpretación de la existencia humana ...</li>
      <li>No dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio ...</li>
      <li>Propone el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia ...</li>
    </ul>
    <h3>Algunos Detalles</h3>
    <ul class="detalles">
      <li>El nadaísmo nació en medio de una sociedad que, si no había muerto,apestaba ...</li>
      <li>Es la expresión de una generación atormentada por la miseria y la alienación ...</li>
      <li>Literariamente renegaron de la tradición literaria propia y abrazaron nuevas propuestas ...</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

## Posicionando las Viñetas

Las listas tienen una sangría de forma predeterminada, la propiedad list-style-position indica si la viñeta debe aparecer en el interior o en el exterior del cuadro que contiene los elementos principales.

### El Nadaísmo

#### Algunos Enunciados

- Es una interpretación de la existencia humana ...
- No dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio ...
- Propone el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia ...

#### Algunos Detalles

- El nadaísmo nació en medio de una sociedad que, si no había muerto,apestaba ...
- Es la expresión de una generación atormentada por la miseria y la alienación ...
- Literariamente renegaron de la tradición literaria propia y abrazaron nuevas propuestas ...

## 04. list-style

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>List Style</title>
    <style type="text/css">
      ul {
        list-style: inside circle;
        width: 300px;}
      li {
        margin: 10px 0px 0px 0px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>List Style</h1>
    <p>Al igual que con varias de las otras propiedades CSS, hay una propiedad que actúa
      como una abreviatura para los estilos de lista. Se llama: List Style, y le permite
      expresar las propiedades de estilo, imagen y posición de los marcadores en cualquier
      orden.</p>
    <h2>Ideas Gonzalo Arango</h2>
    <ul>
      <li>"Mi destino estaba en ser hombre y me elegí escritor"</li>
      <li>"Una voz interior me revela el secreto de lo que busco"</li>
      <li>Qué tenía. Se preguntó. Nada. Nadaísmo. Alumbró el futuro sobre la ruina.
        Decidió que se levantaría en rebeldía contra la horrible laxitud.</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

## List Style

Al igual que con varias de las otras propiedades CSS, hay una propiedad que actúa como una abreviatura para los estilos de lista. Se llama: List Style, y le permite expresar las propiedades de estilo, imagen y posición de los marcadores en cualquier orden.

### Ideas Gonzalo Arango

- "Mi destino estaba en ser hombre y me elegí escritor"
- "Una voz interior me revela el secreto de lo que busco"
- Qué tenía. Se preguntó. Nada. Nadaísmo. Alumbró el futuro sobre la ruina. Decidió que se levantaría en rebeldía contra la horrible laxitud.

## 05. table-properties

```
<!DOCTYPE>
<html>
  <head>
    <title>Table Properties</title>
    <style type="text/css">
      body { font-family: Arial, Verdana, sans-serif; color: #111111;}
      table { width: 600px;}
      th, td { padding: 7px 10px 10px 10px;}
      th { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.1em;
          font-size: 90%; border-bottom: 2px solid #111111; border-top: 1px solid #999; text-align: left;}
      tr.even { background-color: #efefef;}
      tr:hover { background-color: #c3e6e5;}
      .money { text-align: right;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>First Edition Auctions</h1>
    <table>
      <tr>
        <th>Autor</th> <th>Titulo</th> <th class="money">Precio de Reserva</th> <th class="money">Oferta
          Actual</th>
        </tr>
        <tr>
          <td>Gabriel Garcia Marquez</td> <td>Cien Años de Soledad</td> <td class="money">$4,000.00</td> <td
            class="money">$5,642.50</td>
          </tr>
        <tr class="even">
          <td>Gonzalo Arango</td> <td>Primer Manifiesto Nadaísta</td> <td class="money"></td>
          <td class="money">$3,866.00</td>
          </tr>
        <tr>
          <td>Rafael Pombo</td> <td>Juan Matachin</td> <td class="money">$1,250.00</td> <td
            class="money">$2,499.35</td>
          </tr>
        <tr class="even">
          <td>Miguel Antonio Caro</td> <td>Obra Selecta</td> <td class="money"></td> <td
            class="money">$1031.72</td>
          </tr>
        </table>
        <p>Hay varias propiedades que se utilizan habitualmente en las tablas. Aquí hay algunos consejos para las
          tablas y asegurarse de que son fáciles de aplicar:</p>
        <ul>
          <li>Agregar relleno ayuda a mejorar la legibilidad de una celda.</li>
          <li>Colocar todos los encabezados en negrita.</li>
          <li>Sombrear filas ayuda a los usuarios a seguir las líneas.</li>
          <li>Alinear numeros a la derecha permite distinguirlos de forma fácil</li>
        </ul>
      </body>
    </html>
```

## First Edition Auctions

AUTOR	TITULO	PRECIO DE RESERVA	OFERTA ACTUAL
Gabriel Garcia Marquez	Cien Años de Soledad	\$4,000.00	\$5,642.50
Gonzalo Arango	Primer Manifiesto Nadaísta		\$3,866.00
Rafael Pombo	Juan Matachin	\$1,250.00	\$2,499.35
Miguel Antonio Caro	Obra Selecta		\$1031.72

Hay varias propiedades que se utilizan habitualmente en las tablas. Aquí hay algunos consejos para las tablas y asegurarse de que son fáciles de aplicar:

- Agregar relleno ayuda a mejorar la legibilidad de una celda.
- Colocar todos los encabezados en negrita.
- Sombrear filas ayuda a los usuarios a seguir las líneas.
- Alinear numeros a la derecha permite distinguirlos de forma fácil

## 06. empty-cells

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Empty Cells - Gaps Between Cells</title>
    <style type="text/css">
      td.up {border: 1px solid #001522; padding: 15px;}
      table.one { empty-cells: show;}
      table.two { empty-cells: hide;}
      td.down { background-color: #0088dd; padding: 15px; border: 2px solid #000000;}
      table.three { border-spacing: 5px 15px;}
      table.four { border-collapse: collapse;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <table class="one">
      <tr> <td class="up">1</td> <td class="up">2</td> </tr>
      <tr> <td class="up">3</td> <td class="up"></td> </tr>
    </table>
    <br />
    <table class="two">
      <tr> <td class="up">1</td> <td class="up">2</td> </tr>
      <tr> <td class="up">3</td> <td class="up"></td> </tr>
    </table>
    <p>Si hay celdas vacías en una tabla, se puede usar la propiedad de celdas vacías para especificar si sus bordes se deben mostrar o no.<br />
    En la tabla superior, se puede ver que se muestra una celda vacía.
    En la tabla inferior, la celda está oculta.</p>
    <br />
    <table class="three">
      <tr> <td class="down">5</td> <td class="down">6</td> </tr>
      <tr> <td class="down">7</td> <td class="down">8</td> </tr>
    </table>
    <table class="four">
      <tr> <td class="down">5</td> <td class="down">6</td> </tr>
      <tr> <td class="down">7</td> <td class="down">8</td> </tr>
    </table>
    <p>La propiedad de border-spacing: permite controlar la distancia entre las celdas adyacentes. De forma predeterminada, los exploradores suelen dejar un pequeño hueco entre cada celda de la tabla, por lo que si desea aumentar o disminuir este espacio, La propiedad de: border-spacing le permite controlar la brecha.</p>
  </body>
</html>
```

1	2
3	

1	2
3	

Si hay celdas vacías en una tabla, se puede usar la propiedad de celdas vacías para especificar si sus bordes se deben mostrar o no.

En la tabla superior, se puede ver que se muestra una celda vacía. En la tabla inferior, la celda está oculta.

5	6
---	---


7	8
---	---

5	6
7	8

La propiedad de border-spacing: permite controlar la distancia entre las celdas adyacentes. De forma predeterminada, los exploradores suelen dejar un pequeño hueco entre cada celda de la tabla, por lo que si desea aumentar o disminuir este espacio, La propiedad de: border-spacing le permite controlar la brecha.

## 07. styling-text-inputs

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Styling Text Inputs</title>
    <style type="text/css">
      input { font-size: 120%;
        color: #5a5854;
        background-color: #f2f2f2;
        border: 1px solid #bdbdbd;
        border-radius: 5px;
        padding: 5px 5px 5px 30px;
        background-repeat: no-repeat;
        background-position: 8px 9px;
        display: block;
        margin-bottom: 10px;}
      input:focus, input:hover { background-color: #ffffff; border: 1px solid #b1e1e4;}
      input#email { background-image: url("images/email.png");}
      input#twitter { background-image: url("images/twitter.png");}
      input#web { background-image: url("images/web.png");}
    </style>
  </head>
  <body>
    <form>
      <input type="text" id="email" />
      <input type="text" id="twitter" />
      <input type="text" id="web" />
    </form>
    <p>Llenar un formulario no es una tarea agradable, se puede hacer que el formulario se vea más atractivo,
    más fácil de usar y de esta forma más personas lo diligenciarán. También, algunos navegadores modifican
    su apariencia y los visualizan de forma diferente. CSS se utiliza comúnmente para controlar la apariencia
    de los elementos de formulario. Esto es para hacerlos más atractivos y hacerlos más consistentes en los
    diferentes navegadores</p>
  </body>
</html>
```



Llenar un formulario no es una tarea agradable, se puede hacer que el formulario se vea más atractivo, más fácil de usar y de esta forma más personas lo diligenciarán. También, algunos navegadores modifican su apariencia y los visualizan de forma diferente. CSS se utiliza comúnmente para controlar la apariencia de los elementos de formulario. Esto es para hacerlos más atractivos y hacerlos más consistentes en los diferentes navegadores

## 08. styling-submit-buttons

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Styling Submit Buttons</title>
    <style type="text/css">
      input {
        font-size: 120%;
        color: #5a5854;
        background-color: #f2f2f2;
        border: 1px solid #bdbdbd;
        border-radius: 5px;
        padding: 5px 10px 5px 10px;
        background-repeat: no-repeat;
        background-position: 8px 9px;
        display: block;
        margin-bottom: 10px;}
      input#submit {
        color: #444444;
        text-shadow: 0px 1px 1px #ffffff;
        border-bottom: 2px solid #b2b2b2;
        background-color: #b9e4e3;
        background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#beeae9), to(#a8cfce));
        background: -moz-linear-gradient(top, #beeae9, #a8cfce);
        background: -o-linear-gradient(top, #beeae9, #a8cfce);
        background: -ms-linear-gradient(top, #beeae9, #a8cfce);}
      input#submit:hover {
        color: #333333;
        border: 1px solid #a4a4a4;
        border-top: 2px solid #b2b2b2;
        background-color: #a0dbc4;
        background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#a8cfce), to(#beeae9));
        background: -moz-linear-gradient(top, #a8cfce, #beeae9);
        background: -o-linear-gradient(top, #a8cfce, #beeae9);
        background: -ms-linear-gradient(top, #a8cfce, #beeae9);}
    </style>
  </head>
  <body>
    <form>
      <input type="submit" value="Register" id="submit" />
    </form>
    <br />
    <p>Estas son algunas propiedades que se pueden usar para el estilo de botones de envío.
      Este ejemplo se basa en los estilos establecidos para el elemento <input> .</p>
  </body>
</html>
```

Register

Estas son algunas propiedades que se pueden usar para el estilo de botones de envío. Este ejemplo se basa en los estilos establecidos para el elemento `<input>` .



## 09. styling-fieldsets-and-legends

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Styling Fieldsets and Legends</title>
    <style type="text/css">
      * { font-family: Perpetua, Verdana, sans-serif; color: #665544;}
      input { border-bottom: 1px dotted #dcdcdc;
        border-top: none;
        border-right: none;
        border-left: none;
        padding: 5px;
        width: 280px;
        margin-bottom: 20px;}
      input:focus { border: 1px dotted #dcdcdc; outline: none;}
      input#submit { color: #ffffff;
        background-color: #665544;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        width: 80px;}
      input#submit:hover { color: #665544; background-color: #efefef;}
      fieldset { width: 350px;
        border: 1px solid #dcdcdc;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        text-align: right;}
      legend { background-color: #efefef;
        border: 1px solid #dcdcdc;
        border-radius: 10px;
        padding: 10px 20px;
        text-align: left;
        text-transform: uppercase;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <form>
      <fieldset>
        <legend>Boletín</legend>
        <label for="name">Nombre: </label><input type="text" id="name" />
        <label for="email">Email: </label><input type="text" id="email" />
        <input type="submit" value="Suscribirse" id="submit" />
      </fieldset>
    </form>
    <p>La propiedad fieldset es particularmente útil para determinar los bordes
    de un formulario. En un formulario largo pueden ayudar a agrupar la
    información relacionada en su interior.</p>
  </body>
</html>
```

BOLETÍN

Nombre:

Email:

Suscribirse

La propiedad fieldset es particularmente útil para determinar los bordes de un formulario. En un formulario largo pueden ayudar a agrupar la información relacionada en su interior.

## 10. aligning-form-controls-problem

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Aligning Form Controls - Problem</title>
    <style type="text/css">
      body {
        font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <form action="example.php" method="post">
      <div>
        <label for="name" class="title">Name:</label>
        <input type="text" id="name" name="name" />
      </div>
      <div>
        <label for="email" class="title">Email:</label>
        <input type="email" id="email" name="email" />
      </div>
      <div class="radio-buttons">
        <span class="title">Gender:</span>
        <input type="radio" name="gender" id="male" value="M" />
        <label for="male">M</label>
        <input type="radio" name="gender" id="female" value="F" />
        <label for="female">F</label><br />
      </div>
      <div class="submit">
        <input type="submit" value="Register" id="submit" />
      </div>
    </form>
    <p>Las etiquetas de los elementos de formulario suelen ser longitudes
    diferentes, lo que significa que los controles del formulario no
    aparecerán en línea recta.</p>
  </body>
</html>
```

Name:

Email:

Gender: ☐ M ☐ F

Las etiquetas de los elementos de formulario suelen ser longitudes diferentes, lo que significa que los controles del formulario no aparecerán en línea recta.

## 11. aligning-form-controls-solution

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Aligning Form Controls - Solution</title>
    <style type="text/css">
      body { font-family: Arial, Verdana, sans-serif;}
      div { border-bottom: 1px solid #efefef; margin: 10px;
        padding-bottom: 10px; width: 260px;}
      .title { float: left; width: 100px; text-align: right;
        padding-right: 10px;}
      .radio-buttons label { float: none;}
      .submit { text-align: right;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <form action="example.php" method="post">
      <div>
        <label for="name" class="title">Name:</label>
        <input type="text" id="name" name="name" />
      </div>
      <div>
        <label for="email" class="title">Email:</label>
        <input type="email" id="email" name="email" />
      </div>
      <div class="radio-buttons">
        <span class="title">Gender:</span>
        <input type="radio" name="gender" id="male" value="M" />
        <label for="male">M</label>
        <input type="radio" name="gender" id="female" value="F" />
        <label for="female">F</label><br />
      </div>
      <div class="submit">
        <input type="submit" value="Register" id="submit" />
      </div>
    </form>
    <p>Cada fila del formulario tiene un título que le dice a los usuarios lo que necesitan para ingresar. Para las entradas de texto, el título está en el elemento <label>. Para los botones de radio, el título está en un elemento <span>. Ambos tienen un atributo de clase con un valor de title. </p>
    <p>Al establecer la propiedad width en esos elementos, sabemos que los títulos tendrán el mismo ancho. Por lo tanto, los controles de formulario que se encuentran en el interior se alinean.</p>
  </body>
</html>
```

Name:

Email:

Gender:
 ☐ M
 ☐ F

Register

Cada fila del formulario tiene un título que le dice a los usuarios lo que necesitan para ingresar. Para las entradas de texto, el título está en el elemento `<label>`. Para los botones de radio, el título está en un elemento `<span>`. Ambos tienen un atributo de clase con un valor de `title`.

Al establecer la propiedad `width` en esos elementos, sabemos que los títulos tendrán el mismo ancho. Por lo tanto, los controles de formulario que se encuentran en el interior se alinean.

## 12. cursor

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Cursor</title>
    <style type="text/css">
      a#auto { cursor: auto ;}
      a#crosshair { cursor: crosshair;}
      a#move { cursor: move;}
      a#default { cursor: default;}
      a#pointer { cursor: pointer;}
      a#text { cursor: text;}
      a#wait { cursor: wait;}
      a#help { cursor: help;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> <a id="auto" href="https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp">Ejemplo auto </a> </p>
    <p> <a id="crosshair" href="https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp">Ejemplo Crosshair</a> </p>
    <p> <a id="move" href="https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp">Ejemplo move</a> </p>
    <p> <a id="default" href="https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp">Ejemplo default</a> </p>
    <p> <a id="pointer" href="https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp">Ejemplo pointer</a> </p>
    <p> <a id="text" href="https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp">Ejemplo text</a> </p>
    <p> <a id="wait" href="https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp">Ejemplo wait</a> </p>
    <p> <a id="help" href="https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp">Ejemplo help</a> </p>
    <hr />
    <p>Ubicar el mouse encima de cada enlace y ver como cambia la apariencia del puntero</p>
  </body>
</html>
```

[Ejemplo auto](https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp)
[Ejemplo Crosshair](https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp)
[Ejemplo move](https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp)
[Ejemplo default](https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp)
[Ejemplo pointer](https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp)
[Ejemplo text](https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp)
[Ejemplo wait](https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp)
[Ejemplo help](https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.asp)


---

Ubicar el mouse encima de cada enlace y ver como cambia la apariencia del puntero

### 13. example

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Lists, Tables and Forms</title>
    <style type="text/css">
      body {
        font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
        font-size: 90%;
        color: #666;
        background-color: #f8f8f8;
      }
      li {
        list-style-image: url("images/icon-plus.png");
        line-height: 1.6em;
      }
      table {
        border-spacing: 0px;
      }
      th, td {
        padding: 5px 30px 5px 10px;
        border-spacing: 0px;
        font-size: 90%;
        margin: 0px;
      }
      th, td {
        text-align: left;
        background-color: #e0e9f0;
        border-top: 1px solid #f1f8fe;
        border-bottom: 1px solid #cbd2d8;
        border-right: 1px solid #cbd2d8;
      }
      tr.head th {
        color: #fff;
        background-color: #90b4d6;
        border-bottom: 2px solid #547ca0;
        border-right: 1px solid #749abe;
        border-top: 1px solid #90b4d6;
        text-align: center;
        text-shadow: -1px -1px 1px #666666;
        letter-spacing: 0.15em;
      }
      td {
        text-shadow: 1px 1px 1px #ffffff;
      }
      tr.even td, tr.even th {
        background-color: #e8eff5;
      }
      tr.head th:first-child {
        -webkit-border-top-left-radius: 5px;
        -moz-border-radius-topleft: 5px;
        border-top-left-radius: 5px;
      }
      tr.head th:last-child {
        -webkit-border-top-right-radius: 5px;
        -moz-border-radius-topright: 5px;
        border-top-right-radius: 5px;
      }
```

```
fieldset {
  width: 310px;
  margin-top: 20px;
  border: 1px solid #d6d6d6;
  background-color: #ffffff;
  line-height: 1.6em;
}
legend {
  font-style: italic;
  color: #666666;
}
input[type="text"] {
  width: 120px;
  border: 1px solid #d6d6d6;
  padding: 2px;
  outline: none;
}
input[type="text"]:focus,
input[type="text"]:hover {
  background-color: #d0e2f0;
  border: 1px solid #999999;
}
input[type="submit"] {
  border: 1px solid #006633;
  background-color: #009966;
  color: #ffffff;
  border-radius: 5px;
  padding: 5px;
  margin-top: 10px;
}
input[type="submit"]:hover {
  border: 1px solid #006633;
  background-color: #00cc33;
  color: #ffffff;
  cursor: pointer;
}
.title {
  float: left;
  width: 160px;
  clear: left;
}
.submit {
  width: 310px;
  text-align: right;
}
</style>
</head>
```

### 13. example - Continuación

```
<body>
<h1>Talleres de Poesía</h1>
<p>Llevamos a cabo una serie de talleres y simposios de poesía durante todo el año.</p>
<p>Tenga en cuenta que los siguientes eventos son gratuitos para los miembros de la comunidad:</p>
<ul>
<li>Poesía Clásica</li>
<li>Realismo Mágico</li>
<li>Obras de Nadaismo</li>
</ul>
<table>
<tr class="head">
<th></th>
<th>Bogotá</th>
<th>Ibagué</th>
<th>Medellín</th>
</tr>
<tr>
<th>Poesía Clásica</th>
<td>Sat, 4 Feb 2020<br />11am - 2pm</td>
<td>Sat, 3 Mar 2020<br />11am - 2pm</td>
<td>Sat, 17 Mar 2020<br />11am - 2pm</td>
</tr>
<tr>
<th>Realismo Mágico</th>
<td>Sat, 7 Apr 2020<br />11am - 1pm</td>
<td>Sat, 5 May 2020<br />11am - 1pm</td>
<td>Sat, 19 May 2020<br />11am - 1pm</td>
</tr>
<tr>
<th>Obras de Nadaismo</th>
<td>Sat, 9 Jun 2020<br />11am - 2pm</td>
<td>Sat, 7 Jul 2020<br />11am - 2pm</td>
<td>Sat, 21 Jul 2020<br />11am - 2pm</td>
</tr>
<tr>
<th>Nuevas Corrientes</th>
<td>Sat, 4 Aug 2020<br />11am - 4pm</td>
<td>Sat, 8 Sep 2020<br />11am - 4pm</td>
<td>Sat, 15 Sep 2020<br />11am - 4pm</td>
</tr>
</table>
<form action="http://www.example.com/form.php" method="get">
<fieldset>
<legend>Regístrese en el taller de su interés:</legend>
<p><label class="title" for="name">Su Nombre:</label>
<input type="text" name="name" id="name"></p>
<p><label class="title" for="email">Su correo:</label>
<input type="text" name="email" id="email"></p>
<p><label for="location" class="title">Su centro cercano:</label>
<select name="location" id="location">
<option value="ny">Bogotá</option>
<option value="il">Ibagué</option>
<option value="ca">Medellín</option>
</select></p>
<p><span class="title">Es Miembro de la Comunidad?</span>
<label><input type="radio" name="member" value="yes" /> Si</label>
<label><input type="radio" name="member" value="no" /> No</label></p>
</fieldset>
<div class="submit"><input type="submit" value="Registro" /></div>
</form>
</body>
</html>
```

## Talleres de Poesía

Llevamos a cabo una serie de talleres y simposios de poesía durante todo el año.

Tenga en cuenta que los siguientes eventos son gratuitos para los miembros de la comunidad:

- Poesía Clásica
- Realismo Mágico
- Obras de Nadaismo

	Bogotá	Ibagué	Medellín
Poesía Clásica	Sat, 4 Feb 2020 11am - 2pm	Sat, 3 Mar 2020 11am - 2pm	Sat, 17 Mar 2020 11am - 2pm
Realismo Mágico	Sat, 7 Apr 2020 11am - 1pm	Sat, 5 May 2020 11am - 1pm	Sat, 19 May 2020 11am - 1pm
Obras de Nadaismo	Sat, 9 Jun 2020 11am - 2pm	Sat, 7 Jul 2020 11am - 2pm	Sat, 21 Jul 2020 11am - 2pm
Nuevas Corrientes	Sat, 4 Aug 2020 11am - 4pm	Sat, 8 Sep 2020 11am - 4pm	Sat, 15 Sep 2020 11am - 4pm

Regístrese en el taller de su interés:

Su Nombre:

Su correo:

Su centro cercano:

Es Miembro de la Comunidad? ☐ Si ☐ No