

 DOCUMENTAÇÃO DE DICIONÁRIO DE DADOS

 Schema: **patronage** |  Tabela: **processos**

1. Visão Geral (Overview)

- **Descrição Funcional:** Armazena os dados principais dos processos/projetos submetidos à plataforma (ex: solicitações de bolsas, auxílios, editais de fomento). Centraliza o fluxo de submissão, informações científicas/acadêmicas, dados bancários exclusivos e o progresso do ciclo de vida do projeto.
- **Tipo de Tabela:** Transacional / Entidade Core.
- **Mecanismo de Armazenamento (Engine):** InnoDB
- **Charset/Collation:** utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
- **Estratégia de Deleção:** Soft Delete habilitado (coluna `deleted_at`).

2. Dicionário de Colunas (Data Dictionary)

Campo	Tipo de Dados	Nulável	Padrão	Restrições / Atributos	Descrição / Regra de Negócio
id	int unsigned	✗ Não	AUTO_INCREMENT	PK	Identificador único incremental do processo.
sigla	varchar(50)	✓ Sim	NULL	UK	Sigla identificadora única do processo.
titulo	varchar(300)	✓ Sim	NULL		Título principal do projeto/processo.
situacao	tinyint	✗ Não	0		Status do projeto. Ex: 0 = Não enviado.
palavra_chave1	varchar(50)	✓ Sim	NULL		Primeira palavra-chave de indexação do trabalho.
palavra_chave2	varchar(50)	✓ Sim	NULL		Segunda palavra-chave de indexação do trabalho.
palavra_chave3	varchar(50)	✓ Sim	NULL		Terceira palavra-chave de indexação do trabalho.
justificativa	text	✓ Sim	NULL		Texto descritivo contendo a justificativa do trabalho.
resumo	text	✓ Sim	NULL		Resumo técnico/científico do projeto.
memorial	text	✓ Sim	NULL		Descrição do memorial descritivo ou justificativa.
prest_contas	tinyint(1)	✓ Sim	NULL	Flag Booleana	Indica se houve prestação de contas (1 = Sim, 0 = Não).
declaracao	tinyint(1)	✓ Sim	NULL	Flag Booleana	Termo de aceite do usuário às declarações vigentes.
user_id	bigint unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID do usuário proponente/criador do processo.
quota_indicador_id	bigint unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID do usuário indicador da cota (on delete: null).
edital_chamada_id	int unsigned	✗ Não		FK	ID do edital ou chamada pública vinculada.
edital_chamada_faixa_id	int unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID da faixa financeira/operacional do edital.
processotabela_id	int unsigned	✓ Sim	NULL	Relação Polimórfica	ID da entidade relacionada (Instituição ou Polo).
processotabela_type	varchar(50)	✓ Sim	NULL	Relação Polimórfica	Nome da classe/tabela alvo (Ex: 'Instituicao', 'Polo').
orientador_id	bigint unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID do usuário na função de orientador.

Campo	Tipo de Dados	Nulável	Padrão	Restrições / Atributos	Descrição / Regra de Negócio
supervisor_id	bigint unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID do usuário na função de supervisor.
area_id	int unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID da área de conhecimento CNPq/Capes vinculada.
sub_area_id	int unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID da subárea de conhecimento vinculada.
instituicao_apoio	varchar(300)	✓ Sim	NULL		Nome da instituição externa de apoio, se houver.
bolsista_instituicao	varchar(300)	✓ Sim	NULL		Nome de bolsista pertencente a outra instituição.
envio	timestamp	✓ Sim	NULL	Data/Hora	Data e hora exata em que o processo foi submetido.
codigo_controle	varchar(64)	✓ Sim	NULL	Hash	Hash MD5/SHA256 para validação e autenticidade do recibo.
valor_concedido	double(10,2)	✓ Sim	NULL	Monetário	Valor financeiro total alocado para o processo.
instituicao_id	int unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID da instituição principal vinculada.
polo_id	int unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID do polo executor/vinculado.
unidade_instituicao	varchar(300)	✓ Sim	NULL		Departamento, laboratório, núcleo ou centro interno.
step	int	✗ Não	1		Etapa/Passo atual do formulário de submissão.
created_at	timestamp	✓ Sim	NULL	Auditoria	Data de criação do registro no banco de dados.
updated_at	timestamp	✓ Sim	NULL	Auditoria	Data da última modificação do registro.
deleted_at	timestamp	✓ Sim	NULL	Auditoria	Data de exclusão lógica (Soft Delete).
data_assinatura	timestamp	✓ Sim	NULL	Data/Hora	Data da assinatura digital do contrato/termo.
numero_sei	varchar(30)	✓ Sim	NULL	Integração	Número do processo gerado no Sistema Eletrônico de Informações.
programa_institucional_id	int unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID do programa institucional associado (on delete: null).
relacao_bensassinado_path	varchar(500)	✓ Sim	NULL	Armazenamento	Caminho físico/S3 do arquivo de relação de bens.
conta_exclusiva	varchar(50)	✓ Sim	NULL	Financeiro	Número da conta bancária criada exclusivamente para o projeto.
agencia_exclusiva	varchar(20)	✓ Sim	NULL	Financeiro	Agência bancária da conta exclusiva.
banco_exclusivo_id	int unsigned	✓ Sim	NULL	FK	ID da instituição bancária (on delete: null).
conta_exclusiva_pdf_path	varchar(500)	✓ Sim	NULL	Armazenamento	Caminho de armazenamento do comprovante da conta em PDF.
conta_exclusiva_pdf_nome	varchar(255)	✓ Sim	NULL	Meta	Nome original do arquivo PDF anexado.

3. Chaves e Índices (Keys & Indexes)

Nome do Índice	Tipo	Coluna(s)	Comportamento / Propósito
PRIMARY	BTREE	id	Chave primária clusterizada da tabela.

Nome do Índice	Tipo	Coluna(s)	Comportamento / Propósito
uq_processos_sigla	UNIQUE	sigla	Garante a não duplicidade de siglas no sistema.
processos_user_id_foreign	KEY	user_id	Otimização de busca e junção com a tabela users.
processos_edital_chamada_id_foreign	KEY	edital_chamada_id	Otimização de busca de processos por edital.
processos_edital_chamada_faixa_id_foreign	KEY	edital_chamada_faixa_id	Filtros por faixa de edital.
processos_orientador_id_foreign	KEY	orientador_id	Performance na listagem por Orientador.
processos_supervisor_id_foreign	KEY	supervisor_id	Performance na listagem por Supervisor.
processos_area_id_foreign	KEY	area_id	Agrupamentos por Grandes Áreas de Conhecimento.
processos_sub_area_id_foreign	KEY	sub_area_id	Filtros por subáreas.
processos_instituicao_id_foreign	KEY	instituicao_id	Cruzamento de dados institucionais.
processos_polo_id_foreign	KEY	polo_id	Segmentação geográfica ou por polos.
processos_programa_institucional_id_foreign	KEY	programa_institucional_id	Filtros por programas institucionais vinculados.
processos_quota_indicador_id_foreign	KEY	quota_indicador_id	Performance em auditorias de cotas.
processos_banco_exclusivo_id_foreign	KEY	banco_exclusivo_id	Relatórios financeiros por banco.

4. Relacionamentos e Integridade (Foreign Keys)

⚠ **Nota de Arquitetura:** As chaves estrangeiras apontadas para a tabela **users** representam múltiplos papéis (Roles) que um usuário pode exercer no fluxo (Proponente, Orientador, Supervisor, Indicador de Cota).

Nome da Constraint	Coluna Local	Tabela Estrangeira	Coluna Estrangeira	Comportamento On Delete / On Update
processos_user_id_foreign	user_id	users	id	RESTRICT / RESTRICT
processos_orientador_id_foreign	orientador_id	users	id	RESTRICT / RESTRICT
processos_supervisor_id_foreign	supervisor_id	users	id	RESTRICT / RESTRICT
processos_quota_indicador_id_foreign	quota_indicador_id	users	id	SET NULL / RESTRICT
processos_edital_chamada_id_foreign	edital_chamada_id	edital_chamadas	id	RESTRICT / RESTRICT
processos_edital_chamada_faixa_id_foreign	edital_chamada_faixa_id	edital_chamada_faixas	id	RESTRICT / RESTRICT
processos_area_id_foreign	area_id	areas	id	RESTRICT / RESTRICT
processos_sub_area_id_foreign	sub_area_id	sub_areas	id	RESTRICT / RESTRICT
processos_instituicao_id_foreign	instituicao_id	instituicoes	id	RESTRICT / RESTRICT
processos_polo_id_foreign	polo_id	polos	id	RESTRICT / RESTRICT
processos_banco_exclusivo_id_foreign	banco_exclusivo_id	bancos	id	SET NULL / RESTRICT
processos_programa_institucional_id_foreign	programa_institucional_id	programas_instituicao	id	SET NULL / RESTRICT

5. Observações Especiais e Padrões de Negócio

- **Polimorfismo:** As colunas `processotabela_id` e `processotabela_type` indicam uma relação polimórfica no nível de aplicação. O mapeamento do ORM deve tratar se o processo pertence dinamicamente a uma instituição ou a um polo de forma exclusiva através da string gravada na coluna `_type`.
- **Segurança de Dados (LGPD):** Campos como `justificativa`, `resumo` e os caminhos de arquivos anexados podem conter dados intelectuais sensíveis ou dados pessoais. Recomenda-se aplicar mascaramento de dados se clonados para ambientes de Staging/Homologação.