

Radius SSH Cisco

Version PDF générée à partir du document Word original.

TP2 : Activation de SSH en utilisant un serveur Radius sur un routeur Cisco

L'objectif de ce TP est de mettre en place un serveur FreeRADIUS et de configurer un routeur pour authentifier les utilisateurs via le protocole RADIUS afin de sécuriser l'accès au routeur via SSH.

Interface :

1 - Configuration du serveur :

Vérifions si freeradius est installé :

Activons le DHCP pour assigner une adresse ip au routeur :

L'interface f0/0 de notre routeur vient d'obtenir l'adresse 192.168.255.204 /24.

Fixons l'adresse ip du client-radius :

Fixons l'adresse ip du server-radius :

Ajouter le routeur comme Client RADIUS en editant le fichier /etc/freeradius/3.0/clients.conf :

Créons les comptes utilisateurs dans le fichier /etc/freeradius/3.0/users :

2 - Configuration du routeur :

Activons la connexion SSH :

Autorisons les ouvertures de sessions à distance :

Activons la méthode d'authentification AAA sur le routeur :

Testons en local avec l'utilisateur falilou :

2 - Configuration de la machine cliente :

Vérifions si openssh-server est installé :

Editons le fichier /etc/ssh/ssh_config en décommentant la ligne suivante :

Et ajoutons ces lignes de commande à la fin du fichier :

Redémarrons le service ssh :

Testons la connectivité depuis la machine cliente :

Le serveur FreeRADIUS est fonctionnel et intégré au routeur pour l'authentification des utilisateurs via le protocole RADIUS pour la connexion SSH.