FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Cotización No.

Fecha:

Lugar:

Equipo: ARIETTA 65

Vigencia:



FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Estimado _____

Muchas gracias por su interés en adquirir tecnología FUJIFILM. Atendiendo a su reciente petición, nos es grato extender la presente propuesta para el equipo de Ultrasonido modelo ARIETTA 65 de la marca Fujifilm. A continuación, se describen las características que componen en su totalidad la adquisición del equipo.

Especificaciones Técnicas



Sistema de Ultrasonido para estudios de todas las regiones anatómicas.



El equipo presenta las siguientes especificaciones técnicas:

Característica	Descripción
Monitor principal	Pantalla de Cristal Líquido (LCD) Full HD de 21.5 pulgadas. Montado en brazo completamente articulado.
Pantalla Touch	Pantalla de Cristal Líquido (LCD) TFT de 10.1 pulgadas.




FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Panel de control	Panel de control con ajuste de altura y giro.
Puertos para transductor	4 puertos activos para transductores electrónicos.
Espacio de almacenamiento	Bandeja trasera de almacenamiento.
Portatransductores	5 portatransductores.
Ruedas con freno	4 ruedas con freno.
Suministro Eléctrico	El equipo requiere de una alimentación eléctrica convencional (bifásica) de 100-120/200-240 ±10. Con una potencia eléctrica de 0.75 kVA y frecuencia de 50/60 Hz.

Funciones incluidas

Característica	Descripción	Muestra
Modos de operación y visualización	Modo B, Modo M, Doppler Color (Color Flow Mode), Doppler espectral, Doppler tisular, Power Doppler, trapezoidal scanning, HI Zoom.	
Funciones de procesamiento y mejora de imagen	Tissue Harmonic Imaging, HI Rez, Acoustic Noise Reduction, Near-field Noise Reduction, Low Echo Reduction, Grayscale Enhancement, Spatial Compounding Imaging, B-Steer, Auto Optimizer (Modo B, Doppler espectral, Doppler color), Automated Angle Correction (Doppler espectral), Tissue Adaptive Technology, PixelFocus, Wide Scanning.	
Real-time Doppler Auto Trace	Trazo y cálculos automáticos de Doppler espectral en tiempo real.	



FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Dual Gate Doppler	Esta función despliega el espectro Doppler de dos muestras o regiones de interés diferentes de manera simultánea.	
eFlow	eFLOW es un modo de adquisición de imágenes de alta definición del flujo sanguíneo que incorpora mejoras radicales en la resolución temporal y espacial. Con eFLOW, es posible mostrar la información del flujo sanguíneo con una mayor sensibilidad y resolución que con los métodos tradicionales.	
Needle Emphasis	Software de realce de aguja, disponible en transductores lineales (L34, L441, L442, L55, L64)	
Marking assist	Esta función permite el despliegue en pantalla de líneas de referencia de acuerdo a marcas en transductor, disponible en transductores lineales (L442, L64)	
Brachy Grid Display	Esta función muestra en pantalla una cuadrícula para braquiterapia, compatible con transductores biplanares (C41L47RP, CL4416R2, CL4416R1)	
OB Snapshot		




Opcionales

Característica	Descripción	Muestra






FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Physiological signal display unit	Módulo fisiológico integrado en el equipo para despliegue en pantalla de señal de ECG y onda respiratoria. Señales de ECG disponibles: I, II y III. Incluye cable de 3 derivaciones.	
CW servo unit	Esta opción habilita la adquisición de Doppler continuo y permite la instalación del software Real-time 3D.	
Jelly Warmer (AC adopter, Mount kit)	Calentador de gel integrado al equipo. Necesita del adaptador de alimentación eléctrica y kit de montaje.	
Triple Foot Switch	Pedal para manejo del equipo, con tres interruptores programables.	
Keyboard Tray	Sistema retráctil para teclado físico integrado al sistema de ultrasonido.	
Battery unit	Batería para operación del equipo por hasta 70 minutos.	
SWM unit	Unidad necesaria para la instalación de Shear Wave Measurement software	
1TB HDD for ARIETTA 65	Opción para expandir la memoria del disco duro integrado.	




FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Digital monochrome printer connection kit	Kit de conexión para impresoras integradas al carro del ultrasonido marca Sony o Mitsubishi (UP-X898MD, P95DW, P95DE). Incluye cable USB y cable de alimentación eléctrica.	
Endo-cavity Probe holder kit	Portatransductor para transductor endocavitario	
Panoramic view software	Este software permite la generación de imágenes panorámicas o de campo extendido. Disponible en transductores lineales, convexos y biplanares.	
Real-time 3D	Real time 3D en conjunto con la unidad CW servo unit y un transductor 3D/4D permite generar imágenes en 3D en tiempo real (4D). Incluye las funciones de OB Snap Shot, Reconstrucción Multi-Planar (MPR), cortes tomográficos (Multi Slice Imaging) y simulación de fuente de luz y sombras (4Dshading). La opción CW servo unit es un prerrequisito para este software.	
FAM software	Free Angular M-mode o Modo M anatómico permite la formación de hasta 3 imágenes simultáneas en Modo M a partir de cualquier ángulo.	
Flow Profile Measurement software	Flow Profile es un software de medición del volumen instantáneo de flujo sanguíneo del sistema vascular periférico, calculado a través de los valores de velocidad de flujo del perfil unidimensional detectados a partir de Doppler Color.	
DICOM network software	Esta opción habilita las licencias permanentes de DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Worklist y DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS).	



FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

TDI Analysis software	Tissue Doppler Imaging Analysis brinda la medición de la velocidad de movimiento de los segmentos del miocardio e información de torsión (strain, strain rate) a partir de Doppler Tisular.	
Stress Echo software	Stress Echo Analysis permite adquirir y evaluar protocolos de eco estrés por banda de esfuerzo, farmacológico y protocolos programables por usuario. Permite adquisición sincronizada con señal ECG.	
DICOM Structure Report software	Esta licencia habilita el envío de Reportes Estructurados por medio de protocolo DICOM	
Automated IMT Measurement software	Este software posibilita la evaluación automática de la íntima media carotídea	
Automated NT Measurement software	Automated NT permite obtener de manera automática la medición de translucencia nucal	
Real-time Tissue Elastography software	RTE permite evaluar la rigidez de un tejido en tiempo real a través de un mapa de colores y de la medición de Strain Ratio. Incluye Auto Select Frame para la selección automática de cuadros con presión estable y Assist Strain Ratio para el posicionamiento automático de ROI en tejido graso.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Contrast Harmonic Imaging software	CHI es un software para la formación de imágenes por medio de contraste a partir de la detección de los ecos armónicos generados por los mismos. Incluye función de acumulación. Disponible en transductores convexos y lineales (C253, C421, C23, C23RV, C42T, L43K, L44K, L44LA)	
Transit Time of Vessel Flow measurement software	TVF habilita un procedimiento guiado sencillo para el cálculo de tiempo de tránsito de flujo vascular, el cual a través de una comparación temporal entre las extremidades permite identificar con claridad si una estenosis crea, y dónde lo hace, un retraso del flujo máximo. Con trazo de onda y visualización de resultados.	
2D Tissue Tracking Analysis software	2DTT es un software de evaluación de la movilidad de la pared cardiaca o strain, a partir de speckle tracking. Es posible evaluar diversas estructuras como el miocardio y las válvulas. 2DTT proporciona mediciones cuantitativas e información precisas, como: Strain, strain rate, Strain Global Longitudinal (GLS), strain radial y circunferencial, Torsión (twist) desplazamiento y grosor de la pared, entre otros.	
Dynamic Slow-motion Display software	Esta función posibilita la visualización de imagen en tiempo real y cámara lenta, lado a lado, útil para visualización de corazón fetal o embrionario.	
DICOM Query/Retrieve software	Esta licencia habilita la recuperación de estudios por medio de protocolo DICOM.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

RTE Strain Histogram software	Esta licencia, complementaria a Real-time Tissue Elastography, activa las funciones de Histograma y Liver Fibrosis Index, el cual calcula el valor estimado de fibrosis en pacientes con hepatitis C.	
Shear Wave Measurement software	SWM es un software de Elastografía Shear Wave compatible con los transductores C251 y C253. Muestra la medición en m/s y kP, rango intercuartil y tasa de efectividad (VsN) que proporciona un indicador de confiabilidad. Adicionalmente SWM habilita el software Attenuation, para evaluación de esteatosis o hígado graso por atenuación. La opción SWM unit es un pre-requisito para este software.	
Automated Cardiac Measurement software	Permite mediciones automáticas en modo 2D de Ventrículo Izquierdo: Volúmenes, gasto cardiaco, fracción de eyección, IVS, LVID, LVPW ; así como trazo automático de la cavidad cardiaca, Aurícula izquierda, Aurícula derecha, área VD, FAC y en Modo M de AoDd, LAD, LA/AO. Se puede usar en conjunto con la función de Detección Automática de fin de diástole y fin de sístole. La opción Physiological Signal Unit es un prerrequisito para la opción de medidas cardiológicas automáticas.	 
Automated OB Measurement software	Automated OB Measurement (Auto GA) proporciona mediciones automáticas por detección de imágenes de las medidas fetales: DBP, DOF, CC, CA, DPTA, DTT, DTA, FTA, LF.	
Protocol Assistant software	Protocol Assistant brinda la capacidad de guiar y ahorrar tiempo del estudio al mostrar una lista estandarizada del protocolo de una manera eficiente y reproducible. Cuenta con protocolos pre-programados que pueden ser	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

	editados y con la capacidad de programar nuevos protocolos.	
Detective Flow Imaging Software	DFI genera imágenes en Color de acuerdo con la intensidad de la señal. El flujo sanguíneo se muestra con un alto frame rate y es mínimamente afectado por los movimientos que el paciente pudiera hacer.	
McAfee Embedded Control software	Opción de Antivirus integrado en el equipo. McAfee es una marca registrada de McAfee LCC en los Estados Unidos y otros países.	McAfee™

Paquete opcional para conexión de impresora a color Sony UP-D25MD

EU-6060B **AC Outlet Expansion**	Expansión de salida de Alimentación Eléctrica para Impresora
PM-AR65-H002 **Digital color printer connection kit**	Kit de conexión para impresora digital a color
MP-FX-ALB-30 **Peripheral mounting bracket**	Soporte de montaje para periférico
MP-FX-ALB-31 **Mounting Bracket for Digital Color printer UP-D25MD (SONY)**	Soporte de montaje para Impresora digital a color Marca Sony Modelo UP-D25MD

Paquete opcional para conexión de impresora a color Mitsubishi CP30DW

EU-6060B **AC Outlet Expansion**	Expansión de salida de Alimentación Eléctrica para Impresora
PM-AR65-H002 **Digital color printer connection kit**	Kit de conexión para impresora digital a color
MP-FX-ALB-30 **Peripheral mounting bracket**	Soporte de montaje para periférico
MP-FX-ALB-32 **Mounting Bracket for Digital Color printer (Mitsubishi)**	Soporte de montaje para Impresora digital a color Marca Mitsubishi Modelo CP30DW

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Transductores y accesorios

C253	Transductor convexo de 1 a 5 MHz.	
C35	Transductor convexo de 2 a 8 MHz.	
C42	Transductor microconvexo de 4 a 8 MHz	
C421	Transductor microconvexo de 3 a 12 MHz	
C23	Transductor microconvexo de 1 a 6 MHz.	
C42K	Transductor convexo intraoperatorio de 4 a 10 MHz.	
C22P	Transductor microconvexo para biopsia, de 1 a 6 MHz.	
C25P	Transductor convexo para biopsia, de 1 a 5 MHz.	
C22K	Transductor convexo intraoperatorio de 1 a 6 MHz.	
C42K	Transductor convexo intraoperatorio de 4 a 10 MHz.	
C42T	Transductor convexo intraoperatorio de 3 a 10 MHz	
C41V1	Transductor endocavitario de 2 a 10 MHz con 200° de campo de visión.	


FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

C41V	Transductor endocavitario de 4 a 8 MHz con 200° de campo de visión.	
C41B	Transductor endocavitario de 2 a 10 MHz con 200° de campo de visión.	
C41RP	Transductor transrectal de 2 a 9 MHz con 180° de campo de visión.	
R41R	Transductor transrectal de 5 a 10 MHz y 360° de campo de visión.	
L442	Transductor lineal de 2 a 12 MHz.	
L34	Transductor lineal de 3 a 7 MHz.	
L55	Transductor lineal de 5 a 13 MHz.	
L64	Transductor lineal de 5 a 18 MHz.	
L53K	Transductor lineal tipo hockey stick, intraoperatorio, de 3 a 15 MHz.	
L44K	Transductor lineal intraoperatorio de 2 a 14 MHz (42 mm).	
L46K1	Transductor lineal intraoperatorio de 2 a 14 MHz (63mm).	
L44LA	Transductor laparoscópico de 2 a 13 MHz.	
L43K	Transductor intraoperatorio de arreglo lineal compatible con Robot Da Vinci, de 2 a 12 MHz.	
L51K	Transductor intraoperatorio de arreglo lineal compatible con Robot Da Vinci, de 3 a 15 MHz.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

L31KP	Transductor de arreglo lineal intraoperatorio y para biopsias, de 2 a 9 MHz.	
S31KP	Transductor de arreglo sectorial intraoperatorio y para biopsias, de 3 a 8 MHz.	
S11	Transductor sectorial de 1 a 5 MHz.	
S31	Transductor sectorial de 2 a 9 MHz.	
S42	Transductor sectorial de 3 a 14 MHz.	
S3ESEL	Transductor transesofágico de 2 a 8 MHz.	
S3ESL1	Transductor transesofágico de 2 a 9 MHz.	
VC35	Transductor convexo 3D/4D de 2 a 8 MHz.	
VC41V	Transductor endocavitario 3D/4D de 2 a 8 MHz.	
CC41R	Transductor transrectal biplanar convexo-convexo de 4 a 8 MHz con 100° y 120° de campo de visión.	
CC41R1	Transductor transrectal biplanar convexo-convexo de 2 a 10 MHz con 180° de campo de visión.	
CL4416R1	Transductor transrectal biplanar convexo-lineal de 2 a 14 MHz en el arreglo lineal y 2 a 10 MHz y 180° de campo de visión en el arreglo convexo.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

C41L47RP	Transductor transrectal biplanar convexo-lineal de 4 a 10 MHz y 200° de campo de visión en el arreglo convexo.	
EZU-PA7V	Adaptador de punción para transductor C41V1	
EZU-PA3U	Accesorio de biopsia para transductor C41L47RP	
EZU-PA7L1	Soporte de guía de aguja para transductor L442	
EZU-PA7L2	Soporte de guía de aguja para transductor L55	
EZU-PA7L3	Soporte de guía de aguja para transductor L64	
BA-001	Adaptador de punción para transductor CL4416R1	

Garantía

El equipo cuenta con una garantía de 12 meses desde la fecha de la instalación del equipo o 14 meses desde el despacho de fábrica, lo que acontezca primero.