

CarregarEmpresa() //Carrega os dados da empresa
carregarAsg() //Carrega os dados dos ASGs dentro do vector de ASGs
carregarVendedor() //Carrega os dados dos Vendedores dentro do vector de Vendedores
carregarGerente() //Carrega os dados dos gerentes dentro do vector de Gerentes
carregaDono() //Carrega os dados do dono
imprimeAsgs() //Imprime no console todos os ASGs do vector de ASGs
imprimeVendedores() //Imprime no console todos os vendedores do vector de vendedores
imprimeGerentes() //Imprime no console todos os gerentes do vector de gerentes
imprimeDono() //Imprime no console o dono da empresa
buscaFuncionario() //Busca dentro dos vectors um determinado funcionário a partir de sua matricula
matricula // Deve ser substituído por uma matricula valida. Ex: 72.254-8. É passado como parâmetro
da função anterior
calculaSalarioFuncionario() // Calcula o salário de um funcionário e exibe a informação no console
matricula // Deve ser substituído por uma matricula valida. Ex: 72.254-8. É passado como parâmetro
da função anterior
calculaTodosSalarios() // Calcula o salário de todos os funcionários e exibe no console
demitirFuncionario() // Exclui um funcionário
mstricula // Deve ser substituído por uma matricula valida. Ex: 72.254-8. É passado como parâmetro
da função anterior
ano // Ano da demissão do funcionário. É passado como parâmetro da função anterior
mês // Mês da demissão do funcionário. É passado como parâmetro da função anterior
dia // Dia da demissão do funcionário. É passado como parâmetro da função anterior
contratarFuncionario() // Adiciona um funcionário no vector respectivo e o arquivo de input.