

# Blog Pro - automaticke publikovani pres Forpsi cron

Provozni navod pro instalaci a kontrolu planovanych prispevku

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ucel                | Spoustet naplanovane clanky bez zavislosti na otevrenem adminu. |
| Doporuceny interval | Kazdou 1 minutu; u mensich webu lze kazdych 5 minut.            |
| Hlavni soubor       | cron/publish.php                                                |

## Cilove reseni

Blog Pro ma pro planovane clanky pouzivat skutecny serverovy cron. Admin rozhrani pouze uklada datum a cas vydani; samotne prepnuti ze stavu Planovano na Publikovano dela skript cron/publish.php spousteny serverem.

- Zadne volani kazdych 30 sekund z prohlizece.
- Zadne spousteni publikovani z healthchecku.
- Jeden kratky SQL dotaz na indexovany sloupec scheduled\_at pri kazdem behu cronu.
- Audit log zaznamenava automaticke publikovani jako akci publish.

## Pozadavky na server

- PHP CLI dostupne na serveru Forpsi, obvykle /usr/bin/php nebo cesta uvedena v administraci.
- Databazove prihlasovací udaje nastavene stejne jako pro web.
- PHP timezone v aplikaci nastavena na Europe/Prague.
- Sloupce posts.published\_at a posts.scheduled\_at typu DATETIME.

### 1. Nahrajte aplikaci na Forpsi

Nahrajte cely projekt Blog Pro na hosting. Priklad cesty:

```
/data/web/virtuals/123456/virtual/www/
```

### 2. Overte skript rucne pres SSH

Pred nastavenim cronu spustte publikacni skript rucne:

```
/usr/bin/php /data/web/virtuals/123456/virtual/www/cron/publish.php
```

Ocekavany vystup:

```
{"success":true,"published":0,"checked_at":"2026-05-15 09:42:00"}
```

### 3. Nastavte cron ve Forpsi administraci

Vytvorte novou planovanou ulohu a pouzijte prikaz:

```
/usr/bin/php /data/web/virtuals/123456/virtual/www/cron/publish.php
```

Doporučený interval je každou minutu; případně každých 5 minut.

## 4. Otestujte realne planovani

Vytvorte testovací clánek a naplanujte ho o 2-3 minuty dopředu.

Po běhu cronu se má přesunout z Planovane do Publikovane.

Na dashboardu v Aktivite se má zobrazit zelená událost: System automaticky publikoval.

## Doporučena cron frekvence

| Interval | Vhodné pro                    | Poznámka                                                    |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 minuta | Produkce, přesně publikování  | Nejlépe UX. Zátěž je minimální.                             |
| 5 minut  | Mensi weby                    | Článek se může publikovat až s několikaminutovým zpožděním. |
| 15 minut | Nedoporučeno pro redakční web | Prilis hrubé pro články planované na konkrétní minutu.      |

## Kontrola a troubleshooting

- Když se článek nepublikuje, nejdříve spusťte cron příkaz ručně přes SSH a přetete JSON výstup.
- Zkontrolujte, že plánovaný článek má v databázi status = scheduled a scheduled\_at není prázdné.
- Zkontrolujte, že scheduled\_at je menší nebo rovno aktuálnímu českému času.
- Pokud manuální spuštění funguje, ale automatický cron ne, problém je v nastavení Forpsi cronu.
- Pokud manuální spuštění nefunguje, zkontrolujte DB údaje, PHP verzi a error.log aplikace.

## Bezpečnost

Doporučeno je spustet cron přes PHP CLI, ne přes veřejnou URL. Soubor cron/publish.php je připravený tak, aby webové spuštění vyžadovalo CRON\_TOKEN. Při použití CLI cronu token není potřeba.

## Shrnutí

Finalní architektura pro Forpsi: admin uloží čas, serverový cron pravidelně spustí cron/publish.php a ten převede všechny splatné plánované články na publikované. Řešení je stabilní, levné na provoz a přenositelné.