Clase Numero 9: Formularios y componentes

Sistema de Grillas en CSS

Formulario

Un formulario en HTML es una estructura que permite a los usuarios ingresar datos y enviarlos a un servidor para su procesamiento.
Se define con la etiqueta <form> y puede contener distintos tipos de campos de entrada, etiquetas y botones.

Estructura básica de un formulario en HTML

```
</>
<form action="procesar.php" method="POST">
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre">

    <label for="email">Correo:</label>
    <input type="email" id="email" name="email">

    <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Explicación

- action="procesar.php" → Define la URL a la que se enviarán los datos del formulario.
- method="POST" → Indica que los datos no se mostrarán en la URL (a diferencia de GET).
- Cada input tiene un label asociado para mejorar la accesibilidad.

Mejorando el formulario con Bulma CSS

```
</>
<form class="box">
    <div class="field">
        <label class="label">Nombre</label>
        <div class="control">
            <input class="input" type="text" placeholder="Tu nombre">
        </div>
    </div>

    <div class="field">
        <label class="label">Correo</label>
        <div class="control">
            <input class="input" type="email" placeholder="tucorreo@example.com">
        </div>
    </div>

    <div class="field">
        <button class="button is-primary">Enviar</button>
    </div>
</form>
```

Explicación:

- .box → Agrega un fondo y bordes al formulario.
- .field → Define cada campo del formulario.
- .input → Aplica estilos a los inputs.
- .button is-primary → Estiliza el botón con el color principal de Bulma.

Inputs (Campos de entrada de datos)

Inputs (Campos de entrada de datos)

Los inputs son elementos que permiten a los usuarios ingresar información en un formulario.

Tipos de inputs más usados

```
</>
<input type="text" placeholder="Nombre">       <!-- Texto -->
<input type="email" placeholder="Correo">      <!-- Correo -->
<input type="password" placeholder="Contraseña">  <!-- Contraseña -->
<input type="number" placeholder="Edad">      <!-- Número -->
<input type="tel" placeholder="Teléfono">     <!-- Teléfono -->
<input type="date">      <!-- Fecha -->
<input type="checkbox">  <!-- Casilla de verificación -->
<input type="radio">     <!-- Botón de opción -->
<input type="file">      <!-- Subir archivo -->
```

Input con estilos en Bulma

```
<div class="field">
    <label class="label">Escribe tu comentario</label>
    <div class="control">
        <textarea class="textarea" placeholder="Escribe
algo aquí..."></textarea>
    </div>
</div>
```

- .textarea → Agrega un área de texto más grande.

Input con ícono

```
</>
<div class="field">
    <label class="label">Usuario</label>
    <div class="control has-icons-left">
        <input class="input" type="text" placeholder="Nombre de usuario">
        <span class="icon is-small is-left">
            <i class="fas fa-user"></i>
        </span>
    </div>
</div>
```

- .has-icons-left → Agrega un ícono a la izquierda del input.

Labels (Etiquetas para Inputs)

Labels (Etiquetas para Inputs)

Los labels (<label>) son etiquetas que describen los campos de entrada. Mejoran la accesibilidad y permiten que al hacer clic en el texto, el cursor se posicione en el campo correspondiente.

Label vinculado a un input

```
</>
<label for="nombre">Nombre:</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre">
```

- El for="nombre" en el <label> hace referencia al id="nombre" del input.

Label con estilos en Bulma

```
</>
<div class="field">
    <label class="label">Edad</label>
    <div class="control">
        <input class="input" type="number"
placeholder="Tu edad">
    </div>
</div>
```

- .label → Aplica estilo al texto del label.

Botones

Botones

Los botones permiten a los usuarios ejecutar acciones dentro de un formulario.

Tipos de botones

```
</>
<button>Enviar</button>  <!-- Botón estándar -->
<input type="submit" value="Enviar">  <!-- Botón de envío -->
<input type="reset" value="Borrar">  <!-- Botón de reset -->
```

Botón con Bulma

```
</>  <button class="button is-primary">Enviar</button>
```

- .button → Aplica estilos al botón.
- .is-primary → Color principal de Bulma.

Botón con icono

```
<button class="button is-danger is-outlined">
    <span class="icon">
        <i class="fas fa-trash"></i>
    </span>
    <span>Eliminar</span>
</button>
```

- .is-danger → Color rojo.
- .is-outlined → Solo el borde.

Componentes Principales: Haciendo un Navbar

Componentes Principales: Haciendo un Navbar

El navbar es una barra de navegación que permite a los usuarios moverse por el sitio web.

Navbar básico en HTML

```
</>
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#">Inicio</a></li>
        <li><a href="#">Sobre Nosotros</a></li>
        <li><a href="#">Contacto</a></li>
    </ul>
</nav>
```

Navbar con Bulma

```
</>
<nav class="navbar is-primary">
    <div class="navbar-brand">
        <a class="navbar-item" href="#">Mi Sitio</a>
    </div>

    <div class="navbar-menu">
        <div class="navbar-start">
            <a class="navbar-item" href="#">Inicio</a>
            <a class="navbar-item" href="#">Sobre Nosotros</a>
            <a class="navbar-item" href="#">Contacto</a>
        </div>

        <div class="navbar-end">
            <a class="navbar-item button is-light">Login</a>
        </div>
    </div>
</nav>
```

- .navbar → Define el menú de navegación.
- .navbar-menu → Contiene los enlaces.
- .navbar-start → Elementos alineados a la izquierda.
- .navbar-end → Elementos alineados a la derecha.

Navbar con menú desplegable

```html
<nav class="navbar is-dark">
    <div class="navbar-brand">
        <a class="navbar-item" href="#">Mi Sitio</a>
        <span class="navbar-burger" data-target="navMenu">
            <span></span>
            <span></span>
            <span></span>
        </span>
    </div>

    <div id="navMenu" class="navbar-menu">
        <div class="navbar-start">
            <a class="navbar-item" href="#">Inicio</a>
            <a class="navbar-item" href="#">Servicios</a>
            <a class="navbar-item" href="#">Contacto</a>
        </div>
    </div>
</nav>
```

- .navbar-burger → Convierte el menú en hamburguesa en móviles.
- data-target="navMenu" → Hace que el botón active el menú.

Ahora es momento de aplicar lo aprendido en clase