

## BOLETIM TÉCNICO

### ELIT PINTALIT ACRÍLICO

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

<b>Características</b>	:	<b>Elit Pintalit</b> é uma tinta de acabamento fosco, de fácil aplicação para áreas internas. Possui boa resistência a intempéries, excelente rendimento, ação antimoho, além de uma ótima cobertura.
<b>Classificação</b>	:	<b>Elit Pintalit</b> atende conforme ABNT NBR 15079 e está classificada conforme ABNT NBR 11702 – tipo 4.5.3.
<b>Composição</b>	:	Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, espessantes acrílicos, coalescentes, tensoativos etoxilados e carboxilados, microbicidas não mercuriais, água e outros aditivos.
<b>Aplicação</b>	:	<b>Áreas de aplicação</b> : Indicado para áreas internas.
	:	<b>Superfícies de aplicação</b> : Reboco, massa corrida, texturas, gesso e áreas já pintadas anteriormente. Balde 20 Litros: 400 m <sup>2</sup>
	:	<b>Rendimento</b> : Lata 18 Litros: 350 m <sup>2</sup> Galão 3,6 Litros: 70m <sup>2</sup>
	:	<b>Diluição/Diluyente</b> : Até 30% com água potável.
	:	<b>Intervalo entre as demãos</b> : 2 a 3 horas.
	:	<b>Secagem final</b> : 12 horas.
	:	<b>Número de demãos</b> : 2 a 5 demãos.
	:	<b>Acessórios de pintura</b> : Rolo de lã e/ou trincha de pintura de boa qualidade.
	:	<b>Limpeza</b> : Limpar o material utilizado com água limpa.
<b>Embalagens</b>	:	Balde 20 Litros; Lata 18 Litros; Galão 3,6 Litros.
<b>Cores</b>	:	18 Cores prontas: Amarelo Canário; Amarelo Colonial; Amarelo Ouro; Areia; Branco Neve; Camurça; Concreto; Gelo; Mar Azul; Marfim; Palha; Pérola; Pêssego; Rosa Flor; Verde Kiwi; Verde Piscina; Vermelho Rubi.
<b>Toxicidade</b>	:	Consultar FISPQ
<b>Validade</b>	:	Este produto tem sua validade expressa em 36 meses a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado.

#### INSTRUÇÕES DE USO

<b>Aplicação</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação;</li> <li>2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;</li> <li>3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;</li> <li>4. Respeitar os intervalos de repintura;</li> <li>5. Evite retoques isolados após a secagem do produto;</li> <li>6. Para melhor acabamento aplique de 2 a 5 demãos.</li> </ol> <p>10. Em áreas de box de banheiro, utilize o chuveiro somente após 5 dias de aplicação. Para piscinas e saunas respeite o intervalo de 7 dias após a aplicação.</p>
<b>Preparo de Superfície</b>	:	Para a aplicação de <b>Elit Pintalit</b> , as superfícies devem estar totalmente limpas e secas, isentas de sujeira, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugem, partes soltas ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções:

**Elit Indústria de Tintas e Revestimentos Ltda.**

Rod. BR 101/262, Km 8, s/nº. Galpão 3, Vila Bethânia – Viana/ES.

CEP: 29136-010

**Superfícies com manchas de gordura, óleo ou graxa:** Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. **Superfícies com fungos ou bolor:** Lavar a superfície com cloro e água, misturando as soluções em partes iguais. Deixar agir por 15 minutos, em seguida enxaguar com água limpa e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. **Superfícies fracas (reboco fraco, caiação e pintura desbotada):** Raspar, lixar e/ou escovar até completa remoção, em seguida aplique **Argalit Fundo Preparador** de Paredes para torna-las firmes. **Superfícies de cimento queimado:** Aplicar solução de ácido muriático (2 partes de água para 1 parte de ácido muriático), deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água limpa em abundância e aguardar a secagem final para aplicação da **Elit Pintalit**. **Superfícies com pequenas imperfeições:** Corrigir com **Argalit Massa Corrida** (áreas internas) e/ou **Argalit Massa Acrílica** (áreas internas e externas). **Superfícies novas (cimento novo não queimado, argamassa de cimento, reboco e concreto novo):** Aguarde a secagem e a cura completa do substrato por 28 dias. Após o tempo de cura, aplicar **Argalit Selador Acrílico** a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

<b>Precauções</b>	:	Antes e durante a aplicação a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10°C ou superior a 35°C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444. Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).
<b>Qualidade e desempenho</b>	:	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e mantém as suas características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.
<b>Nota</b>	:	As cores com tonalidades amarelas ou vermelhas limpas podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.