

Übung Kombination von Selektoren

Wie wird der folgende HTML-Abschnitt angezeigt, wenn das daneben stehende CSS eingebunden wird?

Überlegen Sie sich das Ergebnis, bevor Sie es am PC testen. „Spielen“ Sie mit den Formatierungen und erkunden Sie die Möglichkeiten.

Aufgabe 1:

HTML	CSS
<pre><body> <div id="block1"> <p>1</p> <div> <p>7</p> <div>27</div> <p>8</p> <p>9</p> </div> <p>3</p> <div> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> </div> </div> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <div>33</div> </body></pre>	<pre>div#block1 { background-color: #f33; width : 80%; border: 1px solid #fff; } #block1 { background-color: #0f0; width : 80%; border: 1px solid #fff; } #block1>div { background-color: aqua; } div { background-color: #88f; width: 20%; border: 3px solid black; } div+p { background-color: blue; } div~p { background-color: #f88; }</pre>

Aufgabe 2:

HTML	CSS
<pre><body> <div id="eins"> <h1>Überschrift 1 eins</h1> <h1>Überschrift 1 eins</h1> <h2>Überschrift 2 eins</h2> <h2>Überschrift 2 eins</h2> </div> <div id="zwei"> <h1>Überschrift 1 zwei</h1> <div id="drei"> <h1>Überschrift 1 drei</h1> <h1>Überschrift 1 drei</h1> <h2>Überschrift 2 drei</h2> <h2>Überschrift 2 drei</h2> </div> <h1>Überschrift 1 zwei</h1> <h2>Überschrift 2 zwei</h2> <h2>Überschrift 2 zwei</h2> </div> </body></pre>	<pre>* { font-size: 12px; font-family: 'Courier New', Courier, monospace; } h1 { color: red; font-size: 20px; } h2 { color: blue; font-size: 16px; } div { width: 100%; padding: 20px; border: 1px solid green; box-sizing: border-box; } #eins h1 { color: black; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; } #zwei h1 { color: violet; } #drei h1 { color: aquamarine; } #zwei > h1 { color: brown; } #drei+h1 { font-style: italic; }</pre>