

HDCMS Beta 2014.2

开发代号：盾友

HDCMS 是 100% 免费的，可以用在任何法律允许的网站中，不必支付任何费用

为友爱而生

后盾网 人人做后盾

2012-2014

HDCMS 内容管理系统

快速建站利器

作者：向军

HDCMS 为友爱而生

任何人都可以加入和扩展 HDCMS，我们会在后盾网论坛公示你的信息，让更多人通过 HDCMS 了解到你

后盾网 www.houdunwang.com HDCMS 官网 www.hdphp.com

社区开发团队 等待你的加入

目录

1. 版本介绍.....	5
1_1 发烧友版.....	5
1_2 稳定版	5
2. 使用 HDCMS.....	6
2_1 如何获得 HDCMS 框架	6
2_2 获得帮助	6
2_3 安装方法	6
3. 创建模板风格	7
4. 全局标签.....	8
4_1 channel (栏目标签)	8
4_2 arclist	8
4_3 single 单文章标签	9
4_4 nav 导航标签.....	9
4_5 searchkey.....	10
4_6 include	10
5. 变量 (字段).....	11
5_1 文章字段 (arclist、single 等标签使用).....	11
5_2 栏目变量 (channel、arclist 等标签).....	11
6. 列表页标签.....	13
6_1 pagelist 内容分页列表标签.....	13
6_2 pageshow 显示页码 (行级标签)	13
7. 内容页标签.....	14
7_1 pagenext 上下篇标签	14

8. 常用 JS	15
8_1 内容页变量	15
8_2 HDCMS 常量介绍	16
9. 图片轮换版 slide	17
10. 函数	19
10_1 hd_substr 截取字符串	19

1. 版本介绍

1_1 发烧友版

"发烧友版"会每周迭代增加新功能，使用"发烧友版"会有不稳定性的风险，我们会将这种风险最小化。

1_2 稳定版

正式版会每月 1 号发布，会将"发烧友版"中稳定的新功能增加进去，适合用于正式运行的网站。

2. 使用 HDCMS

通过这部份的学习，掌握和使用 HD 敏捷框架产品的灵活使用。你会发现使用 HDPHP 框架开发是如此的简单、方便。

2_1 如何获得 HDCMS 框架

获得 HDCMS 的方式很简单只要登录 <http://www.hdphp.com> 下载即可，你完全可以免费使用，在法律允许情况下可以用于任何用途，包括任何商业产品的开发。

2_2 获得帮助

获得帮助有以下几种方式：

1. 登录官网 <http://www.hdphp.com>
2. 通过后盾网论坛获得 <http://bbs.houdunwang.com>
3. 通过官方邮件获得帮助 houdunwangxj@gmail.com

通过论坛解决问题的途径是最快速的，因为你的问题也有可能别人已经提出过，所以你可以先通过论坛获得帮助，这样效果最快。

2_3 安装方法

将 HDCMS 框架下载后放到可以运行 PHP 的环境中，根据 HDCMS 提供的安装应用就可以安装了，安装方法与我们安装 QQ 等桌面软件差不多，所以很简单。

3. 创建模板风格

1. 在 template 目录下创建模板目录，hdcms 就会把这个目录做为一个模板风格对待。
2. 模板文件扩展名必须为 .html 结尾
3. 在模板目录放置 template.jpg 系统做为模板缩略图使用。尺寸：260x260
4. 在新创建的模板风格目录下创建 readme.txt 文件，内容如下

第一行文字	模板名称
第 2 行文字	作者
第 3 行文字	作者邮箱
仿新浪模板 后盾网 houdunwang@gmail.com	

后盾网会不断更新免费 HDCMS 模板, 让你建站更轻松, 所有一切都免费 (包括商业用途)

4. 全局标签

4_1 channel（栏目标签）

用于网站顶部以获取站点栏目信息，方便网站会员分类浏览整站信息，可以用在任何模板页面。

基本语法：

```
1 <channel type='top' row='8'>
2 <li><a href='{$field.url}'>{$field.catname}</a> </li>
3 </channel>
```

属性说明：

属性名	说明
cid	栏目 cid
row	显示栏目数
type	son 调用子栏目 self 调用同级栏目 top 顶级栏目 current 指定的栏目
class	当前栏目样式，例：<li class='{\$field.class}'>{\$field.catname}

4_2 arclist

获取指定文档列表，可以用在任何模板页面

基本语法：

```
1 <arclist flag='1' cid='' row='4' titlelen='20' infolen='100' order='aid desc'>
2 <a href='{$field.url}'>{$field.title}</a>
3 </arclist>
```

标签属性说明

属性名	说明
flag	内容 flag 属性，在后台推荐位可查看到具体值
cid	栏目 cid
row	显示行数
titlelen	标题长度

infolen	内容简介长度
order	排序方式

4_3 single 单文章标签

single 标签只对单文章模块有效

基本语法:

```
1 <single aid="1,2,3">
2 <a href='{$field.url}'>{$field.title}</a>
3 </single>
```

说明:

单页面字段请参考普通文章字段名

4_4 nav 导航标签

nav 标签用于调用后台 " 导航菜单 " 模块内容数据

```
1 <nav aid="1,2,3">
2 <a href='{$field.url}'>{$field.title}</a>
3 </nav>
```

标签属性说明

字段	说明
nid	菜单 nid(需要登录后台查看相应菜单 nid) 不设置, 将取所有菜单

结果字段说明

字段	说明
{field.nid}	菜单 nid(主键)
{field.title}	显示栏目数
{field.url}	链接地址
{field.target}	打开方式 (_self, _blank)

示例

```
1 <nav aid="1,2,3">
2 {field.link}
```

3 </nav>

4_5 searchkey

搜索关键词标签

基本语法:

1 <searchkey row="10" >

2 {\$field.name}

3 </searchkey>

4_6 include

加载模板标签，全局模板使用

语法:

<include file="list.html"/>

5. 变量 (字段)

5_1 文章字段 (arclist、single 等标签使用)

全局变量适应于所有的全局标签如 arclist, channel 等

注: single 标签不能调用所有与栏目有关的变量

变量名	说明
{field.aid}	文章 id
{field.index}	文章序号, 从 1 开始
{field.title}	文章标题
{field.thumb}	缩略图
{field.click}	点击次数
{field.source}	来源
{field.redirecturl}	跳转地址 (发表文章时设置)
{field.author}	作者
{field.addtime}	添加时间
{field.updatetime}	更新时间
{field.color}	标题颜色
{field.cid}	栏目 cid
{field.seo_title}	seo 标题
{field.keywords}	关键字
{field.description}	描述
{field.uid}	作者 uid
注: 更多字段, 请参考 category 表与 content 表	

5_2 栏目变量 (channel、arclist 等标签)

全局变量适应于所有的全局标签如 arclist, channel 等

变量名	说明
{field.pid}	父级 id
{field.cid}	栏目 cid
{field.catname}	栏目名

{field.catdir}	生成静态目录
{field.c_keywords}	栏目关键字
{field.c_description}	栏目描述
{field.mid}	模型 mid
{field.cattype}	栏目类型 (1 普通栏目 2 封面栏目 3 外部链接)
{field.urltype}	url 类型 (1 静态访问 2 动态访问)
{field.cat_redirecturl}	跳转地址
{field.catorder}	栏目排序
{field.level}	栏目等级
{field.cat_seo_title}	栏目 seo 标题
{field.cat_seo_description}	栏目 seo 描述
注：更多字段，请参考 category 表	

6. 列表页标签

6_1 pagelist 内容分页列表标签

pagelist 用于在栏目列表页显示分页列表数据。

注意

默认会包含所有子栏目中数据，如果只想包含当前栏目，请设置 type 为 current

语法

```
<pagelist row="10">...</pagelist>
```

属性说明：

属性	说明
row	每页显示条数
type	son 包含子栏目数据（默认） current 只显示当前栏目数据

6_2 pageshow 显示页码（行级标签）

语法

```
<pageshow style='1' />
```

属性说明

属性	说明
style	页码样式，参数为 1、2、3、4、5
row	显示页码数量，默认为 10 个

7. 内容页标签

7_1 pagenext| 上下篇标签

标签名称: pagenext

功能说明: 表示获取文档“上一篇/下一篇”的链接列表

适用范围: 仅内容模板 article_*.htm

语法:

```
<pagenext pre=" 上一篇:" next=" 下一篇:"/>
```

8. 常用 JS

获得搜索关键词 (严格区分大小写)

```
<script type="text/javascript" src="__ROOT__/index.php?a=Search&c=Search&m=search_word&row=10"></script>
```

注: 其中 row 值为显示关键词数量

获得点击数 (严格区分大小写)

```
<script type="text/javascript" src="__CONTROL__&m=get_click&cid={$hdcms.cid}&aid={$hdcms.aid}"></script>
```

发表评论标签 (严格区分大小写)

```
<script type="text/javascript" src="__WEB__?a=Comment&c=Comment&m=index&cid={$hdcms.cid}&aid={$hdcms.aid}"></script>
```

8_1 内容页变量

内容页变量只适应于在内容页使用, 可以直接使用如 <title>{\$hdcms.title}</title>

变量名	说明
{ \$hdcms.title }	文章标题
{ \$hdcms.seo_title }	seo 标题
{ \$hdcms.thumb }	缩略图
{ \$hdcms.source }	来源
{ \$hdcms.addtime }	发表时间 (时间戳格式)
{ \$hdcms.updatetime }	更新时间 (时间戳格式)
{ \$hdcms.time }	发表时间 (SO 格式 2013-12-2)
{ \$hdcms.color }	标题颜色
{ \$hdcms.username }	发布人
{ \$hdcms.url }	文章 url 地址
{ \$hdcms.keywords }	文章关键字
{ \$hdcms.description }	文章接要
{ \$hdcms.content }	正文

如果有自定义字段也可以使用 { \$hdcms.xxx } 形式调用

8_2 HDCMS 常量介绍

__ROOT__	网址
__TEMPLATE__	模板目录

9. 图片轮改版 slide

前台页面我们经常使用的轮改版，使用 slide.js 可以快速的创建页面轮改版。

说明：

1. 必须引入 slide.js 与 jquery 文件
2. 使用 <slide/> 标签可自动引入 slide.js 与 jquery.js 文件
3. 如果已经引入过 jquery 文件，则设置标签为 <slide jquery='false'/>

语法：

`$("#id").slide(参数);`

参数说明

参数	说明
width	轮改版宽度
height	轮改版高度
timeout	切换时间（单位：秒）
bgcolor	文字背景颜色

效果图



示例

1 <slide/>

2 <script>

3 \$(function () {

4 \$('#flash').slide({

5 width: 278,

```
6      height: 215,  
7      timeout: 3,  
8      bgcolor: '#f00f00'  
9  });  
10 })  
11 </script>  
12 <div id="flash">  
13   <arclist row="2" titlelen="18" cid="10">  
14     <a href="{ $field.url}" title="{ $field.title}">  
15         
16     </a>  
17   </arclist>  
18 </div>
```

10. 函数

10_1 hd_substr 截取字符串

本函数适应所有字段，用于截取字符串。

示例 1:

```
{ $field.title|hd_substr:10 }
```

截取 10 个字符标题

示例 2:

```
{ $field.title|hd_substr:10,'...' }
```

截取 10 个字符标题，后面以 ... 结束