

# HDCMS Beta 2014.1

开发代号：盾友

HDCMS 是 100% 免费的，可以用在任何法律允许的网站中，不必支付任何费用

为友爱而生

后盾网 人人做后盾

2012-2014

修改时间 2014 年 1 月 23 日 下午 1 时 38 分 HDCMS 内容管理系统 2013.11 (版本以年月构成)

# HDCMS 内容管理系统

## 快速建站利器

作者：向军

### HDCMS 为友爱而生

任何人都可以加入和扩展 HDCMS，我们会在后盾网论坛公示你的信息，让更多人通过 HDCMS 了解到你 .....

后盾网 [www.houdunwang.com](http://www.houdunwang.com) HDCMS 官网 [www.hdphp.com](http://www.hdphp.com)

社区开发团队 等待你的加入 .....

# 目录

1. 版本介绍.....	4
1_1 发烧友版: .....	4
1_2 稳定版: .....	4
2. 使用 HDCMS.....	5
2_1 如何获得 HDCMS 框架 .....	5
2_2 获得帮助 .....	5
2_3 安装方法 .....	5
3. 创建模板风格 .....	6
4. 模板标签.....	7
4_1 全局标签 .....	7
4-1-1 channel (栏目标签) .....	7
4-1-2 arclist.....	7
4-1-3 single 单文章标签 .....	8
4-1-4 nav 导航标签 .....	8
4-1-5 searchkey .....	8
4-1-6 栏目变量 (channel、arclist 等标签) .....	8
4_2 内容页标签.....	9
4-2-1 pagenext  上下篇标签.....	9
4-2-2 include .....	10
4-2-3 内容页常用 JS .....	10
4-2-4 内容页变量 .....	10
4_3 HDCMS 常量介绍.....	11

# 1. 版本介绍

## 1\_1 发烧友版:

"发烧友版"会每周迭代增加新功能,使用"发烧友版"会有不稳定性的风险,我们会将这种风险最小化。

## 1\_2 稳定版 :

正式版会每月 1 号发布,会将"发烧友版"中稳定的新功能增加进去,适合用于正式运行的网站。

## 2. 使用 HDCMS

通过这部份的学习，掌握和使用 HD 敏捷框架产品的灵活使用。你会发现使用 HDPHP 框架开发是如此的简单、方便。

### 2\_1 如何获得 HDCMS 框架

获得 HDCMS 的方式很简单只要登录 <http://www.hdphp.com> 下载即可，你完全可以免费使用，在法律允许情况下可以用于任何用途，包括任何商业产品的开发。

### 2\_2 获得帮助

获得帮助有以下几种方式：

1. 登录官网 <http://www.hdphp.com>
2. 通过后盾网论坛获得 <http://bbs.houdunwang.com>
3. 通过官方邮件获得帮助 [houdunwangxj@gmail.com](mailto:houdunwangxj@gmail.com)

通过论坛解决问题的途径是最快速的，因为你的问题也有可能别人已经提出过，所以你可以先通过论坛获得帮助，这样效果最快。

### 2\_3 安装方法

将 HDCMS 框架下载后放到可以运行 PHP 的环境中，根据 HDCMS 提供的安装应用就可以安装了，安装方法与我们安装 QQ 等桌面软件差不多，所以很简单。

### 3. 创建模板风格

1. 在 template 目录下创建模板目录，hdcms 就会把这个目录做为一个模板风格对待。
2. 模板文件扩展名必须为 .html 结尾
3. 在模板目录放置 template.jpg 系统做为模板缩略图使用。尺寸：260x260
4. 在新创建的模板风格目录下创建 readme.txt 文件，内容如下

第一行文字	模板名称
第 2 行文字	作者
第 3 行文字	作者邮箱
仿新浪模板 后盾网 houdunwang@gmail.com	

后盾网会不断更新免费 HDCMS 模板, 让你建站更轻松, 所有一切都免费 (包括商业用途)

# 4. 模板标签

## 4\_1 全局标签

### 4-1-1 channel（栏目标签）

用于网站顶部以获取站点栏目信息，方便网站会员分类浏览整站信息，可以用在任何模板页面。

#### 基本语法：

```
1 <channel type='top' row='8' >
2 <li><a href='{$field:url}'>{$field:catname}</a> </li>
3 </channel>
```

#### 属性说明：

属性名	说明
cid	栏目 cid
row	显示栏目数
type	son 调用子栏目 self 调用同级栏目 top 顶级栏目 current 指定的栏目
class	当前栏目样式，例 :<li class='{\$field.class}'>{\$field.catname}</li>

### 4-1-2 arclist

获取指定文档列表，可以用在任何模板页面

#### 基本语法：

```
1 <arclist flag='1' cid="" row='4' titlelen='20' infolen='100' order='aid desc' }
2 <a href='{$field:url}'>{$field.title}</a>
3 </arclist>
```

#### 标签属性说明

属性名	说明
flag	内容 flag 属性，在后台推荐位可查看到具体值
cid	栏目 cid
row	显示行数

titlelen	标题长度
infolen	内容简介长度
order	排序方式

### 4-1-3 single 单文章标签

single 标签只对单文章模块有效

基本语法:

```
1 <single aid="1,2,3" }
2 <a href='{ $field.url }'>{ $field.title }</a>
3 </single>
```

### 4-1-4 nav 导航标签

nav 标签用于调用后台 " 导航菜单 " 模块内容数据

```
1 <nav aid="1,2,3" }
2 <a href='{ $field.url }'>{ $field.title }</a>
3 </nav>
```

### 4-1-5 searchkey

搜索关键词标签

基本语法:

```
1 <searchkey row="10" }
2 <a href='{ $field.url }'>{ $field.name }</a>
3 </searchkey>
```

### 4-1-6 栏目变量 (channel、arclist 等标签 )

全局变量适应于所有的全局标签如 arclist, channel 等

变量名	说明
{ \$field.pid }	父级 id
{ \$field.cid }	栏目 cid
{ \$field.catname }	栏目名
{ \$field.catdir }	生成静态目录
{ \$field.c_keyworks }	栏目关键字



{field.c_description}	栏目描述
{field.mid}	模型 mid
{field.cattype}	栏目类型 (1 普通栏目 2 封面栏目 3 外部链接)
{field.urltype}	url 类型 (1 静态访问 2 动态访问)
{field.cat_redirecturl}	跳转地址
{field.catorder}	栏目排序
{field.level}	栏目等级
{field.cat_seo_title}	栏目 seo 标题
{field.cat_seo_description}	栏目 seo 描述
注：更多字段，请参考 category 表	

## 内容变量

全局变量适应于所有的全局标签如 arclist, channel 等

变量名	说明
{field.title}	文章标题
{field.seo_title}	seo 标题
{field.thumb}	缩略图
{field.source}	来源
{field.author}	作者
{field.updatetime}	添加时间
{field.color}	标题颜色
{field.username}	发布人
{field.url}	文章 url 地址
{field.keywords}	文章关键字
{field.description}	文章摘要

## 4\_2 内容页标签

### 4-2-1 pagenext| 上下篇标签

标签名称：pagenext

功能说明：表示获取文档“上一篇／下一篇”的链接列表

适用范围：仅内容模板 article\_\*.htm

语法:

```
<pagenext pre=" 上一篇 : " next=" 下一篇 : "/>
```

## 4-2-2 include

加载模板标签, 全局模板使用

语法:

```
<include file="list.html"/>
```

## 4-2-3 内容页常用 JS

获得搜索关键词 (严格区分大小写)

```
<script type="text/javascript" src="__ROOT__/index.
```

```
php?a=Search&c=Search&m=search_word&row=10"></script>
```

注: 其中 row 值为显示关键词数量

获得点击数 (严格区分大小写)

```
<script type="text/javascript" src="__CONTROL__&m=get_
```

```
click&cid={$hdcms.cid}&aid={$hdcms.aid}"></script>
```

发表评论标签 (严格区分大小写)

```
<script type="text/javascript" src="__WEB__?a=Comment&c=Comment&m=i
```

```
ndex&cid={$hdcms.cid}&aid={$hdcms.aid}"></script>
```

## 4-2-4 内容页变量

内容页变量只适应于在内容页使用, 可以直接使用如 <title>{\$hdcms.title}</title>

变量名	说明
{ \$hdcms.title }	文章标题
{ \$hdcms.seo_title }	seo 标题
{ \$hdcms.thumb }	缩略图
{ \$hdcms.source }	来源
{ \$hdcms.addtime }	发表时间 (时间戳格式)
{ \$hdcms.updatetime }	更新时间 (时间戳格式)
{ \$hdcms.time }	发表时间 (SO 格式 2013-12-2)
{ \$hdcms.color }	标题颜色
{ \$hdcms.username }	发布人

{\$hdcms.url}	文章 url 地址
{\$hdcms.keywords}	文章关键字
{\$hdcms.description}	文章摘要
{\$hdcms.content}	正文

如果有自定义字段也可以使用 {\$hdcms.xxx} 形式调用

## 4\_3 HDCMS 常量介绍

__ROOT__	网址
__TEMPLATE__	模板目录