

Manual para configurar dados e arquivos do AVA

TypeDB + Supabase Storage + Cloudinary

Passo a passo para colocar documentos, imagens, videos e portfolio funcionando sem misturar responsabilidades.

Escopo: AVA professor/aluno e portfolio academico

Versao 2.0 | Data: 25/05/2026

1. Antes de começar

Regra simples: há três serviços e cada um faz uma coisa. Não crie tabelas novas no Supabase para portfolio ou AVA nesta configuração.

Serviço	O que guarda	Exemplo visível
TypeDB	Textos, usuários, posts, metadados e vínculos do portfolio.	Título do projeto, descrição formatada, URL do case.
Supabase Storage	Somente arquivos/documentos.	PDF da entrega, DOCX, currículo anexado.
Cloudinary	Somente imagens e vídeos.	Capa do post, imagem do projeto, vídeo Zuni.

Voce precisa receber antes

- Acesso ao projeto Supabase correto, com permissão para Storage e SQL Editor.
- Acesso ao painel Cloudinary ou as três credenciais da conta.
- Credenciais do cluster TypeDB já usado pelo sistema.
- Acesso ao projeto backend na Vercel para adicionar variáveis de ambiente.
- Node.js instalado caso queira validar localmente.

Nunca compartilhe: [SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY](#), [CLOUDINARY_API_SECRET](#), [TYPEDB_PASSWORD](#) ou [JWT_SECRET](#). Elas entram apenas no backend/Vercel, nunca em tela pública nem no frontend.

O que já existe no código

Função	Arquivo do projeto
Enviar documentos para Supabase	backend/src/services/document.service.js
Enviar imagem/vídeo para Cloudinary	backend/src/services/cloudinary.service.js
Conexão e escrita TypeDB	backend/src/db/typedb.js
Upload pelas rotas da aplicação	backend/src/routes/uploads.js

2. Supabase: configurar documentos

Use o Supabase apenas para guardar arquivos. O backend envia o arquivo e recebe uma URL pública para gravar junto aos dados do portfolio.

- Entre em [supabase.com](#) e abra o projeto usado pelo UNIGRAN.
- No menu esquerdo, abra SQL Editor.
- Clique em New query.

No computador do projeto, abra o arquivo [backend/supabase/002_ava_storage_only.sql](#). Copie todo o conteúdo, cole no SQL Editor e clique em Run.

Não execute para esta arquitetura: [backend/supabase/001_portfolio_academico.sql](#). Esse arquivo antigo também cria tabelas no Supabase. Aqui a escrita estruturada pertence ao TypeDB.

- No menu esquerdo, abra Storage.

- Confirme que existe o bucket [ava-entregas](#).
- Confirme que ele esta como Public. Isso permite abrir PDF pelo link do portfolio.
- Abra Project Settings > API.
- Copie o Project URL: vira [SUPABASE_URL](#).
- Copie a chave `service_role`: vira [SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY](#)

```
SUPABASE_URL=https://SEU_PROJECT_REF.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=COLE_A_CHAVE_SERVICE_ROLE
SUPABASE_DOCUMENTS_BUCKET=ava-entregas
```

Atencao: a chave `service_role` ignora politicas de seguranca. Coloque-a somente no ambiente do backend, nunca no arquivo `frontend/.env`.

3. Cloudinary: configurar imagens e videos

Cloudinary recebe as midias visuais. O sistema ja envia imagem/video para ele e grava a URL retornada no post.

- Entre em [cloudinary.com](#) e abra o console da conta do projeto.
- No Dashboard ou em API Keys, localize Cloud name, API Key e API Secret.
- Copie cada valor para as variaveis do backend

```
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=seu_cloud_name
CLOUDINARY_API_KEY=sua_api_key
CLOUDINARY_API_SECRET=seu_api_secret
```

Acao no portal	Pasta Cloudinary	Resultado
Post com imagem/video	unigran/posts	URL usada no feed e portfolio.
Video do Zuni	unigran/posts	Video validado com limite configurado.
Comentario com midia	unigran/comments	Midia exibida na discussao.

- Inicie frontend e backend conforme a secao 7.
- Entre com um usuario.
- Crie um post com uma imagem pequena.
- Se a imagem aparecer no card, Cloudinary esta configurado.

Erro comum: mensagem `Cloudinary nao configurado` significa que uma das tres variaveis acima esta ausente no backend ou na Vercel.

4. TypeDB: conectar a escrita do sistema

TypeDB e o banco de dados de textos e relacionamentos. Ele e necessario para login, posts e metadados usados para abrir a pagina publica do portfolio.

Nao crie um banco TypeDB vazio agora. O repositorio atual nao contem o schema TypeQL completo da rede social. Para funcionar, conecte o backend ao banco TypeDB existente, que ja possui o schema.

Solicite ao administrador os quatro valores:

```
TYPEDB_ADDRESS=https://endereco-do-cluster.typedb.com:80
TYPEDB_DATABASE=unigran_db
TYPEDB_USERNAME=admin
TYPEDB_PASSWORD=senha_do_cluster
```

Ao publicar portfolio, o backend anota o post no TypeDB com estes metadados:

Metadado	Para que serve
<code>portfolio-id</code>	Identifica o case na URL publica.
<code>portfolio-title / portfolio-summary</code>	Exibem titulo e descricao organizada.
<code>portfolio-share-url</code>	Abre <code>/portfolio/usuario/case</code> .
<code>portfolio-document-url</code>	Apona para PDF/DOC guardado no Supabase.
<code>portfolio-media-url</code>	Apona para imagem/video guardado no Cloudinary.

- Com o backend ligado, abra <http://localhost:3001/api/health>. Deve aparecer `"ok": true`.
- Abra o frontend, registre ou entre em uma conta existente.
- Publique um portfolio e clique em Ver case completo.
- Se o case abrir apos atualizar a pagina, a gravacao TypeDB esta funcionando.

Se registrar/login ou publicar falhar: nao tente corrigir criando tabelas Supabase. Verifique primeiro credenciais e schema do TypeDB.

5. Variaveis no backend

As variaveis dizem ao backend onde estao os tres servicos. Para teste local, crie o arquivo `backend/.env` copiando `backend/.env.example`.

```
# TypeDB: textos e metadados
TYPEDB_ADDRESS=https://SEU_CLUSTER.typedb.com:80
TYPEDB_DATABASE=unigran_db
TYPEDB_USERNAME=admin
TYPEDB_PASSWORD=SUA_SENHA

# Login da aplicacao
JWT_SECRET=crie_uma_frase_longa_e_secreta
JWT_EXPIRES_IN=7d
PORT=3001
NODE_ENV=development
CLIENT_URL=http://localhost:5173
PUBLIC_APP_URL=http://localhost:5173
PUBLIC_PORTFOLIO_BASE_URL=http://localhost:5173

# Midias
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=SEU_CLOUD_NAME
CLOUDINARY_API_KEY=SUA_API_KEY
CLOUDINARY_API_SECRET=SEU_API_SECRET

# Documentos
SUPABASE_URL=https://SEU_PROJECT_REF.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=SUA_SERVICE_ROLE_KEY
SUPABASE_DOCUMENTS_BUCKET=ava-entregas

# Nao usar Supabase para escrita nesta arquitetura
AUDIT_DATABASE_URL=
```

Frontend local

No desenvolvimento local nao e obrigatorio criar `frontend/.env`: o Vite ja redireciona `/api` e `/portfolio` para <http://localhost:3001>. Use variaveis apenas se precisar apontar para backend publicado.

```
# frontend/.env - somente se quiser testar contra backend publicado
VITE_API_URL=https://unigran-backend.vercel.app/api
```

VITE_PUBLIC_PORTFOLIO_URL=https://unigran.vercel.app

Nunca coloque chaves TypeDB, Supabase service_role ou Cloudinary secret no frontend.

6. Configurar na Vercel

Para corrigir o link publico em producao, as alteracoes de codigo precisam ser publicadas e o projeto backend precisa ter variaveis corretas.

- Abra o projeto unigran-backend na Vercel.
- Entre em Settings > Environment Variables.
- Adicione as variaveis da secao 5 para Production e, se usado, Preview.
- Salve e faca novo deploy do backend.
- Abra o projeto frontend na Vercel.
- Defina `VITE_API_URL=https://unigran-backend.vercel.app/api`.
- Defina `VITE_PUBLIC_PORTFOLIO_URL=https://unigran.vercel.app`.
- Faca novo deploy do frontend.

Validacao de producao

Teste	Endereco/acao	Esperado
Backend vivo	<code>/api/health</code>	JSON com <code>ok: true</code> .
Documento	Anexar PDF a entrega/portfolio.	PDF abre por URL Supabase.
Midia	Postar imagem ou video.	Imagem/video aparece no feed.
Portfolio	Abrir URL publica do case.	Case abre sem erro 404.

7. Rodar localmente no Windows

Abra dois terminais PowerShell na pasta principal do projeto. O primeiro fica com backend aberto; o segundo, com frontend.

```
cd "C:\Users\USUARIO\Desktop\REPESC\Vini\Unigran\backend"
Copy-Item .env.example .env
# Abra backend\.env e preencha as chaves reais antes de continuar
npm install
npm run dev
```

Quando estiver correto, o terminal mostra o backend em `http://localhost:3001`.

```
cd "C:\Users\USUARIO\Desktop\REPESC\Vini\Unigran\frontend"
npm install
npm run dev
```

Abra no navegador: `http://localhost:5173`.

Teste rapido do backend

```
Invoke-RestMethod http://localhost:3001/api/health
```

Resultado esperado: propriedade `ok` igual a `True`.

Teste completo do portfolio

- Abra o portal local e crie/login em uma conta.
- Publique um projeto no portfolio usando titulo, negrito e lista.
- Anexe PDF: valida Supabase.
- Anexe imagem/video em um post: valida Cloudinary.
- Clique em Ver case completo e atualize a pagina: valida TypeDB e a rota publica.

8. Erros comuns e correcao

Mensagem/sintoma	Causa provavel	O que fazer
Portfolio nao encontrado	Deploy antigo ou metadado nao gravado no TypeDB.	Publicar backend/frontend novos; testar republicacao de item antigo.
Supabase Storage nao configurado	Variavel ausente no backend.	Preencher URL, service role e bucket; reiniciar backend/redeploy.
TenantNotFound	SUPABASE_URL incorreta.	Copiar novamente Project URL em Settings > API.
Cloudinary nao configurado	Credencial ausente.	Preencher as tres variaveis Cloudinary no backend.
Login/registro falha com erro interno	TypeDB inacessivel ou schema ausente.	Conferir cluster, banco, usuario e senha; usar o banco existente.
Frontend abre, API falha local	Backend nao esta rodando em porta 3001.	Iniciar <code>npm run dev</code> no diretorio backend.

9. Pendencia tecnica que precisa ser resolvida

Schema TypeDB nao esta no repositório. O sistema depende do schema ja existente no cluster. Para nao ficar refem de configuracao manual, a equipe deve exportar ou criar o schema TypeQL versionado antes de montar outro ambiente.

Checklist final

- Supabase possui apenas bucket `ava-entregas` para este fluxo.
- Backend possui variaveis TypeDB, Supabase e Cloudinary.
- Frontend nao recebeu nenhuma chave secreta.
- Health check backend respondeu.
- PDF anexado abre.
- Imagem/video aparece.
- Case publico abre e permanece aberto apos atualizar pagina.

UNIGRAN - Manual pratico de configuracao do AVA e Portfolio - TypeDB para dados, Supabase Storage para documentos, Cloudinary para midias.